


EDPO - Dyfuzor chemoodporny prostokątny



Dyfuzory (konfuzory) prostokąt-koło EDPO z tworzyw sztucznych produkowane są z płyt metodą gięcia i spawania. Grubość płyt, z których wykonane są kształtki zależy od wymiarów poprzecznych. Grubości ścianki kształtek dobrane są zgodnie z normą DIN, tak żeby zapewnić odpowiednią sztywność. W przypadku dużych przekrojów stosowane są dodatkowe wzmocnienia poprawiające sztywność elementów. W przypadku instalacji chemoodpornych z tworzyw sztucznych wymiarem bazowym jest wymiar zewnętrzny kształtki. W zależności od rodzaju zakończenia systemy z tworzyw sztucznych łączy się poprzez spawanie (mufy), skręcenia (kołnierze) lub klejenie (mufy ale tylko PVC).

Wykonanie:

- na podstawie zamówienia
- wytwarzane przez formowane i spawane
- minimalna grubość ścianki 3 mm lub zgodnie z DIN4741 T5
- standardowo zakończenia mufowe
- na zamówienie zakończenia kołnierzowe
- łącznie przez klejenie/spawanie/skręcanie

Dane techniczne

Temperatura robocza:

Tr. [°C] jak dla materiału

Temperatura maksymalna:

Tmax. [°C] jak dla materiału

Ciśnienie pracy:

Pmax. [Pa] jak dla materiału

Kolor:

jak dla materiału

Wymiarowanie:

Dyfuzor prostokątny EDPO(m)-(A) x (B) / (D) / (Lc)

gdzie $L_c = 50[\text{mm}] + L[\text{mm}] + 50[\text{mm}]$

m - rodzaj materiału

A - szerokość [mm]

B - wysokość [mm]

D - średnica [mm]


Lc - długość [mm]

Uwagi:


Możliwe do wykonania za dopłatą dyfuzory w wersji kołnierzowej.

Możliwe do wykonanie dyfuzory niesymetryczne EDPO-NS.


Wersje materiałowe:




PVC-U
polichlorek
winyłu



PPs
polipropylen
samogasnący



PP
polipropylen



PE
polietylen







PVDF
polifluorek
winylidenu

Oznaczenie:

Typ	EDPO1	EDPO2	EDPO3	EDPO4	EDPO6
Materiał	PVC-U	PPs	PP	PE	PVDF

Wymiary



TAB1. Wymiary główne i grubość ścianek kształtek prostokątnych z materiału PP / PPs / PVC / PE

B [mm]	0110-0500	0501-0750	0751-1000
A [mm]	PP / PPs / PVC / PE grubość ścianki S [mm]		
0110-0500	4	5	6
0501-0750	5	5	6
0751-1000	6	6	6

Normy

Kształtki wentylacyjne chemooodporne z tworzyw sztucznych o przekroju prostokątnym produkowane są zgodnie z niżej wymienionymi normami:

NORMY:

DIN 4740 Part 5 - Instalacja wentylacyjna. Przewody wentylacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U). Przewody niewzmocnione, Minimalna grubość ścianki.

DIN 4741 Part 5 - Instalacja wentylacyjna, Przewody wentylacyjne z polipropylenu (PP). Przewody niewzmocnione typ 1. Minimalna grubość ścianki.

DIN 4102-6 - Palność materiałów budowlanych i elementów konstrukcyjnych, przewody wentylacyjne, pojęcia, wymogi i kontrole.

DIN 16 927 - Płyty z nieplastyfikowanego polichlorku winylu - techniczne warunki dostawy.

PN-EN 1505 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki o przekroju prostokątnym. Wymiary (analogia).