

RHR - Rura prosta formowana maszynowo



RHR - Rura prosta formowana maszynowo bez szwu

Wykonanie:

- rura z prostymi końcami
- formowana maszynowo
- standardowa długość 5 metrów
- łączenie przez spawanie

Dane techniczne

Temperatura stosowania:

Tr [°C] jak dla materiału

Temperatura pracy:

Tmax. [°C] jak dla materiału

Ciśnienie pracy:

Pmax. [Pa] jak dla materiału

Kolor:

jak dla materiału

Uwaga:

Dostępne również rury RAP ze szwem wzdłużnym zwijane formowane ręcznie o standardowej długości 1 m


Wersje materiałowe:

							
PVC-U polichlorek winylu	PP polipropylen	PE-HD polietylen	PPs polipropylen samogasnący	PPs-EL polipropylen samogasnący elektroprzewodzący	PVC-C polichlorek winylu chlorowany	PVC-UV polichlorek winylu	PVDF polifluorek winylidenu

Oznaczenie:

Typ	RHR1	RHR2	RHR3	RHR4	RHR5	RHR9
Materiał	PVC-U	PPs	PP	PE	PPs-el	PVC-UV

Wymiary



PVC		PPs		PP		PE		PPs-el		PVC-UV	
dxs [mm]	m [kg/m]	dxs [mm]	m [kg/m]	dxs [mm]	m [kg/m]	dxs [mm]	m [kg/m]	dxs [mm]	m [kg/m]	dxs [mm]	m [kg/m]
0050x1,5	0,366	0050x3,0	0,445	-	-	-	-	0050x3,0	0,563	-	-
0063x1,9	0,571	0063x3,0	0,580	-	-	0063x1,8	0,370	-	-	0063x1,9	*
0075x1,9	0,683	0075x3,0	0,702	-	-	0075x1,9	0,470	0075x3,0	0,864	0075x2,2	*
0090x1,8	0,785	0090x3,0	0,848	-	-	0090x2,2	0,650	0090x3,0	1,050	0090x2,7	*
0110x1,8	0,950	0110x3,0	1,050	-	-	0110x2,7	0,970	0110x3,0	1,290	0110x1,8	*
0125x1,8	1,080	0125x3,0	1,190	0125x3,1	1,180	0125x3,1	1,270	0125x3,0	1,470	0125x1,8	*
0140x1,8	1,210	0140x3,0	1,340	0140x3,5	1,480	0140x3,5	1,600	-	-	0140x1,8	*
0160x1,8	1,390	0160x3,0	1,530	0160x4,0	1,910	0160x4,0	2,010	0160x3,0	1,890	0160x1,8	*
0180x1,8	1,570	0180x3,0	1,730	0180x4,4	2,380	0180x4,4	2,590	0180x3,0	2,130	0180x1,8	*
0200x1,8	1,740	0200x3,0	1,930	0200x4,9	2,920	0200x4,9	3,210	0200x3,0	2,370	0200x1,8	*
0225x1,8	1,960	0225x3,5	2,530	0225x5,5	3,700	0225x5,5	4,050	-	-	0225x1,8	*
0250x2,0	2,400	0250x3,5	2,820	0250x6,2	4,630	0250x6,2	5,070	0250x3,5	3,470	0250x2,0	*
0280x2,3	3,110	0280x4,0	3,580	0280x6,9	5,730	-	-	0280x4,0	4,400	0280x2,3	*
0315x2,5	3,780	0315x5,0	5,000	0315x7,7	7,200	0315x7,7	7,940	0315x5,0	6,140	0315x2,5	*
0355x2,9	4,870	0355x5,0	5,650	0355x8,7	9,140	0355x8,7	10,110	-	-	0355x2,9	*
0400x3,2	6,100	0400x6,0	7,610	0400x9,8	11,600	0400x9,8	12,830	0400x6,0	9,340	0400x3,2	*
0450x3,6	7,650	0450x7,0	9,900	0450x11,0	14,700	0450x11,0	16,200	-	-	0450x3,6	*
0500x4,0	9,370	0500x8,0	12,560	0500x12,3	18,200	0500x12,3	20,130	0500x8,0	15,500	0500x4,0	*
0050x2,4*	0,560	0063x2,0*	*	0050x1,8*	0,274			0063x5,8*	1,100		
0063x3,0*	0,866	0075x1,9*	*	0063x1,8*	0,349						
0075x2,2*	0,793	0090x2,2*	*	0075x1,9*	0,438						
0090x2,7*	1,150	0100x2,7*	*	0090x2,2*	0,616						

PVC		PPs	PP	PE	PPs-el	PVC-UV
0160x2,5*	1,910		0110x2,7*	0,903		
0180x2,5*	2,150					
0200x2,5*	2,390					
0225x2,8*	2,970					
0250x2,5*	3,000					
0250x2,9*	3,420					
0280x2,9*	3,720					
0315x2,9*	4,320					
0355x4,4*	7,600					
0400x5,0*	9,300					
0450x5,6*	11,710					
0500x5,6*	13,400					
0600x5,0*	14,010					

* - wymiary uzupełniające (opcjonalne)