

R - Redukcja s.



R - Redukcja symetryczna chemoodporna wykonana z tworzyw sztucznych

Przeznaczone do łączenia rur i elementów o średnicy zewnętrznej D. Łączenie z innymi kształtkami możliwe jest tylko przy pomocy rury o średnicy zewnętrznej D.

Wykonanie:

- redukcja symetryczna

- do montażu na zewnątrz rury
- formowane maszynowo do 315mm
- formowane ręcznie od 355mm do 800mm
- minimalna grubość ścianki 3 mm lub zgodnie z DIN 4741
- zakończenia mufowe (M)
- łączenie przez klejenie/spawanie/skręcanie

Dane techniczne

Temperatura stosowania:

Tr [°C] jak dla materiału

Temperatura pracy:

Tmax. [°C] jak dla materiału

Ciśnienie pracy:

Pmax. [Pa] jak dla materiału

Kolor:

jak dla materiału

Wymiarowanie:

Redukcja R [m] - [d1] - [d2]

[m] - typ materiału

[d1][d2] - średnice kanału wentylacyjnego w mm


Wersje materiałowe:

						
PVC-U polichlorek winylu	PPs polipropylen samogasnący	PP polipropylen	PE polietylen	PPs-EL polipropylen samogasnący elektroprowadzący	PVDF polifluorek winylidenu	PVC-UV polichlorek winylu

Oznaczenie:

Typ	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R9
Materiał	PVC-U	PPs	PP	PE	PPs-el	PVDF	PVC-UV

Wymiary



d1 - d2 [mm]	PVC / PVC-UV						PP / PPs / PE / PPs-el / PVDF					
	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	s [mm]	m [kg]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	s [mm]	m [kg]
0063-0050	80	25	35	20	3,0	0,1	83	35	35	23	3,0	0,1
0075-0050	115	35	35	45	3,0	0,1	115	35	35	45	3,0	0,1
0075-0063	95	35	25	35	3,0	0,1	95	35	35	35	3,0	0,1
0090-0050	145	35	35	75	3,0	0,1	195	35	35	75	3,0	0,1
0090-0063	125	35	25	65	3,0	0,1	125	35	35	65	3,0	0,1
0090-0075	110	35	25	40	3,0	0,1	110	35	35	40	3,0	0,1
0110-0050	175	40	35	100	3,0	0,2	170	40	35	95	3,0	0,1
0110-0063	165	40	25	100	3,0	0,2	165	40	35	100	3,0	0,1
0110-0075	170	40	35	95	3,0	0,2	170	40	35	95	3,0	0,2
0110-0090	120	35	35	50	3,0	0,2	125	40	35	50	3,0	0,2
0125-0050	215	40	35	140	3,0	0,2	215	40	35	140	3,0	0,2
0125-0063	195	40	25	130	3,0	0,3	195	40	35	130	3,0	0,2
0125-0075	195	40	35	110	3,0	0,3	185	40	35	110	3,0	0,2
0125-0090	155	40	35	80	3,0	0,2	155	40	35	80	3,0	0,2
0125-0110	115	40	35	40	3,0	0,2	115	40	40	40	3,0	0,1
0140-0050	240	40	35	165	3,0	0,2	240	40	35	165	3,0	0,2
0140-0063	225	40	25	160	3,0	0,3	235	40	35	160	3,0	0,2
0140-0075	210	40	35	135	3,0	0,3	210	40	35	135	3,0	0,2
0140-0090	185	40	35	185	3,0	0,3	185	40	35	110	3,0	0,2
0140-0110	150	40	40	150	3,0	0,3	150	40	40	70	3,0	0,2
0140-0125	120	40	40	40	3,0	0,2	120	40	40	40	3,0	0,2
0160-0050	275	40	35	200	3,0	0,3	275	40	35	200	3,5	0,3
0160-0063	260	40	25	195	3,0	0,4	260	40	35	195	3,5	0,3
0160-0075	250	40	35	175	3,0	0,4	250	40	35	170	3,5	0,3
0160-0090	220	40	35	145	3,0	0,4	220	40	35	145	3,5	0,3

d1 - d2 [mm]	PVC / PVC-UV						PP / PPs / PE / PPs-el / PVDF					
0160-0110	190	40	35	115	3,0	0,3	185	40	35	110	3,5	0,3
0160-0125	145	40	40	65	3,0	0,3	160	40	40	80	3,5	0,2
0160-0140	130	40	40	50	3,0	0,3	130	40	40	50	3,5	0,2
0180-0050	330	50	35	245	3,0	0,5	330	50	35	245	3,5	0,4
0180-0063	310	50	25	235	3,0	0,5	310	50	35	230	3,5	0,4
0180-0075	295	50	35	210	3,0	0,5	295	50	35	210	3,5	0,4
0180-0090	270	50	35	180	3,0	0,5	270	50	35	180	3,5	0,3
0180-0110	235	50	40	145	3,0	0,5	235	50	40	145	3,5	0,3
0180-0125	210	50	40	115	3,0	0,4	210	50	40	115	3,5	0,3
0180-0140	180	50	40	90	3,0	0,4	180	50	40	90	3,5	0,3
0180-0160	150	50	50	50	3,0	0,4	140	50	40	50	3,5	0,2
0200-0050	380	50	35	295	3,0	0,7	380	50	35	295	3,0	0,4
0200-0063	345	50	25	270	3,0	0,6	345	50	25	270	3,0	0,4
0200-0075	335	50	35	250	3,0	0,6	330	50	35	250	3,0	0,4
0200-0090	305	50	35	220	3,0	0,6	305	50	35	220	3,0	0,4
0200-0110	300	50	40	210	3,0	0,5	300	50	40	210	3,0	0,4
0200-0125	245	50	40	155	3,0	0,5	245	50	40	155	3,0	0,4
0200-0140	215	50	40	125	3,0	0,5	215	50	40	125	3,0	0,3
0200-0160	195	50	50	95	3,0	0,4	195	50	50	95	3,0	0,4
0200-0180	150	50	50	50	3,0	0,4	155	50	50	50	3,0	0,3
0225-0050	425	50	35	340	3,0	0,8	425	50	35	340	3,0	0,6
0225-0063	390	50	25	215	3,0	0,8	390	50	25	315	3,0	0,5
0225-0075	380	50	35	295	3,0	0,8	380	50	35	295	3,0	0,5
0225-0090	350	50	35	265	3,0	0,8	350	50	35	265	3,0	0,5
0225-0110	320	50	40	230	3,0	0,7	320	50	40	230	3,0	0,5
0225-0125	290	50	40	200	3,0	0,7	290	50	40	200	3,0	0,5
0225-0140	260	50	40	170	3,0	0,7	260	50	40	170	3,0	0,4
0225-0160	225	50	40	135	3,0	0,6	225	50	40	135	3,0	0,4
0225-0180	200	50	50	100	3,0	0,6	200	50	50	100	3,0	0,4
0225-0200	160	50	25	60	3,0	0,5	160	50	50	60	3,0	0,3
0250-0050	475	50	35	385	3,0	1,0	475	50	35	390	3,0	0,8
0250-0063	440	50	25	365	3,0	1,0	440	50	25	365	3,5	0,8
0250-0075	425	50	35	340	3,0	1,0	425	50	35	340	3,5	0,8
0250-0090	400	50	35	315	3,0	0,9	400	50	35	315	3,5	0,7
0250-0110	365	50	40	275	3,0	0,9	365	50	40	275	3,5	0,7
0250-0125	350	50	40	250	3,0	0,9	335	50	40	250	3,5	0,7
0250-0140	310	50	40	220	3,0	0,8	310	50	40	220	3,5	0,7
0250-0160	285	50	40	195	3,0	0,7	285	50	40	195	3,5	0,6
0250-0180	245	50	40	145	3,0	0,7	255	50	50	145	3,5	0,6

d1 - d2 [mm]	PVC / PVC-UV						PP / PPs / PE / PPs-el / PVDF					
0250-0200	200	50	50	115	3,0	0,6	215	50	50	115	3,5	0,6
0250-0225	160	50	50	60	3,0	0,5	165	50	50	65	3,5	0,4
0280-0110	420	50	40	330	3,0	1,1	425	50	40	335	3,5	0,9
0280-0125	395	50	40	305	3,0	1,1	395	50	40	305	3,5	0,9
0280-0140	365	50	40	275	3,0	1,1	365	50	40	275	3,5	0,8
0280-0160	340	50	50	240	3,0	1,0	340	50	50	240	3,5	0,8
0280-0180	300	50	50	200	3,0	1,0	305	50	50	205	3,5	0,8
0280-0200	265	50	50	165	3,0	0,9	265	50	50	165	3,5	0,7
0280-0225	220	50	50	120	4,0	1,0	220	50	50	205	3,5	0,8
0280-0250	175	50	50	75	4,0	0,8	170	50	50	165	3,5	0,7
0315-0110	470	50	40	380	3,0	0,1	470	50	40	380	4,0	1,0
0315-0125	460	50	40	370	3,0	1,4	460	50	40	370	4,0	1,3
0315-0140	430	50	40	340	3,0	1,4	435	50	40	345	4,0	1,2
0315-0160	405	50	40	315	3,0	1,3	395	50	40	305	4,0	1,2
0315-0180	355	50	40	265	3,0	1,2	360	50	40	270	4,0	1,1
0315-0200	330	50	40	230	3,0	1,2	335	50	50	235	4,0	1,1
0315-0225	285	50	50	185	3,0	1,0	285	50	50	195	4,5	1,1
0315-0250	240	50	50	140	4,0	1,3	240	50	50	140	4,5	0,9
0315-0280	195	50	50	85	4,0	1,2	185	50	50	85	4,5	0,8
0355-0160	480	50	50	380	4,0	2,3	485	50	50	385	5,0	1,9
0355-0180	445	50	50	345	4,0	2,2	445	50	50	245	5,0	1,8
0355-0200	405	50	50	305	3,0	1,5	410	50	50	310	5,0	1,7
0355-0225	355	50	50	255	3,0	1,4	360	50	50	260	5,0	1,6
0355-0250	315	50	50	215	4,0	1,7	315	50	50	215	4,5	1,3
0355-0280	255	50	50	155	4,0	1,5	260	50	50	160	5,0	1,3
0355-0315	200	60	50	90	4,0	1,2	205	60	50	95	5,0	1,0
0400-0160	575	60	50	465	4,0	3,0	580	60	50	470	5,0	2,5
0400-0180	540	60	50	430	4,0	2,8	240	60	50	430	5,0	2,4
0400-0200	500	60	50	390	4,0	2,7	500	60	50	390	5,0	2,3
0400-0225	455	60	50	345	4,0	2,6	455	60	50	345	5,0	2,2
0400-0250	405	60	50	295	4,0	2,4	410	60	50	300	5,0	2,1
0400-0280	350	60	50	240	4,0	2,2	355	60	50	245	5,0	1,9
0400-0315	285	60	50	175	4,0	1,9	290	60	50	180	5,0	1,6
0400-0355	210	60	50	100	4,0	1,5	215	60	50	105	5,0	1,3
0450-0200	595	60	50	485	4,0	3,6	600	60	50	490	6,0	3,6
0450-0225	545	60	50	435	4,0	3,4	550	60	50	440	6,0	3,4
0450-0250	500	60	50	390	4,0	3,2	505	60	50	395	6,0	3,3
0450-0280	445	60	50	335	4,0	3,0	450	60	50	340	6,0	3,0
0450-0315	380	60	50	370	4,0	2,7	385	60	50	275	6,0	2,7

[illegible]

[illegible]

d1 - d2 [mm]	PVC / PVC-UV						PP / PPs / PE / PPs-el / PVDF					
1200-0800	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1200-0900	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1200-1000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1250-0600	1405	120	70	1215	10,0	57,0	-	-	-	-	-	-
1250-0630	-	-	-	-	-	-	1350	120	70	1160	10,0	39,9
1250-0700	1225	120	80	1025	10,0	52,5	1265	120	120	1025	10,0	38,7
1250-0710	-	-	-	-	-	-	1250	120	120	1010	10,0	38,5
1250-0800	1040	120	80	840	10,0	46,9	1090	120	120	850	10,0	35,0
1250-0900	875	120	100	655	10,0	41,3	910	120	120	679	10,0	30,7
1250-1000	685	120	100	465	10,0	33,8	715	120	120	475	10,0	25,3
1400-0700	1560	175	80	1305	10,0	72,0	1545	120	120	1305	12,0	63,0
1400-0710	-	-	-	-	-	-	1530	120	120	1290	12,0	61,0
1400-0800	1375	175	80	1120	10,0	66,5	1360	120	120	1120	12,0	56,4
1400-0900	1205	175	100	930	10,0	61,0	1170	120	120	930	12,0	50,7
1400-1000	1045	175	125	745	10,0	55,0	985	120	120	745	12,0	44,5
1400-1250	580	175	125	280	10,0	33,8	520	120	120	280	12,0	26,0

* na zapytanie