

B90 - Kolano*



B90 - Kolano okrągłe 90° chemoodporne wykonane z tworzyw sztucznych

Wykonanie:

- kolano kąt <90 °
- promień $R = D$
- formowane maszynowo do 315mm
- formowane ręcznie od 355mm do 800mm

- wykonanie segmentowe ręczne powyżej Dn=800mm
- minimalna grubość ścianki 3 mm lub zgodnie z DIN 4741
- zakończenia mufowe
- łączenie przez spawanie

Dane techniczne

Temperatura stosowania:

Tr [°C] jak dla materiału

Temperatura pracy:

Tmax. [°C] jak dla materiału

Ciśnienie pracy:

Pmax. [Pa] jak dla materiału

Kolor:

jak dla materiału

Wymiarowanie:

Kolano B [m] - 90 - [d]

[m] - typ materiału

[d] - średnica kanału wentylacyjnego w mm

Uwagi:

Kolana dostępne także w wersji 15°, 30°, 45°, 60°, 75°.


Wersje materiałowe:

							
PVC-U polichlorek winylu	PP polipropylen	PE-HD polietylen	PPs polipropylen samogasnący	PPs-EL polipropylen samogasnący elektroprzewodzący	PVC-C polichlorek winylu chlorowany	PVC-UV polichlorek winylu	PVDF polifluorek winylidenu

Oznaczenie:

Typ	B1-90	B2-90	B3-90	B4-90	B5-90	B6-90	B9-90
Materiał	PVC-U	PPs	PP	PE	PPs-el	PVDF	PVC-UV

Wymiary



d [mm]	PVC / PVC-UV					PP / PPs / PE / PPs-el / PVDF				
	L [mm]	L1 [mm]	H [mm]	s [mm]	m [kg]	L [mm]	L1 [mm]	H [mm]	s [mm]	m [kg]
0050	30	25	55	3,0	0,1	30	25	55	3,0	0,1
0063	30	25	70	3,0	0,1	30	25	70	3,0	0,1
0075	40	35	80	3,0	0,2	40	35	80	3,0	0,2
0090	40	35	95	3,0	0,3	40	35	95	3,0	0,2
0110	50	40	120	3,0	0,4	50	40	120	3,0	0,3
0125	50	40	135	3,0	0,6	50	40	135	3,0	0,4
0140	50	40	150	3,0	0,7	50	40	150	3,0	0,4
0160	50	40	170	3,0	0,8	50	40	170	3,0	0,5
0180	60	50	190	3,0	1,0	60	50	190	3,0	0,7
0200	60	50	210	3,0	1,4	60	50	210	3,0	0,9
0225	60	50	235	3,0	1,8	60	50	235	3,5	1,2
0250	60	50	260	4,0	2,6	60	50	260	4,0	1,5
0280	60	50	290	3,0	2,0	60	50	290	4,0	2,8
0315	60	50	325	3,0	2,8	60	50	325	5,0	3,2
0355	60	50	365	3,0	3,4	60	50	365	5,0	4,1
0400	70	60	410	3,0	4,4	70	60	410	6,0	5,1
0450	70	60	460	3,5	7,0	70	60	460	6,0	6,5
0500	70	65	510	4,0	9,0	70	60	510	6,0	7,0
0560	-	-	-	-	-	110	90	580	6,0	11,5
0600	80	70	600	5,0	14,0	-	-	-	-	-
0630	-	-	-	-	-	115	100	650	8,0	14,00
0700	110	90	730	6,0	26,0	-	-	-	-	-
0710	-	-	-	-	-	115	95	715	8,0	22,0
0800	115	100	800	7,0	33,0	120	100	805	10,0	40,0
0900	115	100	990	8,0	56,5	130	100	990	8,0	44,8

d [mm]	PVC / PVC-UV					PP / PPs / PE / PPs-el / PVDF				
1000	115	100	990	8,0	79,2	130	100	990	8,0	68,5