

## RGH - Wyrzutnia dachowa



**RGH** - Wyrzutnia dachowa chemoodporna pionowa z osłoną i odkraplaczem.

### Wykonanie:

- wyrzut pionowy z osłoną przeciwdeszczową i odkraplaczem
- formowane mechanicznie do d=800mm
- możliwe wykonanie do d=1250mm
- minimalna grubość 3 mm lub DIN 4741
- zakończenie mufowe (M)
- łączenie przez klejenie/spawanie/skręcanie

### Dane techniczne

#### Temperatura stosowania:

- Tr [°C] jak dla materiału

#### Temperatura pracy:

- Tmax. [°C] jak dla materiału

**Ciśnienie pracy:**

- Pmax. [Pa] jak dla materiału

**Kolor:**

- jak dla materiału

**Wymiarowanie:**

- Wyrzutnia RGH [m] - M - [d]

[m] - typ materiału

[d] - średnica kanału wentylacyjnego w mm

**Uwagi:**

Wyrzutnie dostępne również z przyłączem kołnierzowym RGD...-F-d=.....


**Wersje materiałowe:**

- PVC (RAL 7011),
- PPS (szary RAL 7037)
- PP (RAL7032),
- PE (czarny),
- PPs-el (czarny),
- PVDF (naturalny),


**Oznaczenie:**

Typ	RGH1-M	RGH2-M	RGH3-M	RGH4-M	RGH5-M	RGH6-M
Materiał	PVC-U	PPs	PP	PE	PPs-el	PVDF

**Wymiary**



d [mm]	PVC, PPs, PP, PE, PPs-el, PVDF			
	D [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	H [mm]
0110	110	110	205	290
0125	125	125	255	340
0140	140	140	255	320
0160	160	160	320	410
0180	180	180	320	380
0200	200	200	360	410
0225	225	225	410	430
0250	250	250	460	470
0280	280	280	510	520
0315	315	315	510	440



d [mm]	PVC, PPs, PP, PE, PPs-el, PVDF				
	D [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	H [mm]
0355	355	590	266	390	869
0400	400	664	300	440	992
0450	450	747	338	495	1047
0500	500	830	375	550	1140
0560	560	913	412	605	1235
0600	600	996	450	660	1328
0630	630	1079	488	715	1423
0700	700	1162	525	770	1516
0710	710	1245	600	825	1611
0800	800	1328	675	880	1704