

## MKR - Króćce z siatką



**MKR** - Króciec z siatką wykonany z tworzywa sztucznego przeznaczony do montażu na swobodnym wylocie powietrza z rur i elementów o zakończeniach rurowych (R)

### Wykonanie:

- króciec z siatką z tworzywa sztucznego 10x10 o przepływie  $A_{ef} \approx 65\%$
- do montażu na zewnątrz rury
- formowane ciśnieniowo do 315mm
- formowane maszynowo od 355mm
- minimalna grubość ścianki 3 mm lub zgodnie z DIN 4741
- zakończenie mufowe (M)
- łączenie przez klejenie/spawanie/skręcanie

### Dane techniczne

#### Temperatura stosowania:

- $T_r$  [°C] jak dla materiału

#### Temperatura pracy:

- $T_{max}$ . [°C] jak dla materiału

#### Ciśnienie pracy:

- $P_{max}$ . [Pa] jak dla materiału

#### Kolor:

- jak dla materiału

Wymiarowanie:

- Mufa MKR[m] - [d]

[m] - typ materiału

[d] - średnica kanału wentylacyjnego w mm


Wersje materiałowe:

- PVC (RAL 7011),
- PPs (szary RAL 7037)
- PP (RAL7032),
- PE (czarny),
- PPs-el (czarny),
- PVDF (naturalny),

Oznaczenie:

Typ	MKR1-	MKR2-	MKR3-	MKR4-	MKR5-	MKR6-
Materiał	PVC	PPs	PP	PE	PPs-el	PVDF

Wymiary



d [mm]	PVC,PVC-C					PPs, PP, PE, PPs-el,PVDF				
	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	s [mm]	m [kg]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	s [mm]	m [kg]
0050	80	25	30	3,0	0,1	80	25	30	3,0	0,1
0063	80	25	30	3,0	0,1	80	25	30	3,0	0,1
0075	100	35	30	3,0	0,1	100	35	30	3,0	0,1
0090	100	35	30	3,0	0,1	100	35	30	3,0	0,1
0110	100	40	20	3,0	0,2	100	40	20	3,0	0,1
0125	100	40	20	3,0	0,2	100	40	20	3,0	0,1

d [mm]		PVC,PVC-C				PPs, PP, PE, PPs-el,PVDF				
0140	100	40	20	3,0	0,1	100	40	20	3,0	0,2
0160	100	40	20	3,0	0,3	100	40	20	3,0	0,2
0180	100	40	20	3,0	0,2	100	40	20	3,0	0,2
0200	120	50	20	3,0	0,3	120	50	20	3,0	0,2
0225	120	50	20	3,0	0,4	120	50	20	3,5	0,3
0250	120	50	20	3,0	0,5	120	50	20	3,5	0,4
0280	120	50	20	3,0	0,4	120	50	20	4,0	0,4
0315	120	50	20	3,0	0,6	120	50	20	5,0	0,8
0355	135	50	35	4,0	0,6	135	50	35	5,0	0,9
0400	155	60	35	4,0	1,0	155	60	35	6,0	1,0
0450	160	60	40	4,0	1,4	160	60	40	6,0	1,2
0500	160	60	40	4,0	1,7	160	60	40	6,0	1,0
0560	-	-	-	-	-	170	70	30	6,0	2,0
0600	165	65	35	5,0	2,4	-	-	-	-	-
0630	-	-	-	-	-	170	70	30	8,0	2,2
0700	215	90	35	6,0	3,3	-	-	-	-	-
0710	-	-	-	-	-	215	90	35	8,0	3,3
0800	230	100	30	8,0	4,6	230	100	30	8,0	4,2
0900	250	100	50	8,0	6,7	250	125	0	8,0	5,2
1000	250	100	50	8,0	8,6	250	125	0	8,0	7,2
1200	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1250	250	125	0	10,0	13,6	250	125	0	10,0	9,0
1400	350	175	0	10,0	21,3	350	175	0	12,0	14,2