

## MAW-3-F - Złącze elastyczne



**MAW-3-F** - Złącze elastyczne karbowane kołnierzowe chemoodporne przeznaczone do montażu w instalacjach wentylacji.

Stosuje się je jako elastyczne złącza rur i kompensujące rozciąganie rurociągu. To zmniejsza przewodzenie drgań mechanicznych i akustycznych oraz pozwala na uniknięcie naprężeń instalacji oraz kompensację niedokładności montażowych. Złącza elastyczne doskonale nadają się do podłączenia aparatów, pojemników i wentylatorów. Jest wymiarowo stabilny dla różnicy ciśnień  $\pm 2000\text{Pa}$  (przy temperaturze otoczenia  $22^\circ\text{C}$ ).

Wykonanie:

- złącze karbowane 3mm
- zakończenie kołnierzowe (F)
- łączenie przez skręcanie

Dane techniczne

Temperatura stosowania:

- Tr [°C] jak dla materiału

Temperatura pracy:

- Tmax. [°C] jak dla materiału

Ciśnienie pracy:

- Pmax. [Pa] jak dla materiału

Kolor:

- jak dla materiału

Wymiarowanie:

- Złącze elastyczne MAW [m] - 3 - [d] - F

[m] - typ materiału

[d] - średnica kanału wentylacyjnego w mm

Uwagi:

Istnieje możliwość wyboru materiału kołnierzy pomiędzy PPs, PP, PE lub PPs-el.  
Rodzaj wybranego materiału należy wyraźnie zaznaczyć w zamówieniu.


Wersje materiałów:

- PVC (szary)
- PP (szary)
- PP-el (czarny)
- PVC-UV

Oznaczanie:

Typ	MAW1-3	MAW3-3	MAW5-3	MAW9-3
Materiał	PVC	PP	PP-el	PVC-UV

Wymiary



d [mm]	PVC / PP / PP-el / PVC-UV						
	D [mm]	B [mm]	k [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	n [szt]	m [kg]
0075	135	8	115	71	7	4	0,4
0090	150	8	130	86	7	4	0,5
0110	170	8	150	106	7	4	0,6
0125	185	8	165	121	7	8	0,7
0140	200	8	175	136	7	8	0,9
0160	230	8	200	156	7	8	1,1
0180	250	8	220	176	7	8	1,2
0200	270	8	240	196	7	8	1,3
0225	295	8	265	221	7	8	1,4
0250	320	8	290	246	7	12	1,5
0280	360	10	325	274	9	12	2,1
0315	395	10	350	309	9	12	2,4
0355	435	10	400	349	9	12	2,6
0400	480	10	445	394	9	16	2,9
0450	530	10	495	438	9	16	3,3
0500	580	10	545	488	9	20	3,7
0560	700	12	660	548	11	24	4,2
0600	730	12	690	588	11	24	4,4
0630	730	12	700	628	11	24	4,3
0700	810	12	770	685	11	24	5,1
0710	810	12	770	695	11	24	5,0
0800	900	12	860	785	11	28	5,8
0900	1000	12	960	885	11	32	6,5
1000	1100	12	1060	980	11	32	7,2

d [mm]			PVC / PP / PP-eI / PVC-UV				
1250	1350	15	1310	1250	11	32	9,0