

M - Mufa



M - Mufa (złączka zewnętrzna) chemoodporna wykonana z tworzyw sztucznych

Przeznaczone do łączenia rur i elementów o średnicy zewnętrznej D.

Wykonanie:

- do montażu na zewnątrz rury
- minimalna grubość ścianki 3 mm lub zgodnie z DIN 4741

- zakończenia mufowe (M)
- łączenie przez klejenie/spawanie/skręcanie

Dane techniczne

Temperatura stosowania:

Tr [°C] jak dla materiału

Temperatura pracy:

Tmax. [°C] jak dla materiału

Ciśnienie pracy:

Pmax. [Pa] jak dla materiału

Kolor:

jak dla materiału

Wymiarowanie:

Mufa M [m] - [d]

[m] - typ materiału

[d] - średnica kanału wentylacyjnego w mm


Wersje materiałowe:

<div>RAL 7011</div> <div>PVC-U polichlorek winylu</div>	<div>RAL 7037</div> <div>PPs polipropylen samogasnący</div>	<div>RAL 7032</div> <div>PP polipropylen</div>	<div>RAL 9005</div> <div>PE polietylen</div>	<div>RAL 9005</div> <div>PPs-EL polipropylen samogasnący elektroprowadzący</div>	<div></div> <div>PVDF polifluorek winylidenu</div>	<div>RAL 9016</div> <div>PVC-UV polichlorek winylu</div>
--	--	---	---	---	---	---

Oznaczenie:

Typ	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M9
Materiał	PVC-U	PPs	PP	PE	PPs-el	PVDF	PVC-UV

Wymiary



d [mm]	PVC / PVC-UV					PPs / PP / PE / PPs-el / PVDF				
	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	s [mm]	m [kg]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	s [mm]	m [kg]
0050	80	25	30	3,0	0,1	80	25	30	3,0	0,1
0063	80	25	30	3,0	0,1	80	25	30	3,0	0,1
0075	100	35	30	3,0	0,1	100	35	30	3,0	0,1
0090	100	35	30	3,0	0,1	100	35	30	3,0	0,1
0110	100	40	20	3,0	0,2	100	40	20	3,0	0,1
0125	100	40	20	3,0	0,2	100	40	20	3,0	0,1
0140	100	40	20	3,0	0,1	100	40	20	3,0	0,2
0160	100	40	20	3,0	0,3	100	40	20	3,0	0,2
0180	100	40	20	3,0	0,2	100	40	20	3,0	0,2
0200	120	50	20	3,0	0,3	120	50	20	3,0	0,2
0225	120	50	20	3,0	0,4	120	50	20	3,5	0,3
0250	120	50	20	3,0	0,5	120	50	20	3,5	0,4
0280	120	50	20	3,0	0,4	120	50	20	4,0	0,4
0315	120	50	20	3,0	0,6	120	50	20	5,0	0,8
0355	135	50	35	4,0	0,6	135	50	35	5,0	0,9
0400	155	60	35	4,0	1,0	155	60	35	6,0	1,0
0450	160	60	40	4,0	1,4	160	60	40	6,0	1,2
0500	160	60	40	4,0	1,7	160	60	40	6,0	1,0
0560	-	-	-	-	-	170	70	30	6,0	2,0
0600	165	65	35	5,0	2,4	-	-	-	-	-
0630	-	-	-	-	-	170	70	30	8,0	2,2
0700	215	90	35	6,0	3,3	-	-	-	-	-
0710	-	-	-	-	-	215	90	35	8,0	3,3
0800	230	100	30	8,0	4,6	230	100	30	8,0	4,2
0900	250	100	50	8,0	6,7	250	125	0	8,0	5,2
1000	250	100	50	8,0	8,6	250	125	0	8,0	7,2
1200	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1250	250	125	0	10,0	13,6	250	125	0	10,0	9,0
1400	350	175	0	10,0	21,3	350	175	0	12,0	14,2