

## MAW-3-M - Złącze elastyczne



**MAW-3-M** - Złącze elastyczne karbowane mufowe chemoodporne przeznaczone do montażu w instalacjach wentylacji.

Stosuje się je jako elastyczne złącza rur i kompensujące rozciąganie rurociągu. To zmniejsza przewodzenie drgań mechanicznych i akustycznych oraz pozwala na uniknięcie naprężeń instalacji oraz kompensację niedokładności montażowych. Złącza elastyczne doskonale nadają się do podłączenia aparatów, pojemników i wentylatorów. Jest wymiarowo stabilny dla różnicy ciśnień  $\pm 2000\text{Pa}$  (przy temperaturze otoczenia  $22^{\circ}\text{C}$ ).

### Wykonanie:

- złącze karbowane 3mm
- zakończenie mufowe (M)
- łączenie przez klejenie/spawanie/skręcanie

### Dane techniczne

#### Temperatura stosowania:

- $T_r$  [ $^{\circ}\text{C}$ ] jak dla materiału

#### Temperatura pracy:

- $T_{\text{max}}$  [ $^{\circ}\text{C}$ ] jak dla materiału

#### Ciśnienie pracy:

- $P_{\text{max}}$  [ $\text{Pa}$ ] jak dla materiału

Kolor:

- jak dla materiału

Wymiarowanie:

- Złącze elastyczne MAW [m] - 3 - [d] - M

[m] - typ materiału

[d] - średnica kanału wentylacyjnego w mm

Uwagi:

Istnieje możliwość wyboru materiału przyłączy mufowych pomiędzy PPs, PP, PE lub PPs-el.  
Rodzaj wybranego materiału należy wyraźnie zaznaczyć w zamówieniu.


Wersje materiałów:

- PVC (szary)
- PP (szary)
- PP-el (czarny)
- PVC-UV

Oznaczenie:

Typ	MAW1-3	MAW3-3	MAW5-3	MAW9-3
Materiał	PVC	PP	PP-el	PVC-UV

Wymiary



d [mm]	PVC / PVC-UV				PP / PP-el			
	Lmin [mm]	Lmax [mm]	L1 [mm]	s [mm]	Lmin [mm]	Lmax [mm]	L1 [mm]	s [mm]
0075	110	150	35	3,0	110	150	35	3,0
0090	110	150	35	3,0	110	150	35	3,0

d [mm]	PVC / PVC-UV				PP / PP-el			
<b>0110</b>	110	150	40	3,0	110	150	40	3,0
<b>0125</b>	110	150	40	3,0	110	150	40	3,0
<b>0140</b>	110	150	40	3,0	110	150	40	3,0
<b>0160</b>	110	150	40	3,0	110	150	40	3,0
<b>0180</b>	110	150	40	3,0	110	150	40	3,0
<b>0200</b>	110	150	50	3,0	110	150	50	3,0
<b>0225</b>	110	150	50	3,0	110	150	50	3,0
<b>0250</b>	110	150	50	3,0	110	150	50	3,0
<b>0280</b>	110	150	50	3,0	110	150	50	3,0
<b>0315</b>	110	150	50	3,0	110	150	50	3,0
<b>0355</b>	110	150	40	3,0	110	150	40	3,0
<b>0400</b>	110	150	45	3,0	110	150	45	3,0
<b>0450</b>	110	150	45	3,0	110	150	45	3,0
<b>0500</b>	110	150	50	3,0	110	150	50	3,0
<b>0560</b>	-	-	-	-	110	150	100	3,0
<b>0600</b>	110	150	100	3,0	-	-	-	-
<b>0630</b>	110	150	100	3,0	110	150	100	3,0
<b>0700</b>	110	150	100	3,0	-	150	100	3,0
<b>0710</b>	-	-	-	-	110	150	100	3,0
<b>0800</b>	110	150	125	3,0	110	150	125	3,0
<b>0900</b>	110	150	125	3,0	110	150	125	3,0
<b>1000</b>	110	150	125	3,0	110	150	125	3,0
<b>1250</b>	-	-	-	-	110	150	125	3,0