

# CONSOLE

## Jednostki przypodłogowe

Smart Air 2 - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Sterownik bezprzewodowy  
YR-HBS01  
(standard - wybrane modele)



Sterownik bezprzewodowy  
YR-HQS01  
(standard - wybrane modele)



Sterownik przewodowy  
YR-E17A  
(opcja)



Sterownik przewodowy  
HW-BA116ABK  
(opcja)



Sterownik przewodowy  
HW-BA101ABT  
(opcja)



Sterowanie  
Wi-Fi (opcja)



Tryb  
Turbo Cooling



Komfortowy  
sen



Funkcja  
osuszania

Jednostka wewnętrzna			AF25S2SD1FA	AF35S2SD1FA	AF42S2SD1FA
Wydajność	Chłodzenie	kW	2.5	3.4	4.2
	Grzanie	kW	2.8	3.5	4.7
Parametry elektryczne	Zasilanie	f/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Osiągi	Przepływ powietrza (H/M/L)	m <sup>3</sup> /h	450/400/350/300/250	500/450/400/350/300	580/530/480/430/380
	Poziom mocy akustycznej	dB(A)	52	55	58
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	40/32/25/20	42/34/26/21	46/37/33/28
Montaż	Wymiary netto (szer./gl./wys.)	mm	700/210/600	700/210/600	700/210/600
	Wymiary brutto z opakowaniem (szer./gl./wys.)	mm	783/303/695	783/303/695	783/303/695
	Waga netto/brutto	kg	16.5/18.5	16.5/18.5	16.5/18.5
	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35
	Średnica przewodu gazowego	mm	9.52	9.52	9.52
	Sterownik	standard	YR-HBS01 (wybrane modele) lub YR-HQS01 (wybrane modele)		
opcja przewodowa	YR-E17A/HW-BA116ABK/HW-BA101ABT				

AF25S2SD1FA / AF35S2SD1FA / AF42S2SD1FA

