

Jednostki kasetonowe CASSETTE zwarte – 4-stronny przepływ powietrza

Typ MINI z maskownicą 620/620 mm



Sterowniki (opcja)

DRY

Funkcja osuszania



5-stopniowa regulacja wentylatora

WIFI

Sterowanie Wi-Fi (opcja)



Regulacja żaluzji w pionie



Wbudowana pompka skroplin

Model / Jednostka wewnętrzna			AB25S2SC2FA	AB35S2SC2FA	AB50S2SC2FA
Wartość nominalna	Chłodzenie	kW	2.6	3.5	5
	Grzanie	kW	3.2	4	5.5
Parametry elektryczne	Zaślanie	f/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Osiągi	Przepływ powietrza (H/M/L)	m ³ /h	510/450/390/330	620/520/420/350	700/600/500/400
	Poziom mocy akustycznej (H/M/L)	dB(A)	50	52	57
	Poziom ciśnienia akustycznego (H/M/L)	dB(A)	31/28/25/23	35/32/30/28	42/37/35/31
Montaż	Wymiary bez opakowania (szer.x gł.x wys.)	mm	570/570/260	570/570/260	570/570/260
	Wymiary z opakowaniem (szer.x gł.x wys.)	mm	718/680/380	718/680/380	718/680/380
	Waga netto/brutto	kg	17/20	18.5/22	18.5/22
	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35
	Średnica przewodu gazowego	mm	9.52	9.52	12.7
	Sterownik	opcja bez-przewodowa		YR-HBS01	YR-HBS01
opcja przewodowa			YR-E17	YR-E17	YR-E17
Maskownica	Typ	opcja	PB-620KB	PB-620KB	PB-620KB
	Wymiary bez opakowania (szer.x gł.x wys.)	mm	620/620/60	620/620/60	620/620/60
	Wymiary z opakowaniem (szer.x gł.x wys.)	mm	656/653/95	656/653/95	656/653/95
	Waga netto/brutto	kg	2.8/4.8	2.8/4.8	2.8/4.8