



CENNIK URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH

2017 / 2018





Klimatyzatory ściennie Inverter serii 42QHC/38QHC....ES

Charakterystyka

Maksymalna oszczędność zużycia energii dzięki cyfrowej kontroli i efektywnej sprężarce

Komfort poprzez szybkie osiąganie zadanych parametrów

Niezawodna i cicha praca dzięki zaawansowanej technologii Inwerterowej sprężarki DC

Tryb pracy ECO dla cichej spokojnej pracy z oszczędnością energii do 20% w porównaniu do pracy standard


Dzienny Timer do ustawiania dokładnego czasu pracy klimatyzatora

"ECO Sleep Timer" do automatycznego zatrzymania pracy urządzenia oraz kontroli pracy w czasie 1,3,5 lub 9 godzin

Klimatyzator osiąga najlepry poziom komfortu, gdy Ty śpisz. Temperatura podniesie się o 1 st. C po 1 godzinie pracy, a następnie o kolejny st. C po kolejnych dwóch godzinach. Temperatura pozostanie na tym poziomie do rana.

Dla Twojej wygody, klimatyzator wyposażony jest w system auto diagnozy, który wyświetla komunikat o ewentualnej awarii.

Wyposażony w funkcje "Follow me"



Nr Kat.	Typ	Wydajność		Klasa energetyczna / efektywność			Roczne zużycie energii [kWh]	Cena netto [PLN]	Cena netto za komplet [PLN]
		Chłodzenie [kW]	Grzanie [kW]	SEER [W/W]	SCOP s.cieplejszy [W/W]	SCOP s.średni [W/W]			
42QHC009ES	ścienny 9 kBTU	2,7	2,9	A++	A+++	A+	126 / 700 / 840	800,00	2 990,00
38QHC009ES	agregat zewn. 1f	(0.5-3.5)	(0.6-4.0)	7.5	5.4	4.0		2 190,00	
42QHC012ES	ścienny 12 kBTU	3,5	3,9	A++	A+++	A+	175 / 969 / 1015	850,00	3 250,00
38QHC012ES	agregat zewn. 1f	(0.5-4.0)	(0.6-4.5)	7.0	5.2	4.0		2 400,00	
42QHC018ES	ścienny 18 kBTU	5,2	5,5	A++	A+++	A+	256 / 1508 / 1505	1 100,00	4 690,00
38QHC018ES	agregat zewn. 1f	(0.8-6.0)	(1.0-6.3)	7.1	5.2	4.0		3 590,00	
42QHC024ES	ścienny 24 kBTU	6,4	7,0	A++	A++	A+	320 / 1954 / 1820	1 500,00	6 800,00
38QHC024ES	agregat zewn. 1f	(1.4-6.7)	(1.5-7.3)	7.0	4.8	4.0		5 300,00	



Klimatyzatory typu konsola Inverter serii **42QZA/38QUS...DS-1**



Charakterystyka

Dwa kierunki wylotu powietrza - do wyboru

Cztery kierunki wlotu powietrza

Przyjazna dla użytkownika konstrukcja urządzenia z funkcją "follow me"

System auto diagnozowania wycieku czynnika

Szybkie osiągnięcie parametrów dzięki funkcji TURBO

Autorestart po zaniku zasilania



Nr Kat.	Typ	Wydajność		Klasa energetyczna / efektywność			Roczne zużycie energii [kWh]	Cena netto [PLN]	Cena netto za komplet [PLN]
		Chłodzenie [kW]	Grzanie [kW]	SEER [W/W]	SCOP s.cieplejszy [W/W]	SCOP s.średni [W/W]			
42QZA012DS-1	konsola 12 kBTU	3,52	3,7	A+	A++	A+	207 / 1016 / 1072	2 100,00	4 990,00
38QUS012DS-1	agregat zewn. 1f	(1.0-3.5)	(1.0-4.0)	5.9	4.7	4.0		2 890,00	
42QZA018DS-1	konsola 18 kBTU	4,4	5,4	A++	A+++	A+	252 / 1048 / 1124	2 300,00	6 450,00
38QUS018DS-1	agregat zewn. 1f	(2.0-4.6)	(2.0-5.5)	6.1	5.1	4.0		4 150,00	



Klimatyzatory typu konsola/podsufitowy Inverter serii **42QZL/38QUS...DS/DT-1**

Charakterystyka

Klimatyzator konsolowy jest płaskiej i stylowej konstrukcji

Wszystkie jednostki mogą być montowane zarówno na ścianie jak i pod sufitem

Żaluzje kierujące wylotem powietrza, dzięki napędom elektrycznym pozwalają

na ustawienie dowolnego kierunku jego rozprywu w zależności od potrzeb

Cicha praca wentylatora oraz zaawansowana technologicznie płaska konstrukcja wymiennika

Łatwy montaż i obsługa: dostęp do wszystkich elementów wewnętrznych klimatyzatora
możliwy jest poprzez wyjęcie kratki

Możliwość wyboru sterowania - przewodowego (opcja) lub bezprzewodowego (standard)



Nr Kat.	Typ	Wydajność		Klasa energetyczna / efektywność			Roczne zużycie energii [kWh]	Cena netto [PLN]	Cena netto za komplet [PLN]
		Chłodzenie [kW]	Grzanie [kW]	SEER [W/W]	SCOP s.cieplejszy [W/W]	SCOP s.średni [W/W]			
42QZL024DS-1	konsola 24 kBTU	7,03	7,30	A+	A++	A+	424 / 1820 / 2373	3 310,00	9 110,00
38QUS024DS-1	agregat zewn. 1f	(2,5-8,0)	(2,5-8,5)	5.8	4.6	4.0		5 800,00	
42QZL036DS-1	konsola 36 kBTU	10,4	11,9	A++	A+++	A+	575 / 3599 / 2874	4 600,00	15 080,00
38QUS036DT-1	agregat zewn. 3f	(4,0-11,4)	(2,9-14,5)	6.3	5.1	4.0		10 480,00	



Klimatyzatory kasetonowe Inverter serii **42QTD/38QUS....DS-1** 60 x 60 cm



Charakterystyka

Zwarta budowa

Nawiew 360° zapewni optymalne rozprzowanie powietrza w pomieszczeniu

Standardowe wymiary - kompatybilne ze wszystkimi systemami sufitów podwieszanych

Doprowadzenie świeżego powietrza oraz dodatkowy wylot powietrza do kratki pozwala zapewnić komfort temperaturowy w sąsiednim pomieszczeniu

Wlot świeżego powietrza zapewnia stałą wymianę powietrza w pomieszczeniu

Łatwy dostęp do kluczowych podzespołów jednostki poprzez otwarcie kratki lub zdjęcie panela dekoracyjnego

Zainstalowana pompka skroplin pozwala na usunięcie kondensatu na wysokość do 750 mm

Możliwość wyboru sterownika - przewodowy (opcja) lub bezprzewodowy (standard)



Nr Kat.	Typ	Wydajność		Klasa energetyczna / efektywność			Roczne zużycie energii [kWh]	Cena netto [PLN]	Cena netto za komplet [PLN]
		Chłodzenie [kW]	Grzanie [kW]	SEER [W/W]	SCOP s.cieplejszy [W/W]	SCOP s.średni [W/W]			
42QTD009DS-1	kaseta 9 kBTU	2,64	3,0	A++	A+++	A+	149 / 837 / 714	2 300,00	4 940,00
38QUS009DS-1	agregat zewn. 1f	(0.9-3.7)	(0.8-3.8)	6.2	5.1	4.0		2 640,00	
42QTD012DS-1	kaseta 12 kBTU	3,52	4,0	A++	A+++	A+	199 / 1002 / 960	2 510,00	5 400,00
38QUS012DS-1	agregat zewn. 1f	(1.4-3.9)	(1.2-4.2)	6.2	5.1	4.1		2 890,00	
42QTD018DS-1	kaseta 18 kBTU	5,0	5,5	A+	A+++	A+	293 / 1365 / 1345	3 050,00	7 200,00
38QUS018DS-1	agregat zewn. 1f	(2.0-5.5)	(2.0-6.0)	6.0	5.1	4.0		4 150,00	

Cena panelu maskującego 360° 60 x 60 typ 40CAS-S4 - **PLN 350,00** - zawarta w cenie kasety



Klimatyzatory kasetonowe Inverter serii **42QTD/38QUS....DS/DT-1** 90 x 90 cm



Charakterystyka

Zwarta budowa

Nawiew 360° zapewni optymalne rozprzowanie powietrza w pomieszczeniu

Standardowe wymiary - kompatybilne ze wszystkimi systemami sufitów podwieszanych

Doprowadzenie świeżego powietrza oraz dodatkowy wylot powietrza do kratki pozwala zapewnić komfort temperaturowy w sąsiednim pomieszczeniu

Wlot świeżego powietrza zapewnia stałą wymianę powietrza w pomieszczeniu

Łatwy dostęp do kluczowych podzespołów jednostki poprzez otwarcie kratki lub zdjęcie panela dekoracyjnego

Zainstalowana pompka skroplin pozwala na usunięcie kondensatu na wysokość do 750 mm

Możliwość wyboru sterownika - przewodowy (opcja) lub bezprzewodowy (standard)



Nr Kat.	Typ	Wydajność		Klasa energetyczna / efektywność			Roczne zużycie energii [kWh]	Cena netto [PLN]	Cena netto za komplet [PLN]
		Chłodzenie [kW]	Grzanie [kW]	SEER [W/W]	SCOP s.cieplejszy [W/W]	SCOP s.średni [W/W]			
42QTD024DS-1	kaseta 24 kBTU	7,03	7,03	A++	A++	A+	403 / 1937 / 2277	3 680,00	9 480,00
38QUS024DS-1	agregat zewn. 1f	(2.5-8.0)	(2.5-8.5)	6.1	4.8	4.0		5 800,00	
42QTD036DS-1	kaseta 36 kBTU	10,2	11,3	A+	A++	A+	610 / 3360 / 2885	4 190,00	14 670,00
38QUS036DT-1	agregat zewn. 3f	(3.8-11.5)	(2.9-13.8)	5.9	5.0	4.0		10 480,00	
42QTD048DS-1	kaseta 48 kBTU	13,4	15,5	A+	A+++	A+	834 / 3847 / 3231	4 940,00	17 600,00
38QUS048DT-1	agregat zewn. 3f	(4.8-14.0)	(5.4-16.0)	5.6	5.1	4.0		12 660,00	
42QTD060DS-1	kaseta 60 kBTU	15,1	18,0	A+	A+++	A+	929 / 3916 / 3225	5 150,00	18 450,00
38QUS060DT-1	agregat zewn. 3f	(5.0-16.0)	(3.9-18.2)	5.7	5.2	4.0		13 300,00	

Cena panelu maskującego 360° 90 x 90 typ 40CAS-L4 - **PLN 590,00** - zawarta w cenie kasety



Klimatyzatory kanałowe Inverter serii **42QSS/38QUS....DS-1**

Charakterystyka

Zwarta i uniwersalna budowa jest idealnym rozwiązaniem dla nowych i remontowanych budynków

Smukła linia pozwala na instalację w miejscach o ograniczonej wysokości montażowej

Automatyczna kontrola ciśnienia statycznego

Niezawodny i trwały zespół split dzięki zastosowaniu wysokiej jakości i sprawności rotacyjnej sprężarki inwerterowej DC

Maksymalne ciśnienie statyczne 160 a

Łatwy dostęp do wszystkich podzespołów jednostki poprzez wyjęcie kratki maskującej

Możliwość podłączenia świeżego powietrza

Zainstalowana pompka skroplin pozwala na usunięcie kondensatu na wysokość do 750 mm

Filtr powietrza w standardzie

Możliwość wyboru sterownika - przewodowy (opcja) lub bezprzewodowy (standard)



Nr Kat.	Typ	Wydajność		Klasa energetyczna / efektywność			Roczne zużycie energii [kWh]	Cena netto [PLN]	Cena netto za komplet [PLN]
		Chłodzenie [kW]	Grzanie [kW]	SEER [W/W]	SCOP s.cieplejszy [W/W]	SCOP s.średni [W/W]			
42QSS012DS-1	kanałowy 12 kBTU	3,52	3,8	A++	A+++	A+	202 / 985 / 941	2 800,00	5 690,00
38QUS012DS-1	agregat zewn. 1f	(1.4-3.9)	(1.2-4.2)	6.1	5.1	4.0		2 890,00	
42QSS018DS-1	kanałowy 18 kBTU	5,00	5,4	A++	A+++	A+	277 / 1468 / 1465	3 390,00	7 540,00
38QUS018DS-1	agregat zewn. 1f	(2.0-5.5)	(2.0-5.5)	6.3	5.1	4.0		4 150,00	
42QSS024DS-1	kanałowy 24 kBTU	7,03	7,4	A++	A+++	A+	401 / 1820 / 2058	3 950,00	9 750,00
38QUS024DS-1	agregat zewn. 1f	(2.5-7.7)	(2.4-8.7)	6.1	5.1	4.0		5 800,00	



Systemy MULTI Inverter seria 38QUS...

Charakterystyka

System Carrier Multi zapewnia najwyższy poziom komfortu w układzie chłodzenia i grzania przy maksimum elastyczności

Inwerterowa Technologia sprężarek DC z podwójną sprężarką rotacyjną oraz wentylatorem DC zapewniającym cichą i ekonomiczną pracę zespołu

Jedna jednostka zewnętrzna może współpracować z 5 jednostkami wewnętrznymi we wszystkich możliwych kombinacjach (patrz tabela kombinacji)

Indywidualne sterowanie każdej jednostki wewnętrznej

Mały ciężar jednostek, zwarta budowa oraz szeroki zakres wydajności

Możliwość montażu przy długich liniach chłodniczych



38QUS014-02



38QUS036-042

Nr Kat.	Typ	Wydajność		Klasa energetyczna / efektywność		Roczne zużycie energii [kWh]	Cena netto [PLN]
		Chłodzenie [kW]	Grzanie [kW]	SEER [W/W]	SCOP s.średni [W/W]		
38QUS018DS2-1	multi 18 kBTU	5,00	5,90	A++	A	268 / 1791	5 590,00
38QUS027DS3-1	multi 27 kBTU	7,92	8,60	A++	A+	433 / 2380	6 700,00
38QUS036DS4-1	multi 36 kBTU	10,06	12,00	A++	A	586 / 3537	10 400,00