

5 LAT
GWARANCJI

Haier



Cennik klimatyzatorów **SPLIT** i **MULTI SPLIT** 2019

Ceny obowiązują od 15 kwietnia 2019.

Dystrybutor zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany ceny.



5 LAT GWARANCJI

Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie 5 lat gwarancji. W urządzeniach klimatyzacyjnych zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne sprawiające, że klimatyzatory są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane. Wydłużona gwarancja jest pełna i obejmuje bezpłatne części zamienne w okresie 5 lat dla systemów Split i Mult Split, MRV oraz akcesoriów.



CZOŁOWY PRODUCENT

Euromonitor – to londyńska firma zajmująca się wiarygodnymi badaniami rynku światowego. Wydała oficjalny światowy raport danych w zakresie klimatyzatorów zdalnie sterowanych. Informowała w nim, że Haier jest marką numer jeden na świecie pod względem ilości urządzeń podłączonych i sterowanych zdalnie za pomocą Internetu, z udziałem rynku wynoszącym 30,5%.

INTELIĞENTNE ROZWIĄZANIA

Cicha praca: Denerwuje Cię hałas pracy klimatyzatora? Klimatyzatory Haier posiadają zoptymalizowane kanały powietrza oraz wentylator, co pozwala osiągnąć bardzo cichą pracę urządzeń. Ciesz się niezwykłą ciszą – nawet do 15dB(A).



Czujniki ECO-PILOT: Efektywne czujniki Eco-pilot pozwalają zaoszczędzić energię o 67%, jednocześnie oferując komfort i wygodę. Inteligentne czujniki wykrywają potencjalne straty energii, wykorzystując czujnik aktywności człowieka i czujnik natężenia światła słonecznego. Może on monitorować obecność człowieka, jego ruchy czy nieobecność oraz natężenie światła słonecznego.





EKOLOGICZNY CZYNNIK CHŁODNICZY R32



W celu spełnienia wymagań przepisów F-Gaz oraz uaktualnionych wymagań dla efektywności energetycznej w UE, Haier zainwestował znaczące środki w prace badawczo-rozwojowe nad dostarczaniem pełnej oferty rozwiązań dla czynnika R32, którą cechuje znacznie niższa emisja CO₂. W porównaniu do powszechnie używanego czynnika chłodniczego R410A, wpływ czynnika R32 na Globalne Ocieplenie (GWP) wynosi prawie jedną trzecią wskaźnika (wskaźnik GWP wynosi 675 dla R32 w porównaniu do 2088 dla R410A), jednocześnie pozwala na znacznie mniejszą objętość czynnika chłodniczego w układzie i wysoką wydajność energetyczną.



Sterowanie Wi-Fi: W klimatyzatorach Haier istnieje możliwość zastosowania różnych typów sterowania bezprzewodowego i przewodowego. Sterowanie Wi-Fi pozwala na łatwą kontrolę pracy klimatyzatora za pomocą aplikacji na smartfony lub tablety połączonej z urządzeniem przez moduł Wi-Fi, nawet poza domem.



Łatwy montaż: Innowacyjność komponentów, systemów i prosta konstrukcja zapewniają łatwą i szybką instalację. Niektóre z zastosowanych technologii ułatwiających montaż to udoskonalona płyta montażowa, dwudrogowa konstrukcja przewodów rurowych oraz szersza przestrzeń na przewody rurowe.



Klimatyzatory typu SPLIT R32

Klimatyzatory ścienne DAWN



Model (j. wew./ j. zew.)	AS25S2SD1FA / 1U25S2PJ1FA	AS35S2SD1FA / 1U35S2PJ1FA	AS50S2SD1FA-CL/ 1U50S2PJ1FA
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	2,6 (1,0-3,5)	3,5 (1,2-4,3)	5,0 (1,3-5,5)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	3,2 (1,1-5,4)	4,2 (1,3-5,8)	5,8 (1,7-7,0)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,4/3,4
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A+++	A+++/A+++	A++/A++
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wew.) [mm]	980/212/318	980/212/318	1113/230/343
Wymiary (j. zew.) [mm]	820/338/614	820/338/614	890/353/697
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	650	700	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	15/25/29/34	16/26/30/35	28/33/37/41
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	45	46	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	15/10	15/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Sterownik	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	AS25S2SD1FA / 1U25S2PJ1FA 118835 5 400	AS35S2SD1FA / 1U35S2PJ1FA 118837 5 850	AS50S2SD1FA-CL/ 1U50S2PJ1FA 121324 6 250

Klimatyzatory ścienne FLEXIS Plus Black Matt



Model (j. wew.)	AS25S2SF1FA-BC	AS35S2SF1FA-BC	AS50S2SF1FA-BC	AS71S2SF1FA-BC
Model (j. zew.)	1U25S2SM1FA	1U35S2SM1FA	1U50S2SJ2FA	1U71S2SG1FA
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)	7,0 (2,2-7,5)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)	8,0 (2,4-8,5)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,68	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A+
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wew.) [mm]	866/196/301	866/196/301	1009/223/327	1126/230/337
Wymiary (j. zew.) [mm]	800/280/550	800/280/550	820/338/614	860/308/730
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	600	650	900	1100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	16/25/32/38	17/26/33/39	28/37/41/45	33/37/43/47
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	51	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	15/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	7
Sterownik	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ
Cena j. wew. [PLN netto]	AS25S2SF1FA-BC 121033 1 250	AS35S2SF1FA-BC 121034 1 300	AS50S2SF1FA-BC 121035 1 550	AS71S2SF1FA-BC 121036 1 950
Cena j. zew. [PLN netto]	1U25S2SM1FA 118787 2 250	1U35S2SM1FA 118788 2 400	1U50S2SJ2FA 118977 3 200	1U71S2SG1FA 118727 4 650
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	3 500	3 700	4 750	6 600

Klimatyzatory ściennie FLEXIS Plus White Matt



Model (j. wew.)	AS25S2SF1FA-CW	AS35S2SF1FA-CW	AS50S2SF1FA-CW	AS71S2SF1FA-CW
Model (j.zew.)	1U25S2SM1FA	1U35S2SM1FA	1U50S2SJ2FA	1U71S2SG1FA
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)	7,0 (2,2-7,5)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)	8,0 (2,4-8,5)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,68	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A+
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wew.) [mm]	866/196/301	866/196/301	1009/223/327	1126/230/337
Wymiary (j. zew.) [mm]	800/280/550	800/280/550	820/338/614	860/308/730
Przepływ powietrza (j. wew.) [m ³ /h]	600	650	900	1100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	16/25/32/38	17/26/33/39	28/37/41/45	33/37/43/47
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	51	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	15/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	7
Sterownik	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ
Cena j. wew. [PLN netto]	AS25S2SF1FA-CW 121271	AS35S2SF1FA-CW 121272	AS50S2SF1FA-CW 121273	AS71S2SF1FA-CW 121274
	1 150	1 200	1 450	1 800
Cena j. zew. [PLN netto]	1U25S2SM1FA 118787	1U35S2SM1FA 118788	1U50S2SJ2FA 118977	1U71S2SG1FA 118727
	2 250	2 400	3 200	4 650
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	3 400	3 600	4 650	6 450

Klimatyzatory ściennie FLEXIS White Shine



Model (j. wew.)	AS25S2SF1FA	AS35S2SF1FA	AS50S2SF1FA	AS71S2SF1FA
Model (j.zew.)	1U25S2SM1FA	1U35S2SM1FA	1U50S2SJ2FA	1U71S2SG1FA
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-7,0)	7,0 (2,2-7,5)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)	8,0 (2,4-8,5)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,68	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wew.) [mm]	866/196/301	866/196/301	1009/223/327	1126/230/337
Wymiary (j. zew.) [mm]	800/280/550	800/280/550	820/338/614	860/308/730
Przepływ powietrza (j. wew.) [m ³ /h]	600	650	900	1100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	16/25/32/38	17/26/33/39	28/37/41/45	33/37/43/47
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	51	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	15/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	7
Sterownik	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ
Cena j. wew. [PLN netto]	AS25S2SF1FA 119318	AS35S2SF1FA 119319	AS50S2SF1FA 119320	AS71S2SF1FA 119321
	1 100	1 150	1 400	1 750
Cena j. zew. [PLN netto]	1U25S2SM1FA 118787	1U35S2SM1FA 118788	1U50S2SJ2FA 118977	1U71S2SG1FA 118727
	2 250	2 400	3 200	4 650
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	3 350	3 550	4 600	6 400

*Urządzenia dostępne do wyczerpania zapasów.

Klimatyzatory ścienne FLARE



Model (j. wew.)	AS25S2SF2FA-1	AS35S2SF2FA-1	AS50S2SF2FA-1	AS71S2SF2FA-1
Model (j. zew.)	1U25S2SM1FA	1U35S2SM1FA	1U50S2SJ2FA	1U71S2SG1FA
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-7,0)	7,0 (2,2-7,5)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)	8,0 (2,4-8,5)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,68	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A+
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wew.) [mm]	866/196/301	866/196/301	1009/223/327	1126/230/337
Wymiary (j. zew.) [mm]	800/280/550	800/280/550	820/338/614	860/308/730
Przepływ powietrza (j. wew.) [m ³ /h]	600	650	900	1100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	19/25/32/38	20/26/33/39	28/33/37/41	30/37/43/47
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	51	57
Średnica rur przyłączy (ciecz-gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	15/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	7
Sterownik	YR-HE	YR-HE	YR-HE	YR-HE
Cena j. wew. [PLN netto]	AS25S2SF2FA-1 118791	AS35S2SF2FA-1 118832	AS50S2SF2FA-1 118976	AS71S2SF2FA-1 118975
	850	900	1 200	1 450
Cena j. zew. [PLN netto]	1U25S2SM1FA 118787	1U35S2SM1FA 118788	1U50S2SJ2FA 118977	1U71S2SG1FA 118727
	2 250	2 400	3 200	4 650
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	3 100	3 300	4 400	6 100

Klimatyzatory ścienne TUNDRA Plus



Model (j. wew./ j. zew.)	AS25TADHRA-CL / 1U25BEEFRA	AS35TADHRA-CL / 1U35MEEFRA	AS50TDDHRA-CL / 1U50MEEFRA	AS68TEDHRA-CL / 1U68REMFR
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,4)	3,6 (1,0-4,0)	5,0 (1,3-5,8)	7,0 (2,2-8,5)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	2,9 (1,0-3,8)	3,7 (1,1-4,6)	5,2 (1,4-6,0)	8,1 (2,4-10,0)
SEER/EER	6,2/3,23	6,4/3,23	6,1/3,41	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wew.) [mm]	820/195/280	820/195/280	1008/228/318	1125/240/335
Wymiary (j. zew.) [mm]	780/245/540	800/280/550	800/280/550	890/353/697
Przepływ powietrza (j. wew.) [m ³ /h]	500	550	900	1200
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	20/28/32/37	21/29/33/38	28/35/40/44	30/37/43/47
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	53	52
Średnica rur przyłączy (ciecz-gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	15/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Sterownik	YR-HE	YR-HE	YR-HE	YR-HE
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	AS25TADHRA-CL / 1U25BEEFRA 121256	AS35TADHRA-CL / 1U35MEEFRA 121257	AS50TDDHRA-CL / 1U50MEEFRA 121258	AS68TEDHRA-CL / 1U68REMFR 121259
	2 050	2 250	3 400	4 450

Klimatyzatory ściennie TUNDRA Green



Model (j. wew./ j. zew.)	AS25TABHRA / 1U25BEFFRA	AS35TABHRA / 1U35BEFFRA	AS50TDBHRA / 1U50JEFFRA	AS68TEBHRA / 1U68REFFRA
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,4)	3,6 (1,0-4,2)	5,2 (1,3-6,8)	7,0 (2,2-8,5)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	3,4 (1,0-4,6)	4,2 (1,1-5,4)	6,0 (1,4-6,9)	8,1 (2,4-10,0)
SEER/EER	6,2/3,23	6,8/3,23	6,8/3,23	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wew) [mm]	820/195/280	820/195/280	1008/225/318	1125/240/335
Wymiary (j. zew) [mm]	780/245/540	780/245/540	820/338/614	890/353/697
Przepływ powietrza (j. wew.) [m ³ /h]	500	550	1000	1200
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	20/28/32/35	21/29/33/36	28/35/40/44	30/37/43/47
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	46/47	46/47	51/52	52/53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	15/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	7
Sterownik	YR-HE	YR-HE	YR-HE	YR-HE
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	AS25TABHRA / 1U25BEFFRA 116703 1 950	AS35TABHRA / 1U35BEFFRA 116704 2 150	AS50TDBHRA / 1U50JEFFRA 116705 3 250	AS68TEBHRA / 1U68REFFRA 116706 4 150

*Urządzenia dostępne do wyczerpania zapasów.

Klimatyzatory kanałowe Slim DUCTo niskim sprężu



Model (j. wew.)	AD35S2SS1FA	AD50S2SS1FA	AD71S2SS1FA
Model (j. zew.)	1U35S2SM1FA	1U50S2SJ2FA	1U71S2SG1FA
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	3,5 (0,9-4,5)	5,0 (1,8-6,0)	7,1 (2,0-7,6)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	4,0 (1,0-4,8)	5,5 (2,0-6,2)	7,5 (3,0-8,3)
SEER/EER	6,1/3,3	6,1/3,26	5,6/3,24
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A	A+/A
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wew) [mm]	850/420/185	1170/420/185	1170/420/185
Wymiary (j. zew) [mm]	800/820/550	820/338/614	860/308/730
Przepływ powietrza (j. wew.) [m ³ /h]	600/480/420	900/750/600	1000/850/750
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	25/28/33	32/34/36	33/35/38
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	10
Cena j. wew. [PLN netto]	AD35S2SS1FA 118726 2 050	AD50S2SS1FA 119333 2 500	AD71S2SS1FA 119334 2 600
Cena j. zew. [PLN netto]	1U35S2SM1FA 118788 2 400	1U50S2SJ2FA 118977 3 200	1U71S2SG1FA 118727 4 650
Cena sterownika – przewodowy [PLN netto]	YR-E17 111011 250	YR-E17 111011 250	YR-E17 111011 250
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	4 700	5 950	7 500

*Komplet paneli jest opcjonalny, dostępny w tabeli z akcesoriami na stronie nr 22. Istnieje możliwość konfiguracji z panelem standardowym lub z wyświetlaczem temperatury.

Klimatyzatory kanałowe DUCT o średnim sprężu



Model (j. wew.)	AD35S2SM3FA	AD50S2SM3FA	AD71S2SM3FA	AD105S2SM3FA
Model (j. zew.)	1U35S2SM1FA	1U50S2SJ2FA	1U71S2SG1FA	1U105S2SS1FA
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	3,5 (0,9-4,5)	5,0 (1,8-6,0)	7,1 (2,0-8,2)	9,5 (2,5-10,0)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	4,0 (1,0-4,8)	6,0 (2,0-6,2)	7,5 (2,5-8,5)	10,2 (3,0-10,5)
SEER/EER	6,1/3,23	6,1/3,23	6,1/3,23	6,1/3,01
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A	A++/A	A++/A
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50	1/230/50	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wew.) [mm]	700/700/248	1100/700/248	1100/700/248	1500/700/248
Wymiary (j. zew.) [mm]	800/280/550	820/338/614	860/308/730	920/372/760
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	840/720/600/450	1020/900/780/550	1440/1260/1100/900	1600/1480/1360/1240
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	26/28/35/41	28/30/37/43	30/37/43/47	31/33/36/39
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51	57	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	48	51	57	53
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	25/10	50/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5,0 (1,8-6,0)	10	30
Cena j. wew. [PLN netto]	AD35S2SM3FA 119335	AD50S2SM3FA 119336	AD71S2SM3FA 119337	AD105S2SM3FA 121115
	2 400	2 750	3 100	3 800
Cena j. zew. [PLN netto]	1U35S2SM1FA 118788	1U50S2SJ2FA 118977	1U71S2SG1FA 118727	1U105S2SS1FA 121104
	2 400	3 200	4 650	6 200
Cena sterownika – przewodowy [PLN netto]	YR-E17 111011	YR-E17 111011	YR-E17 111011	YR-E17 111011
	250	250	250	250
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	5 050	6 200	8 000	10 250

Model (j. wew.)	AD125S2SM3FA	AD125S2SM3FA	AD140S2SM3FA	AD140S2SM3FA
Model (j. zew.)	1U125S2SN1FA	1U125S2SN1FB	1U140S2SP1FA	1U140S2SP1FB
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	12,0 (3,0-12,8)	12,0 (3,0-12,8)	13,4	13,4
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	12,3 (2,9-13,5)	12,3 (2,9-13,5)	14,5	14,5
SEER/EER	5,6/2,75	5,6/2,75	6,1/3,21	6,1/3,21
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	3N/380-415, 50/60	1/220-240/50/60	3N/380-415, 50/60
Wymiary (j. wew.) [mm]	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248
Wymiary (j. zew.) [mm]	965/370/950	965/370/950	1350/370/950	1350/370/950
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	2250/1950/1680/1500	2250/1950/1680/1500	2500/2160/1780/1500	2500/2160/1780/1500
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	31/33/36/39	31/33/36/39	31/33/36/41	31/33/36/41
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	52	52	53	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	52	52	53	53
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	50/30	75/30	75/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30	30
Cena j. wew. [PLN netto]	AD125S2SM3FA 121116	AD125S2SM3FA 121116	AD140S2SM3FA 121117	AD140S2SM3FA 121117
	4 550	4 550	4 700	4 700
Cena j. zew. [PLN netto]	1U125S2SN1FA 121105	1U125S2SN1FB 121106	1U140S2SP1FA 121107	1U140S2SP1FB 121108
	7 750	8 150	9 550	9 800
Cena sterownika – przewodowy [PLN netto]	YR-E17 111011	YR-E17 111011	YR-E17 111011	YR-E17 111011
	250	250	250	250
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	12 550	12 950	14 500	14 750

Klimatyzatory kanałowe DUCTo wysokim sprężu



Model (j. wew.)	ADH125H1ERG	ADH125H1ERG	ADH140H1ERG	ADH140H1ERG
Model (j. zew.)	1U125S2SN1FA	1U125S2SN1FB	1U140S2SP1FA	1U140S2SP1FB
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	12,1 (3,0-12,8)	12,1 (3,0-12,8)	13,4	13,4
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	12,3 (2,9-13,5)	12,3 (2,9-13,5)	15,5	15,5
SEER/EER	5,8/2,75	5,8/2,75	6,1/3,21	6,1/3,21
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/ 50/60	3N/380-415/ 50/60	1/220-240/ 50/60	3N/380-415/ 50/60
Wymiary (j. wew.) [mm]	1350/490/425	1350/490/425	1350/490/425	1350/490/425
Wymiary (j. zew.) [mm]	965/370/950	965/370/950	1350/370/950	1350/370/950
Przepływ powietrza (j. wew.) [m ³ /h]	3250/2750/2250/1750	3250/2750/2250/1750	3600/3100/2600/2100	3600/3100/2600/2100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/42/44/47	39/42/44/47	40/43/46/49	40/43/46/49
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	52	52	53	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	50/30	75/30	75/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30	30
Cena j. wew. [PLN netto]	ADH125H1ERG 121120	ADH125H1ERG 121120	ADH140H1ERG 121121	ADH140H1ERG 121121
	6 150	6 150	6 250	6 250
Cena j. zew. [PLN netto]	1U125S2SN1FA 121105	1U125S2SN1FB 121106	1U140S2SP1FA 121107	1U140S2SP1FB 121108
	7 750	8 150	9 550	9 800
Cena sterownika – przewodowy [PLN netto]	YR-E17 111011	YR-E17 111011	YR-E17 111011	YR-E17 111011
	250	250	250	250
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	14 150	14 550	16 050	16 300



Klimatyzatory przysufitowo-przypodłogowe CONVERTIBLE



Model (j. wew.)	AC35S2SG1FA	AC50S2SG1FA	AC71S2SG1FA	AC105S2SH1FA
Model (j. zew.)	1U35S2SM1FA	1U50S2SJ2FA	1U71S2SG1FA	1U105S2SS1FA
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	3,5 (1,0-4,3)	5,0 (1,4-5,7)	7,1 (2-7,3)	9,5 (2,5-10,0)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	4,0 (1,0-5,3)	5,8 (1,4-6,0)	7,5 (2,5-8)	10,2 (3,0-10,5)
SEER/EER	8,5/4,04	7,31/3,48	6,1/3,23	6,1/3,21
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A+	A++/A+	A++/A	A++/A
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wew.) [mm]	1000/230/680	1000/230/680	1325/230/680	1325/230/680
Wymiary (j. zew.) [mm]	800/280/550	820/338/614	860/308/730	920/372/760
Przepływ powietrza (j. wew.) [m ³ /h]	650	800	1250/1128/930/840	1600/1400/1280/1160
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/36/33	44/41/38	41/38/36/33	44/41/38/36
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51	57	53
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	25/15	50/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	10	30
Cena j. wew. [PLN netto]	AC35S2SG1FA 121109 2 450	AC50S2SG1FA 121110 2 650	AC71S2SG1FA 121111 2 950	AC105S2SH1FA 121112 3 350
Cena j. zew. [PLN netto]	1U35S2SM1FA 118788 2 400	1U50S2SJ2FA 118977 3 200	1U71S2SG1FA 118727 4 650	1U105S2SS1FA 121104 6 200
Cena sterownika – bezprzewodowy [PLN netto]	YR-HBS01 115588 150	YR-HBS01 115588 150	YR-HBS01 115588 150	YR-HBS01 115588 150
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	5 000	6 000	7 750	9 700

Model (j. wew.)	AC125S2SK1FA	AC125S2SK1FA	AC140S2SK1FA	AC140S2SK1FA
Model (j. zew.)	1U125S2SN1FA	1U125S2SN1FB	1U140S2SP1FA	1U140S2SP1FB
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	12,1 (3,0-12,8)	12,1 (3,0-12,8)	13,4	13,4
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	12,6 (2,9-13,5)	12,6 (2,9-13,5)	14,5	14,5
SEER/EER	5,86/2,75	5,86/2,75	4,1/3,21	4,1/3,21
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50	3N/380-415V/ 50/60	1/230/50	3N/380-415V/ 50/60
Wymiary (j. wew.) [mm]	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680
Wymiary (j. zew.) [mm]	965/950/370	965/950/370	1350/950/370	1350/950/370
Przepływ powietrza (j. wew.) [m ³ /h]	2050/1900/1600/1400	2050/1900/1600/1400	2150/1980/1800/1600	2150/1980/1800/1600
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	46/43/41/38	46/43/41/38	48/46/43/40	48/46/43/40
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	52	52	70	70
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	50/30	75/30	75/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30	30
Cena j. wew. [PLN netto]	AC125S2SK1FA 121113 3 450	AC125S2SK1FA 121113 3 450	AC140S2SK1FA 121114 3 550	AC140S2SK1FA 121114 3 550
Cena j. zew. [PLN netto]	1U125S2SN1FA 121105 7 750	1U125S2SN1FB 121106 8 150	1U140S2SP1FA 121107 9 550	1U140S2SP1FB 121108 9 800
Cena sterownika – bezprzewodowy [PLN netto]	YR-HBS01 115588 150	YR-HBS01 115588 150	YR-HBS01 115588 150	YR-HBS01 115588 150
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	11 350	11 750	13 250	13 500

Klimatyzatory kasetonowe CASSETTE zwarte

Typ **STANDARDOWY** z maskownicą 700/700 mm, 4-stronny przepływ powietrza



Model (j. wew.)	AB35S2SC1FA	AB50S2SC1FA
Model (j. zew.)	1U35S2SM1FA	1U50S2SJ2FA
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	3,5 (0,9~4,5)	5,0 (1,8~5,8)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	4,0 (1,0~4,8)	5,5 (2,0~6,5)
SEER/EER	6,1/3,31	6,1/3,26
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A
Zasilanie (j. zew.)	1/220~240/ 50/60	1/220~240/ 50/60
Wymiary (j. wew.) [mm]	570/570/260	570/570/26
Wymiary (maskownica PB-700KB) [mm]	700/700/60	700/700/60
Wymiary (j. zew.) [mm]	800/280/550	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wew.) [m ³ /h]	620/520/450	700/620/500
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	30/33/36	35/37/42
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5
Cena j. wew. [PLN netto]	AB35S2SC1FA 121100 1 500	AB50S2SC1FA 121020 1 550
Cena j. zew. [PLN netto]	1U35S2SM1FA 118788 2 400	1U50S2SJ2FA 118977 3 200
Cena sterownika [PLN netto]	YR-HBS01 115588 150	YR-HBS01 115588 150
Cena maskownicy [PLN netto]	PB-700KB 120670 650	PB-700KB 120670 650
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik, maskownica	4 700	5 550

Klimatyzatory kasetonowe CASSETTE zwarte

Typ **MINI** z maskownicą 620/620 mm, 4-stronny przepływ powietrza



Model (j. wew.)	AB35S2SC2FA	AB50S2SC2FA
Model (j. zew.)	1U35S2SM1FA	1U50S2SJ2FA
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	3,5 (0,9~4,5)	5,0 (1,8~5,8)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	4,0 (1,0~4,8)	5,5 (2,0~6,5)
SEER/EER	6,1/3,31	6,1/3,26
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A
Zasilanie (j. zew.)	1/220~240/ 50/60	1/220~240/ 50/60
Wymiary (j. wew.) [mm]	570/570/260	570/570/26
Wymiary (maskownica PB-620KB) [mm]	620/620/60	620/620/60
Wymiary (j. zew.) [mm]	800/280/550	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wew.) [m ³ /h]	620/520/450	700/620/500
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	27/30/33/36	32/35/37/42
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5
Cena j. zew. [PLN netto]	AB35S2SC2FA 121372 1 650	AB50S2SC2FA 121373 1 700
Cena j. zew. [PLN netto]	1U35S2SM1FA 118788 2 400	1U50S2SJ2FA 118977 3 200
Cena sterownika [PLN netto]	YR-HBS01 115588 150	YR-HBS01 115588 150
Cena maskownicy [PLN netto]	PB-620KB 120671 600	PB-620KB 120671 600
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik, maskownica	4 800	5 650

*Urządzenia dostępne od lipca 2019.

Klimatyzatory kasetonowe CASSETTE o obwodowym przepływie powietrza



Model (j. wew.)	AB71S2SG1FA	ABH105H1ERG	ABH125K1ERG
Model (j. zew.)	1U71S2SG1FA	1U105S2SS1FA	1U125S2SN1FA
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	7,1 (2-7,3,0)	9,5 (2,5-10)	12,1 (2,4-12,7)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	8,0 (2,5-8,0)	10,2 (3,0-10,5)	12,4 (1,8-13,0)
SEER/EER	6,1/3,23	6,0/3	6,0/2,64
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A	/
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wew.) [mm]	840/840/204	840/840/246	840/840/288
Wymiary (maskownica PB-950KB) [mm]	950/950/50	950/950/50	950/950/50
Wymiary (j. zew.) [mm]	860/308/730	920/372/760	965/950/370
Przepływ powietrza (j. wew.) [m ³ /h]	1260/1070/820/680	1680/1530/1320/1190	1950/1600/1440/1200
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	26/29/33/36	34/38/42/45	34/38/44/47
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	57	52	52
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	50/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10	30	30
Cena j. wew. [PLN netto]	AB71S2SG1FA 121101 1 900	ABH105H1ERG 121118 3 850	ABH125K1ERG 121119 4 100
Cena j. zew. [PLN netto]	1U71S2SG1FA 118727 4 650	1U105S2SS1FA 121104 6 200	1U125S2SN1FA 121105 7 750
Cena sterownika – bezprzewodowy [PLN netto]	YR-HBS01 115588 150	YR-HBS01 115588 150	YR-HBS01 115588 150
Cena maskownicy [PLN netto]	PB-950KB 117623 750	PB-950KB 117623 750	PB-950KB 117623 750
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik, maskownica	7 450	10 950	12 750

Model (j. wew.)	ABH125K1ERG	ABH140K1ERG	ABH140K1ERG
Model (j. zew.)	1U125S2SN1FB	1U140S2SP1FA	1U140S2SP1FB
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	12,1 (2,4-12,7)	13,1	13,1
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	12,4 (1,8-13,0)	14,2	14,2
SEER/EER	6,0/2,64	6,1/3,15	6,1/3,15
Zasilanie (j. zew.)	3/380-415/ 50/60	1/230/50	3/380-415/ 50/60
Wymiary (j. wew.) [mm]	840/840/288	840/840/288	840/840/288
Wymiary (maskownica PB-950KB) [mm]	950/950/50	950/950/50	950/950/50
Wymiary (j. zew.) [mm]	965/950/370	1350/950/370	1350/950/370
Przepływ powietrza (j. wew.) [m ³ /h]	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	34/38/44/47	34/38/44/47	34/38/44/47
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	52	53	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	75/30	75/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30
Cena j. wew. [PLN netto]	ABH125K1ERG 121119 4 100	ABH140K1ERG 121147 4 950	ABH140K1ERG 121147 4 950
Cena j. zew. [PLN netto]	1U125S2SN1FB 121106 8 150	1U140S2SP1FA 121107 9 550	1U140S2SP1FB 121108 9 800
Cena sterownika – bezprzewodowy [PLN netto]	YR-HBS01 115588 150	YR-HBS01 115588 150	YR-HBS01 115588 150
Cena maskownicy [PLN netto]	PB-950KB 117623 750	PB-950KB 117623 750	PB-950KB 117623 750
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik, maskownica	13 150	15 400	15 650

Klimatyzatory typu MULTI SPLIT R32



Modele jednostek zewnętrznych

Model (j. zew.)	2U40S2SC1FA	2U50S2SF1FA	3U55S2SR2FA	3U70S2SR2FA
Max. ilość j. wew. na jedna j. zew.	2	2	3	3
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	4,0 (1,1-4,8)	5,1 (1,3-6,0)	5,5 (2,1-7,3)	7,0 (2,4-8,4)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	4,4 (1,8-5,2)	5,7 (1,8-6,6)	6,8 (1,7-8,3)	8,6 (2,9-10,6)
SEER/EER	6,2/4,0	6,5/3,62	7,5/4,0	7,5/4,0
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A+++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/ 50/60	1/220-240/ 50/60	1/220-240/ 50/60	1/220-240/ 50/60
Wymiary (j. zew.) [mm]	780/270/540	810/288/688	700/890/340	700/890/340
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	52	53	51	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	2x1/4 - 2x3/8	2x1/4 - 2x3/8	3x1/4 - 3x3/8	3x1/4 - 3x3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	30/15	30/15	50/25	60/25
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego dot. [m]	20	20	30	30
Cena j. zew. [PLN netto]	2U40S2SC1FA 118833	2U50S2SF1FA 118834	3U55S2SR2FA 119323	3U70S2SR2FA 119324
	3 200	3 650	5 500	5 900

Model (j. zew.)	4U75S2SR2FA	4U85S2SR2FA	5U105S2SS2FA
Max. ilość j. wew. na jedna j. zew.	4	4	5
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	7,5 (2,4-8,7)	8,5 (3,2-9,5)	10,0 (1,5-11,5)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	8,6 (3,1-10,7)	9,6 (4,4-10,7)	11,5 (1,8-12,0)
SEER/EER	7,0/3,8	7,0/3,4	7,0/3,0
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/ 50/60	1/220-240/ 50/60	1/220-240/ 50/60
Wymiary (j. zew.) [mm]	700/890/340	700/890/340	760/920/372
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	55	55	55
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	4x1/4 - 3x3/8 i 1x1/2	4x1/4 - 3x3/8 i 1x1/2	5x1/4 - 4x3/8 i 1x1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/25	70/25	80/25
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego dot. [m]	40	40	40
Cena j. zew. [PLN netto]	4U75S2SR2FA 119325	4U85S2SR2FA 119326	5U105S2SS2FA 119328
	6 950	7 150	7 900

Klimatyzatory ścienne FLEXIS White Matt



Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25S2SF1FA-CW 121271	2,6 (0,8-4,2)	3,2 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	1 150
AS35S2SF1FA-CW 121272	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	1/4 - 3/8	1 200
AS50S2SF1FA-CW 121273	5,2 (1,4-7,0)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	1 450
AS71S2SF1FA-CW 121274	7,0 (2,2-7,5)	8,0 (2,4-8,5)	3/8 - 5/8	1 800

*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ.

Klimatyzatory ścienne FLEXIS Black Matt



Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25S2SF1FA-BC 121033	2,6 (0,8-4,2)	3,2 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	1 250
AS35S2SF1FA-BC 121034	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	1/4 - 3/8	1 300
AS50S2SF1FA-BC 121035	5,2 (1,4-7,0)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	1 550
AS71S2SF1FA-BC 121036	7,0 (2,2-7,5)	8,0 (2,4-8,5)	3/8 - 5/8	1 950

*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ.

Klimatyzatory ściennie FLEXIS White Shine



Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25S2SF1FA 119318	2,6 (0,8~4,2)	3,2 (0,8~4,2)	1/4 - 3/8	1 100
AS35S2SF1FA 119319	3,5 (1,0~4,0)	4,2 (1,0~5,2)	1/4 - 3/8	1 150
AS50S2SF1FA 119320	5,2 (1,4~7,0)	6,0 (1,4~6,9)	1/4 - 1/2	1 400
AS71S2SF1FA 119321	7,0 (2,2~7,5)	8,0 (2,4~8,5)	3/8 - 5/8	1 750

*Urządzenia dostępne do wyczerpania zapasów

*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ.



Klimatyzatory ściennie FLARE

Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS20S2SF2FA-1 118790	2,0	2,5	1/4 - 3/8	800
AS25S2SF2FA-1 118791	2,6	3,2	1/4 - 3/8	850
AS35S2SF2FA-1 118832	3,5	4,2	1/4 - 3/8	900
AS50S2SF2FA-1 118976	5,2	6,0	1/4 - 1/2	1 200
AS71S2SF2FA-1 118975	7,0	8,0	3/8 - 5/8	1 450

*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HE.



Klimatyzatory kasetonowe CASSETTE zwarte

Typ **STANDARDOWY** z maskownicą 700/700 mm, 4-stronny przepływ powietrza

Model (j. wew., maskownica, sterownik)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AB25S2SC1FA 121102	2,6	3,2	1/4 - 3/8	1 450	2 250
PB-700KB 120670				650	
YR-HBS01 115588				150	
AB35S2SC1FA 121100	3,5	4,0	1/4 - 3/8	1 500	2 300
PB-700KB 120670				650	
YR-HBS01 115588				150	
AB50S2SC1FA 121020	5,0	5,5	1/4 - 1/2	1 550	2 350
PB-700KB 120670				650	
YR-HBS01 115588				150	



Klimatyzatory kasetonowe CASSETTE zwarte

Typ **MINI** z maskownicą 620/620 mm, 4-stronny przepływ powietrza

Model (j. wew., maskownica, sterownik)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AB25S2SC2FA 121371	2,6	3,2	1/4 - 3/8	1 600	2 350
PB-620KB 120671				600	
YR-HBS01 115588				150	
AB35S2SC2FA 121372	3,5	4,0	1/4 - 3/8	1 650	2 400
PB-620KB 120671				600	
YR-HBS01 115588				150	
AB50S2SC2FA 121373	5,0	5,5	1/4 - 1/2	1 700	2 450
PB-620KB 120671				600	
YR-HBS01 115588				150	

*Urządzenia dostępne od lipca 2019.

Klimatyzatory kasetonowe CASSETTE o obwodowym przepływie powietrza



Model (j. wew., maskownica, sterownik)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AB71S2SG1FA 121101	7,1	8,0	3/8 - 5/8	1 900	2 800
PB-950KB 117623				750	
YR-HBS01 115588				150	

Klimatyzatory kanałowe Slim DUCT o niskim sprężu



Model (j. wew., sterownik)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AD25S2SS1FA 118725	2,5	3,0	1/4 - 3/8	1 950	2 200
YR-E17 111011				250	
AD35S2SS1FA 118726	3,5	4,0	1/4 - 3/8	2 050	2 300
YR-E17 111011				250	
AD50S2SS1FA 119333	5,0	5,5	1/4 - 1/2	2 500	2 750
YR-E17 111011				250	
AD71S2SS1FA 119334	7,1	7,1	3/8 - 5/8	2 600	2 850
YR-E17 111011				250	

*Komplet paneli jest opcjonalny, dostępny w tabeli z akcesoriami na stronie nr 22. Istnieje możliwość konfiguracji z panelem standardowym oraz z wyświetlaczem temperatury.

Klimatyzatory kanałowe DUCT o średnim sprężu



Model (j. wew., sterownik)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AD35S2SM3FA 119335	3,5	4,0	1/4 - 3/8	2 400	2 650
YR-E17 111011				250	
AD50S2SM3FA 119336	5,0	6,0	1/4 - 1/2	2 750	3 000
YR-E17 111011				250	
AD71S2SM3FA 119337	7,1	8,0	3/8 - 5/8	3 100	3 350
YR-E17 111011				250	

Klimatyzatory przysufitowo-przypodłogowe CONVERTIBLE



Model (j. wew., sterownik)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AC35S2SG1FA 121109	3,5	4,0	1/4 - 3/8	2 450	2 600
YR-HBS01 115588				150	
AC50S2SG1FA 121110	5,0	5,8	1/4 - 1/2	2 650	2 800
YR-HBS01 115588				150	
AC71S2SG1FA 121111	7,1	8,0	3/8 - 5/8	2 950	3 100
YR-HBS01 115588				150	

Klimatyzatory typu MULTI SPLIT R410A

Urządzenia komercyjne 16kW-25kW

Klimatyzatory kasetonowe CASSETTE o 4-stronnym przepływie powietrza

R410A



Model (j. wew.)	AB60ES2ERA(S)
Model (j. zew.)	1U60IS1ERB(S)
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	15,5 (4,0-16,0)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	16,5 (4,0-18,0)
SEER/EER	5,1/3,02
Zasilanie (j. zew.)	3/380-400/ 50/60
Wymiary (j. wew.) [mm]	840/840/290
Wymiary (maskownica PB-950IB) [mm]	950/950/60
Wymiary (j. zew.) [mm]	948/340/1250
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	1650/142/1300
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	44/47/49
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	61
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	20
Sterownik	YR-HD
Cena j. wew. + maskownica [PLN netto]	AB60ES2ERA(S) + PB-950JB 114701 3 450
Cena j. zew. [PLN netto]	1U60IS1ERB(S) 118728 10 650
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik, maskownica	14 100

*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HD.

Klimatyzatory przysufitowo-przypodłogowe CONVERTIBLE

R410A



Model (j. wew.)	AC60FS1ERA(S)
Model (j. zew.)	1U60IS1ERB(S)
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	15,5 (4,0-16,0)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	16,5 (4,0-18,0)
SEER/EER	3,02/4,83
Zasilanie (j. zew.)	3/380-400/ 50/60
Wymiary (j. wew.) [mm]	1580/700/240
Wymiary (j. zew.) [mm]	948/340/1250
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	2000/1800/1400
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	45/47/49
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	61
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	20
Sterownik	YR-HD
Cena j. wew. [PLN netto]	AC60FS1ERA(S) 107356 3 950
Cena j. zew. [PLN netto]	1U60IS1ERB(S) 118728 10 650
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	14 600

*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HD.

Klimatyzatory kanałowe DUCT o wysokim sprężu

R410A



Model (j. wew.)	AD60HS1ERA(S)	ADH200H1ERG	ADH250H1ERG
Model (j. zew.)	1U60IS1ERB(S)	1UH200W1ERK	1UH250W1ERK
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	15,5 (4,0~16,0)	20,5 (6,2~23,5)	24,0 (7,2~26,5)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	16,5 (4,0~18,0)	22,8 (7,2~24,8)	26,8 (8,2~28,8)
SEER/EER	5,1/3,02	6,1/3,36	6,1/3,21
Zasilanie (j. zew.)	3/380~400/ 50/60	3/380~415/ 50/60	3/380~415/ 50/60
Wymiary (j. wew.) [mm]	1197/830/360	1330/895/500	1330/895/500
Wymiary (j. zew.) [mm]	948/340/1250	1636/1050/400	1636/1050/400
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	2580/2070/1560	4320/3780/3420/3060	5040/4500/3960/3600
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	37/41/45	45/50/54	47/51/55
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	61	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 3/4	1/2 - 3/4	1/2 - 7/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	75/50	75/50
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	20	30	30
Sterownik	YR-E17	YR-E17	YR-E17
Cena j. wew. [PLN netto]	AD60HS1ERA(S) 107342	ADH200H1ERG 119578	ADH250H1ERG 119579
	3 800	8 700	8 850
Cena j. zew. [PLN netto]	1U60IS1ERB(S) 118728	1UH200W1ERK 119580	1UH250W1ERK 119581
	10 650	16 900	17 500
Cena sterownika [PLN netto]	YR-E17 111011	YR-E17 111011	YR-E17 111011
	w zestawie z j. wew.	250	250
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	14 450	25 850	26 600

Klimatyzatory kolumnowe CABINET

R410A



Model (j. wew.)	AP60KS1ERA(S)
Model (j. zew.)	1U60IS1ERB(S)
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	15,5 (4,0~16,0)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	16,5 (4,0~18,0)
SEER/EER	5,1/3,02
Zasilanie (j. zew.)	3/380~400/ 50/60
Wymiary (j. wew.) [mm]	1850/600/350
Wymiary (j. zew.) [mm]	948/340/1250
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	1750/1500/1350
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	48/51/54
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	61
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	20
Sterownik	YR-HD
Cena j. wew. [PLN netto]	AP60KS1ERA(S) 116602
	3 600
Cena j. zew. [PLN netto]	1U60IS1ERB(S) 118728
	10 650
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	14 250

*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HD.

Zestawy do central wentylacyjnych

3,5 - 14 kW

R410A

Model	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)	Cena jednostki [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
1U12BS3ERA 109711	3,5 (0,9-4,5)	3,9 (1,0-4,8)	1/4 - 3/8	2 490	4 540
AH1-160A 116893				1 800	
YR-E17 111011				250	
1U18FS2ERA 107345	5,0 ((1,8-5,8)	5,4 (2,0-6,5)	1/4 - 1/2	3 470	5 520
AH1-160A 116893				1 800	
YR-E17 111011				250	
1U24GS1ERA 107346	6,5 (2,0-7,3)	6,7 (2,5-8,0)	3/8 - 5/8	4 490	6 540
AH1-160A 116893				1 800	
YR-E17 111011				250	
1U28GS2ERA 114944	8,3 (2,1-10,0)	9,0 (2,2-10,5)	3/8 - 5/8	5 480	7 530
AH1-160A 116893				1 800	
YR-E17 111011				250	
1U36HS1ERA 107348	10,0 (2,2-11,0)	10,6 (2,2-11,8)	3/8 - 5/8	7 470	9 520
AH1-160A 116893				1 800	
YR-E17 111011				250	
1U48LS1ERA 107349	12,5 (6,0-14,5)	14,1 (6,0-16,5)	3/8 - 3/4	9 590	11 640
AH1-160A 116893				1 800	
YR-E17 111011				250	
1U48LS1ERB 107350	12,5 (6,0-14,5)	14,1 (6,0-16,5)	3/8 - 3/4	9 680	11 730
AH1-160A 116893				1 800	
YR-E17 111011				250	
1U60IS2ERB 107352	14,0 (6,0-15,0)	15,0 (6,0-17,0)	3/8 - 3/4	9 990	12 040
AH1-160A 116893				1 800	
YR-E17 111011				250	

*Kompletne zestawy zawierają: agregat lub zestaw agregatów, AHU BOX oraz sterownik.

*Urządzenia dostępne do wyczerpania zapasów.



15,0 - 56,0 kW

R410A

Model	Moc [kW]	Typ systemu agregatu	Cena kompletu [PLN netto]
AU48NFIERA(G) + AH-280A + YR-E17	15	III-S (wyrzut boczny)	14 100
AU60NFIERA(G) + AH-280A + YR-E17	18		14 400
AV08NMSETA + AH-280A + YR-E17	22,6		23 200
AV10NMSETA + AH-280A + YR-E17	28		24 500
AV12NMSETA + AH-560A + YR-E17	33,5		25 700
AV08IMSEVA + AH-280A + YR-E17	22,6	III-C (wyrzut górny)	23 700
AV10IMSEVA + AH-280A + YR-E17	28		25 800
AV12IMSEVA + AH-560A + YR-E17	33,5		29 700
AV14IMSEVA + AH-560A + YR-E17	40		31 500
AV16IMSEVA + AH-560A + YR-E17	45		34 900
AV18IMSEVA + AH-560A + HZG 20 A + YR-E17	50		49 100
AV20IMSEVA + AH-560A + HZG 20 A + YR-E17	56		50 600

*Kompletne zestawy zawierają: agregat lub zestaw agregatów, AHU BOX, czujki.

*Istnieje możliwość wyceny agregatów do central w oparciu o inne serie MRV.

*Urządzenia dostępne do wyczerpania zapasów.

Klimatyzatory MAXI SPLIT

Jednostka zewnętrzna	Ilość jednostek wewnętrznych	Rodzaj jednostek wewnętrznych	Wydajność [kW]	Rozdzielacz	Sterownik	Maskownica AB	Cena [PLN netto]
1U105S2SS1FA 121104	3	AB35S2SC1FA 121100	10,5	FQG-3Y100A 110232	YR-E17 111011	PB-700KB 120670	13 400
		AC35S2SG1FA 121109		FQG-3Y100A 110232	YR-E17 111011	/	14 300
		AD35S2SS1FA 118726		FQG-3Y100A 110232	YR-E17 111011	/	13 100
		AD35S2SM3FA 119335		FQG-3Y100A 110232	YR-E17 111011	/	14 150
	2	AB50S2SC1FA 121020		FQG-2Y200A 110231	YR-E17 111011	PB-700KB 120670	11 300
		AC50S2SG1FA 121110		FQG-2Y200A 110231	YR-E17 111011	/	12 200
		AD50S2SS1FA 119333		FQG-2Y200A 110231	YR-E17 111011	/	11 900
		AD50S2SM3FA 119336		FQG-2Y200A 110231	YR-E17 111011	/	12 400
1U125S2SN1FA 121105	4	AB35S2SC1FA 121100	12,5	FQG-4Y200A 110234	YR-E17 111011	PB-700KB 120670	17 300
		AC35S2SG1FA 121109		FQG-4Y200A 110234	YR-E17 111011	/	18 500
		AD35S2SS1FA 118726		FQG-4Y200A 110234	YR-E17 111011	/	16 900
		AD35S2SM3FA 119335		FQG-4Y200A 110234	YR-E17 111011	/	18 300
	3	AB50S2SC1FA 121020		FQG-3Y200A 110233	YR-E17 111011	PB-700KB 120670	15 100
		AC50S2SG1FA 121110		FQG-3Y200A 110233	YR-E17 111011	/	16 450
		AD50S2SS1FA 119333		FQG-3Y200A 110233	YR-E17 111011	/	16 000
		AD50S2SM3FA 119336		FQG-3Y200A 110233	YR-E17 111011	/	16 750
	2	AB71S2SG1FA 121101		FQG-2Y200A 110231	YR-E17 111011	PB-950KB 117623	14 150
		AC71S2SG1FA 121111		FQG-2Y200A 110231	YR-E17 111011	/	14 350
		AD71S2SS1FA 119334		FQG-2Y200A 110231	YR-E17 111011	/	13 650
		AD71S2SM3FA 119337		FQG-2Y200A 110231	YR-E17 111011	/	14 650
1U125S2SN1FB 121106	4	AB35S2SC1FA 121100	12,5	FQG-4Y200A 110234	YR-E17 111011	PB-700KB 120670	17 700
		AC35S2SG1FA 121109		FQG-4Y200A 110234	YR-E17 111011	/	18 900
		AD35S2SS1FA 118726		FQG-4Y200A 110234	YR-E17 111011	/	17 300
		AD35S2SM3FA 119335		FQG-4Y200A 110234	YR-E17 111011	/	18 700
	3	AB50S2SC1FA 121020		FQG-3Y200A 110233	YR-E17 111011	PB-700KB 120670	15 500
		AC50S2SG1FA 121110		FQG-3Y200A 110233	YR-E17 111011	/	16 850
		AD50S2SS1FA 119333		FQG-3Y200A 110233	YR-E17 111011	/	16 400
		AD50S2SM3FA 119336		FQG-3Y200A 110233	YR-E17 111011	/	17 150
	2	AB71S2SG1FA 121101		FQG-2Y200A 110231	YR-E17 111011	PB-950KB 117623	14 550
		AC71S2SG1FA 121111		FQG-2Y200A 110231	YR-E17 111011	/	14 750
		AD71S2SS1FA 119334		FQG-2Y200A 110231	YR-E17 111011	/	14 050
		AD71S2SM3FA 119337		FQG-2Y200A 110231	YR-E17 111011	/	15 050
1U140S2SP1FA 121107	4	AB35S2SC1FA 121100	14	FQG-4Y200A 110234	YR-E17 111011	PB-700KB 120670	19 100
		AC35S2SG1FA 121109		FQG-4Y200A 110234	YR-E17 111011	/	20 300
		AD35S2SS1FA 118726		FQG-4Y200A 110234	YR-E17 111011	/	18 700
		AD35S2SM3FA 119335		FQG-4Y200A 110234	YR-E17 111011	/	20 100
	3	AB50S2SC1FA 121020		FQG-3Y200A 110233	YR-E17 111011	PB-700KB 120670	16 900
		AC50S2SG1FA 121110		FQG-3Y200A 110233	YR-E17 111011	/	18 250
		AD50S2SS1FA 119333		FQG-3Y200A 110233	YR-E17 111011	/	17 800
		AD50S2SM3FA 119336		FQG-3Y200A 110233	YR-E17 111011	/	18 550
	2	AB71S2SG1FA 121101		FQG-2Y200A 110231	YR-E17 111011	PB-950KB 117623	15 950
		AC71S2SG1FA 121111		FQG-2Y200A 110231	YR-E17 111011	/	16 150
		AD71S2SS1FA 119334		FQG-2Y200A 110231	YR-E17 111011	/	15 450
		AD71S2SM3FA 119337		FQG-2Y200A 110231	YR-E17 111011	/	16 450
1U140S2SP1FB 121108	4	AB35S2SC1FA 121100	14	FQG-4Y200A 110234	YR-E17 111011	PB-700KB 120670	19 350
		AC35S2SG1FA 121109		FQG-4Y200A 110234	YR-E17 111011	/	20 550
		AD35S2SS1FA 118726		FQG-4Y200A 110234	YR-E17 111011	//	18 950
		AD35S2SM3FA 119335		FQG-4Y200A 110234	YR-E17 111011	/	20 350
	3	AB50S2SC1FA 121020		FQG-3Y200A 110233	YR-E17 111011	PB-700KB 120670	17 150
		AC50S2SG1FA 121110		FQG-3Y200A 110233	YR-E17 111011	/	18 500
		AD50S2SS1FA 119333		FQG-3Y200A 110233	YR-E17 111011	//	18 050
		AD50S2SM3FA 119336		FQG-3Y200A 110233	YR-E17 111011	/	18 800
	2	AB71S2SG1FA 121101		FQG-2Y200A 110231	YR-E17 111011	PB-950KB 117623	16 200
		AC71S2SG1FA 121111		FQG-2Y200A 110231	YR-E17 111011	/	16 400
		AD71S2SS1FA 119334		FQG-2Y200A 110231	YR-E17 111011	//	15 700
		AD71S2SM3FA 119337		FQG-2Y200A 110231	YR-E17 111011	/	16 700

*Powyższe ceny zawierają ceny jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, sterownik, rozdzielacz.

*Powyższe ceny w przypadku jednostek wewnętrznych kasetonowych AB zawierają cenę maskownicy.

*W przypadku jednostek wewnętrznych kanałowych Slim AD istnieje możliwość montażu wraz z kompletem paneli. Komplet paneli dostępny w tabeli z akcesoriami na stronie nr 22. Komplet nie jest wliczony w cenę.

Agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem

R410A

Model		Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	EER/COP	Cena jednostki [PLN netto]
CA0035EAND	116707	30	33	3,19/3,44	33 000
CA0070EAND	116708	65	70	3,39/3,66	62 000
CA0100EAND	120120	98	103	3,39/3,59	94 000
CA0130EAND	116709	130	135	3,39/3,53	118 000

Pozostałe urządzenia

Klimatyzator przenośny

R290

Model	Kod towaru	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [f/V/Hz]	Cena jednostki [PLN netto]
AM12AA1GAA	121037	3,5	3,3	1/240/50	1 600



Pompa ciepła

R134A

Model	Kod towaru	Moc [kW]	Pojemność [l]	Zasilanie [f/V/Hz]	Cena jednostki [PLN netto]
HP250-M3C	119773	2,1	240	230/50	6 650



Sterowniki i akcesoria

Sterowniki centralne

Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
YCJ-A002 113278	Interfejs	Jednostki kasetonowe, przypodłogowo-przysufitowe, kanałowe Moduł pracy naprzemiennej	200
YCZ-G001 114551	Sterownik centralny	Do wszystkich typów	1 100
YCZ-A004 114550	Sterownik centralny	Do wszystkich typów	2 800

Sterowniki indywidualne przewodowe

Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
YR-E17 111011	Pilot przewodowy, grupowy	Jednostki kasetonowe, przypodłogowo-przysufitowe, kanałowe	250
YR-E16 107452	Pilot przewodowy, grupowy	Jednostki kasetonowe, przypodłogowo-przysufitowe, kanałowe	450
WK-B 115279	Moduł komunikacji pilota przewodowego	Jednostki ścienne	300

Sterowniki indywidualne bezprzewodowe

Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
YR-HBS01 115588	Pilot bezprzewodowy	Wszystkie jednostki	150
YR-HD 107467	Pilot bezprzewodowy	Wszystkie jednostki	150
YR-HE 115435	Pilot bezprzewodowy	Wszystkie jednostki	150
YR-HQ 115589	Pilot bezprzewodowy	Wszystkie jednostki	250
RE-02 107450	Odbiornik sygnału pilota	Jednostki kanałowe	200

Redukcje

Nazwa	Cena [PLN netto]
Redukcja 1/4 do 3/8 121305	80
Redukcja 3/8 do 1/2 121306	80
Redukcja 3/8 do 5/8 121307	80
Redukcja 1/2 do 5/8 121308	80
Redukcja 1/2 do 3/8 121309	80

Pozostałe akcesoria

Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
KZW-W001 113193	Moduł sterowania Wi-Fi	Jednostki wewnętrzne SUPER MATCH	150
KZW-W002 115346	Moduł sterowania Wi-Fi	Jednostki ściennie z USB	150
AH1-160A 116893	Moduł przyłączeniowy do centrali wentylacyjnej	Jednostki zewnętrzne SUPER MATCH	1 800
Adapter Tundra 119383	Rozmiar 25-35	Tundra	10
Adapter Tundra 119384	Rozmiar 50-70	Tundra	10
TD-02 108027	Narzędzie do testów	Systemy MRV	480
P1B-890IA 113320	Komplet paneli – standard	Jednostki kanałowe typu slim AD09 i AD12	350
P1B-890IA/D 121340	Komplet paneli – z wyświetlaczem	Jednostki kanałowe typu slim AD09 i AD12	500
P1B-1210IA 113321	Komplet paneli -standard	Jednostki kanałowe typu slim AD18 i AD24	400
P1B-1210IA/D 121341	Komplet paneli – z wyświetlaczem	Jednostki kanałowe typu slim AD18 i AD24	550
PB-620KB 120671	Maskownica – 4 stronny przepływ	Jednostki kasetonowe AB25-50S2SC2FA	600
PB-700KB 120670	Maskownica – 4 stronny przepływ	Jednostki kasetonowe AB25-50S2SC1FA	650
PB-950KB 117623	Maskownica – obwodowy przepływ	Jednostki kasetonowe AB71-ABH140	750
PB-950MB 120672	Maskownica – obwodowy przepływ z czynnikiem	Jednostki kasetonowe AB71-ABH140	950
Filtry A0010809388 113509	Anti-bacteria + vitaminium C	Jednostki ściennie R32	20
Filtry A0010808876 113510	Anti-bacteria + photic catalyst	Jednostki ściennie R32	20
Filtry A0010805043 113511	Anti-bacteria + active carbon	Jednostki ściennie R32	20
Filtr 3M 121282	–	Jednostki ściennie R32	80

Rozdzielacze do Maxi Split

Nazwa	Cena [PLN netto]
FQG-2Y100A 110230	400
FQG-2Y200A 110231	450
FQG-3Y100A 110232	500
FQG-3Y200A 110233	550
FQG-4Y200A 110234	700

5 LAT
GWARANCJI

Haier



Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto.

Cennik klimatyzatorów
SPLIT i **MULTI SPLIT** 2019

Haier

