



Cennik 2018

**TD**

Wentylator kanałowy przeznaczony do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zapylenia, przystosowany do montażu w pozycji pionowej lub poziomej w kanałach wentylacyjnych o średnicach od 100 do 400 mm.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n _{max} [obr./min]	P _{max} [W]	Q _{max} [m³/h]	P _s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40020710	TD-160/100N SILENT	230	2400	29	180	112	*	282,00
40020720	TD-250/100	230	2140	28	250	150	*	419,00
40020730	TD-350/125	230	2050	26	330	140	*	431,00
40020745-02	TD-500/150 3V	230	2590	53	560	290	*	510,00
40020740-02	TD-500/160 3V	230	2590	53	560	290	*	510,00
40020760-01	TD-800/200N 3V	230	2190	103	890	320	*	649,00
40020754-01	TD-800/200 3V	230	2480	132	1040	360	*	649,00
40020770-01	TD-1000/250 3V	230	2790	130	960	580	*	1 185,00
40020780-01	TD-1300/250 3V	230	2510	196	1350	540	*	1 249,00
40020790-01	TD-2000/315 3V	230	2630	290	1830	800	*	1 334,00
40020792	TD-4000/355	230	1360	407	3750	240	*	2 490,00
40020794	TD-6000/400	230	1400	680	5310	290	*	3 363,00
40020793	TD-4000/355 TRIF	400	1150	309	3160	220	*	2 561,00
40020795	TD-6000/400 TRIF	400	1400	650	5330	290	*	3 449,00
40020713	TD-160/100N T SILENT	230	2400	29	180	112	*	358,00
40020723	TD-250/100 T	230	2140	28	250	150	*	485,00
40020733	TD-350/125 T	230	2050	26	330	140	*	497,00

TDx2

Wentylator kanałowy przeznaczony do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zapylenia, przystosowany do montażu w pozycji pionowej lub poziomej w kanałach wentylacyjnych o średnicach od 100 do 400 mm.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n _{max} [obr./min]	P _{max} [W]	Q _{max} [m³/h]	P _s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40020731	TDx2-350/125	230	2250	60	395	230	*	851,00
40020746	TDx2-500/150	230	2500	100	580	490	*	1 008,00
40020741	TDx2-500/160	230	1950	88	475	430	*	1 008,00
40020761	TDx2-800/200 N	230	2780	140	880	480	*	1 263,00
40020751	TDx2-800/200	230	2500	240	1020	645	*	1 263,00
40020771	TDx2-1000/250	230	2800	250	1020	880	*	2 359,00
40020781	TDx2-1300/250	230	2520	360	1320	880	*	2 487,00



TD SILENT

Wentylator kanałowy przeznaczony do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zapylenia, przystosowany do montażu w pozycji pionowej lub poziomej w kanałach wentylacyjnych o średnicach od 100 do 315 mm.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40020725	TD-250/100 SILENT	230	2110	27	250	135	*	518,00
40020735	TD-350/125 SILENT	230	2100	27	330	130	*	531,00
40020749-03	TD-500/150-160 SILENT 3V	230	2480	59	550	255	*	630,00
40020755-01	TD-800/200 SILENT 3V	230	2170	102	910	285	*	802,00
40020775-01	TD-1000/200 SILENT 3V	230	2450	130	1040	320	*	1087,00
40020782-01	TD-1300/250 SILENT 3V	230	2530	204	1320	540	*	2620,00
40020791-03	TD-2000/315 SILENT 3V	230	2670	293	1770	800	*	3048,00



TD ECOWATT

Wentylatory TD-ECOWATT znajdują zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacyjnych: wentylacja nawiewna i wywiewna mieszkań, biur, sklepów, kawiarni, restauracji.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40020712	TD-160/100 ECOWATT	230	2550	9	180	120	*	594,00
40020722	TD-250/100 ECOWATT	230	2480	19	280	145	*	1350,00
40020732	TD-350/125 ECOWATT	230	2510	20	380	145	*	1387,00
40020747	TD-500/150 ECOWATT	230	2670	50	570	280	*	1525,00
40020740-01	TD-500/160 ECOWATT	230	2650	49	580	290		1609,00
40020752	TD-800/200 ECOWATT	230	2450	101	960	290	*	1652,00
40020791-01	TD-2000/315 ECOWATT	230	2580	262	1740	750		3512,00



TD SILENT ECOWATT

Wentylatory TD SILENT ECOWATT przeznaczone są do pomieszczeń o niskim stopniu zapylenia. Charakteryzują się zwartą konstrukcją, dzięki czemu są polecane do montażu w sufitach podwieszanych. Wyróżniają się bardzo niskim poziomem hałasu i zużycia energii.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



TWIN BASE

Szczególnie polecany system wentylacji, kiedy wymagany jest duży przepływ powietrza. Zestaw montażowy pozwala na równoległy montaż dwóch jednakowych wentylatorów TD lub dwóch TDx2. Dostosowany z wlotem i wylotem kołnierzy, będzie połączony do kanału prostokątnego.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40521321	TWIN BASE 250				700	160	*	287,00
40521322	TWIN BASE 350				700	160	*	318,00
40521323	TWIN BASE 500/150				1200	290	*	387,00
40521324	TWIN BASE 500/160				1200	290	*	387,00
40521325	TWIN BASE 800				2100	350	*	457,00
40521326	TWIN BASE 1000				2100	610	*	656,00
40521327	TWIN BASE 2000				3700	800	*	796,00



ZESTAW TD

Zestaw TD składa się z wentylatora oraz akcesoriów, zaprojektowanych do wentylacji małych pomieszczeń takich jak łazienki, toalety czy pomieszczenia gospodarcze.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40020710-01	TD-160	230	2500	20	180	105	*	397,00



VENT

Seria wentylatorów VENT znajduje zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej. Przykładowe zastosowanie: wentylacja nawiewna i wywiewna mieszkań, biur, sklepów, barów, kawiarni, restauracji.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40022200	VENT -100 N	230	2600	61	290	420	*	412,00
40022210	VENT -125 N	230	2620	60	390	385	*	412,00
40022211	VENT -150 N	230	2550	95	750	500	*	491,00
40022212	VENT -160 N	230	2560	96	760	490	*	491,00
40022213	VENT -200 N	230	2720	147	970	580	*	530,00
40022214	VENT -250 N	230	2720	149	1030	570	*	678,00
40022215	VENT -315 N	230	2790	257	1370	730	*	877,00
40022216	VENT -355 N	230	1370	278	2600	410	*	2284,00
40022217	VENT -400 N	230	1380	534	3800	500	*	2839,00



VENT NK

Seria wentylatorów VENT NK znajduje zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej. Przykładowe zastosowanie: wentylacja nawiewna i wywiewna mieszkań, biur, sklepów, barów, kawiarni, restauracji.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40020893	VENT -100 NK	230	2600	61	290	420	*	283,00
40020894	VENT -125 NK	230	2620	60	390	385	*	283,00
40020895	VENT -150 NK	230	2550	95	750	500	*	332,00
40020896	VENT -160 NK	230	2560	96	760	485	*	343,00
40020897	VENT -200 NK	230	2720	147	970	580	*	464,00
40020898	VENT -250 NK	230	2720	149	1030	570	*	491,00
40020899	VENT -315 NK	230	2790	257	1370	730	*	546,00



VENT-V

Seria wentylatorów VENT-V znajduje zastosowanie w ogólnych instalacjach wentylacji mechanicznej, gdzie zachodzi potrzeba instalowania wentylatora na powierzchni ściany.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40022220	VENT -V-100 N	230	2580	57	310	375	*	451,00
40022221	VENT -V-125 N	230	2580	57	380	355	*	451,00
40022222	VENT -V-150 N	230	2480	95	780	470	*	536,00
40022223	VENT -V-160 N	230	2450	96	750	450	*	540,00
40022224	VENT -V-200 N	230	2690	145	960	550	*	585,00
40022225	VENT -V-250 N	230	2690	145	1000	560	*	744,00
40022226	VENT -V-315 N	230	2750	247	1320	740	*	963,00



VENT ECOWATT

Seria wentylatorów VENT ECOWATT ma szerokie zastosowanie w wentylacji wyciągowej ogólnej i przemysłowej oraz w wentylacji nawiewnej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



IBF

Wentylatory IBF znajdują zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej, łączą zalety wentylatorów osiowych - kierunek przepływu i promieniowych - stabilny spręż, niski poziom hałasu, wysoka sprawność.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	η_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
41010010	IBF/2-190	230	2640	104	550	315	*	588,00
41010020	IBF/2-220	230	2700	106	750	401	*	715,00
41010034	IBF/2-280	230	2760	277	1560	740		1200,00
41010040	IBF/4-280	230	1400	90	1500	285	*	966,00
41010052	IBF/4-315S	230	1430	109	1490	238	*	1407,00
41010090	IBF/4-315T	400	1400	204	1410	350		1729,00
41010070	IBF/6-315	230	965	50	977	125		1680,00
41010062	IBF/4-355S	230	1370	237	2450	430	*	1746,00
41010102	IBF/4-355T	400	1380	325	3170	327		1931,00
41010110	IBF/4-400S	230	1400	442	3898	461		2068,00
41010120	IBF/4-400T	400	1415	501	3901	459		2005,00
41010132	IBF/6-400S	230	940	281	3415	182		2191,00
41010150-01	IBF/4-450S SN	230	1378	550	4600	498		3206,00
41010180	IBF/6-450T	400	888	304	3521	268		2683,00
41010190	IBF/4-500S	230	1380	1030	6800	820		3832,00
41010200-01	IBF/4-500T	400	1330	983	6492	620		3725,00



IBF-I

Wentylatory IBF-I znajdują zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej, łączą zalety wentylatorów osiowych - kierunek przepływu i promieniowych - stabilny spręż, niski poziom hałasu, wysoka sprawność.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	η_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
41010310	IBF-I/2-190S	230	2640	85	500	450		764,00
41010350	IBF-I/4-315S	230	1430	109	1490	238		1781,00



IBF EC

Wentylatory IBF EC znajdują zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej, łączą zalety wentylatorów osiowych (kierunek przepływu) i promieniowych (stabilny spręż, niski poziom hałasu, wysoka sprawność).

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	η_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
-------------	-------	----------	----------------------------	------------------	---------------------	---------------	----------	---------------------

41010036

IBF/EC-280S

230

2530

170

1490

820

1 555,00



ILB/ILT

Wentylator kanałowy przeznaczony do montażu w dowolnej pozycji w prostokątnych kanałach wentylacyjnych. Seria wentylatorów ILT/ILB znajduje zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n _{max} [obr./min]	P _{max} [W]	Q _{max} [m³/h]	P _s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
41020010	ILB/4-200	230	1240	240	1090	315	*	1 551,00
41020030	ILB/4-225	230	1130	520	1670	425	*	1 831,00
41020070	ILB/4-250	230	1130	950	2350	520	*	2 440,00
41020050	ILB/6-225	230	800	200	1080	180	*	2 113,00
41020090	ILB/6-250	230	800	310	1500	255	*	2 487,00
41020120	ILB/6-285	230	825	660	2650	345	*	3 198,00
41020150	ILB/6-315	230	810	710	2780	300	*	3 703,00
41020170	ILB/6-355	230	800	1300	4070	490	*	4 450,00
41020020	ILT/4-200	400	1270	260	1150	320	*	1 515,00
41020040	ILT/4-225	400	1160	500	1700	420	*	1 812,00
41020080	ILT/4-250	400	1170	930	2650	560	*	2 418,00
41020110	ILT/4-285	400	1070	1260	3100	750	*	3 539,00
41020140	ILT/4-315	400	1390	2440	4160	720	*	3 847,00
41020060	ILT/6-225	400	840	220	1185	185	*	1 812,00
41020100	ILT/6-250	400	800	280	1630	255	*	2 383,00
41020130	ILT/6-285	400	840	670	2700	330	*	3 213,00
41020160	ILT/6-315	400	900	710	2820	310	*	3 608,00
41020180	ILT/6-355	400	875	1380	4200	475	*	4 360,00
41020200	ILT/6-400	400	950	3000	7400	610	*	5 783,00
41020220	ILT/6-450	400	900	5350	10850	675		6 588,00
41020210	ILT/8-400	400	700	1340	5350	325		5 570,00



IRB / IRT

Seria wentylatorów IRB/IRT znajduje zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej, głównie w obiektach przemysłowych: parkingi, kuchnie przemysłowe, odciały spawalnicze, etc.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie



IRAB N / IRAT N

Seria wentylatorów IRAB N/IRAT N znajduje zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej, głównie w obiektach przemysłowych: parkingi, kuchnie przemysłowe, odciągi spawalnicze, etc.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
41020252-01	IRAB/4-315B N	230	1388	569	5710	700		6 779,00
41020258-01	IRAB/4-355 N	230	1402	845	5600	700		8 030,00
41020254-01	IRAT /4-315A N	400	1400	244	2550	440		6 516,00
41020256-01	IRAT /4-315B N	400	1415	568	3850	570		6 692,00
41020262-01	IRAT /4-400A N	400	1430	1501	7940	900		10 982,00



ABF

Wentylatory ABF ze względu na niski poziom hałasu przeznaczone są do wentylacji budynków użyteczności publicznej, biur, restauracji, magazynów, studiów dźwiękowych etc.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie



SILENTUB

Wentylatory osiowe z serii SILENTUB przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń małej i średniej wielkości w szczególności łazienek, WC, kuchni itp. Urządzenia charakteryzują się bardzo niskim poziomem emitowanego hałasu.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40020802	SILENTUB-100	230	2450	12	100	50	*	162,00



TDM

Wentylator osiowy wykonany z tworzywa sztucznego, przeznaczony do montażu w krótkich kanałach wentylacyjnych o średnicy 100, 125 lub 150 mm.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
-------------	-------	----------	-------------------------	------------------	---------------------	---------------	----------	---------------------

40020800	T DM-100	230	2500	13	110	25	*	131,00
40020805	T DM-200	230	2600	25	200	30	*	175,00
40020808	T DM-300	230	2200	35	300	60	*	231,00



CAB

Bardzo cicha praca sprawia, że CAB jest idealny do wentylacji budynków użyteczności publicznej, bibliotek, sal konferencyjnych, biur, restauracji, sal szkolnych, studiów dźwiękowych, etc.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
41020405	CAB 125	230	1190	43	220	240	*	1 491,00
41020410	CAB 160	230	1740	94	360	315	*	1 580,00
41020420	CAB 200	230	2330	299	920	440	*	1 710,00
41020435	CAB 250 N	230	1550	395	1180	540	*	2 530,00



CAB ECOWATT

Bardzo cicha praca sprawia, że CAB ECOWATT jest idealny do wentylacji budynków użyteczności publicznej, bibliotek, sal konferencyjnych, biur, restauracji, sal szkolnych, studiów dźwiękowych, etc

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



CAB-PLUS

Wentylatory z obudową dźwiękochłonną typu CAB-PLUS to seria dwóch wyciszonych wentylatorów promieniowych jednostronnie ssących przeznaczonych do montażu w instalacjach wewnętrznych i zewnętrznych w pozycji pionowej lub poziomej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
41020470	CAB-PLUS 125	230	910	57	280	145		1 480,00
41020480	CAB-PLUS 160	230	1317	97	570	215		2 036,00



CAB B

Bardzo cicha praca sprawia, że CAB B jest idealny do wentylacji budynków użyteczności publicznej, bibliotek, sal konferencyjnych, biur, restauracji, sal szkolnych, studiów dźwiękowych, etc.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie




CAIB

Seria CAIB jest wykorzystywana w systemach wentylacji mechanicznej nawiewnej, gdzie zachodzi potrzeba podniesienia temperatury w okresach zimowych lub utrzymania temperatury w pomieszczeniach na zadanym poziomie.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



KABB / KABT

Wentylatory KABB / KABT ze względu na niski poziom hałasu przeznaczone są do wentylacji budynków użyteczności publicznej, biur, restauracji, magazynów.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



UTBS

UTBS jest kompaktową centralą wentylacyjną zaprojektowaną specjalnie do instalacji w stropach podwieszanych. Urządzenie jest dostępne w czterech wielkościach, dla wydajności powietrza od 500 do 8000 m³/h.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



SLIMBOX

Wentylatory SLIMBOX - CVB ze względu na niski poziom hałasu przeznaczone są do wentylacji budynków użyteczności publicznej, biur, restauracji, magazynów, etc.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
44520586	CVB 1100/250	230	1720	392	1290	545		1 319,00



CENTRIBOX

Wentylatory CENTRIBOX - serii CVB/CVT ze względu na niski poziom hałasu przeznaczone są do wentylacji budynków użyteczności publicznej, biur, restauracji, magazynów, etc.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
44520610	CVB-240/240 N RE 245W	230	900	245	2910	200		2 243,00
44520601	CVB/4-180/180 RE 147W	230	1400	147	1650	325		2 042,00
44520616	CVB/4-270/200 N 373W	230	1400	373	2740	630		2 722,00



CVAB / CVAT

Cicha praca sprawia, że wentylatory CVAB/CVAT są idealne do wentylacji wywiewnej i nawiewnej mieszkań, biur, sklepów, barów, kawiarni, restauracji, sal szkolnych, studiów dźwiękowych, kuchni przemysłowych etc.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
41020365	CVAB/4-6000/450 N D	230	1380	930	6140	625		7 297,00
41020370	CVAB/4-9000/500 N D	230	1390	1289	7580	700		7 880,00
41020555	CVAT /4-4000/400 N D 0.37	400	1445	438	3850	420		4 577,00
41020565	CVAT /4-6000/450 N D 0.75	400	1465	747	5620	535		5 459,00
41020595	CVAT /4-12000/560 N D 2.2	400	1470	2093	11100	840		9 579,00



CVST

Wentylatory z obudową dźwiękochłonną typu CVST są wyposażone w jednostronnie ssące wentylatory z napędem pasowym. Silniki napęd pasowy umieszczone są po lewej stronie patrząc od strony wlotu.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



DH

Elektryczne nagrzewnice kanałowe przystosowane do montażu bezpośrednio w okrągłych kanałach wentylacyjnych o standardowych średnicach (100-400 mm). Obudowa nagrzewnic wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m ³ /h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40511710	DH-100/03 S	230		300			*	267,00
40511711	DH-100/06 S	230		600				297,00
40511714	DH-100/12 S	230		1200				367,00
40511719	DH-125/06 S	230		600				323,00
40511720	DH-125/09 S	230		900			*	353,00
40511721	DH-125/12 S	230		1200				383,00
40511726	DH-160/05 S	230		500				303,00
40511730	DH-160/15 S	230		1500			*	373,00
40511740	DH-160/20 S	230		2000			*	413,00
40511746	DH-200/05 S	230		500			*	422,00
40511748	DH-200/10 S	230		1000			*	442,00
40511749	DH-200/15 S	230		1500				462,00
40511750	DH-200/20 S	230		2000			*	482,00
40511751	DH-200/25 S	230		2500				502,00
40511755	DH-200/30 T	400		3000			*	530,00
40511760	DH-200/45 T	400		4500			*	550,00
40511766	DH-200/60 B	400		6000				570,00
40511765	DH-200/60 T	400		6000			*	570,00
40511778	DH-250/30 S	230		3000				600,00
40511768	DH-250/30 T	400		3000			*	580,00
40511770	DH-250/45 T	400		4500			*	600,00
40511775	DH-250/60 T	400		6000			*	620,00
40511780	DH-250/90 T	400		9000			*	670,00
40511785	DH-315/30 T	400		3000				620,00
40511790	DH-315/45 T	400		4500				640,00
40511795	DH-315/60 T	400		6000			*	660,00
40511800	DH-315/90 T	400		9000			*	690,00
40511805	DH-315/120 T	400		12000			*	720,00
40511820	DH-355/120 T	400		12000				740,00
40511822	DH-355/150 T	400		15000				790,00
40511818	DH-400/30 S	230		3000				730,00
40511835	DH-400/150 T	400		15000			*	930,00

40511840

DH-400/180 T

400

18000

*

990,00



DH-R

Nagrzewnice DH-R są stosowane w systemach wentylacji mechanicznej nawiewnej, gdzie jest potrzeba okresowego podniesienia temperatury lub utrzymania jej na stałym poziomie w pomieszczeniach.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40511360	DH-R-200/45 T	400		4500				1 810,00
40511368	DH-R-250/30 T	400		3000				1 840,00
40511375	DH-R-250/60 T	400		6000				1 880,00
40511380	DH-R-250/90 T	400		9000				1 930,00
40511385	DH-R-315/30 T	400		3000				1 888,00
40511424	DH-R-400/60 T	400		6000				2 274,00



RH

Elektryczne nagrzewnice kanałowe przystosowane do montażu w prostokątnych kanałach wentylacyjnych. Obudowa nagrzewnic wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, a elementy grzewcze ze stali nierdzewnej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40511900	RH-40/20-45	400		4500			*	800,00
40511905	RH-40/20-60	400		6000				840,00
40511910	RH-40/20-90	400		9000				860,00
40511950	RH-50/25-180	400		18000			*	1 100,00
40511960	RH-50/30-135	400		13500			*	1 060,00
40511965	RH-50/30-180	400		18000			*	1 110,00



RH-R

Nagrzewnice RH-R są stosowane w systemach wentylacji mechanicznej nawiewnej, gdzie jest potrzeba okresowego podniesienia temperatury lub utrzymania temperatury jej na stałym poziomie w pomieszczeniach.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie



AKU-COMP

Tłumik kanałowy do elastycznych połączeń w systemach wentylacyjnych. Tłumik do starczany jest w formie ściśniętej, którą należy przy montażu rozciągnąć do pełnej długości aby osiągnąć pełny efekt absorpcji.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40521500	AKU-COMP 80 / 0.6							134,00
40521510	AKU-COMP 100 / 0.6						*	143,00
40521520	AKU-COMP 125 / 0.6						*	158,00
40521530	AKU-COMP 160 / 0.6						*	179,00
40521540	AKU-COMP 200 / 0.6						*	233,00
40521550	AKU-COMP 250 / 0.6						*	263,00
40521560	AKU-COMP 315 / 0.6						*	325,00
40521600	AKU-COMP 80 / 1.2							158,00
40521610	AKU-COMP 100 / 1.2						*	166,00
40521620	AKU-COMP 125 / 1.2						*	172,00
40521630	AKU-COMP 160 / 1.2						*	192,00
40521640	AKU-COMP 200 / 1.2						*	260,00
40521650	AKU-COMP 250 / 1.2						*	299,00
40521660	AKU-COMP 315 / 1.2						*	385,00



RCS

Tłumiki redukujące poziom dźwięku w prostokątnych kanałach wentylacyjnych. Łatwy w montażu bezpośrednio z wentylatorami IBF, ILB i ILT jak też na nawiewnej stronie nagrzewnic RH.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40521950	RCS-60/35							1 002,00



DF

Filtry kanałowe przystosowane do montażu w okrągłych kanałach wentylacyjnych o standardowych średnicach (100-400 mm). Służą do wstępnej filtracji nawiewanego powietrza.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40520610	DF 100						*	176,00
40520620	DF 125						*	179,00
40520630	DF 160						*	214,00

40 520 640	DF 200	*	227,00
40 520 650	DF 250	*	250,00
40 520 660	DF 315	*	280,00
40 520 670	DF 355	*	353,00
40 520 675	DF 400	*	364,00



DFK

Zestaw filtracyjny przystosowany do montażu w okrągłych kanałach wentylacyjnych o standardowych średnicach (100-560 mm). Kompletny filtr służy do filtracji nawiewanego powietrza.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40 521 720	DF-K 160						*	328,00
40 521 725	DF-K 200						*	340,00
40 521 730	DF-K 250						*	394,00
40 521 735	DF-K 315						*	472,00
40 521 740	DF-K 355							494,00
40 521 755	DF-K 500							776,00
40 521 760	DF-K 560							811,00



DFR

Zestaw filtracyjny przystosowany do montażu w prostokątnych kanałach wentylacyjnych. Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej. Kompletny filtr służy do filtracji nawiewanego powietrza.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40 520 950	DFR-60/30							666,00
40 520 960	DFR-60/35							687,00



ACOP PL

Opaski przeciwdrganie do wentylatorów z przyłączeniem okrągłym np. typu VENT.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40 521 810	ACOP PL 100						*	24,00
40 521 815	ACOP PL 125						*	25,00

40 5218 18	ACOP PL 150	*	27,00
40 5218 20	ACOP PL 160	*	27,00
40 5218 25	ACOP PL 200	*	29,00
40 5218 30	ACOP PL 250	*	31,00
40 5218 35	ACOP PL 315	*	33,00
40 5218 40	ACOP PL 355	*	41,00
40 5218 45	ACOP PL 400	*	45,00




IAE-PL

Złącza przeciwdrganiowe do wentylatorów z przyłączem prostokątnym.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40 5328 00	IAE-PL-190							134,00
40 5328 30	IAE-PL-250							158,00
40 5328 40	IAE-PL-285							169,00
40 5328 50	IAE-PL-315							173,00
40 5328 60	IAE-PL-355							188,00
40 5328 70	IAE-PL-400							209,00



DEF-VENT

Siatka ochronna do wentylatorów typu VENT (do montażu na wylocie).

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie



CAR-PL

Kłapy zwrotne przeznaczone są do montażu w okrągłych kanałach wentylacyjnych w celu uniemożliwienia cofania się powietrza.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40 5210 10-01	CAR-PL 100						*	31,45
40 5210 20-01	CAR-PL 125						*	36,00
40 5210 30-01	CAR-PL 160						*	46,85
40 5210 40-01	CAR-PL 200						*	59,25

40521050-01	CAR-PL 250	*	96,95
40521060-01	CAR-PL 315	*	120,95



IRIS

Przepustnica typu IRIS jest przeznaczona do okrągłych kanałów wentylacyjnych i zapewnia łatwą regulację natężenia przepływu powietrza poprzez płynną zmianę średnicy kryzy.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
19527100	IRIS 100						*	184,00
19527125	IRIS 125						*	206,00
19527160	IRIS 160						*	217,00
19527200	IRIS 200						*	287,00
19527500	IRIS 500							1 903,00

Wspornik dla wentylatorów typu VENT

Wspornik przeznaczony dla wentylatorów typu VENT

wiecej informacji na www.venture.pl



Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



VENT LK

Seria wentylatorów VENT LK znajduje zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej. Przykładowe zastosowanie: wentylacja nawiewna i wywiewna mieszkań, biur, sklepów, barów, kawiarni, restauracji.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40020892	VENT -315 LK	230	2700	315	1630	780		546,00



HXM

Wentylatory osiowe przystosowane do pracy w dowolnej pozycji montażowej i przeznaczone do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza np. garaży, piwnic, poddaszy, magazynów itp.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	$\eta_{\max}$ [obr./min]	$P_{\max}$ [W]	$Q_{\max}$ [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
42023010	HXM-200	230	1350	19	470	27	*	271,00
42023020	HXM-250	230	1380	30	810	36	*	316,00
42023030	HXM-300	230	1360	41	1180	42	*	376,00
42023040	HXM-350	230	1340	52	1680	38	*	521,00
42023060	HXM-400	230	1255	151	3670	69	*	1 012,00



Compact HCFT/B, HCBT/B

Wentylatory osiowe o unikalnej, bardzo zwartej konstrukcji przystosowane do montażu ściennego w dowolnej pozycji. Stosowane w wentylacji ogólnej pomieszczeń o charakterze użytkowym i przemysłowym.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	$\eta_{\max}$ [obr./min]	$P_{\max}$ [W]	$Q_{\max}$ [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
41520020	HCFB/4-250/H	230	1380	77	1090	42	*	889,00
41520060	HCFB/4-315/H	230	1340	125	2220	65	*	915,00
41520100	HCFB/4-355/H	230	1415	168	3470	85	*	1 148,00
41520140	HCFB/4-400/H	230	1420	271	4920	105	*	1 229,00
41520180	HCFB/4-450/H	230	1380	471	6830	140	*	1 633,00
41520220	HCFB/4-500/H	230	1400	671	9140	150	*	1 796,00
41520260	HCFB/4-560/H	230	1410	1102	12980	190		2 651,00
41520300	HCFB/4-630/H	230	1380	1573	17230	200		2 803,00
41520520	HCFB/6-400/H	230	885	100	2980	36		1 552,00
41520560	HCFB/6-450/H	230	920	103	3510	60		1 907,00
41520600	HCFB/6-500/H	230	920	224	6030	70		1 994,00
41520640	HCFB/6-560/H	230	905	321	8180	78		2 569,00
41520680	HCFB/6-630/H	230	915	469	11000	90		2 858,00
41520010	HCFT/4-250/H	400	1365	73	1110	44	*	848,00
41520050	HCFT/4-315/H	400	1340	124	2170	63	*	874,00
41520090	HCFT/4-355/H	400	1385	171	3550	90	*	1 093,00
41520130	HCFT/4-400/H	400	1370	250	4790	98	*	1 176,00
41520170	HCFT/4-450/H	400	1380	449	6640	130	*	1 564,00
41520210	HCFT/4-500/H	400	1460	767	9750	170	*	1 721,00
41520250	HCFT/4-560/H	400	1390	1051	12500	180	*	2 486,00
41520290	HCFT/4-630/H	400	1425	1582	17900	220	*	2 760,00
41520335	HCFT/4-710/H	400	1375	2413	22140	265	*	3 403,00
41520510	HCFT/6-400/H	400	880	107	3070	37		1 449,00
41520715	HCFT/6-710/H	400	955	888	16260	125		3 527,00
42020044	HCFT/6-900/L-X-1.1	400	965	1266	23160	190		4 324,00
41520025	HCB/4-250/H	230	1325	84	1130	42		1 054,00

41520065	HCBB/4-315/H	230	1235	124	2220	60	1 211,00
41520105	HCBB/4-355/H	230	1385	193	3590	98	1 398,00
41520145	HCBB/4-400/H	230	1360	315	4830	115	1 325,00
41520185	HCBB/4-450/H	230	1410	626	7180	170	2 514,00
41520265	HCBB/4-560/H	230	1390	1433	7200	170	3 566,00
41520685	HCBB/6-630/H	230	915	588	10950	115	3 137,00
41520016	HCBT/4-250/H	400	1330	81	1120	38	1 026,00
41520131	HCBT/4-400/H	400	1340	283	5020	115	1 278,00
41520171	HCBT/4-450/H	400	1350	547	6800	175	1 955,00
41520251	HCBT/4-560/H	400	1390	1287	12950	210	3 164,00
41520291	HCBT/4-630/H	400	1385	1736	16840	240	3 459,00
41520710	HCBT/6-710/H	400	950	953	15350	138	4 222,00
42020044	HCBT/6-900/L-X-1.1	400	960	1341	23700	220	4 324,00



AFW

Wentylator osiowy o napędzie bezpośrednim przeznaczony do montażu ściennego. Wentylatory AFW są stosowane do wentylacji ogólnej - ogólna wentylacja lokali handlowych i hal przemysłowych, wentylacja magazynów, wentylacja garaży itp.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	η_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
432511650	AFW/2-315-037T IE3	400	2870	370	3270	300	*	1 095,00
432511660	AFW/2-315-055T	400	2870	550	4910	175		1 302,00
432511670	AFW/2-355-055T IE3	400	2870	550	4130	305		1 203,00



HXBR/HXTR

Seria wentylatorów HXBR/HXTR znajduje zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej pomieszczeń przemysłowych i użytkowych (sklepy, garaże, magazyny, hale produkcyjne) jak również w urządzeniach chłodniczych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	η_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43025400	HXBR/2-250	230	2800	124	1560	110		1 080,00
43025410	HXBR/4-250	230	1440	42	760	34		936,00
43025430	HXBR/4-315	230	1445	112	1950	70		976,00
43025450	HXBR/4-355	230	1400	145	2870	95		1 183,00
43025470	HXBR/4-400	230	1395	268	5080	88		1 278,00
43025510	HXBR/4-500	230	1420	847	8770	209		2 186,00
43025405	HXTR/2-250	400	2800	112	1530	119		1 066,00
43025440	HXTR/4-315	400	1450	98	2020	78		943,00
43025480	HXTR/4-400	400	1380	258	4870	84		1 243,00
43025520	HXTR/4-500	400	1410	943	9490	200		2 105,00
43025560	HXTR/4-630	400	1420	1216	13540	215		3 403,00



HXBR ECOWATT

Seria wentylatorów HXBR ECOWATT znajduje zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej pomieszczeń przemysłowych i użytkowych (sklepy, garaże, magazyny, hale produkcyjne) jak również w urządzeniach chłodniczych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie



ROTOREX

Wentylatory osiowe o zwartej konstrukcji przystosowane do montażu ściennego w dowolnej pozycji.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie



HIB/HIT

Seria wentylatorów HIT-P/HIB-P znajduje zastosowanie w rolnictwie i ogrodnictwie (fermy, suszarnie, szklarnie), a także w przemyśle (fabryki, duże warsztaty).

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie



Żaluzje PER-W

Żaluzje wywiewne PER-W z tworzywa sztucznego stosowane jako zakończenie instalacji wentylacyjnej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	η_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40520010	PER-100 W						*	50,00
40520020	PER-125 W						*	52,00
40520030	PER-160 W						*	65,00
40520730	PER-200 W/N						*	135,00
40520740	PER-250 W/N						*	158,00
40520750	PER-300 W/N						*	171,00
40520760	PER-350 W/N						*	184,00

40 520 765	PER-400 W/N	*	213,00
40 520 770	PER-450 W/N	*	259,00
40 520 775	PER-500 W/N	*	285,00
40 520 780	PER-560 W/N	*	438,00
40 520 785	PER-650 W/N	*	505,00
40 520 790	PER-710 W/N	*	670,00
40 520 110	PER-800 W		1 672,00



Żaluzje PER-CN / PER-CR

Aluminiowe żaluzje wywiewne PER-CN/PER-CR stosowane jako zakończenie instalacji wentylacyjnej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40 520 510	PER-250 CN						*	320,00
40 520 520	PER-355 CN						*	382,00
40 520 530	PER-400 CN							492,00
40 520 540	PER-450 CN						*	582,00
40 520 550	PER-500 CN							650,00
40 520 596	PER-630 CR							1 102,00
40 520 597	PER-710 CR							1 223,00
40 520 595	PER-1000 CR							1 844,00



Żaluzje PER-EX

Żaluzje PER-EX stosowane jako zakończenie instalacji wentylacyjnej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie

WENTYLATORY OSIOWE KANAŁOWE



Compact TCBB/TCBT

Wentylatory osiowe - kanałowe są przystosowane do montażu w pozycji poziomej lub pionowej. Mają zastosowanie w wentylacji ogólnej pomieszczeń o charakterze użytkowym i przemysłowym.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	$\eta_{\max}$ [obr./min]	$P_{\max}$ [W]	$Q_{\max}$ [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
41520385	T CBB/2-250/H	230	2680	123	1680	100		1 790,00
41520045	T CBB/4-250/H	230	1430	44	900	27	*	1 435,00
41520085	T CBB/4-315/H	230	1435	105	1990	64	*	1 533,00
41520125	T CBB/4-355/H	230	1420	120	2460	75	*	1 682,00
41520165	T CBB/4-400/H	230	1420	360	5190	85	*	1 885,00
41520205	T CBB/4-450/H	230	1410	594	6810	150	*	2 569,00
41520325	T CBB/4-630/L	230	1365	1707	15730	235		3 937,00
41520035	T CBT/4-250/H	400	1470	42	900	24	*	1 353,00
41520075	T CBT/4-315/H	400	1445	99	1950	64	*	1 419,00
41520116	T CBT/4-355/H	400	1415	117	2470	74	*	1 599,00
41520155	T CBT/4-400/H	400	1410	341	5140	80	*	1 831,00
41520195	T CBT/4-450/H	400	1405	526	6650	145	*	2 502,00
41520235	T CBT/4-500/H	400	1420	641	7590	170	*	2 788,00
41520275	T CBT/4-560/L	400	1415	1184	12090	205		3 567,00
41520276	T CBT/4-560/H	400	1390	1348	13370	190	*	3 621,00
41520315	T CBT/4-630/L	400	1410	1770	16060	240		3 773,00
41520316	T CBT/4-630/H	400	1400	1940	17030	250	*	3 952,00
41520345	T CBT/4-710/L	400	1435	2175	20290	300		4 458,00
41520346	T CBT/4-710/H	400	1460	3441	26420	345	*	4 716,00
42020156	T CBT/4-800/K	400	1460	5177	34950	360		6 298,00
42020157	T CBT/4-800/G	400	1470	6146	38500	370		7 155,00
41520695	T CBT/6-630/L	400	915	595	10940	105		3 773,00
42020168	T CBT/6-800/H	400	970	2345	27910	165		7 723,00



TCBBx2/TCBTx2

Wentylatory osiowe o podwyższonym ciśnieniu, przystosowane do montażu kanałowego w dowolnej pozycji. Przeznaczone do wentylacji: hurtowni, magazynów, warsztatów, hal produkcyjnych, parkingów, lokali handlowych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	$\eta_{\max}$ [obr./min]	$P_{\max}$ [W]	$Q_{\max}$ [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
41522050	T CBT x2/4-450	400	1430	1309	7250	450		4 818,00
41522070	T CBT x2/4-560	400	1390	3173	15170	625		6 316,00
41522080	T CBT x2/4-630	400	1445	4014	17810	675		6 669,00



AFC

Wentylator osiowy o napędzie bezpośrednim przeznaczony do montażu kanałowego w pozycji poziomej. Wentylatory AFC są stosowane w instalacjach wentylacyjnych, gdzie wentylator jest połączony do kanałów od strony wlotu i wylotu.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	$\eta_{\max}$ [obr./min]	$P_{\max}$ [W]	$Q_{\max}$ [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
432410127	AFC/2-315-037S	230	2880	370	3270	300	*	1 880,00

432410125	AFC/2-315-037T	400	2870	370	3270	300	*	1 846,00
432410120	AFC/2-315-075T IE3	400	2870	750	4910	175		1 912,00
432510000	AFC/2-355-055T IE3	400	2870	550	4130	310	*	1 886,00
432510005	AFC/2-355-110T IE3	400	2840	1100	6740	235		1 778,00
432513021	AFC/2-450-220T IE3	400	2895	2200	9880	470		2 408,00
432513020	AFC/2-450-300T IE3	400	2880	3000	13100	590	*	2 661,00
432513050	AFC/4-630-220 IE3	400	1450	2200	16500	300		3 900,00
432513060	AFC/4-710-400 IE3	400	1450	4000	25700	275	*	3 987,00
432513070	AFC/4-800-400T IE3	400	1450	4000	31500	385		4 565,00



AFC-VB

Wentylator osiowy o napędzie pasowym przeznaczony do montażu kanałowego w pozycji poziomej.

Wentylatory AFC są stosowane w instalacjach wentylacyjnych, gdzie wentylator jest połączony do kanałów od strony wlotu i wylotu.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie




AFC-HT

Wentylator osiowy o napędzie bezpośrednim przeznaczony do montażu kanałowego w pozycji poziomej.

Wentylatory AFC są stosowane w instalacjach wentylacyjnych, gdzie wentylator jest połączony do kanałów od strony wlotu i wylotu.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
42532360	AFC-HT/4-800-400T	400	1450	4000	31500	385		5 359,00



ARC

Wentylatory rewersyjne ARC są stosowane w instalacjach wentylacyjnych, gdzie wentylator jest połączony do kanałów od strony wlotu i wylotu. Wentylatory przeznaczone wyłącznie do zastosowań awaryjnych, do pracy krótkotrwałej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie

**AFD**

Wentylator osiowy o napędzie bezpośrednim przeznaczony do montażu ściennego. Wentylator przeznaczony do transportu powietrza o wysokiej temperaturze i wysokiej wilgotności. Doskonale sprawdza się w suszarniach.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie

**AFH**

Wentylator osiowy o napędzie bezpośrednim przeznaczony do montażu kanałowego w pozycji poziomej. Silnik elektryczny umieszczony w specjalnej komorze jest całkowicie odizolowany od strumienia transportowanego powietrza.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
432514520	AFH/2-400-110T IE3	400	2840	1100	7000	300	*	4 510,00
432514540	AFH/2-450-300T IE3	400	2880	3000	7100	475	*	6 394,00
432514551	AFH/2-500-300T	400	2880	3000	8000	460		7 646,00

**AFS**

Przenośny wentylator osiowy przeznaczony do przewietrzania hal przemysłowych i pomieszczeń gospodarczych, nadmuchiwanie postaci reklamowych i chłodzenia. Wentylatory AFS wyposażone są w regulator prędkości obrotowej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie

**AFK**

Przenośny wentylator osiowy. Wentylatory AFK przeznaczone są do dostarczania dużej ilości powietrza. Mogą być zastosowane w przemyśle i handlu m.in. do wentylacji i chłodzenia miejsc pracy, punkowego chłodzenia silników, sprężarek, maszyn elektrycznych, etc.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
42516030	AFK-450 RU	230	1420	550	4900			2 354,00
42516040	AFK-500 RU	230	1420	550	5500		*	2 529,00
42516050	AFK-560 RU	230	1420	550	6400		*	2 776,00



Zaluzje PER-W

Żaluzje wywiewne PER-W z tworzywa sztucznego stosowane jako zakończenie instalacji wentylacyjnej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40520010	PER-100 W						*	50,00
40520020	PER-125 W						*	52,00
40520030	PER-160 W						*	65,00
40520730	PER-200 W/N						*	135,00
40520740	PER-250 W/N						*	158,00
40520750	PER-300 W/N						*	171,00
40520760	PER-350 W/N						*	184,00
40520765	PER-400 W/N						*	213,00
40520770	PER-450 W/N						*	259,00
40520775	PER-500 W/N						*	285,00
40520780	PER-560 W/N						*	438,00
40520785	PER-650 W/N						*	505,00
40520790	PER-710 W/N						*	670,00
40520110	PER-800 W							1 672,00



Żaluzje PER-CN / PER-CR

Aluminiowe żaluzje wywiewne PER-CN/PER-CR stosowane jako zakończenie instalacji wentylacyjnej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40520510	PER-250 CN						*	320,00
40520520	PER-355 CN						*	382,00
40520530	PER-400 CN							492,00
40520540	PER-450 CN						*	582,00
40520550	PER-500 CN							650,00
40520596	PER-630 CR							1 102,00
40520597	PER-710 CR							1 223,00
40520595	PER-1000 CR							1 844,00



Zaluzje PER-EX

Żaluzje PER-EX stosowane jako zakończenie instalacji wentylacyjnej.

wiecej informacji na www.venture.pl


Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Stopa AFC/Compact

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Siatka ochronna AFC/Compact

Siatki wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Króćce AFC/Compact

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Kłapa zwrotna KZ

Kłapy zwrotne są wykonane z blachy stalowej o cynkowanej, skrzydełka z blachy aluminiowej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Złącze przeciwdrganiowe AFC/Compact

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
42519500	AFC/Compact 250						*	170,00
42519510	AFC/Compact 315						*	195,00
42519520	AFC/Compact 355							249,00
42519530	AFC/Compact 400						*	312,00
42519540	AFC/Compact 450						*	279,00
42519550	AFC/Compact 500							384,00
42519560	AFC/Compact 560						*	412,00
42519570	AFC/Compact 630							434,00

WENTYLATORY DACHOWE



RF

Wentylatory dachowe, wyciągowe RF przeznaczone są do systemów wentylacyjnych budynków o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Stosowane są między innymi w instalacjach wyciągowych z budynków mieszkalnych, supermarketów, hal przemysłowych, warsztatów itp.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43528010	RF/2-125	230	2640	50	475	315	*	510,00
43528015	RF/4-125	230	1430	34	260	88	*	590,00
43528030	RF/2-160	230	2700	98	780	350	*	570,00
43528032	RF/2-160/H	230	2730	144	980	470		710,00
43528035	RF/4-160	230	1425	65	550	135	*	610,00
43528040	RF/2-200	230	2762	280	1520	670	*	950,00
43528050	RF/4-200	230	1400	90	1160	185	*	810,00
43528060	RF/4-250	230	1430	130	1610	186	*	1 480,00

43528080	RF/4-250T	400	1400	100	1450	240	*	1 690,00
43528100	RF/6-250	230	960	40	970	115	*	1 530,00
43528070	RF/4-315	230	1370	220	2500	215	*	1 760,00
43528090	RF/4-315T	400	1380	330	3600	280	*	1 760,00
43522120	RF/4-355S	230	1400	540	3900	425	*	1 990,00
43522125	RF/4-355T	400	1415	320	3700	375	*	1 990,00
43522132	RF/6-355S	230	940	280	3950	290	*	2 503,00
43522135	RF/6-355T	400	950	180	2720	205	*	2 150,00
43522140-01	RF/4-400S SN	230	1378	650	5100	515	*	3 350,00
43522142-02	RF/4-400T SN	400	1408	640	5000	500	*	3 300,00
43522146	RF/6-400T	400	888	270	3850	265		2 820,00
43522150	RF/4-450S	230	1390	1270	7700	700	*	3 907,00
43522151-01	RF/4-450T SN	400	1330	1020	6850	620	*	3 750,00
43522155	RF/6-450T	400	910	410	4760	285		3 398,00
43522160-01	RF/4-500T SN	400	1463	1720	8990	790	*	5 950,00
43522170-01	RF/4-560T SN	400	1300	2510	13280	980		6 750,00
43522176-01	RF/6-560T SN	400	900	910	9120	430		6 200,00
43522180	RF/6-630T	400	927	2200	15750	540		8 300,00



RF/EC

Wentylatory dachowe wyciągowe RF/EC przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Stosowane są w instalacjach wyciągowych z mieszkań, supermarketów, hal przemysłowych, warsztatów, magazynów, toalet, garaży, parkingów, budynków gospodarczych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n _{max} [obr./min]	P _{max} [W]	Q _{max} [m³/h]	P _s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43522910	RF/EC-125/L	230	2979	34	330	270		1 317,00
43522912	RF/EC-125/H	230	2973	67	560	380		1 344,00
43522915	RF/EC-160/L	230	2830	113	940	420		1 720,00
43522922	RF/EC-250/L	230	2060	249	2050	410		3 628,00
43522925	RF/EC-250/H	230	2580	460	2700	780		3 259,00
43522932	RF/EC-315T	400	2500	1100	5400	1020		5 104,00
43522945	RF/EC-450T	400	1400	1250	8000	610		5 990,00
43522950	RF/EC-500T	400	1230	1510	10100	580		7 200,00

Zestaw fotowoltaiczny

Wentylacyjny zestaw fotowoltaiczny stanowi wyspowy układ wentylacyjny, nie wymagający zewnętrznego zasilania. Może znaleźć zastosowanie jako wentylacja miejsc gdzie podłączenie tradycyjnego zasilania jest utrudnione, bądź niemożliwe.

wiecej informacji na www.venture.pl



Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



RFV ZN

Wentylatory dachowe wyciągowe RFV ZN przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Stosowane są w instalacjach wyciągowych z mieszkań, supermarketów, hal przemysłowych, warsztatów, magazynów, toalet, garaży, parkingów, budynków gospodarczych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43522211	RFV/2-125 ZN	230	2640	75	435	320	*	540,00
43522213	RFV/4-125 ZN	230	1430	34	300	80		610,00
43522231	RFV/2-160 ZN	230	2700	85	700	345	*	695,00
43522233	RFV/4-160 ZN	230	1430	40	450	135		750,00
43522251	RFV/4-200 S ZN	230	1400	90	1150	170	*	940,00
43522262	RFV/4-250 S ZN	230	1310	150	1450	220	*	1 700,00
43522272	RFV/4-315 S ZN	230	1390	270	2231	210	*	1 730,00
43522292	RFV/4-315 T ZN	400	1340	240	2750	325		1 630,00
43522301	RFV/4-355 S ZN	230	1400	540	3370	385		2 150,00
43522306	RFV/4-355 T ZN	400	1415	320	3500	360		2 150,00
43522316	RFV/6-355 T ZN	400	950	180	2900	210		2 550,00
43522320-01	RFV/4-400 S ZN	230	1378	650	5500	520		3 150,00
43522325-02	RFV/4-400 T ZN	400	1408	640	5400	495		3 150,00
43522336	RFV/6-400 T ZN	400	875	265	4250	265		2 600,00
43522341	RFV/4-450 S ZN	230	1390	1270	8460	700		3 907,00
43522345-03	RFV/4-450 T ZN	400	1330	1020	7450	625		3 907,00
43522356	RFV/6-450 T ZN	400	910	410	5000	270		3 398,00
43522160-01	RFV/4-500 T SN	400	1463	1720	9680	790	*	5 950,00
43522170-01	RFV/4-560 T SN	400	1300	2510	14000	990		6 750,00
43522176-01	RFV/6-560 T SN	400	900	910	9700	420		6 200,00



RFV/EC

Wentylatory dachowe wyciągowe RFV/EC przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Stosowane są w instalacjach wyciągowych z mieszkań, supermarketów, hal przemysłowych, warsztatów, magazynów, toalet, garaży, parkingów, budynków gospodarczych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie

RBH

Dachowy wentylator promieniowy, przeznaczony do wentylacji pomieszczeń o niskim poziomie zanieczyszczenia powietrza. Wentylatory RBH stosowane są w instalacjach wyciągowych z supermarketów, hal przemysłowych, warsztatów, magazynów...

wiecej informacji na www.venture.pl



Informacje o cenach udzielane są indywidualnie



GMT-R

Wentylatory dachowe GMT-R mają wiele zastosowań w systemach odciągania powietrza zanieczyszczonego. Typowe zastosowania to: odciągi miejscowe, wyciągi zanieczyszczonego powietrza, odciągi spalin samochodowych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie



TH

Wentylator dachowy wywiewny lub nawiewny (w przypadku odwrótnego zamontowania modułu wentylatorowego) przeznaczony do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43520016	TH-500/150 3V	400	2560	54	500	290		1 190,00
43520011	TH-500/160 3V	400	2560	54	500	290		1 190,00
43520026	TH-800/200N 3V	400	2210	101	720	315		1 408,00
43520021	TH-800/200 3V	400	2380	117	790	345	*	1 408,00
43520031	TH-1300 3V	400	2480	192	1060	560		2 310,00
43520041	TH-2000 3V	400	2540	301	1690	845		2 638,00



CTB

Wentylatory dachowe przystosowane do montażu bezpośrednio na przewodzie wentylacyjnym. Seria wentylatorów CTB znajduje zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej pomieszczeń o niskim stopniu zanieczyszczenia.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie


CTB ECOWATT

Wentylator promieniowy z wyrzutem poziomym o zwartej niskiej zabudowie do montażu na dachu. Wentylator wyposażony w wyłącznik serwisowy.

wiecej informacji na www.venture.pl



Informacje o cenach udzielane są indywidualnie



CTHB, CTHT

Wentylator dachowy przeznaczony do pracy ciągłej w wysokich temperaturach. Ze względu na wysoką odporność temperaturową zalecane zwłaszcza jako odciąg z nad rusztów, z okapów w przemyśle mięsny oraz gastronomii.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n _{max} [obr./min]	P _{max} [W]	Q _{max} [m³/h]	P _s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43524010	CTHB/4-140	230	1370	60	800	135	*	2 132,00
43524020	CTHB/4-180	230	1330	70	990	160	*	2 315,00
43524030	CTHB/4-200	230	1320	120	1450	200	*	2 716,00
43524040	CTHB/4-225	230	1350	170	2100	270	*	3 171,00
43524050	CTHB/4-250	230	1320	280	3100	340	*	3 647,00
43524060	CTHB/4-315	230	1375	590	4900	430	*	4 272,00
43524070	CTHB/4-400	230	1380	1100	7000	650	*	5 232,00
43524130	CTHB/6-250	230	940	100	2000	155	*	3 867,00
43524140	CTHB/6-315	230	840	170	3200	195	*	4 326,00
43524150	CTHB/6-400	230	950	350	4500	285	*	5 112,00
43524210	CTHT/4-140	400	1375	60	800	135		1 895,00
43524250	CTHT/4-250	400	1400	300	3100	340		3 342,00
43524260	CTHT/4-315	400	1410	620	4900	430		4 093,00
43524270	CTHT/4-400	400	1350	920	7000	650		4 866,00
43524340	CTHT/6-315	400	900	180	3200	195		4 196,00
43524360	CTHT/6-450	400	940	850	6900	400		6 382,00
43524370	CTHT/6-500	400	965	1400	10500	525		9 553,00
43524380	CTHT/6-560	400	950	2400	16000	660		10 059,00
43524265	CTHT/4/8-315	400	1400	370	4900	430		4 634,00
43524275	CTHT/4/8-400	400	1400	1000	7000	650		6 013,00
43524285	CTHT/4/8-450	400	1400	2400	10200	880		8 092,00
43524405	CTHT/6/12-710	400	950	6700	28900	1025		20 712,00



CTVB, CTVT

Wentylator dachowy przeznaczony do pracy ciągłej w wysokich temperaturach. Ze względu na wysoką odporność temperaturową zalecane zwłaszcza jako odciąg z nad rusztów, z okapów w przemyśle mięsny oraz gastronomii.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n _{max} [obr./min]	P _{max} [W]	Q _{max} [m³/h]	P _s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43524610	CTVB/4-140	230	1375	60	725	140	*	2 569,00
43524620	CTVB/4-180	230	1330	60	830	155	*	2 884,00
43524630	CTVB/4-200	230	1330	100	1320	205	*	3 156,00
43524640	CTVB/4-225	230	1350	130	1900	270	*	3 581,00
43524650	CTVB/4-250	230	1325	325	2800	350	*	4 238,00

43524660	CT VB/4-315	230	1390	570	4200	420	*	4 823,00
43524670	CT VB/4-400	230	1390	1100	6250	650		5 795,00
43524810	CT VT /4-140	400	1400	60	725	140		2 405,00
43524840	CT VT /4-225	400	1360	180	1900	270		3 552,00
43524850	CT VT /4-250	400	1400	300	2800	350		3 896,00
43524860	CT VT /4-315	400	1410	400	4200	420		4 386,00
43524870	CT VT /4-400	400	1330	1000	6250	650	*	5 323,00
43524880	CT VT /4-450	400	1440	2100	8850	870		7 980,00
43524940	CT VT /6-315	400	910	160	2800	195		4 498,00
43524950	CT VT /6-400	400	930	350	4300	280		5 317,00
43524970	CT VT /6-500	400	975	1500	9500	540		10 481,00
43524980	CT VT /6-560	400	950	2400	13000	660		11 583,00
43524990	CT VT /6-630	400	950	3900	19500	850		13 258,00
43525030	CT VT /8-560	400	730	1100	10000	370		11 385,00
43525050	CT VT /8-710	400	730	3160	19100	600		15 325,00
43524875	CT VT /4/8-400	400	1400	560	6250	650		6 752,00
43524885	CT VT /4/8-450	400	1400	2400	9850	870		12 425,00
43524975	CT VT /6/12-500	400	980	1520	9500	540		13 325,00



RFHT

Wentylacja wywiewna magazynów, hal sklepowych i przemysłowych, budynków gospodarczych w rolnictwie, etc. Ze względu na wysoką odporność temperaturową zalecane zwłaszcza jako odciągi z nadrusztów, z okapów w przemyśle mięsny oraz gastronomii.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n _{max} [obr./min]	P _{max} [W]	Q _{max} [m³/h]	P _s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43534057	RFHT/6-400S	230	920	180	2700	180		3 502,00
423534060	RFHT/4-450T	400	1400	750	6300	550		4 378,00



CRHB/CRVB ECOWATT

Wentylator promieniowy, do montażu na dachu z wyrzutem pionowym (CRVB) lub poziomym (CRHB) o zwartej niskiej zabudowie. Przeznaczony do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



CRV

Wentylatory dachowe wyciągowe CRV przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Stosowane są w instalacjach wyciągowych z mieszkań, supermarketów, hal przemysłowych, warsztatów, magazynów, toalet, garaży, parkingów, etc.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43523010	CRVB/2-225	230	2450	140	1030	520		2 239,00
43523030	CRVB/2-250	230	2450	140	1180	565		2 313,00
43523020	CRVB/4-225	230	1450	50	620	165		2 089,00
43523050	CRVB/4-280	230	1400	85	1170	225		2 627,00
43523060	CRVB/4-315	230	1400	140	1780	305		2 964,00
43523130	CRVB/4-355	230	1370	230	2810	400		3 491,00
43523170	CRVB/4-400	230	1400	410	3960	465		3 991,00
43523070	CRVB/6-315	230	965	70	1220	140		3 077,00
43523190	CRVT /4-400	400	1340	290	3950	465		3 840,00
43523270	CRVT /6-630	400	915	800	9790	510		8 693,00



HCTB/HCTT

Wentylator dachowy osiowy z wyłotem poziomym. Stosowany w wentylacji nawiewnej lub wywiewnej magazynów, hal sklepowych i przemysłowych, budynków gospodarczych w rolnictwie, kuchni przemysłowych, etc.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43525620	HCT B/4-315-B	230	1300	100	1930	118		2 175,00
43525630	HCT B/4-355-B	230	1225	200	2680	118		2 502,00
43525640	HCT B/4-400-B	230	1290	340	3700	158		2 569,00
43525650	HCT B/4-450-B	230	1290	480	5600	218		3 061,00
43525660	HCT B/4-500-B	230	1290	650	7100	237		3 171,00
43525670	HCT B/4-560-B	230	1200	980	9820	295		5 317,00
43525760	HCT T /4-450-B	400	1230	500	5600	218		3 055,00
43525770	HCT T /4-500-B	400	1350	660	7100	237		3 196,00
43525790	HCT T /4-630-B	400	1290	1600	13000	340		5 536,00
43525800	HCT T /4-710-B	400	1300	2200	18400	255		6 179,00
43525810	HCT T /4-800-B	400	1400	3000	23800	480		7 653,00
43525820	HCT T /4-900-B	400	1400	4000	30000	425		12 683,00



Podstawa dachowa RS, RS-I, RS-xx, RS-I-xx

Do montażu na płaskim pokryciu poziomym lub skośnym, gdzie xx oznacza kąt nachylenia dachu. Wnętrze podstawy wyłożone 10mm warstwą pianki poliuretanowej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43526010	RS 300						*	218,00
43526020	RS 435						*	272,00
43526030	RS 560						*	323,00
43526731	RS-I 560							445,00
43526040	RS 630						*	406,00
43526050	RS 710							480,00
43526751	RS-I 710							680,00
43526761	RS-I 905							850,00



Podstawa dachowa RS-RI

Do montażu na płaskim pokryciu skośnym. Wewnętrzna izolacja termiczna (wełna szklana / kamienna) o grubości 30mm. Korpus oraz 2 elementy podtrzymujące - do samodzielnego montażu.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43526710	RS-RI 300							401,00
43526720	RS-RI 435							476,00
43526750	RS-RI 710							839,00



Podstawa dachowa RSA, RSA-I, RSA-xx, RSA-I-xx

Do montażu na płaskim pokryciu poziomym lub skośnym, gdzie xx oznacza kąt nachylenia dachu. Wnętrze podstawy wyłożone 10mm warstwą pianki poliuretanowej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43526110	RSA 300						*	399,00
43526120	RSA 435						*	502,00
43526130	RSA 560						*	742,00
43526170	RSA 1100							2 628,00



Podstawa dachowa RSA-RI

Do montażu na płaskim pokryciu skośnym. Wewnętrzna izolacja termiczna (wełna szklana / kamienna) o grubości 30mm. Korpus oraz 2 elementy podtrzymujące - do samodzielnego montażu.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43526810	RSA-RI 300							495,00
43526820	RSA-RI 435							627,00
43526830	RSA-RI 560							927,00
43526840	RSA-RI 630							1 359,00

Podstawa dachowa RSS

Podstawa dachowa do montażu na pokryciu płaskim, montaż w pozycji poziomej.

wiecej informacji na www.venture.pl




Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43526510	RSS 300						*	160,00
43526520	RSS 435						*	198,00
43526530	RSS 560						*	236,00
43526550	RSS 710							349,00

Podstawa dachowa JBS

Do montażu na pokryciu płaskim, montaż w pozycji poziomej. Wewnętrzna izolacja przeciw kondensacji, w załączeniu śruby montażowe i uszczelka.

wiecej informacji na www.venture.pl



Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43525130	JBS 560							806,00
43525150	JBS 905							1 167,00



Podstawa dachowa JAA

Do montażu na pokryciu płaskim, montaż w pozycji poziomej. Redukuje hałas. W załączeniu śruby montażowe i uszczelka.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	η_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43525190	JAA 630							2 149,00
43525195	JAA 710							3 473,00
43525198	JAA 905							4 161,00

Złącze P

Używane do montażu akcesoriów (KZD, K, ZPD). Pozwala na demontaż i montaż wentylatorów bez konieczności demontażu przewodu przyłączeniowego.

wiecej informacji na www.venture.pl



Nr artykułu	Nazwa	U [V]	η_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43526300	P 300						*	60,00
43526310	P 435						*	71,00
43526320	P 560						*	149,00
43526330	P 630						*	184,00
43526340	P 710							222,00
43526350	P 905							272,00



Kłapa zwrotna KZD

Zapobiega cyrkulacji powietrza oraz strat ciepłych gdy wentylator jest wyłączony. Montaż do złącza lub bezpośrednio do podstawy wentylatora (śruby lub nity).

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	η_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43527300	KZD 300						*	280,00
43527310	KZD 435						*	310,00
43527320	KZD 560-N						*	380,00
43527330	KZD 630-N						*	420,00
43527340	KZD 710-N							550,00
43527350	KZD 905-N							730,00
43527360	KZD 1100-N							840,00
43527370	KZD 1250							1 600,00



Króciec K

Montowany w przypadku instalowania kanałów wentylacyjnych. Montaż do złącza lub bezpośrednio do podstawy wentylatora (śruby lub nity).

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43526400	K 300						*	113,00
43526410	K 435						*	118,00
43526420	K 560						*	132,00
43526430	K 630						*	176,00
43526440	K 710							197,00
43526450	K 905							211,00
43526460	K 1100							330,00



Złącze przeciwdrganiowe ZPD

Łagodne przekazywanie wibracji od wentylatora w przypadku instalowania kanałów wentylacyjnych. Montaż do złącza P lub bezpośrednio do podstawy wentylatora (śruby lub nity).

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43527400	ZPD 300						*	149,00
43527410	ZPD 435						*	212,00
43527420	ZPD 560						*	298,00
43527430	ZPD 630						*	330,00
43527440	ZPD 710							369,00



Moduł uchylny U

Pozwala na łatwy dostęp do wirnika wentylatora bez demontażu urządzenia. Do montażu na podstawie dachowej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Rama uszczelniająca JMS

Zapobiega cyrkulacji powietrza oraz strat ciepłych gdy wentylator jest wyłączony, montaż do złącza JPA lub bezpośrednio do podstawy wentylatora (śruby lub nity).

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

WENTYLATORY PRZECIWWYBUCHOWE

EBF

Wentylatory EBF odpowiadają wymaganiom Dyrektywy ATEX 2014/34/UE, są zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m ³ /h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
41010700	EBF/4-315T II 2G c IIB T3	400	1390	120	1500	275		3900,00

CVAT-N EX

Specjalne wykonania wentylatorów CVAT-N EX do użytku w strefach zagrożenia wybuchem.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

ILT EX

Prosto kątne wentylatory kanałowe, zaprojektowane do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, przystosowane do montażu w dowolnej pozycji w prosto kątnych kanałach wentylacyjnych.

wiecej informacji na www.venture.pl




Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

EGM

Wentylatory EGM odpowiadają wymaganiom Dyrektywy ATEX 2014/34/UE, są zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi.

wiecej informacji na www.venture.pl



Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



ELF

Wentylatory ELF odpowiadają wymaganiom Dyrektywy ATEX 2014/34/UE, są zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



EMT

Wentylatory EMT odpowiadają wymaganiom Dyrektywy ATEX 2014/34/UE, są zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



EAC

Wentylatory osiowe kanałowe i ściennie typu EAC są produkowane są zgodnie z międzynarodowym standardem ISO 9001 oraz zgodnie z normą o systemie zapewnienia jakości w przypadku produkcji wyrobów przeznaczonych do użycia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



TDEX

Wentylatory TDEX odpowiadają wymaganiom Dyrektywy ATEX 2014/34/UE, są zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	η_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m ³ /h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40020762	TD-800/200 AT EX	230	2450	130	1020	240	*	2 020,00
40020783	TD-1100/250 AT EX	230	2630	200	1130	480	*	2 884,00
40020789	TD-1200/315 AT EX	230	2600	170	1320	670	*	3 667,00




TH EX

Wentylatory TH EX odpowiadają wymaganiom Dyrektywy ATEX 2014/34/UE, są zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	$\eta_{\max}$ [obr./min]	$P_{\max}$ [W]	$Q_{\max}$ [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43520022	TH-800/200 EX	230	2450	120	800	265	*	2 757,00
43520027	TH-1100/250 EX	230	2630	200	965	480	*	3 925,00
43520037	TH-1200/315 EX	230	2600	170	1150	670	*	4 835,00



SEAT

Specjalne wykonania wentylatorów WISP do użytku w strefach zagrożenia wybuchem, kategoria urządzeń 3G zgodnie z dyrektywą ATEX 94/9/CE.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie



STORM

Specjalne wykonania wentylatorów VASP do użytku w strefach zagrożenia wybuchem, kategoria urządzeń 3G zgodnie z dyrektywą ATEX 94/9/CE.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie



Compact HCBT EX

Specjalne wykonanie wentylatorów typu COMPACT (dostępne w wersji ściiennej - HCBT) do użytku w strefach zagrożenia wybuchem.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	$\eta_{\max}$ [obr./min]	$P_{\max}$ [W]	$Q_{\max}$ [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
41521015	HCBT/4-315/H EX	400	1320	162	2370	70	*	1 210,00
41521035	HCBT/4-355/H EX	400	1370	182	3480	95	*	1 515,00
41521055	HCBT/4-400/H EX	400	1320	288	4880	110	*	1 613,00
41521075	HCBT/4-450/H EX	400	1350	511	6310	135	*	2 418,00

41521095	HCBT /4- 500/H EX	400	1390	809	9030	170	*	2 665,00
41521115	HCBT /4- 560/H EX	400	1390	1287	12760	210	*	3 896,00
41521135	HCBT /4- 630/H EX	400	1385	1736	16840	235	*	4 291,00
41521155	HCBT /4- 710/H EX	400	1350	2554	22330	270	*	5 248,00
41521215	HCBT /6- 450/H EX	400	945	184	4490	65		2 871,00
41521235	HCBT /6- 500/H EX	400	910	261	6060	70		3 035,00
42020044	HCBT /6- 900/L- X EX (1.1kW)	400	960	1341	23700	220		4 324,00



Compact TCBT EX

Specjalne wykonanie wentylatorów w typy COMPACT (dostępne w wersji kanałowej - TCBT) do użytku w strefach zagrożenia wybuchem.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n _{max} [obr./min]	P _{max} [W]	Q _{max} [m³/h]	P _s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
41521025	TCBT /4- 315/H EX	400	1445	99	1950	62	*	1 817,00
41521045	TCBT /4- 355/H EX	400	1415	117	2470	70	*	2 092,00
41521065	TCBT /4- 400/H EX	400	1410	341	5140	80	*	2 284,00
41521085	TCBT /4- 450/H EX	400	1405	526	6650	140		3 130,00
41521125	TCBT /4- 560/L EX	400	1415	1184	12090	200		4 823,00
41521125	TCBT /4- 560/H EX	400	1390	1348	13370	200		4 823,00
41520315	TCBT /4- 630/L EX	400	1410	1770	16060	240		3 773,00
41521145	TCBT /4- 630/H EX	400	1400	1940	17030	255		5 317,00
41520345	TCBT /4- 710/L EX	400	1435	2175	20290	300		4 458,00
42020156	TCBT /4- 800/K EX	400	1460	5177	34950	360		6 298,00
42020157	TCBT /4- 800/G EX	400	1470	6146	38500	375		7 155,00
41520695	TCBT /6- 630/L EX	400	915	595	10940	105		3 773,00
42020168	TCBT /6- 800/H EX	400	970	2345	27910	165		7 723,00

HCTT EX

Specjalne wykonanie wentylatorów dachowych typu HCTT zgodne z wymogami Dyrektywy 94/9/EC ATEX do dotyczącej urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

wiecej informacji na www.venture.pl



Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n _{max} [obr./min]	P _{max} [W]	Q _{max} [m³/h]	P _s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43525745	HCTT /4- 355- B II2G EXEII T3	400	1260	200	2680	118		3 101,00
43525755	HCTT /4- 400- B EXEII T3	400	1350	300	3700	158		3 179,00
43525765	HCTT /4- 450- B II2G EXEII T3	400	1230	500	5600	218		3 791,00
43525775	HCTT /4- 500- B II2G EXEII T3	400	1350	660	7100	237		3 950,00
43525785	HCTT /4- 560- B II2G EXEII T3	400	1320	1210	9820	295		6 512,00

43525795	HCT T /4-630-B II 2 G EXEII T 3	400	1290	1600	13000	340	6 792,00
43525815	HCT T /4-800-B II 2 G EXEII T 3	400	1400	3000	23800	480	9 513,00



TCDH EXD

Wentylatory TCDH odpowiadają wymaganiom Dyrektywy ATEX 2014/34/UE, są zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



ERF

Wentylatory ERF odpowiadają wymaganiom Dyrektywy ATEX 2014/34/UE, są zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



HDB/HDT

Wentylatory HDB/HDT odpowiadają wymaganiom Dyrektywy ATEX 94/9/EC, są zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



CV EX

Wentylatory z serii CV są przeznaczone do transportu agresywnych związków chemicznych, wilgotnych gazów, spalin i zanieczyszczonego powietrza. Doskonale sprawdzają się w przemyśle chemicznym i spożywczym.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



CRDV EX kanałowy

Wentylatory CRDV, kanałowe lub dachowe, przeznaczone są do transportu agresywnych związków chemicznych, wilgotnych gazów, spalin i zanieczyszczonego powietrza. Doskonale sprawdzają się w przemyśle chemicznym i spożywczym.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
44014250	CRDV-C-200/200/2800 AT EX2	400						6 641,00
44014310	CRDV-C-250/225/900 AT EX2	400						6 988,00
44014330	CRDV-C-250/225/1400 AT EX2	400						7 081,00
44014510	CRDV-C-315/280/900 AT EX2	400						9 388,00
44014530	CRDV-C-315/280/1400 AT EX2	400						9 178,00



CRDV EX dachowy

Wentylatory CRDV, kanałowe lub dachowe, przeznaczone są do transportu agresywnych związków chemicznych, wilgotnych gazów, spalin i zanieczyszczonego powietrza. Doskonale sprawdzają się w przemyśle chemicznym i spożywczym.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
44017230	CRDV-R-200/200/1400 AT EX1	400						15 065,00



JET Ex

Specjalne wykonania wentylatorów chemoodpornych typu JET oznaczone jako ATEX są zgodne z wymogami dyrektywy 94/9/CE ATEX, dotyczącej urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie



CMV ECO EX

Specjalne wykonania wentylatorów CMVeco do użytku w strefach zagrożenia wybuchem.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



BFN EX

Specjalne wykonanie wentylatorów typu BFN zgodne z wymogami Dyrektywy 94/9/EC ATEX do tyczącej urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie




RL EX

Specjalne wykonanie wentylatorów typu RL zgodne z wymogami Dyrektywy 94/9/EC ATEX do tyczącej urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



BL EX

Specjalne wykonanie wentylatorów typu RL, BFN, BL, PH, PB zgodne z wymogami Dyrektywy 94/9/EC ATEX do tyczącej urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



PH EX

Specjalne wykonanie wentylatorów typu PH zgodne z wymogami Dyrektywy 94/9/EC ATEX do dotyczącej urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



PB EX

Specjalne wykonanie wentylatorów typu PB zgodne z wymogami Dyrektywy 94/9/EC ATEX do dotyczącej urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

□

Złącze przeciwdrganiowe IAE EX

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

□

Siatka ochronna - wlot (EGM)

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

□

Siatka ochronna - wylot (EGM)

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

□

Króciec ssawny (ELF)

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

□

Króciec prosty z kołnierzem (ELF)

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Króciec wylotowy (ELF)

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Ostona wylotu (ELF)

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Podstawa pod silnik (ELF)

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Kłapa zwrotna MCA

Kłapa zwrotna do montażu, zapobiega cofaniu się powietrza oraz ogranicza wyciek ciepła podczas przestoju wentylatora.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Adaptory MAR

Adaptory do kanałów prostokątnych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Siatka ochronna MJR

Siatka ochronna do montażu na wlocie lub na wylocie wentylatora. Chroni urządzenie przed ciałami obcymi, które mogłyby dostać się do wnętrza i uszkodzić wentylator.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Złącze elastyczne ACOPEL EX

Przeciwwybuchowe złącze elastyczne.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Podstawa dachowa RS

więcej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43526010	RS 300						*	218,00
43526020	RS 435						*	272,00
43526030	RS 560						*	323,00
43526050	RS 710							480,00

□

Podstawa dachowa RSA

więcej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43526120	RSA 435						*	502,00
43526130	RSA 560						*	742,00

□

Złącze P

więcej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43526310	P 435						*	71,00
43526320	P 560						*	149,00
43526340	P 710							222,00
43526350	P 905							272,00

□

Króciec K

więcej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43526410	K 435						*	118,00
43526420	K 560						*	132,00
43526440	K 710							197,00
43526450	K 905							211,00
43526460	K 1100							330,00

□

Podstawa dachowa RS (TCDH)

więcej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

□

Podstawa dachowa RSA (TCDH)

więcej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Złącze P (TCDH)

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Złącze przeciwdrganiowe ELV-PL

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



PER-EX

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

WENTYLATORY ODDYMIAJĄCE



JET FAN JFV, JFVR, JFSR

Osiowe wentylatory strumieniowe służące do wywołania ruchu powietrza w zamkniętym parkingu, tunelach i dużych przestrzeniach. Dedykowane są systemom wentylacji, których zadaniem jest usuwanie zanieczyszczonego powietrza zawierającego np. dwutlenek węgla, tlenki azotu i siarki.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



JET FAN TJF/TJH

Wentylatory strumieniowe przeznaczone są do wentylacji dużych przestrzeni takich jak parkingi samochodowe, tunele.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



THGT

Osiowe wentylatory oddymiające przeznaczone do montażu kanałowego wykonane zgodnie ze standardem normy EN 12101-3. W wersji standardowej wentylatory posiadają odporność 400°C/2h.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



CHGT

Wentylatory serii CHGT przeznaczone są do wyciągania gorącego dymu powstałego w trakcie pożaru. Wentylatory posiadają odporność na temperaturę 400°C/2h i 300°C/2h. Wentylator dopuszczony do stosowania w strefie pożaru.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



HGHT-V

Wentylatory dachowe z pionowym wyrzutem powietrza. Przeznaczone do systemów oddymiania jak również do wentylacji bytowej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie


□

RFHT F400

Wentylator dachowy z pionowym wyrzutem powietrza. Przeznaczony do systemów oddymiania, jak również do wentylacji bytowej, posiada certyfikat F₁₂₀400 zgodnie z normą EN 12101-3.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



CTHB, CTHT - Oddym

Seria wentylatorów dachowych CTH... może być stosowana do wyciągania gorącego dymu powstałego w trakcie pożaru. Odporność na temperaturę 400°C/2h (certyfikowany zgodnie z EN 12101-03).

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n _{max} [obr./min]	P _{max} [W]	Q _{max} [m³/h]	P _s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43524010	CT HB/4-140	230	1370	60	800	135	*	2 132,00
43524020	CT HB/4-180	230	1330	70	990	160	*	2 315,00
43524030	CT HB/4-200	230	1320	120	1450	200	*	2 716,00
43524040	CT HB/4-225	230	1350	170	2100	270	*	3 171,00
43524050	CT HB/4-250	230	1320	280	3100	340	*	3 647,00
43524060	CT HB/4-315	230	1375	590	4900	430	*	4 272,00
43524070	CT HB/4-400	230	1380	1100	7000	650	*	5 232,00
43524130	CT HB/6-250	230	940	100	2000	155	*	3 867,00
43524140	CT HB/6-315	230	840	170	3200	195	*	4 326,00
43524150	CT HB/6-400	230	950	350	4500	285	*	5 112,00
43524210	CT HT /4-140	400	1375	60	800	135		1 895,00
43524250	CT HT /4-250	400	1400	300	3100	340		3 342,00
43524260	CT HT /4-315	400	1410	620	4900	430		4 093,00
43524270	CT HT /4-400	400	1350	920	7000	650		4 866,00
43524340	CT HT /6-315	400	900	180	3200	195		4 196,00
43524360	CT HT /6-450	400	940	850	6900	400		6 382,00
43524370	CT HT /6-500	400	965	1400	10500	525		9 553,00
43524380	CT HT /6-560	400	950	2400	16000	660		10 059,00
43524265	CT HT /4/8-315	400	1400	370	4900	430		4 634,00
43524275	CT HT /4/8-400	400	1400	1000	7000	650		6 013,00
43524285	CT HT /4/8-450	400	1400	2400	10200	880		8 092,00
43524405	CT HT /6/12-710	400	950	6700	28900	1025		20 712,00



CTVB, CTVT - Oddym

Seria wentylatorów dachowych CTV... może być stosowana do wyciągania gorącego dymu powstałego w trakcie pożaru. Odporność na temperaturę 400°C/2h (certyfikowany zgodnie z EN 12101-03).

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n _{max} [obr./min]	P _{max} [W]	Q _{max} [m³/h]	P _s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43524610	CT VB/4-140	230	1375	60	725	140	*	2 569,00
43524620	CT VB/4-180	230	1330	60	830	155	*	2 884,00
43524630	CT VB/4-200	230	1330	100	1320	205	*	3 156,00
43524640	CT VB/4-225	230	1350	130	1900	270	*	3 581,00
43524650	CT VB/4-250	230	1325	325	2800	350	*	4 238,00
43524660	CT VB/4-315	230	1390	570	4200	420	*	4 823,00
43524670	CT VB/4-400	230	1390	1100	6250	650		5 795,00
43524810	CT VT /4-140	400	1400	60	725	140		2 405,00
43524840	CT VT /4-225	400	1360	180	1900	270		3 552,00
43524850	CT VT /4-250	400	1400	300	2800	350		3 896,00
43524860	CT VT /4-315	400	1410	400	4200	420		4 386,00
43524870	CT VT /4-400	400	1330	1000	6250	650	*	5 323,00
43524880	CT VT /4-450	400	1440	2100	8850	870		7 980,00
43524940	CT VT /6-315	400	910	160	2800	195		4 498,00
43524950	CT VT /6-400	400	930	350	4300	280		5 317,00
43524970	CT VT /6-500	400	975	1500	9500	540		10 481,00
43524980	CT VT /6-560	400	950	2400	13000	660		11 583,00
43524990	CT VT /6-630	400	950	3900	19500	850		13 258,00

43525030	CT VT /8-560	400	730	1100	10000	370	11 385,00
43525050	CT VT /8-710	400	730	3160	19100	600	15 325,00
43524875	CT VT /4/8-400	400	1400	560	6250	650	6 752,00
43524885	CT VT /4/8-450	400	1400	2400	9850	870	12 425,00
43524975	CT VT /6/12-500	400	980	1520	9500	540	13 325,00



CHVB, CHVT

Seria wentylatorów CHVB/CHVT stosowana jest zarówno w systemach wentylacji ogólnej, jak również do usuwania gorącego dymu powstałego w czasie pożaru.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie



CHAT

Wentylatory promieniowe przeznaczone do montażu w pozycji poziomej w okrągłych kanałach wentylacyjnych. Seria wentylatorów CHAT przeznaczona jest do wyciągania gorącego dymu powstałego w trakcie pożaru.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie



IFHT

Wentylatory strumieniowe przeznaczone do wywoływania ruchu powietrza w podziemnych parkingach. Przeznaczone również do pracy w trybie zagrożenia pożarem.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie



ILHT

Wentylatory promieniowe z napędem bezpośrednim mające silnik zamontowany poza przepływem powietrza. Wentylatory charakteryzują się możliwością przekładania paneli wlotowego i wylotowego.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie



KDTR

Wentylator serii KDTR może być stosowany do wyciągania gorącego dymu powstałego w czasie pożaru. Wentylator spełnia normy EN 12101-3 i posiada odporność na temperaturę 400°C/2h.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie



CVHT

Wentylatory typu CVHT wyposażone są w silnik znajdujący się poza strumieniem przepływającego powietrza. Doskonale sprawdzają się w wentylacji kuchni przemysłowych, parkingów i budynków użyteczności publicznej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie



CVST - Oddym

Seria wentylatorów CVST przeznaczona jest do wyciągania gorącego dymu powstałego w trakcie pożaru. Odporność na temperaturę 400°C/2h (certyfikowany zgodnie z EN 12101-03).

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie

□

Złącze JPA

Używane do montażu akcesoriów (JCA, JBR, JAE). Pozwala na demontaż i montaż wentylatorów bez konieczności demontażu przewodu przyłączeniowego.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43525210	JPA 300						*	90,00
43525220	JPA 435						*	106,00
43525230	JPA 560						*	171,00
43525240	JPA 630						*	225,00
43525250	JPA 710							308,00
43525260	JPA 905							349,00

□

Kłapa zwrotna JCA

zapobiega cyrkulacji powietrza oraz strat ciepłych gazów wentylator jest wyłączony. Montaż do złącza lub bezpośrednio do podstawy wentylatora (śruby lub nity).

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43525310	JCA 300						*	319,00
43525320	JCA 435						*	385,00
43525330	JCA 560 - N						*	972,00
43525340	JCA 630 - N						*	1 008,00
43525350	JCA 710 - N							1 109,00

□

Króciec JBR

Montowany w przypadku instalowania kanałów wentylacyjnych. Montaż do złącza lub bezpośrednio do podstawy wentylatora (śruby lub nity).

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43525410	JBR 300						*	148,00
43525420	JBR 435						*	158,00
43525430	JBR 560						*	171,00
43525440	JBR 630						*	184,00
43525450	JBR 710							206,00
43525460	JBR 905							272,00

□

Złącze przeciwdrganiowe JAE

Łagodne przekazywanie wibracji od wentylatora w przypadku instalowania kanałów wentylacyjnych. Montaż do złącza JPA lub bezpośrednio do podstawy wentylatora (śruby lub nity).

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43525510	JAE 300						*	458,00
43525520	JAE 435						*	512,00
43525530	JAE 560						*	545,00
43525540	JAE 630						*	643,00
43525550	JAE 710							949,00
43525570	JAE 1100							991,00



Króciec przyłączeniowy (THGT)

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie

Złącze ACOP EL F400

Złącze przeciwdrganiowe z dwoma opaskami zaciskowymi.

wiecej informacji na www.venture.pl



Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

Ostona wlotu DEF-A

wiecej informacji na www.venture.pl



Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

Ostona wylotu DEF-D

wiecej informacji na www.venture.pl



Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

□

Ostona wylotu EMB

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Stopy PIE - montaż poziomy

Stopy wentylatora (PIE) do montażu poziomego.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Stopy PIE - montaż pionowy

Stopy wentylatora (PIE) do montażu pionowego.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Kłapa zwrotna CLAR

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Tłumiki SIL-CZ / SIL-CZO

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Wibroizolatory sprężynowe AM

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Puszka elektryczna

Zewnętrzna skrzynka przyłączeniowa z 4-ro żyłowym przewodem długości około 1m, dostępna na życzenie, może być dostarczana oddzielnie (do samodzielnego montażu) lub zmontowana fabrycznie na obudowie.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

□

Podstawa dachowa RS-I SE

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

□

Podstawa dachowa RSA-I SE

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

□

Złącze P SE

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

□

Kłapa zwrotna KZD SE

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

□

Złącze przeciwdrganiowe ZPD SE

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

□

Króciec K SE

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie




Osłona wylotu CVD

Osłona wylotu zaprojektowana tak, by uniemożliwić wnikanie ciał obcych do wentylatora i zminimalizować wpływ czynników zewnętrznych w przypadku instalacji wentylatora na zewnątrz.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Pokrywa CHTI

Pokrywa używana w przypadku montażu zewnętrznego.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Złącze ACOP RECT F400

Złącze przeciwdrganie ACOP RECT, w klasie F400.

wiecej informacji na www.venture.pl


Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Wibroizolatory PAVZ

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Osłona wylotu (ILHT)

Osłona wylotu zaprojektowana tak, by uniemożliwić wnikanie ciał obcych do wentylatora i zminimalizować wpływ czynników zewnętrznych w przypadku instalacji wentylatora na zewnątrz.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Złącze (ILHT)

Prostokątne złącze przeciwdrganowe.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



THGT - akcesoria

Akcesoria do wentylatorów oddymiających THGT.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Pokrywa silnika (ILHT)

Przy montażu wentylatora na zewnątrz budynku.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie




ILHT - akcesoria

Akcesoria do wentylatorów oddymiających ILHT.

wiecej informacji na www.venture.pl


Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Ostona wylotu KSTZ

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie




CVHT - akcesoria

Akcesoria do wentylatorów oddymiających CVHT.

wiecej informacji na www.venture.pl


Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Ostona AVRZ

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



KDTR - akcesoria

Akcesoria do wentylatorów oddymiających KDTR.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Przyłącze RCAZ

Przyłącze okrągłe - wlot.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Przyłącze RCRZ

Przyłącze okrągłe - wylot.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

WENTYLATORY CHEMOODPORNE



CMPT/CMPB

Wentylator przeznaczony do transportu medium niezapalnego, zawierającego agresywne związki chemiczne. Typowe obszary zastosowania to: dygestoria i laboratoria chemiczne, przemysł chemiczny, farmaceutyczny, spożywczy, obiekty użyteczności publicznej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
44025060	CMPT/4-250	400	1435	1500	2650	690		9 463,00



LFS

Promieniowy wentylator niskociśnieniowy o napędzie bezpośrednim. Wentylatory LFS znajdują zastosowanie w dziedzinach wymagających precyzyjnego dawkowania powietrza oraz dobrej odporności na różnego rodzaju środki chemiczne.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
45012010	LFS-2-97/42-003S	230	2850	30	148	165	*	1 103,00
45012020	LFS-2-120/52-008S	230	2760	80	425	280	*	1 229,00
45012061	LFS-2-133/62-025S	230	2800	250	660	360		1 388,00
45012030	LFS-2-160/62-018S	230	2760	180	605	585	*	1 278,00
45012045	LFS-2-180/62-055S	230	2780	550	930	665		1 849,00
45012060	LFS-2-133/62-025T	400	2780	250	660	360		1 327,00
45012040	LFS-2-180/62-055T	400	2790	550	930	665	*	1 778,00

CDVA




Dachowe wentylatory CDVA, przeznaczone są do transportu agresywnych związków chemicznych, wilgotnych gazów, spalin.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie

VISP



Niskociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim. Wentylatory VISP są przeznaczone do transportu medium zawierającego agresywne związki chemiczne (opary kwasów, zasad), do odprowadzania pyłów, dymu, spalin, itp.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
47015125	VISP/2-15-037S	230	2800	370	860	430		1 848,00
47015120	VISP/2-15-037T	400	2800	370	860	430		1 774,00
437015150	VISP/2-20-075T	400	2880	750	1400	1040		2 356,00
437015160	VISP/2-20-110T	400	2880	1100	1950	1040		2 426,00
47015180	VISP/4-25-037T	400	1380	370	2410	370		2 455,00
437015230	VISP/4-30-150T	400	1440	1500	4820	560		4 300,00
437015260	VISP/4-35-550T	400	1455	5500	8400	1090		7 323,00



RVISP

Nisko ciśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim. Wentylatory RVISP są przeznaczone do transportu medium zawierającego agresywne związki chemiczne (opary kwasów, zasad), do odprowadzania pyłów, dymu, spalin, itp.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	$\eta_{\max}$ [obr./min]	$P_{\max}$ [W]	$Q_{\max}$ [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
47015575	RVISP/2-15-037S	230	2800	370	860	430		3 193,00
47015655	RVISP/4-25-037S	230	1360	370	2410	370		3 868,00
47015705	RVISP/4-30-150S	230	1400	1500	4820	560		5 105,00
437015630	RVISP/2-20-110T	400	2880	1100	1950	1040		3 866,00
47015650	RVISP/4-25-037T	400	1380	370	2410	370		3 865,00
437015680	RVISP/2-25-300T	400	2890	3000	3450	1450		5 244,00



VASP

Wentylator przeznaczony do transportu medium niezapalnego, zawierającego agresywne związki chemiczne. Typowe obszary zastosowania to: dygestoria i laboratoria chemiczne, przemysł chemiczny, farmaceutyczny, spożywczy, obiekty użyteczności publicznej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	$\eta_{\max}$ [obr./min]	$P_{\max}$ [W]	$Q_{\max}$ [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
47015505	VASP/4-10-006S	230	1500	60	90	110		1 186,00
47015535	VASP/2-12-037S	230	3000	370	530	830		1 588,00
47015510	VASP/2-10-012T	400	3000	120	210	420		1 175,00
437015550	VASP/2-16-220T	400	3000	2200	1850	2000		3 572,00



JET

Wentylatory JET są przeznaczone do transportu medium zawierającego agresywne związki chemiczne jak opary kwasów, zasad, do odprowadzania spalin. Są odpowiednie do pracy w instalacjach odciągowych, digestoriach, zakładach chemicznych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie



CRDV-C kanałowy

Wentylator przeznaczony do transportu medium niezapalnego, zawierającego agresywne związki chemiczne. Typowe obszary zastosowania to: dygestoria i laboratoria chemiczne, przemysł chemiczny, farmaceutyczny, spożywczy, obiekty użyteczności publicznej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
44012240	CRDV-C 200/200/1400S RU	230	1400	250	1200	250		4 604,00
434012530	CRDV-C 315/280/1400T	400	1400	1100	3300	530		7 497,00
44012550	CRDV-C 315/280/1400/900T	400	1400	1100	3300	530		8 412,00
424012630	CRDV-C 315/315/1400T	400	1400	2200	4400	640		8 614,00



CRDV-R dachowy

Wentylator przeznaczony do transportu medium niezapalnego, zawierającego agresywne związki chemiczne. Typowe obszary zastosowania to: dygestoria i laboratoria chemiczne, przemysł chemiczny, farmaceutyczny, spożywczy, obiekty użyteczności publicznej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
44013140	CRDV-R 200/180/1400S RU	230	1400	250	750	200		5 048,00
44013130	CRDV-R 200/180/1400T	400	1400	250	750	200		4 889,00
434013150	CRDV-R 200/180/2800T	400	2800	1100	1620	800		4 961,00
44013170	CRDV-R 200/180/1400/900T	400	1400	250	750	200		5 165,00
44013230	CRDV-R 200/200/1400T	400	1400	250	1200	250		4 945,00
44013330	CRDV-R 250/225/1400T	400	1400	550	1750	300		6 554,00
434013430	CRDV-R 250/250/1400T	400	1400	750	2600	400		6 714,00
44013550	CRDV-R 315/280/1400/900T	400	1400	1100	3300	530		9 174,00
424013630	CRDV-R 315/315/1400T	400	1400	2200	4400	640		9 431,00



CV

Wentylator przeznaczony do transportu medium niezapalnego, zawierającego agresywne związki chemiczne. Typowe obszary zastosowania to: dygestoria i laboratoria chemiczne, przemysł chemiczny, farmaceutyczny, spożywczy, obiekty użyteczności publicznej.

wiecej informacji na www.venture.pl



CMV eco

Wentylator przeznaczony do transportu medium niezapalnego, zawierającego agresywne związki chemiczne. Typowe obszary zastosowania to: dygestoria i laboratoria chemiczne, przemysł chemiczny, farmaceutyczny, spożywczy oraz obiekty użyteczności publicznej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Kontroler przepływu typu A

Elementy automatyki. Kontrolery przepływu do wyciągów laboratoryjnych. Zgodnie z normą PN-EN 14175-2.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Kontroler przepływu typu C

Elementy automatyki. Kontrolery przepływu do wyciągów laboratoryjnych. Zgodnie z normą PN-EN 14175-2.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

□

Złącze przeciwdrganiowe PVC

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

□

Złącze przeciwdrganiowe antystatyczne PVC-EL

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

□

Wibroizolatory do montażu podłogowego

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Wibroizolatory do montażu sufitowego

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Drenaż obudowy (CMVeco)

Materiał: PE, PP, PVC, PVDF.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Płyta ochronna silnika

Materiał: Polietylen.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Ostona przeciwodłamkowa

Materiał: EPDM.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Kłapa zwrotna (CMVeco)

Materiał: PE, PP, PVC, PVDF.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Wspornik do montażu ściennego

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Kołnierz przyłączeniowy

Materiał: PE, Pps, PPs-EL PVC.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Podstawa ochronna PP

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Podstawa ochronna PO

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Kłapa zwrotna C

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
47015800	C-125							574,00
47015820	C-200							588,00
47015830	C-250							670,00
47015840	C-315							779,00



Przepustnica AD

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
47015850	AD-125							391,00
47015860	AD-160							423,00



Osłona wylotu EC

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
470 159 20	EC-200							678,00
470 159 30	EC-250							745,00

Redukcja

wiecej informacji na www.venture.pl



Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

□

Złącze przeciwdrganiowe

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

□

Podstawa dachowa RS (RVISP)

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

WENTYLATORY PROMIENIOWE



FDA

Wentylatory serii FDA przeznaczone są do tłoczenia lub wyciągania powietrza w: procesach produkcyjnych, systemach wentylacji, urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych, suszarniach, centralach wentylacyjnych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

**ADA**

Wentylatory serii ADA przeznaczone są do tłoczenia lub wyciągania powietrza w: procesach produkcyjnych, systemach wentylacji, urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych, suszarniach, centralach wentylacyjnych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

**BDB**

Wentylatory serii BDB przeznaczone są do tłoczenia lub wyciągania powietrza w: procesach produkcyjnych, systemach wentylacji, urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych, suszarniach, centralach wentylacyjnych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

**BSB**

Wentylatory serii BSB przeznaczone są do tłoczenia lub wyciągania powietrza w: procesach produkcyjnych, systemach wentylacji, urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych, suszarniach, centralach wentylacyjnych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

**FSA**

Wentylatory serii FSA przeznaczone są do tłoczenia lub wyciągania powietrza w: procesach produkcyjnych, systemach wentylacji, w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych, suszarniach, w centralach wentylacyjnych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



HPB-F

Wysoko ciśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim. Wirnik nitowany z blachy aluminiowej, z łopatkami typu B, wyważany dynamicznie wg ISO 1940-1.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie



GFS

Nisko ciśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim, przeznaczony do systemów transportu agresywnych gazów w bez zanieczyszczeń.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie



SEM

Nisko ciśnieniowe wentylatory promieniowe z napędem bezpośrednim. Wentylatory SEM znajdują zastosowanie: w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; do chłodzenia szaf sterowniczych, modułów elektrycznych, elementów w maszyn, nawiewu w procesach technologicznych itp.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	η_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
44527010	SEM-2C-120/062	230	2300	75	270	280	*	309,00
44527020	SEM-2C-133/062	230	2100	70	300	350	*	319,00
44527030	SEM-2C-146/062	230	1650	145	420	400	*	362,00
44527042	SEM-2C-160/062	230	2100	260	565	530	*	479,00



DEM

Wentylatory promieniowe, dwustronnie ssące z napędem bezpośrednim. Wirnik zgrzewany z blachy stalowej ocynkowanej. Obudowa zgrzewana z blachy stalowej ocynkowanej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	η_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
44026010	DEM-RF 2C 133/190	230	1250	190	840	340	*	505,00
44026022	DEM-RF 2C 146/180	230	1990	380	950	530	*	562,00
44026030	DEM-RF 4C 133/190	230	1230	80	810	120	*	438,00

44026040	DEM-RF 4C 146/180	230	1050	90	825	100	*	462,00
----------	-------------------	-----	------	----	-----	-----	---	--------



CBM

Wentylatory promieniowe, dwustronnie ssące z napędem bezpośrednim. Zastosowanie: Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, chłodzenie szaf sterowniczych, modułów elektrycznych, elementów maszyn, nawiew w procesach technologicznych, etc.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n _{max} [obr./min]	P _{max} [W]	Q _{max} [m³/h]	P _s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
44520010-01	CBM-7/7 72 6P CVR	230	900	72	1080	140		1 031,00
44520070	CBM-9/9 3734P CVR	230	1400	373	2810	570		1 284,00
44521370	CBM-10/10 550 4P CVR	230	1400	550	3390	680		1 833,00
44521350	CBM-10/8 1500 4PT C	400	1400	1500	6560	730		2 752,00
44521420	CBM-12/9 736 6PT C	400	900	736	5920	410		2 480,00



CBM RE

Seria niskociśnieniowych, dwustronnie ssących wentylatorów promieniowych o napędzie bezpośrednim, z łopatkami pochyłymi do przodu. Obudowa i wirnik wykonane z ocynkowanej blachy stalowej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



CBP

Wentylatory promieniowe, dwustronnie ssące przeznaczone do napędu pasowego. Zastosowanie: Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, chłodzenie szaf sterowniczych, modułów elektrycznych, elementów maszyn etc.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n _{max} [obr./min]	P _{max} [W]	Q _{max} [m³/h]	P _s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
44023010	CBP-7/7		2400		2800			723,00
44023040	CBP-10/8		2500		6500			860,00
44023050	CBP-10/10		1900		7900			903,00
44023070	CBP-12/12		1500		10000			1 395,00
44023080	CBP-15/15		1200		16000			1 817,00

**LFB**

Prostownicowy wentylator niskociśnieniowy o napędzie bezpośrednim, przeznaczony do systemów transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów bez zanieczyszczeń.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	η_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
435011010	LFB-2-200/74-150T	400	2880	1500	2100	1200	*	1 727,00
435011020	LFB-2-224/104-300T	400	2870	3000	3400	1400	*	2 073,00
435011070	LFB-4-315/143-220T	400	1450	2200	5100	850	*	2 972,00

**GFB**

Niskociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim, przeznaczony do systemów transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów bez zanieczyszczeń.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

**KEF**

Wentylatory promieniowe KEF, dzięki swojej konstrukcji i niskiemu poziomowi hałasu dedykowane są do pracy w wyciągach kuchennych, okapach w małych punktach gastronomicznych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	η_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
45013015	KEF/4-160/75-025T	400	1380	250	750	230		1 741,00
45013030	KEF/4-200/74-055S RU	230	1430	550	1250	330		2 506,00
435013045	KEF/4-225/104-110T IE3	400	1425	1100	2000	400		2 796,00
45013050	KEF/4-250/114-055S RU	230	1380	550	3400	530		3 227,00
435013055	KEF/4-250/114-110T IE3	400	1425	1100	3400	530		3 006,00
435013065	KEF/4-280/102-150T IE3	400	1440	1500	4500	660		3 068,00
45013070	KEF/2-315/102-110S RU	230	1430	1100	4400	1330		3 400,00
435013085	KEF/2-355/100-220T IE3	400	2890	2200	5100	1700		4 063,00

**BB**

Wentylatory BB znajdują zastosowanie w dmuchanych postaciach reklamowych takich jak: dmuchane bramy, balony reklamowe, niewielkie zamki i zjeżdżalnie i inne nośniki reklamy pneumatycznej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
25515096	BB-2-180/85-110S	230	2820	1100	1830	1020		1 706,00
25515097	BB-2-200/74-150S	230	2820	1500	2200	1300		1 987,00

**SEM-AL**

Wentylatory SEM-AL znajdują zastosowanie w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wykorzystywane są również do chłodzenia szaf sterowniczych, modułów elektrycznych, elementów maszyn, etc.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

**LFA**

Nisko ciśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim, przeznaczony do systemów transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów bez zanieczyszczeń.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
45010010	LFA/2-108/42-005T	400	2900	50	200	300		713,00
435010030	LFA/2-133/62-018T	400	2760	180	665	490	*	924,00
435010040	LFA/2-133/62-018S	230	2840	180	595	510		937,00
435010105	LFA/2-146/62-025T	400	2790	250	720	600		1 145,00
435010070	LFA/2-160/75-037T	400	2870	370	900	700	*	1 430,00
435010080	LFA/2-160/75-037S	230	2880	370	850	680	*	1 236,00
435010090	LFA/2-180/62-055T	400	2870	550	1120	960	*	1 225,00
435010100	LFA/2-180/62-055S	230	2870	550	1080	930		1 288,00
435010115	LFA/2-215/102-220T	400	2895	2200	3580	1460	*	3 311,00



MBA

Średniociśnieniowe wentylatory promieniowe o napędzie bezpośrednim. Typowe zastosowania to: transport pneumatyczny, nadmuch w układach suszenia, systemy nadmuchu powietrza w układach spalania/obróbki termicznej itp.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
436510202	MBA 30 T	400	2790	250	710	1250		2 098,00
436510210	MBA 75 T	400	2870	550	1060	2500		2 266,00
436510220	MBA 110 T	400	2890	750	1140	2470		2 341,00
436510240	MBA 300 T	400	2880	1500	1460	3380	*	3 228,00




MRA

Średniociśnieniowe wentylatory promieniowe o napędzie bezpośrednim. Zastosowanie: układy odciągów wstępnie przefiltrowanych pyłów technologicznych (np. cięcia, szlifowania, polerowania), transportu pneumatycznego (np. produkcja PET), nadmuch w układach suszenia, etc.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
436510340	MRA 300 T	400	2880	1500	1290	3480	*	3 374,00
436510360	MRA 400 T	400	2895	4000	2890	4300	*	4 631,00



MTA

Średniociśnieniowe wentylatory promieniowe o napędzie bezpośrednim, przeznaczone do transportu zapyłonego powietrza.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
437510220	MTA 110 T	400	2890	1100	840	2500		2 366,00




MPA

Średniociśnieniowe wentylatory promieniowe o napędzie bezpośrednim. Wentylatory MPA mają wiele zastosowań w przemyśle, m.in. odciąg miejscowy, osuszacze, układy suszenia, transport wiórów, trocin, granulatów, odciąg spalin samochodowych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	$\eta_{\max}$ [obr./min]	P _{max} [W]	Q _{max} [m ³ /h]	P _s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
45510010	MPA 03S	230	2780	180	360	1180		1 098,00
435510020	MPA 03T	400	2760	180	360	1180	*	1 123,00
45510030	MPA 25S	230	2780	180	385	1280		1 098,00
45510080	MPA 50T LG 270	400	2800	550	645	2120	*	1 541,00
435510100	MPA 80T	400	2890	750	850	2210	*	1 766,00
45510110	MPA 90S	230	2800	1100	830	2210		1 885,00
435510120	MPA 90T	400	2890	1100	830	2210	*	1 811,00
435510130	MPA 160T	400	2895	2200	1680	2300	*	3 096,00
435510140	MPA 290T	400	2895	4000	3560	3130	*	4 726,00
435510150-01	MPA 350T	400	2890	5500	4050	3730		5 867,00




MPB

Średniociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim. Wentylatory MPB mają wiele zastosowań w systemach odciągania zanieczyszczonego powietrza i transportu pneumatycznego.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



GMT

Średniociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim. Wentylatory GMT są przeznaczone do systemów odciągania zanieczyszczonego powietrza i transportu pneumatycznego.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	$\eta_{\max}$ [obr./min]	P _{max} [W]	Q _{max} [m ³ /h]	P _s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
42551505	GMT -60-037S	230	2760	370	560	1380	*	915,00
42551555	GMT -80-055S	230	2780	550	1480	1260		1 000,00
42551590	GMT -100-055S	230	2780	550	720	1925		940,00
43551690	GMT -100-075T	400	2890	750	1290	1925		1 080,00
42551700	GMT -130-075S	230	2800	750	1120	2110	*	1 000,00
43551720	GMT -130-075T	400	2890	750	1120	2110	*	1 070,00
43551760	GMT -130-110T	400	2890	1100	1610	2110		1 080,00
42551780	GMT -200-110S	230	2780	1100	1900	2075	*	1 070,00
43551790	GMT -200-110T	400	2890	1100	1900	2075	*	1 085,00
43551800	GMT -250-150T	400	2880	1500	1740	2385		1 570,00
43551820	GMT -300-220T	400	2895	2200	2900	2300	*	1 600,00
43551840	GMT -400-300T	400	2870	3000	3410	2360		1 985,00
43551850	GMT -500-400T	400	2895	4000	5320	2220	*	2 470,00
43551870	GMT -700-750T	400	2885	7500	6860	3530	*	3 395,00



GMT-K

Średniociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim, przeznaczony do systemów odciągania zanieczyszczonego powietrza i transportu pneumatycznego.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie


□

GMT-HT

Średniociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim, przeznaczony do systemów odciągania zanieczyszczonego powietrza o temperaturze maksymalnej do 250°C.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



GMB

Średniociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim. Przeznaczone do systemów transportu lekko zanieczyszczonego powietrza. Typowe zastosowania to: tłoczenie powietrza w procesach technologicznych, systemy chłodzenia i układy suszenia powietrza.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m ³ /h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
42552510	GMB-265-055T	400	2790	550	1930	920		1 740,00
43552530	GMB-315-110T	400	2890	1100	2820	1460		2 110,00
43552580	GMB-475-750T	400	2930	7500	12500	3400		5 790,00
43552590	GMB-500-1100T	400	2900	11000	13350	3750		6 890,00



MRB

Średniociśnieniowe wentylatory promieniowe o napędzie bezpośrednim, przeznaczone do transportu zapyłonego powietrza.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie




LBB

Promieniowe wentylatory nisko ciśnieniowe LBB, przeznaczone są do transportu gazów o niskim stopniu zapylenia. Znajdują zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej, do tłoczenia powietrza w procesach technologicznych, systemach wentylacji, urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych, suszarniach.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
45520070	LBB-4-355S	230	1400	230	2300	410		2 393,00
45520150	LBB-4-450S	230	1350	540	4000	715		3 531,00



MBB

Promieniowy wentylator średnio ciśnieniowy, przeznaczony do systemów transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów bez zanieczyszczeń.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
435512080	MBB-4-710/250-750T	400	1460	7500	19690	1820	*	10 830,00




HSD

Wentylatory przystosowane do transportu czystego i lekko zapyłego powietrza. Znajdują zastosowanie w instalacjach wentylacyjnych, wykorzystywane do nadmuchu/odciągu powietrza w procesach technologicznych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie



MSB

Średnio ciśnieniowe wentylatory promieniowe o napędzie bezpośrednim. Wirnik z pochyłymi do tyłu łopatkami prostymi, profilowany, spawany z blachy stalowej lub blachy aluminiowej, wyważane dynamicznie wg ISO 1940.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
435512010	MSB-2-315/102-110T LG270 IE3	400	2900	1100	4500	1400	*	2 899,00
435512030	MSB-2-400/125-400T LG270 IE3	400	2900	4000	8000	2300		4 141,00



MSBN

Średnio ciśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim, przeznaczony do systemów transportu zapyłonego powietrza.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
435531160	MSBN-2-400/112-550T	400	2910	5500	9020	2450	*	4 748,00
435531180	MSBN-2-450/90-550T	400	2910	5500	11000	2750	*	6 112,00
435531193	MSBN-2-450/125-750T	400	2930	7500	10000	2680	*	5 959,60
435531190	MSBN-2-450/125-1100T	400	2945	11000	10700	2680		7 080,90
435531220	MSBN-2-500/140-1500T	400	2940	15000	19500	3780		7 731,00




MSB-VB

Średnio ciśnieniowe wentylatory promieniowe o napędzie pasowym. Zastosowanie: Transport powietrza zawierającego drobne i suche frakcje stałe jak kurz, pył, suche trociny i suche drobne wióry.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie




MSB-HT

Wentylator przeznaczony do systemów wciągania powietrza o niskim stopniu zanieczyszczenia o temperaturze maksymalnej do 250°C.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



HBB

Wysoko ciśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim, przeznaczony do systemów transportu nieagresywnego, niewybuchowego i czystego powietrza.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie




MPT

Średniociśnieniowe wentylatory promieniowe o napędzie bezpośrednim. Wentylatory MPT mają wiele zastosowań w przemyśle, m.in. do dostarczania powietrza do układów palników gazowych, układy filtracyjne, odciągi lekko zanieczyszczonego powietrza.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	η_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
435514020	MPT -2-440/40-220T IE3	400	2890	2200	510	3400		2 474,00
435514040	MPT -2-520/40-400T IE3	400	2890	4000	2000	5250	*	3 977,00
435514060	MPT -2-600/40-750T IE3	400	2930	7500	2500	6800	*	5 564,60



HST

Wentylatory HST przeznaczone są do transportu czystego powietrza, mają wiele zastosowań w przemyśle, gdzie w procesach technologicznych należy dostarczyć niewielką ilość powietrza o wysokim ciśnieniu.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	η_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
436012370	HST -2-710/33-750T	400	2930	7500	1400	9380		5 268,80
436012382	HST -2-760/33-1100T	400	2945	11000	920	10960		6 415,00



QP

Wentylatory przeznaczone do transportu czystego powietrza, mają wiele zastosowań w przemyśle, gdzie w procesach technologicznych należy dostarczyć powietrze o wysokim ciśnieniu.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Q

Wysociśnieniowe wentylatory promieniowe o napędzie bezpośrednim. Wirnik nitowany z blachy stalowej, obudowa spawana z blachy stalowej malowana proszkowo. Wentylatory Q przeznaczone do transportu czystego powietrza.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

**Q-2**

Wentylatory są przeznaczone do transportu czystego powietrza i mają wiele zastosowań w przemyśle, gdzie w procesach technologicznych należy dostarczyć powietrze o wysokim ciśnieniu.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

**GB/GX**

Seria wentylatorów GB/GX została zaprojektowana z myślą o transporcie gazów. Wentylatory GB znajdują zastosowanie przy transporcie gazu ziemnego, natomiast wentylatory GX - bio gazu.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

**BC**

Wysoko ciśnieniowe wentylatory promieniowe o napędzie bezpośrednim. Wirnik z łopatkami pochyłymi do tyłu, spawany z blachy stalowej. Obudowa spawana z blachy stalowej. Wentylatory BC przeznaczone do transportu czystego powietrza.

wiecej informacji na www.venture.pl


Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

**MHB**

Wysoko ciśnieniowy wentylator promieniowy dwustopniowy o napędzie bezpośrednim, przeznaczony do transportu czystego powietrza. Ma wiele zastosowań w przemyśle, gdzie w procesach technologicznych należy dostarczyć powietrze o wysokim ciśnieniu.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie




BL

Nisko ciśnieniowy, jednostronnie ssący wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim, przeznaczony do systemów transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



BM

Średnio ciśnieniowy, jednostronnie ssący wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim, przeznaczony do systemów transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



BH

Wysoko ciśnieniowy, jednostronnie ssący wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim, przeznaczony do systemów transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



BE

Wysoko ciśnieniowy, jednostronnie ssący wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim, przeznaczony do systemów transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



BN

Nisko ciśnieniowy, jednostronnie ssący wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim, przeznaczony do systemów transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



HPBx

Wysoko ciśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie pasowym, przeznaczony do systemów transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów bez zanieczyszczeń.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



HP

Wysoko ciśnieniowe wentylatory promieniowe przeznaczone do napędu pasowego. Wentylatory przystosowane są do transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów bez zanieczyszczeń. Układy transportu pneumatycznego, nadmuch w układach suszenia, etc.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



MCF

Wentylatory MCF przeznaczone są do wymuszania ruchu powietrza w pomieszczeniach zamkniętych, piecach, piecach tunelowych, malarniach proszkowych, suszarniach.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



FCM

Wentylatory średnio ciśnieniowe o napędzie bezpośrednim. Stosowane do przetłaczania czystego powietrza. Zapewniają wysokie wydajności przy ciśnieniach do 1 kPa. Szczególnie polecane, gdy wymogiem jest niski poziom dźwięku.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



RL

Wentylatory wysoko ciśnieniowe o napędzie bezpośrednim. Zastosowanie do przetłaczania czystego powietrza. Zapewniają niewielkie wydajności przy wysokich ciśnieniach.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



PB

Wentylatory wysoko ciśnieniowe z napędem pasowym lub bezpośrednim. Wentylatory przeznaczone do transportu zanieczyszczonego powietrza o różnej granulacji i koncentracji masowej zaczynając od zanieczyszczeń pyłowych do odpadów zgrubnych w przemyśle drzewnym.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



PH

Wentylatory wysoko ciśnieniowe z napędem pasowym lub bezpośrednim. Wentylatory przeznaczone do transportu zanieczyszczonego powietrza o różnej granulacji i koncentracji masowej zaczynając od zanieczyszczeń pyłowych do odpadów zgrubnych w przemyśle drzewnym.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



BFN

Wysokościennio we wentylato ry o napędzie po średnim pasowym. Wentylato ry przystoso wane do transportu czystego i lekko zapylo nego powietrza. Znajdują zasto sowanie w instalacjach wentylacyjnych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

□

Siatka ochronna GMB

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

□

Złącze przeciwdrganiowe GMB

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

□

Redukcja GMB

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

□

Króciec wylotowy LFA

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

□

Króciec ssawny LFA

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

□

Ostona silnika LFA

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

□

Króciec ssawny MxA, HPBx

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
45510440	MxA, HPBx 03							91,00

□ Złącze przeciwdrganiowe - wlot MxA, HPBx

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

□ Osłona wlotu MxA, HPBx

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

□ Kołnierz do spawania - wlot MxA, HPBx

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
45515440	MxA, HPBx 40							78,00
45515595	MxA, HPBx 290							117,00

□ Złącze przeciwdrganiowe - wylot MxA, HPBx

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

□ Przepustnica MxA, HPBx

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

□ Kołnierz do spawania - wylot MxA, HPBx

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

□ Osłona wylotu MxA, HPBx

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
45510590	MxA, HPBx 290							27,00

Króciec wylotowy MxA, HPBx

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
45510450	MxA, HPBx 03							91,00
45510470	MxA, HPBx 30							96,00
45510465	MxA, HPBx 50							96,00
25510485	MxA, HPBx 160							134,00
25510595	MxA, HPBx 290							139,00



Filtry do wentylatorów promieniowych

Filtry do wentylatorów promieniowych MPAMBAHP HPBx.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie



Króćce montażowe

Króćce ssawne oraz wlotowe dla wentylatorów MPA.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie



Kołnierz do spawania

Kołnierze do spawania dla wentylatorów promieniowych MPA.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
45515440	MPA 03, 25 wlot							78,00
45515595	MPA 290 wlot							117,00



Kołnierz wylotowy

Kołnierz wylotowy.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



LFA/LFS - łapy do silników

Łapy do silników wentylatorów LFA, LFS.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie




Moduł tłumiąco-filtracyjny GMT

Moduł przystosowany do montażu z wentylatorami GMT200, GMT300, GMT500.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Ostona silnika GMT

Ostony chronią silnik wentylatora przed wpływem warunków atmosferycznych (opady, nadmierne nasłonecznienie, itp.). Montaż śrubami bezpośrednio do tarczy wentylatora.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie




Osłona silnika MBA, MRA, MPA

Osłony chronią silnik wentylatora przed wpływem warunków atmosferycznych (opady, nadmierne nasłonecznienie, itp.). Montaż śrubami bezpośrednio do tarczy wentylatora.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Osłona wlotu

Osłona wlotu.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Redukcja - wentylatory promieniowe

Redukcja do wentylatorów promieniowych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie




Redukcja GMT

Redukcja ze średnicy 125mm na średnicę 160mm dla wentylatorów GMT 100 S/T oraz GMT 130 S/T.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Siatka ochronna wlotu

Siatka ochronna wlotu.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie




Wibroizolator

Wibroizolator.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Wsporniki montażowe

Wsporniki montażowe do wentylatorów CBM, CBP.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

WENTYLATORY BOCZNO KANAŁOWE



SC

Urządzenia boczno-kanalowe mające zastosowanie w: transporcie pneumatycznym, poczcie pneumatycznej, maszynach graficznych, podnośnikach pneumatycznych, odkurzacach przemysłowych, oczyszczalniach ścieków, galwanizerniach, etc.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
46511010	SC10A037T	400	2800	370	110	12600	*	1 421,00
46511030	SC10A055T	400	2790	550	110	17500	*	1 456,00
436511050	SC10C075T IE3	400	2890	750	110	22500	*	1 660,00
436511070	SC20A110T IE3	400	2890	1100	190	20200	*	2 147,00

436511100	SC20A150T IE3	400	2880	1500	190	27500	*	2 653,00
436511090	SC20C110T IE3	400	2890	1100	190	20000	*	2 152,00
436511110	SC20C150T IE3	400	2880	1500	190	27000		2 681,00
436511130	SC30A220T IE3	400	2895	2200	320	25000	*	3 373,00
436511160	SC30C220T IE3	400	2895	2200	320	25000	*	3 644,00
436511170	SC30C300T IE3	400	2870	3000	320	30000	*	3 563,00
436511180	SC40A400T IE3	400	2895	4000	650	21000	*	4 996,00
436511190	SC40A550T IE3	400	2890	5500	650	30000	*	5 733,00
436511220	SC40C550T IE3	400	2890	5500	650	30000	*	5 931,00
436511230	SC40C750T IE3	400	2885	7500	650	35000	*	6 308,00
436511244	SC46C750T IE3	400	2885	7500	800	20000		8 340,00
436511246	SC46C1100T IE3	400	2900	11000	800	36000		8 444,00
436511250	SC50A750T IE3	400	2885	7500	1100	17500		8 660,00
436511260	SC50A1100T IE3	400	2900	11000	1100	32500	*	8 860,00
436511280	SC50C750T IE3	400	2885	7500	1100	18000		9 075,00
436511290	SC50C1100T IE3	400	2900	11000	1100	32500	*	9 140,00
46511020	SC10A037S	230	2760	370	110	12600		1 516,00
46511040	SC10A055S	230	2780	550	110	17500		1 561,00
46511060	SC10C075S	230	2800	750	110	22500		1 670,00



SC-F

Urządzenia boczno-kanalowe mające zastosowanie w: transporcie pneumatycznym, poczcie pneumatycznej, maszynach graficznych, podnośnikach pneumatycznych, odkurzacach przemysłowych, oczyszczalniach ścieków, galwanizerniach, etc.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie



SC VB

Urządzenia do transportu pneumatycznego, maszyny graficzne, pocztą pneumatyczną, podnośniki pneumatyczne, wielostopniowe urządzenia filtracyjne o bardzo wysokim stopniu separacji pyłów.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie



DSC/PSC

Dwustopniowy wentylator boczno-kanalowy o napędzie bezpośrednim przeznaczony do bezolejowego transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów lub do wytwarzania nadciśnienia.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n _{max} [obr./min]	P _{max} [W]	Q _{max} [m³/h]	P _s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
436511360	DSC30C750T IE3	400	2900	7500	300	45000	*	8 896,00
436511410	DSC40A1100T IE3	400	2900	11000	700	49500	*	11 542,30



Kołnierz do spawania

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n _{max} [obr./min]	P _{max} [W]	Q _{max} [m³/h]	P _s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
45516500	SC10						*	29,00
45516500	SC20						*	29,00
45516510	DSC/PSC/SC30						*	32,00
45516520	DSC/PSC/SC40						*	42,00
45516530	SC50/SC46							54,00



Kołnierz gwintowany

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n _{max} [obr./min]	P _{max} [W]	Q _{max} [m³/h]	P _s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
45516600	SC10						*	57,00
45516600	SC20						*	57,00
45516610	DSC/PSC/SC30						*	79,00
45516620	DSC/PSC/SC40						*	98,00
45516630	SC50/SC46							143,00



Króciec

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n _{max} [obr./min]	P _{max} [W]	Q _{max} [m³/h]	P _s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
46515210	SC10						*	35,00
46515210	SC20						*	35,00

46 515220	DSC/PSC/SC30	*	37,00
46 515230	DSC/PSC/SC40	*	39,00
46 515240	SC50/SC46	*	85,00



Króciec dwukołnierzowy

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

Filtr powietrza

wiecej informacji na www.venture.pl



Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
46 515020	DSC/PSC/SC30						*	101,00

Króciec do filtra

Stosować przy ssaniu czynnika z otoczenia.

wiecej informacji na www.venture.pl



Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
46 515110	SC10						*	95,00
46 515110	SC20						*	95,00
46 515120	DSC/PSC/SC30						*	107,00
46 515130	DSC/PSC/SC40						*	113,00
46 515140	SC50/SC46						*	138,00

Tłumik

wiecej informacji na www.venture.pl



Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
46 525310	SC10						*	206,00

46 525310	SC20	*	206,00
46 525320	DSC/PSC/SC30	*	253,00
46 525330	DSC/PSC/SC40	*	248,00
46 525340	SC50/SC46	*	345,00



Króciec przyłączeniowy do tłumika

Stosować przy swobodnym wywierwie/ssaniu czynnika do/z otoczenia.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
46 515250	SC10						*	50,00
46 515250	SC20						*	50,00
46 515260	DSC/PSC/SC30						*	59,00
46 515270	DSC/PSC/SC40						*	79,00
46 515280	SC50/SC46						*	88,00



Filtr kanałowy

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
46 515070	SC10/SC20							381,00
46 515075	DSC/PSC/SC30							381,00
46 515080	DSC/PSC/SC40							418,00
46 515085	SC50/SC46							418,00



Kołano

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
46 515286	DSC/PSC/SC30							124,00



Zawór przeciążeniowy

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
46515520	SC10 NT							513,00
46515522	SC10 NS							513,00
46515524	SC20 NT						*	513,00
46515526	SC20 NS						*	513,00
46515530	SC30/PSC30 NS						*	513,00
46515532	SC30/PSC30 NT							513,00
46515540	SC40/PSC40 NT						*	657,00
46515544	DSC40 NT							657,00
46515550	SC46/SC50 NT						*	681,00
46515552	SC46/SC50 NS						*	681,00



Uszczelka płaska EPDM

Uszczelka płaska EPDM.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

WENTYLATORY DLA DOMU I BIURA



SILENT 100/200/300

Seria SILENT, dzięki zastosowaniu alternatywnych rozwiązań konstrukcyjnych (mocowania antywibracyjne silnika) charakteryzują się niskim poziomem ciśnienia akustycznego.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40021210	SILENT 100 CZ	230	2400	8	95	40	*	185,00
40021211	SILENT 100 CZ 12V	12	2320	13	95	40	*	207,00
40021220	SILENT 100 CRZ	230	2400	8	95	40	*	243,00
40021223	SILENT 100 CRIZ	230	2400	8	95	40	*	273,00
40021230	SILENT 100 CHZ	230	2400	8	95	40	*	427,00
40021240	SILENT 100 CDZ	230	2400	8	95	40	*	406,00

40021250	SILENT 200 CZ	230	2350	16	180	80	*	237,00
40021260	SILENT 200 CRZ	230	2350	16	180	80	*	293,00
40021270	SILENT 200 CHZ	230	2350	16	180	80	*	455,00
40021310	SILENT 300 CZ	230	1700	29	280	85	*	295,00
40021330	SILENT 300 CRZ	230	1700	29	280	85	*	425,00
40021350	SILENT 300 CHZ	230	1700	29	280	85	*	482,00
40021320	SILENT 300 CZ PLUS	230	2000	21	320	105	*	320,00
40021340	SILENT 300 CRZ PLUS	230	2000	21	320	105	*	451,00
40021360	SILENT 300 CHZ PLUS	230	2000	21	320	105	*	493,00



SILENT SILVER

Seria SILENT, dzięki zastosowaniu alternatywnych rozwiązań konstrukcyjnych (mocowania antywibracyjne silnika) charakteryzują się niskim poziomem ciśnienia akustycznego.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40021212	SILENT 100 CZ SILVER	230	2400	8	95	40	*	212,00
40021221	SILENT 100 CRZ SILVER	230	2400	8	95	40	*	287,00
40021224	SILENT 100 CRIZ SILVER	230	2400	8	95	40	*	310,00
40021251	SILENT 200 CZ SILVER	230	2350	16	180	80	*	273,00
40021261	SILENT 200 CRZ SILVER	230	2350	16	180	80	*	328,00
40021320	SILENT 300 PLUS SILVER	230	2000	21	320	105	*	320,00



SILENT DESIGN

Wentylatory Silent Design przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń małej i średniej wielkości w szczególności łazienek, WC, kuchni, itp.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40021215	SILENT 100 CZ DESIGN	230		8	85	18	*	210,00
40021226	SILENT 100 CRZ DESIGN	230		8	85	18	*	270,00
40021234	SILENT 100 CHZ DESIGN	230		8	85	18	*	443,00
40021255	SILENT 200 CZ DESIGN	230		16	175	53	*	248,00
40021265	SILENT 200 CRZ DESIGN	230		16	175	53	*	307,00
40021275	SILENT 200 CHZ DESIGN	230		16	175	53	*	470,00



SILENT SILVER DESIGN

Wentylatory Silent Design przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń małej i średniej wielkości w szczególności łazienek, WC, kuchni, itp.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40021216	SILENT 100 CZ SILVER DESIGN	230		8	85	18	*	238,00
40021227	SILENT 100 CRZ SILVER DESIGN	230		8	85	18	*	316,00
40021235	SILENT 100 CHZ SILVER DESIGN	230		8	85	18	*	471,00
40021256	SILENT 200 CZ SILVER DESIGN	230		16	175	53	*	287,00
40021266	SILENT 200 CRZ SILVER DESIGN	230		16	175	53	*	344,00
40021276	SILENT 200 CHZ SILVER DESIGN	230		16	175	53	*	484,00



ECOAIR DESIGN

Wentylatory przeznaczone do wentylacji pomieszczeń małej i średniej kubatury (WC, łazienki, kuchnie, małe pomieszczenia biurowe itp.). Przeznaczone do montażu na przewodzie o średnicy 100mm. Mogą być montowane w ścianie lub w suficie.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie



DECOR

Wentylatory osiowe DECOR to seria wentylatorów wykonanych z tworzywa sztucznego. Przeznaczone są do wentylacji łazienek, pralni, pomieszczeń mieszkalnych i biurowych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40020315	DECOR 100 CZ	230	2500	13	95	40	*	168,00
40020311	DECOR 100 C12V	230	2500	13	95	40	*	213,00
40020322	DECOR 100 CRZ	230	2500	13	95	40	*	212,00
40020325	DECOR 100 CRZ NIGHT	230	2500	13	95	40	*	318,00
40020332	DECOR 100 CHZ	230	2500	13	95	40	*	384,00
40020335	DECOR 100 CHZ VISUAL	230	2500	13	95	40	*	412,00
40020345	DECOR 100 CDZ	230	2500	13	95	40	*	384,00
40020455	DECOR 200 CZ	230	2500	20	185	40	*	207,00
40020465	DECOR 200 CRZ	230	2500	20	185	40	*	279,00

40020475	DECOR 200 CHZ	230	2500	20	185	40	*	432,00
40020355	DECOR 300 SZ	230	2200	35	280	70	*	218,00
40020375	DECOR 300 RZ	230	2200	35	280	70	*	311,00
40020405	DECOR 300 HZ	230	2200	35	280	70	*	440,00
40020395	DECOR 300 CZ	230	2200	35	280	70	*	315,00
40020415	DECOR 300 CRZ	230	2200	35	280	70	*	413,00
40020425	DECOR 300 CHZ	230	2200	35	280	70	*	458,00



EDM

Przeznaczone są do wentylacji łazienek, pralni, pomieszczeń mieszkalnych i biurowych. Mogą być montowane na ścianie lub suficie.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n _{max} [obr./min]	P _{max} [W]	Q _{max} [m³/h]	P _s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40020002	EDM 80 NZ	230	2350	9	80	20	*	115,00
40020006	EDM 80 NT Z	230	2350	9	80	20	*	166,00
40020035	EDM 100 SZ	230	2450	13	95	35	*	119,00
40020045	EDM 100 T Z	230	2450	13	95	35	*	179,00
40020095	EDM 100 HZ	230	2450	13	95	35	*	330,00
40020050	EDM 100 CZ	230	2450	13	95	35	*	178,00
40020060	EDM 100 CT Z	230	2450	13	95	35	*	212,00
40020085	EDM 100 ECZ	230	2450	13	95	35	*	266,00
40020105	EDM 100 CHZ	230	2450	13	95	35	*	349,00
40020115	EDM 100 VMZ	230	2450	13	95	35	*	251,00
40020067	EDM 100 CRZ	230	2450	13	95	35	*	229,00
40020145	EDM 200 SZ	230	2500	25	180	40	*	168,00
40020165	EDM 200 CZ	230	2500	25	180	40	*	249,00
40020192	EDM 200 CHZ	230	2500	25	180	40	*	418,00



EB-100 N

Przeznaczone do wentylacji małych lub średnich pomieszczeń (WC łazienki, małe kuchnie itp.) jak również biur i małych sklepów.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n _{max} [obr./min]	P _{max} [W]	Q _{max} [m³/h]	P _s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40020510	EB-100 N	230	2000	28	102	138	*	253,00



EBB

Przeznaczone do wentylacji małych lub średnich pomieszczeń (WC łazienki, małe kuchnie itp.) jak również biur i małych sklepów.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40020550	EBB-175	230	1400	70	175	100	*	383,00
40020570	EBB-250	230	1800	125	250	350	*	397,00



EBB DESIGN

Urządzenia o atrakcyjnym wyglądzie przeznaczone do wentylacji małych lub średnich pomieszczeń (WC łazienki, małe kuchnie itp.), jak również biur i małych sklepów.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40020555	EBB-175 DESIGN	230	1250	26	155	200	*	370,00
40020575	EBB-250 DESIGN	230	1920	72	250	300	*	390,00



EBB N

Łazienkowe wentylatory promieniowe do wentylacji pomieszczeń, w których musi zostać zachowane wysokie ciśnienie przy jednocześnie niskim poziomie hałasu.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40020522	EBB 100 N T	230	1600	35	130	255		387,00
40020530	EBB 170 N S	230	1100	48	220	100	*	396,00
40020535	EBB 170 N T	230	1100	48	220	100	*	497,00
40020540	EBB 170 N HT	230	1100	48	220	100	*	611,00
40020585	EBB 250 N S	230	1225	51	270	115	*	412,00
40020590	EBB 250 N T	230	1225	51	270	115	*	504,00
40020595	EBB 250 N HT	230	1225	51	270	115	*	625,00



SILENT ECO

Wentylatory promieniowe serii ECO przeznaczone są do wentylacji jedno rurowej pomieszczeń małej i średniej wielkości w budynkach wielokondygnacyjnych. Zapewniają komfortową wentylację z szybką eliminacją nadmiaru wilgoci z kuchni, łazienek, nieprzyjemnych zapachów z WC.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



CK

Wentylator promieniowy o unikalnej konstrukcji, z łatwo demontowalną obudową, odkręcanym wirnikiem oraz specjalnym pojemnikiem na skroplony tłuszcz.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40020810	CK-40F	230	2350	70	360	385	*	438,00
40020820	CK-60F	230	2475	160	625	545	*	535,00



HV

Urządzenia do wentylacji pomieszczeń, mogą być montowane w oknie (specjalna konstrukcja umożliwia mocowanie wentylatora w otworze wyciętym w szybie) lub na ścianie.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40021020	HV-150 AE	230	2350	30	238	56	*	438,00
40021030	HV-150 M	230	2350	32	238	56	*	389,00
40021010	HV-150 A	230	2350	32	238	56	*	459,00
40021050	HV-230 AE	230	1140	28	489	62	*	805,00
40021060	HV-230 M	230	1140	28	489	62	*	819,00
40021040	HV-230 A	230	1140	28	489	62	*	874,00
40021070	HV-230 RC	230	1140	28	489	62	*	1278,00
40021090	HV-300 AE	230	1150	68	1100	77	*	936,00
40021080	HV-300 A	230	1150	68	1100	77	*	1019,00
40021100	HV-300 RC	230	1150	68	1100	77	*	1456,00



HVE

Urządzenia do wentylacji pomieszczeń. Montaż podtynkowy w ścianach o grubościach od 190 do 340mm. Wentylatory wyposażone są w żaluzję zamykającą przepływ powietrza.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40021110	HVE-230 AE	230	1140	28	489		*	991,00
40021120	HVE-230 RC	230	1140	28	489		*	1 587,00



SWF

Seria SWF przeznaczona jest do wentylacji przestrzeni mieszkalnych, handlowych, także do wyciągów z przestrzeni przemysłowych, jak warsztaty czy magazyny. Doskonale sprawdza się w biurach, kawiarniach, małych restauracjach.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie



ARTIC

Wentylatory przeznaczone do wymuszenia ruchu powietrza w pomieszczeniu. Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzyw sztucznych. Wirnik zabezpieczony siatką ochronną.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie



VENTURIA-E 3V

Automatycznie sterowany system Venturia zapewnia ciągłą wymianę powietrza w kilku pomieszczeniach jednocześnie, co umożliwia skuteczną wentylację wyciągową w obiektach typu domki letniskowe, domki jednorodzinne, mieszkania, małe pomieszczenia usługowe typu kiosk, biuro, pracownia.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie



OZEO-E

OZEO-E / OZEO-E Eco watt jest przeznaczony do wentylacji domów jedno rodzinnych, małych pomieszczeń biurowych oraz domków letniskowych. Jest przystosowany do pracy ciągłej. Umożliwia skuteczną i komfortową wentylację wywiewną z łazienek, kuchni, toalet itp.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

WENTYLATORY SPALINOWE



HPE

Wysokociśnieniowe wentylatory promieniowe, napędzane silnikiem spalinywym. Wentylatory przystosowane są do transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów bez zanieczyszczeń.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



AFE-500-4,8HP

Przenośny wentylator osiowy wyposażony w silnik spalinywy. Dzięki zamontowanym kołom pneumatycznym łatwo można wentylator przetransportować w dowolne miejsce, bez potrzeby dźwigania.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

DESTRYFIKATORY



DTF

Destryfikatory są przewidziane do stosowania wszędzie tam, gdzie ze względu na wysokość pomieszczenia dochodzi do niekorzystnego z punktu widzenia energetycznego unoszenia się ciepłego powietrza znacznie ponad strefę przebywania ludzi.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n _{max} [obr./min]	P _{max} [W]	Q _{max} [m³/h]	P _s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40021850	DT F-3000	400		164	3300			2 280,00

40021853	DT F-4000 S	230	271	4700	2 430,00
----------	-------------	-----	-----	------	----------



HTB

Wentylator osiowy przeznaczony do wentylacji magazynów i hal przemysłowych, montaż na suficie.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n _{max} [obr./min]	P _{max} [W]	Q _{max} [m³/h]	P _s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40021811	HTB-75N	230	257	40	4500		*	602,00
40021821	HTB-90N	230	230	55	6000		*	617,00
40021831	HTB-150N	230	240	65	10000		*	643,00

□

Filtry G4 (EU4)

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

PRZEWODY ELASTYCZNE



KF

Zastosowanie: transport gazów, oparów i kurzu. Tkanina z włókna szklanego pokryta warstwą PCW i wzmocniona spiralą z drutu stalowego.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	Sred. wew. [mm]	Ciezar [g/m]	Promień gięcia [mm]	Dostępny	Cena netto [PLN]
105-20082	KF 82	82	385	28		25,80
105-20102	KF 102	102	460	32	*	27,80
105-20127	KF 127	127	560	38	*	35,00
105-20160	KF 160	160	650	50	*	43,00
105-20206	KF 203	203	1150	57	*	50,00
105-20254	KF 254	254	1435	70	*	65,00
105-20510	KF 510	510	2730	125		152,00



VMP

Zastosowanie: transport gazów, oparów i kurzu. Tkanina poliamidowa pokryta PCW, wzmocniona zakrytą spiralą z drutu stalowego.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



8PVC M2

Zastosowanie: transport gorących gazów i oparów. Tkanina nylonowa pokryta PCW, wzmocniona drutem stalowym obitym z zewnątrz taśmą z PCW.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



8 Neoprene M1

Zastosowanie: Transport gorącego powietrza i gazów lub oparów. Tkanina z włókna szklanego pokryta neoprenem (klasa M1), wzmocniona drutem stalowym obitym z zewnątrz taśmą z PCW.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



8 Silicone M0

Transport gorącego powietrza i gazów lub oparów. Ogrzewanie oraz wentylacja hal, tuneli itp. Lekki, ściśliwy. Odporny na drgania, ścieranie przy przesuwaniu po podłodze. Gładka powierzchnia wewnętrzna.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Clip teflon

Transport powietrza i oparów związków chemicznych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



HT 200

Zastosowanie: transport gorących gazów i oparów, gazów spawalniczych; spalin z silników Diesla. Lekki, bardzo elastyczny. Odporny na uszkodzenia mechaniczne.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	Sred. wew. [mm]	Ciezar [g/m]	Promień gięcia [mm]	Dostępny	Cena netto [PLN]
113-20102	HT 200 102	102	870	66		358,00



HT 300

Transport gorących gazów i oparów, gazów spawalniczych; spalin z silników Diesla.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



HT 400

Transport gorących gazów i oparów, gazów spawalniczych; spalin z silników Diesla.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



HT 650

Transport gorących gazów i oparów, gazów spawalniczych; spalin z silników Diesla.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



U1

Zastosowanie: transport gorących gazów i oparów. Lekki, bardzo giętki. Odporny na działanie czynników atmosferycznych, chemikali i wysokiej temperatury.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	Sred. wew. [mm]	Ciezar [g/m]	Promiengiecia [mm]	Dostępny	Cena netto [PLN]
120-20051	U1 51	51	250	22	*	85,00
120-20076	U1 76	76	420	27	*	98,00
120-20102	U1 102	102	560	33	*	118,00
120-20203	U1 203	203	1390	57		254,00



U8

Zastosowanie: transport gorących gazów i oparów. Lekki, bardzo giętki. Odporny na działanie czynników atmosferycznych, chemikali i wysokiej temperatury.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	Sred. wew. [mm]	Ciezar [g/m]	Promiengiecia [mm]	Dostępny	Cena netto [PLN]
123-20051	U8 51	51	320	22		137,00
123-20063	U8 63	63	400	26	*	150,00
123-20102	U8 102	102	750	33	*	188,00
123-20254	U8 254	254				710,00
123-20305	U8 305	305				827,00



3PVCS

Zastosowanie: transport powietrza, gazów, pyłów i lekkich cząstek stałych. Gładka powierzchnia wewnętrzna, odporny na niskie temperatury, lekki.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Monoflex

Zastosowanie: przetłaczanie cieczy w urządzeniach przemysłowych, rolnictwie, transport wody, płynnej żywności (certyfikat IANESCO). Gładka powierzchnia wewnętrzna, niski współczynnik tarcia, trwała konstrukcja.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Redspir

Zastosowanie: transport płynnej żywności: soki owocowe, piwo, wino, alkohol do 50% vol. (certyfikat IANESCO), przetłaczanie cieczy w urządzeniach przemysłowych, rolnictwie. Gładka powierzchnia wewnętrzna, niski współczynnik tarcia, trwała konstrukcja.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Citerdial

Zastosowanie: transport płynnej żywności: mleka, soków owocowych, wody, wina, piwa, alkoholu (max do 96%). Elastyczny, gładka powierzchnia wewnętrzna, odporny na czyszczenie detergentami w temperaturze do 110°C (przez kilka minut).

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



4PVCS

Zastosowanie: transport powietrza, kurzu, cząstek stałych, odkurzacz przemysłowe. Odporny na działanie czynników atmosferycznych, chemikaliów i mgły olejowej. Niełamliwy.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



5 PVC M

Zastosowanie: transport powietrza, gazów, pyłów. Elastyczny, gładka powierzchnia wewnętrzna, odporny na ścieranie.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	Sred. wew. [mm]	Ciezar [g/m]	Promiengiecia [mm]	Dostępny	Cena netto [PLN]
13080160	5 PVC M 160	160	1860	240		118,00



3 PUR S

Zastosowanie: transport pyłów, wiórów, granulatów, opilków, materiałów ściernych. Gładka powierzchnia wewnętrzna, dobra odporność na ścieranie, elastyczny, trwały.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	Sred. wew. [mm]	Ciezar [g/m]	Promiengiecia [mm]	Dostępny	Cena netto [PLN]
14580020	3 PUR S 20	20	140	20		19,10
14580025	3 PUR S 25	25	160	25		27,80
14580050	3 PUR S 50	50	335	50		40,00
14580100	3 PUR S 100	100	815	100		76,00



P5PU

Zastosowanie: transport oparów, mgły olejowej, pyłów, wiórów, oraz innych drobnych cząstek stałych. Dobra odporność na ścieranie oraz na działanie mgły olejowej i rozpuszczalników, lekki, elastyczny.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	Sred. wew. [mm]	Ciezar [g/m]	Promiengiecia [mm]	Dostępny	Cena netto [PLN]
147-20040	P5PU 40	40		28		35,00
147-20102	P5PU 100	100		70	*	77,00
147-20114	P5PU 110	110		74		84,00
147-20127	P5PU 125	125			*	85,00
147-20160	P5PU 160	160		117	*	106,00
147-20203	P5PU 200	200		140	*	116,00



P7PU

Zastosowanie: transport wiórów, granulatów, materiałów ściernych, żywności, leków. Gładka powierzchnia wewnętrzna, elastyczny (również w niskich temperaturach).

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	Sred. wew. [mm]	Ciezar [g/m]	Promień giecia [mm]	Dostępny	Cena netto [PLN]
150-20051	P7PU 50	50		50	*	45,00
150-20063	P7PU 60	60		60	*	54,00
150-20076	P7PU 75	75		75	*	72,00
150-20102	P7PU 100	100		100	*	85,00
150-20127	P7PU 125	125		125	*	100,00
150-20160	P7PU 160	160		160	*	116,00
150-20200	P7PU 200	200		200		145,00



5 PUR S

Zastosowanie: transport pyłu, wiórów, granulatów, opilków, materiałów ściernych. Gładka powierzchnia wewnętrzna, dobra odporność na ścieranie, elastyczny, trwały.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie



5 PUR SX

Zastosowanie: transport pyłu, wiórów, granulatów, opilków, materiałów ściernych. Gładka powierzchnia wewnętrzna, dobra odporność na ścieranie, elastyczny, trwały.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie



VENTAL

Zastosowanie: transport powietrza w instalacjach wentylacyjnych. Lekki, bardzo elastyczny, dobra odporność mechaniczna.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	Sred. wew. [mm]	Ciezar [g/m]	Promień giecia [mm]	Dostępny	Cena netto [PLN]
-------------	-------	--------------------	-----------------	------------------------	----------	---------------------

11027102	VENT AL 102	102	60	*	5,80
11027127	VENT AL 127	127	75	*	7,70
11027165	VENT AL 165	165	96	*	9,00
11027203	VENT AL 203	203	120	*	12,20
11027254	VENT AL 254	254	150	*	17,00
11027315	VENT AL 315	315	189	*	21,20
11027406	VENT AL 406	406	240	*	32,00



VENTAL-THERM

Zastosowanie: transport powietrza w instalacjach wentylacyjnych. Lekki, bardzo elastyczny, dobra odporność mechaniczna.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	Sred. wew. [mm]	Ciezar [g/m]	Promiengiecia [mm]	Dostępny	Cena netto [PLN]
11127102	VENT AL-THERM 102	102		60	*	18,00
11127127	VENT AL-THERM 127	127		75	*	23,70
11127165	VENT AL-THERM 165	165		96	*	26,80
11127203	VENT AL-THERM 203	203		120	*	32,00
11127254	VENT AL-THERM 254	254		150	*	40,00
11127315	VENT AL-THERM 315	315		189	*	50,00
11127406	VENT AL-THERM 406	406		240	*	71,00



MI

Zastosowanie: połączenia elastyczne w instalacjach wentylacji ogólnej. Lekki, bardzo elastyczny.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	Sred. wew. [mm]	Ciezar [g/m]	Promiengiecia [mm]	Dostępny	Cena netto [PLN]
159-20102	MI 102					48,00
159-20127	MI 127					56,00
159-20152	MI 152					61,00



P

Zastosowanie: połączenia elastyczne w instalacjach wentylacji ogólnej. Lekki, bardzo elastyczny.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	Sred. wew. [mm]	Ciezar [g/m]	Promiengiecia [mm]	Dostępny	Cena netto [PLN]
-------------	-------	--------------------	-----------------	-----------------------	----------	---------------------

158-20102

P 102

31,00

158-20127

P 127

45,00



IZO - THERM

Zastosowanie: otulina izolacyjna do przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym. Lekka, elastyczna.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



FE

Zastosowanie: transport bardzo gorących gazów. Giętki, odporny na działanie czynników atmosferycznych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	Sred. wew. [mm]	Ciezar [g/m]	Promień giecia [mm]	Dostępny	Cena netto [PLN]
170-20076	FE 76	76		76		45,00
170-20080	FE 80	80		80		48,00



INOX E

Transport bardzo gorących gazów. Giętki, odporny na działanie czynników atmosferycznych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



5 TPE

Zastosowanie: transport gorącego powietrza, gazów, oparów i spalin. Stosowany w miejscowych odciągach spalin samochodowych i oparów chemicznych, oraz do rozprowadzania gorącego powietrza w pojazdach mechanicznych. Lekki, elastyczny.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	Sred. wew. [mm]	Ciezar [g/m]	Promień giecia [mm]	Dostępny	Cena netto [PLN]
17280030	5 TPE 30	30		21		42,00

17280100	5 TPE 100	100	70	*	105,00
17280160	5 TPE 160	160	105		190,00
17280300	5 TPE 300	300	210		403,00



UPE

Zastosowanie: pod- i nadciśnieniowy transport związków chemicznych: kwasów, węglowodorów aromatycznych itp. Duża odporność na szereg agresywnych związków chemicznych, gładka powierzchnia wewnętrzna, duża odporność mechaniczna.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

OPASKI ZACISKOWE

Opaski SBF

Taśma z blachy nierdzewnej o szerokości 9 mm. Zamki z utwardzonej blachy galwanizowanej.

wiecej informacji na www.venture.pl



Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

Taśmy SBF

Taśma z blachy nierdzewnej o szerokości 9 mm i długości 30 m w praktycznej plastikowej obudowie. Zamki w oddzielnym opakowaniu (min. 25 szt. / opakowanie).

wiecej informacji na www.venture.pl



Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

NAGRZEWNICE KANAŁOWE

**DH**

Elektryczne nagrzewnice kanałowe przystosowane do montażu bezpośrednio w okrągłych kanałach wentylacyjnych o standardowych średnicach (100-400 mm). Obudowa nagrzewnic wykonana jest z blachy stalowej malowanej proszkiem.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40511710	DH-100/03 S	230		300			*	267,00
40511711	DH-100/06 S	230		600				297,00
40511714	DH-100/12 S	230		1200				367,00
40511719	DH-125/06 S	230		600				323,00
40511720	DH-125/09 S	230		900			*	353,00
40511721	DH-125/12 S	230		1200				383,00
40511726	DH-160/05 S	230		500				303,00
40511730	DH-160/15 S	230		1500			*	373,00
40511740	DH-160/20 S	230		2000			*	413,00
40511746	DH-200/05 S	230		500			*	422,00
40511748	DH-200/10 S	230		1000			*	442,00
40511749	DH-200/15 S	230		1500				462,00
40511750	DH-200/20 S	230		2000			*	482,00
40511751	DH-200/25 S	230		2500				502,00
40511755	DH-200/30 T	400		3000			*	530,00
40511760	DH-200/45 T	400		4500			*	550,00
40511765	DH-200/60 T	400		6000			*	570,00
40511766	DH-200/60 B	400		6000				570,00
40511778	DH-250/30 S	230		3000				600,00
40511768	DH-250/30 T	400		3000			*	580,00
40511770	DH-250/45 T	400		4500			*	600,00
40511775	DH-250/60 T	400		6000			*	620,00
40511780	DH-250/90 T	400		9000			*	670,00
40511785	DH-315/30 T	400		3000				620,00
40511790	DH-315/45 T	400		4500				640,00
40511795	DH-315/60 T	400		6000			*	660,00
40511800	DH-315/90 T	400		9000			*	690,00
40511805	DH-315/120 T	400		12000			*	720,00
40511820	DH-355/120 T	400		12000				740,00
40511822	DH-355/150 T	400		15000				790,00
40511818	DH-400/30 S	230		3000				730,00
40511835	DH-400/150 T	400		15000			*	930,00
40511840	DH-400/180 T	400		18000			*	990,00

RH

Elektryczne nagrzewnice kanałowe przystosowane do montażu w prostokątnych kanałach wentylacyjnych. Obudowa nagrzewnic wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, a elementy grzewcze ze stali nierdzewnej.

wiecej informacji na www.venture.pl



Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40511900	RH-40/20-45	400		4500			*	800,00
40511905	RH-40/20-60	400		6000				840,00
40511910	RH-40/20-90	400		9000				860,00
40511950	RH-50/25-180	400		18000			*	1 100,00
40511960	RH-50/30-135	400		13500			*	1 060,00
40511965	RH-50/30-180	400		18000			*	1 110,00



DH-R

Nagrzewnice DH-R są stosowane w systemach wentylacji mechanicznej nawiewnej, gdzie jest potrzeba okresowego podniesienia temperatury lub utrzymania jej na stałym poziomie w pomieszczeniach.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40511360	DH-R-200/45 T	400		4500				1 810,00
40511368	DH-R-250/30 T	400		3000				1 840,00
40511375	DH-R-250/60 T	400		6000				1 880,00
40511380	DH-R-250/90 T	400		9000				1 930,00
40511385	DH-R-315/30 T	400		3000				1 888,00
40511424	DH-R-400/60 T	400		6000				2 274,00



RH-R

Nagrzewnice RH-R są stosowane w systemach wentylacji mechanicznej nawiewnej, gdzie jest potrzeba okresowego podniesienia temperatury lub utrzymania temperatury jej na stałym poziomie w pomieszczeniach.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

NAGRZEWNICE PRZENOŚNE



EP-N

Seria została zaprojektowana do ogrzewania małych pomieszczeń handlowych lub produkcyjnych. Jest to idealne rozwiązanie do ogrzewania lub do grzewania dla małych pomieszczeń fabrycznych, magazynów, biur, pomieszczeń studyjnych, etc.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
-------------	-------	----------	-------------------------	------------------	---------------------	---------------	----------	---------------------

40512710	EP-3N	230	1300	3033	350	*	1 633,00
40512720	EP-5N	400	1300	5033	450	*	1 982,00
40512730	EP-9N	400	1300	9050	800	*	2 310,00
40512740	EP-12N	400	1370	12040	1100	*	3 320,00
40512750	EP-15N	400	1370	15040	1100	*	3 459,00



EC-N

Nagrzewnice EC-N przeznaczone są do montażu na ścianie. Przeznaczone do dogrzewania i ogrzewania pomieszczeń handlowych, produkcyjnych magazynów, biur, pomieszczeń studyjnych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



IWF

Zadaniem centralki jest dostarczenie świeżego, oczyszczonego z kurzu, sadzy, insektów, a w zależności od potrzeb również ogrzanego powietrza do pomieszczenia. Polecana do małych pawilonów, kiosków, kontenerów telekomunikacyjnych, etc.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n _{max} [obr./min]	P _{max} [W]	Q _{max} [m³/h]	P _s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40220000	IWF	230	2300	575	265		*	1 598,00

KURTyny COR

COR-FT

Kurtyny przeznaczone do montażu sufitowego (zabudowa), wyposażone w nagrzewnice elektryczne. Wysokość montażu max. 3m. Wysoka wydajność, niski poziom hałasu, możliwy montaż w ciągach.

wiecej informacji na www.venture.pl



Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n _{max} [obr./min]	P _{max} [W]	Q _{max} [m³/h]	P _s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40512261	COR-F 1500 FT	230		164	2600			5 440,00



COR-FTW

Kurtyny przeznaczone do montażu sufitowego (zabudowa), wyposażone w nagrzewnicę wodną. Wykość montażu max. 3m. Wysoka wydajność, niski poziom hałasu, możliwy montaż wciągach.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



COR N

Elektryczne kurtyny powietrzne COR są przeznaczone do montażu ściennego nad otworami wejściowymi na wysokości od 1,8 do 3 metrów. Dostępne są trzy długości kurtyn: 1m, 1,5m i 2m.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40512110	COR-F 1000 N	230		100	1400		*	1 977,00
40512120	COR-F 1500 N	230		200	2700		*	2 999,00
40512135	COR-3.5 1000 N	230		100	1400		*	2 869,00
40512145	COR-6 1000 N	400		100	1400		*	2 940,00
40512180	COR-9 1500 N	400		200	2500		*	3 966,00



COR NW

Elektryczne kurtyny powietrzne z nagrzewnicą wodną COR NW są przeznaczone do montażu ściennego nad otworami wejściowymi na wysokości od 1,8 do 3 metrów. Dostępne są dwie długości kurtyn, 1 m i 1,5 m.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40512181	COR 1500 NW 15	230		180	2800			5 878,00



COR-IND

Elektryczne kurtyny powietrzne są przeznaczone do montażu ściennego nad otworami wejściowymi na wysokości od 4 do 10 metrów. Dzięki możliwości montowania kurtyn obok siebie wciągach, mogą być one dopasowane do drzwi lub bram o dowolnej szerokości.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



COR-IND M

Kurtyny powietrzne COR-IND M przeznaczone do montażu ściennego. Wyso kość montażu od 3 do 5 m. Kurtyny oferowane są w dwóch wielkościach, które mogą być montowane w seriach.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



COR-IND W

Przemysłowe kurtyny powietrzne COR-IND W wyposażone w nagrzewnice wodne. Szczególnie zalecane do takich obiektów jak np.: towarowe bramy wjazdowe, składy, szklarnie, warsztaty itp.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



COR-IND MW

Przemysłowe kurtyny powietrzne COR-IND MW wyposażone w nagrzewnice wodne. Szczególnie zalecany montaż w takich obiektach jak np.: towarowe bramy wjazdowe, składy, szklarnie, warsztaty itp.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



COR-S

Kurtyny powietrzne serii COR-S zostały zaprojektowane z myślą o małych pomieszczeniach, w celu stworzenia zaporę powietrzną w twojach, pomiędzy środowiskami o różnych temperaturach.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	η_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m ³ /h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40512102	COR 4-900 S	230		30.5	409		*	1 938,00
40512104	COR 6-900 S	230		30.5	409		*	2 102,00



WS

Po dciśnieniu wyciąg stanowisko w typy WS przeznaczony jest do odciągania pyłów, gazów i cząstek stałych z maszyn do obróbki metali, drewna i tworzyw sztucznych, urządzeń piaskujących, szlifierek do betonu, itp.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
730010020	WS20-11T IE3	380		1100	190			6 351,00
730010050	WS40-75 IE3	380		7500	650		*	12 663,00



WS 50

Po dciśnieniu wyciąg stanowisko w typy WS przeznaczony jest do odciągania pyłów, gazów i cząstek stałych z maszyn do obróbki metali, drewna i tworzyw sztucznych, urządzeń piaskujących, szlifierek do betonu, itp.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

ODCIĄGI SPALIN

Ssawki samochodowe

wiecej informacji na www.venture.pl



Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

Odciąg bębnowy ASR

wiecej informacji na www.venture.pl



Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



WNF 90 i 130

Odciągi wiórów WNF przeznaczone są do odsysania i gromadzenia drobnych wiórów powstających przy obróbce drewna i tworzyw sztucznych. Przy pomocy przewodu elastycznego odciągi mogą być podłączane bezpośrednio do obrabiarki.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie



WNF 240

Odciągi wiórów WNF przeznaczone są do odsysania i gromadzenia drobnych wiórów powstających przy obróbce drewna i tworzyw sztucznych. Przy pomocy przewodu elastycznego odciągi mogą być podłączane bezpośrednio do obrabiarki.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
730010517	WNF 240 T IE3	400	2820	1100	2400	2200	*	2 856,00



WNF 330

Odciągi wiórów WNF przeznaczone są do odsysania i gromadzenia drobnych wiórów powstających przy obróbce drewna i tworzyw sztucznych. Przy pomocy przewodu elastycznego odciągi mogą być podłączane bezpośrednio do obrabiarki.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie

ZESTAWY PRZENOŚNE



ZWP

Przenośne zestawy ZWP składają się z wentylatora zamontowanego na statywie, wyposażenia elektrycznego oraz kabla z wtyczką. Przenośne zestawy ZWP mają wiele zastosowań w systemach odciągania zanieczyszczonego powietrza.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
-------------	-------	----------	-------------------------	------------------	---------------------	---------------	----------	---------------------

70010520	ZWP 1300 S	230	2800	550	1300	1800	*	1 402,00
70010540	ZWP 1600 S	230	2820	750	1600	2000	*	1 587,00
730010545	ZWP 1600 T IE3	400	2820	750	1600	2000		1 641,00
730010555	ZWP 3400 T IE3	400	2860	2200	3400	2500	*	2 422,00



HUF

Zestaw filtracyjny HUF 620 to wysokiej jakości oczyszczacz powietrza, dostarcza świeże powietrze oczyszczone z kurzu lub pyłów.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

ANEMOSTATY



CKK anemostat wywiewny

Anemostaty wykonane są z blachy stalowej pokrytej białą farbą proszkową. Kołnierze montażowe wykonane są z blachy stalowej cynkowanej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



CKT anemostat nawiewny

Anemostaty wykonane są z blachy stalowej pokrytej białą farbą proszkową. Kołnierze montażowe wykonane są z blachy stalowej cynkowanej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



AKK anemostat wywiewny

Anemostat wywiewny wraz z kołnierzem montażowym.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
19523100	AKK 100						*	19,10
19523125	AKK 125						*	22,70
19523160	AKK 160						*	33,00
19523200	AKK 200						*	43,00



AKT anemostat nawiewny

Anemostat nawiewny wraz z kołnierzem montażowym.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
19524100	AKT 100						*	19,10
19524125	AKT 125						*	22,70
19524160	AKT 160						*	33,00
19524200	AKT 200						*	43,00



AKN anemostat nawiewno-wywiewny

Anemostat nawiewno-wywiewny wraz z kołnierzem montażowym.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
19524800	AKN 100				170		*	44,00
19524825	AKN 125				270		*	57,00
19524860	AKN 160				430		*	75,00
19524900	AKN 200				680		*	161,00

NAWIEWNIKI



RTBM, RRBM

Nawiewnik wirowy sufitowy typu RTBM stosuje się do nawiewu zimnego lub ciepłego powietrza, o dużym zróżnicowaniu temperatur między nawiewem i pomieszczeniem. Może być stosowany w instalacjach o stałej i zmiennej wydajności.

wiecej informacji na www.venture.pl



LTVM, LRVM

Nawiewnik kwadratowy sufitowy typu LTVM stosuje się do nawiewu zimnego lub ciepłego powietrza, o dużym zróżnicowaniu temperatur między nawiewem i pomieszczeniem.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



PTVM, PRVM

Nawiewnik perforowany sufitowy typu PTVM stosuje się do nawiewu zimnego lub ciepłego powietrza, o dużym zróżnicowaniu temperatur między nawiewem i pomieszczeniem.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



STOM

Nawiewnik szczelinowy typu STOM stosuje się do nawiewu zimnego lub ciepłego powietrza, o dużym zróżnicowaniu temperatur między nawiewem i pomieszczeniem.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

KRATKI

V-23 / V-24

Zestaw ścienny z kratką do montażu z wentylatorami EDM-80N, EDM-100, DECOR-100 i SILENT-100. Zestaw zawiera zewnętrzną plastikową kratkę i teleskopową rurę.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40020210	V-23						*	73,00
40020220	V-24						*	127,00



KWO

Kratka wentylacyjna przystosowana do montażu wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Kratka wykonana jest z aluminium, od strony wewnętrznej posiada siatkę nierdzewną o oczkach 12x12 mm.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40522510	KWO 80							27,00
40522520	KWO 100						*	27,00
40522530	KWO 125						*	31,00
40522540	KWO 160						*	36,00
40522550	KWO 200						*	37,00
40522560	KWO 250						*	95,00
40522570	KWO 315						*	118,00
40522580	KWO 400						*	231,00
40522590	KWO 500						*	620,00



KWK

Kratka wentylacyjna przystosowana do montażu wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Kratka wykonana jest z aluminium, od strony wewnętrznej posiada siatkę nierdzewną o oczkach 12x12 mm.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40522610	KWK 100x100						*	32,00
40522620	KWK 125x125						*	34,00
40522630	KWK 150x150						*	46,00
40522640	KWK 200x200						*	68,00

PRZEWODY ELASTYCZNE



KF

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
105-20082	KF 82							25,80
105-20102	KF 102						*	27,80

105-20127	KF 127	*	35,00
105-20160	KF 160	*	43,00
105-20206	KF 203	*	50,00
105-20254	KF 254	*	65,00
105-20510	KF 510		152,00

P5PU

wiecej informacji na www.venture.pl



Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n _{max} [obr./min]	P _{max} [W]	Q _{max} [m³/h]	P _s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
147-20040	P5PU 40							35,00
147-20102	P5PU 100						*	77,00
147-20114	P5PU 110							84,00
147-20127	P5PU 125						*	85,00
147-20160	P5PU 160						*	106,00
147-20203	P5PU 200						*	116,00

P7PU

wiecej informacji na www.venture.pl



Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n _{max} [obr./min]	P _{max} [W]	Q _{max} [m³/h]	P _s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
150-20051	P7PU 50						*	45,00
150-20063	P7PU 60						*	54,00
150-20076	P7PU 75						*	72,00
150-20102	P7PU 100						*	85,00
150-20127	P7PU 125						*	100,00
150-20160	P7PU 160						*	116,00
150-20200	P7PU 200							145,00

VENTAL

wiecej informacji na www.venture.pl



Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
11027102	VENT AL 102						*	5,80
11027127	VENT AL 127						*	7,70
11027165	VENT AL 165						*	9,00
11027203	VENT AL 203						*	12,20
11027254	VENT AL 254						*	17,00
11027315	VENT AL 315						*	21,20
11027406	VENT AL 406						*	32,00



VENTAL-THERM

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
11127102	VENT AL-T HERM 102						*	18,00
11127127	VENT AL-T HERM 127						*	23,70
11127165	VENT AL-T HERM 165						*	26,80
11127203	VENT AL-T HERM 203						*	32,00
11127254	VENT AL-T HERM 254						*	40,00
11127315	VENT AL-T HERM 315						*	50,00
11127406	VENT AL-T HERM 406						*	71,00

NAGRZEWNICE KANAŁOWE



DH

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40511710	DH-100/03	230		300			*	267,00
40511720	DH-125/09	230		900			*	353,00
40511730	DH-160/15	230		1500			*	373,00
40511740	DH-160/20	230		2000			*	413,00
40511750	DH-200/20	230		2000			*	482,00
40511755	DH-200/30	400		3000			*	530,00
40511760	DH-200/45	400		4500			*	550,00
40511765	DH-200/60	400		6000			*	570,00
40511768	DH-250/30	400		3000			*	580,00
40511770	DH-250/45	400		4500			*	600,00

40511775	DH-250/60	400	6000	*	620,00
40511780	DH-250/90	400	9000	*	670,00
40511785	DH-315/30	400	3000		620,00
40511790	DH-315/45	400	4500		640,00
40511795	DH-315/60	400	6000	*	660,00
40511800	DH-315/90	400	9000	*	690,00
40511805	DH-315/120	400	12000	*	720,00
40511820	DH-355/120	400	12000		740,00
40511822	DH-355/150	400	15000		790,00
40511835	DH-400/150	400	15000	*	930,00
40511840	DH-400/180	400	18000	*	990,00

RH

wiecej informacji na www.venture.pl



Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40511900	RH-40/20-45	400		4500			*	800,00
40511910	RH-40/20-90	400		9000				860,00
40511950	RH-50/25-180	400		18000			*	1100,00
40511960	RH-50/30-135	400		13500			*	1060,00
40511965	RH-50/30-180	400		18000			*	1110,00

REGULATORY



REB-ECOWATT

Nastawnik przeznaczony do regulacji obrotów wentylatorów w typy TD ECOWATT, TD SILENT ECOWATT, VENT ECO WATT, CAB ECO WATT, ale również może być stosowany do nastawy obrotów innych wentylatorów wyposażonych w silniki elektronicznie komutowane (BLDC).

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40025005	REB-ECOWATT	10					*	100,00



REB

Jednofazowy, bezstopniowy regulator tyrystorowy, dostępny w wersji natynkowej (N) i podtynkowej (NE). Urządzenie ma możliwość regulacji dołnego zakresu nastawy, wyposażone jest w wyłącznik zintegrowany z nastawnikiem.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40025010	REB-1 N	230					*	218,00
40025020	REB-1 NE	230					*	207,00
40025030	REB-2.5 N	230					*	260,00
40025040	REB-2.5 NE	230					*	246,00



REB-5

Jednofazowy, bezstopniowy regulator tyrystorowy, dostępny w wersji natynkowej. Urządzenie ma niezależny wyłącznik ON/OFF.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40025051	REB-5	230					*	496,00



REB-10

Jednofazowy, bezstopniowy regulator tyrystorowy, dostępny w wersji natynkowej. Urządzenie ma niezależny wyłącznik ON/OFF.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40025055	REB-10	230					*	608,00



TLR

Jednofazowy, bezstopniowy regulator tyrystorowy, dostępny w wersji natynkowej. Urządzenie ma możliwość regulacji dołnego zakresu nastawy, wyposażone jest w wyłącznik zintegrowany z nastawnikiem.

wiecej informacji na www.venture.pl



IRF-900

Jednofazowy, jedenastostopniowy regulator tyrystorowy, do zastosowań w trudnych warunkach otoczenia; solidna aluminiowa obudowa IP 54 oraz płaskie przyciski sterujące.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



RMB, RMT

Regulatory transformatorowe - Regulują prędkość obrotową poprzez stopniowe zmiany napięcia. Napięcie jest regulowane przy pomocy transformatora.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40025060	RMB-1.5	230					*	723,00
40025070	RMB-3.5	230					*	798,00
40025080	RMB-8	230					*	1 238,00
40025100	RMT-1.5	400					*	1 088,00
40025105	RMT-2.5	400					*	1 843,00
40025115	RMT-5	400					*	2 229,00
40025120	RMT-8	400						3 187,00
40025130	RMT-12	400						4 184,00



RVS

Jednofazowy, pięciostopniowy regulator transformatorowy. Montaż natynkowy. Regulatory wyposażone w dodatkowe wyjście nieregulowane 230 V sygnalizujące pracę (maks. obciążenie 2 A).

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40025232	RVS-1.5	230					*	279,00
40025234	RVS-3	230					*	331,00
40025235	RVS-5	230					*	461,00
40025236	RVS-7	230					*	527,00
40025237	RVS-10	230					*	707,00

□

RVS-A

Jednofazowy (230V / 50Hz), pięciostopniowy regulator transformatorowy z wejściem sterującym. Wartość napięcia wyjściowego zmienia się skokowo do wartości zewnętrznego sygnału analogowego.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

□

RVT EX

Trójfazowy (3x400V / 50Hz), pięciostopniowy regulator transformatorowy, posiadający zintegrowany przełącznik ochrony termicznej z czujników PTC.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



CPR-EC

Uniwersalny sterownik umożliwiający utrzymanie zadanego wydatku wentylatora bądź ciśnienia w kanale poprzez płynną regulację prędkości obrotowej wentylatora.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



CPR-ES

Nastawnik z wyświetlaczem alfanumerycznym. Komunikacja pomiędzy urządzeniem a regulatorem CPR-EC odbywa się za pomocą przewodu komunikacyjnego (w zestawie).

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie




RND-1

Jednofazowy, sześciostopniowy dwunastawowy regulator tyrystorowy. Urządzenie do montażu natynkowego.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie




SC2..-..L..5

Regulator transformatorowy posiadający dwie regulowane nastawy, pozwalające na uzyskanie przez wentylator dwóch wydajności (L - H). Przełączanie pomiędzy nastawami następuje w wyniku zewnętrznego sygnału.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



ERV

Jednofazowy, płynny regulator tyrystorowy z wejściem sterującym. Montaż natynkowy. Wartość napięcia wyjściowego zmienia się proporcjonalnie do wartości zewnętrznego sygnału analogowego (0-10 V lub 4-20 mA).

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Falownik L-F

Zasilane jednofazowo, z wyjściem trójfazowym przemienniki częstotliwości do montażu natynkowego lub w zabudowie szafowej. Wbudowany potencjometr do regulacji częstotliwości oraz filtr przeciwzakłócenia RFI klasy A.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Falownik L

Zasilane trójfazowo (3x400 V / 50 Hz) z wyjściem trójfazowym (3x400 V / 0,1-400 Hz) przemienniki częstotliwości do montażu natynkowego lub w zabudowie szafowej (IP20 do 11 kW, powyżej IP00).

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



VFTM

Zasilane trójfazowo, z wyjściem trójfazowym przemienniki częstotliwości do montażu natynkowego lub w zabudowie szafowej (IP21). W połączeniu z odpowiednio dobranym zabezpieczeniem falownik może być używany do wentylatorów typu ILT ATEX.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie



DTL

Trójzakresowy przetwornik ciśnienia (dla czystego powietrza) generujący sygnał w standardzie napięciowym 0-10 V lub prądowym 4-20 mA na podstawie mierzonej wartości różnicy ciśnienia.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie



TRTN

Pomieszczeniowy przetwornik temperatury (dla czystego powietrza) generujący sygnał w standardzie napięciowym 0-10V lub prądowym 4-20mA na podstawie mierzonej wartości temperatury.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie



PULSER

Urządzenie sterujące nagrzewnicą na podstawie nastawy temperaturowej (0-30°C) zadanej przez użytkownika oraz wewnętrznego czujnika temperatury.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	η_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40025381	PULSER						*	419,00



PULSER-D

Urządzenie sterujące nagrzewnicą na podstawie nastawy temperaturowej (0-30°C) zadanej przez użytkownika oraz zewnętrznego kanałowego czujnika temperatury TKG-330 lub czujnika pomieszczeniowego TGR530.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40025390	PULSER-D							589,00



PULSER-X/D

Urządzenie sterujące nagrzewnicą na podstawie nastawy sygnału 0-10V DC zadanej przez zewnętrzny układ sterujący. Urządzenie do montażu na standardowej szynie TS35.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



TTC-2000

Urządzenie sterujące nagrzewnicą na podstawie nastawy temperaturowej (0-30°C) zadanej przez użytkownika oraz zewnętrznego kanałowego czujnika temperatury TKG-330 lub czujnika pomieszczeniowego TG-R530.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40025360	TTC-2000						*	1 858,00
40025370	TTC-25							1 700,00
40025375	TTC-40F							2 527,00



TTC-25X

Urządzenie sterujące nagrzewnicą na podstawie zadanej przez użytkownika oraz zewnętrznego czujnika temperatury. Urządzenie do montażu na standardowej szynie TS35.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



TGK

Czujnik kanałowy typu NTC dostępny w dwóch wersjach o różnych zakresach temperatury: 0-30°C (TGK-330) oraz 0-60°C (TGK-360). Czujnik do starczany z 1,5 m przewodu dwużyłowego. Możliwość przedłużania przewodu przez użytkownika.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40025395	TGK-330						*	108,00
40025396	TGK-360						*	108,00



TG-R

Czujnik pomieszczeniowy typu NTC (o zakresie 0-30°C), dostępny w dwóch wersjach: bez nastawnika (TGR530) oraz z nastawnikiem (TG-R430). Stopień ochrony IP30.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40025394	TG-R430							165,00



TBI-30

Potencjometr (wyskalowany 0-30°C), do stosowania z regulatorami nagrzewnic PULSER i TTC..., stopień ochrony IP20, montaż na panelu.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40025392	TBI-30							136,00



CR-20

Regulator współpracujący z wybranymi kurtynami powietrznymi typu COR-IND (patrz karta katalogowa kurtyn powietrznych), pozwalający na manualną zmianę biegów (0-I-II) kurtyny.

wiecej informacji na www.venture.pl



CR-25

Regulator (10 A/ 400 V) współpracujący z nagrzewnicami EC-N. Pozwala na sterowanie pracą nagrzewnicy w 4 trybach: urządzenie wyłączone, praca jedynie wentylatora, praca wentylatora oraz części grzałek, praca wentylatora oraz wszystkich grzałek.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



CR-30

Regulator współpracujący z wybranymi kurtynami powietrznymi typu COR-IND (patrz karta katalogowa kurtyn powietrznych), pozwalający na manualną zmianę biegów (0-I-II) oraz mocy grzewczej (0-I-II) kurtyny. Kontrola maksymalnie 5 kurtyn.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40025440	CR-30							163,00



CR-Automatic

Regulator współpracujący z wybranymi kurtynami powietrznymi (patrz karta katalogowa kurtyn powietrznych), pozwalający na manualną zmianę biegów (0-I-II-III) oraz mocy grzewczej (0-I-II) kurtyny. Posiada tryb pracy automatycznej.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40025450	CR-Automatic							695,00



Timer ZN-62

Akcesorium umożliwiające opóźnienie włączenia wentylatora o około 1 minutę oraz opóźnienie wyłączenia ok. 6 minut (nieregulowane).

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
20020705	Timer ZN-62	230						78,00



ZS-1

Tygodniowy, 1-kanalowy, programowalny zegar umożliwiający sterowanie pracą wentylatora lub innego urządzenia elektrycznego przy pomocy do 125 rozkazów załącz/wyłącz.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie


Czujnik REB Auto

Czujnik do REB-4 Auto.

wiecej informacji na www.venture.pl



Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m ³ /h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40025049	Czujnik REB-4 AUTO							123,00



Falowniki

Płynnie regulują prędkość obrotową silnika poprzez zmiany częstotliwości oraz napięcia. Mogą być wykorzystywane do regulacji jednej lub całej grupy wentylatorów.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

TT-S1

Moduł do stosowania z regulatorami TTC-2000. TTC-2000 wraz ze sterownikiem TT-S1 sterują dwiema sekcjami nagrzewnicy.

wiecej informacji na www.venture.pl



Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



PULSER-DSP

Cyfrowy regulator nagrzewnic jedno i dwufazowych. Urządzenie sterujące nagrzewnicą elektryczną na podstawie nastawy temperaturowej z zakresu 0-30°C zadanej przez użytkownika oraz wewnętrznego czujnika temperatury.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie

CZUJNIKI WILGOTNOŚCI

HIG-2



Czujnik wilgotności, włącza lub wyłącza wentylator w zależności od wilgotności powietrza (zakres regulacji 60÷90% RH). Czujnik wyposażony jest w opóźnienie czasowe regulowane (1÷25 minut).

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40025150	HIG-2	230					*	308,00

CZUJNIKI ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA

SQA



Czujnik zanieczyszczenia powietrza, włącza lub wyłącza wentylator kiedy jakość powietrza spadnie poniżej nastawionego poziomu. Czujnik reaguje na zawieszone w powietrzu pyły, pary, nieprzyjemne zapachy czy dym z papierosów.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40025140	SQA	230					*	444,00

TRANSFORMATORY



CT-12/14

Transformator do stosowania z wentylatorami doowego użytku zasilanych niskim napięciem (12V, 50Hz). Estetyczna obudowa chroni przed bezpośrednim dostępem do transformatora.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40020030-02	CT-12/14	230					*	213,00

TERMOSTATY



TK-1

Elektroniczny termostat kanałowy ze stykiem przełączającym 1P umożliwia utrzymanie zadanej temperatury w dwóch trybach. W zależności od podłączenia powyżej ustawionej temperatury następuje włączanie wentylatora lub wyłączenie urządzeń grzewczych lub wentylatorów.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40025330	TK-1	230					*	296,00



TS

Mieszkowy termostat ścienny ze stykiem przełączającym 1P umożliwia utrzymanie zadanej temperatury w dwóch trybach. W zależności od podłączenia powyżej ustawionej temperatury następuje włączanie wentylatora lub wyłączenie urządzeń grzewczych lub wentylatorów.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40025345	TS	230					*	92,00



Presostat

Włącza/wyłącza urządzenie przy ustawionej wartości różnicy ciśnień pomiędzy dwoma punktami pomiarowymi. W zestawie z elastycznym węzłem Ø6 mm (łączna długość 2 m) oraz 2 sondami.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m³/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
-------------	-------	----------	-------------------------	------------------	---------------------	---------------	----------	---------------------

91040701-13	Presostat PS-500	*	163,00
91040701-14	Presostat PS-2500	*	163,00



TR-1N

Termostat współpracujący z nagrzewnicami EC-3N, EC-5N, EC-9N.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie



TR-2

Termostat współpracujący z nagrzewnicami EC-12N, EC-15N.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie

PRZEŁĄCZNIKI



REGUL-2

Przełącznik biegów (0-I-II) przeznaczony wyłącznie do wentylatorów z dwu- lub trzybiegowymi silnikami jednofazowymi (230 V, 50 Hz).

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	η_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m ³ /h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40025000	REGUL-2	230					*	81,00

□

EC Control 3V

EC control 3V służy do przełączania trzech biegów wentylatorów EC z wejściem sterującym 0-10V.

Urządzenie może współpracować z wentylatorami EC wyposażonymi w wejście analogowe napięciowe 0-10V służące jako zadajnik prędkości.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie



COM-2

Przełącznik biegów (0-I-II) przeznaczony wyłącznie do wentylatorów z dwu- lub trzybiegowymi silnikami jednofazowymi (230 V, 50 Hz).

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



INTER-4P

Przełącznik biegów (0-1-2-3) przeznaczony wyłącznie do wentylatorów z trzybiegowymi silnikami jednofazowymi (230 V, 50 Hz).

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m ³ /h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40024990	INTER-4P	230					*	129,00

□

PBW

Przełącznik PBW służy do przełączania biegów wentylatorów dwu lub trzybiegowych po podaniu sygnału zewnętrznego 230 VAC (na zamówienie 24 VDC).

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Przełącznik 0-Y-D

Manualny przełącznik pozwalający na łagodny rozruch silnika (0-Y-D), którego uzwojenia nominalnie połączone są w trójkąt (D).

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie



Przełącznik 0-Y-Y

Manualny przełącznik 1-0-2 pozwalający na przełączenie prędkości wentylatorów trójfazowych wyposażonych w 2 biegowe silniki z oddzielnymi uzwojeniami Y/Y - 6/4, 8/6 biegunowych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie



Przetłącznik 0-Y-YY Dahlander

Manualny przetłącznik pozwalający na przełączenie prędkości wentylatorów w trójfazowych wyposażonych w 2 biegiowe silniki w układzie Dahlandera Y/YY, D/YY - 4/2, 8/4, 12/6 biegowych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n _{max} [obr./min]	P _{max} [W]	Q _{max} [m³/h]	P _s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
91040913	Przetłącznik biegów 0-Y-YY	400					*	195,00



Wyłącznik 1-FAZ

Wyłącznik przeznaczony do sterowania pracą wentylatorów 1-fazowych. Obudowa przystosowana do montażu natynkowego. Wyłącznik wyposażony w czarne pokrętło na białym tle.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie



Rozłącznik serwisowy

Obudowa przystosowana do montażu natynkowego. Czerwone pokrętło na żółtym tle, możliwość zablokowania klódką w pozycji wyłączzone.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n _{max} [obr./min]	P _{max} [W]	Q _{max} [m³/h]	P _s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
91040907	1-FAZ. 2-BIEGUN. (L;N)	230						150,00
91040907-01	1-FAZ. 2-BIEGUN. (L;N) + 1 STYK	230					*	137,00
91040908-01	3-FAZ. 3-BIEGUN. (U1;V1;W1) + 1 STYK	400					*	139,00
91040911-01	3-FAZ. 6-BIEGUN. (1U;1V;1W;2U;2V;2W) + 1 STYK	400					*	238,00



Rozłącznik serwisowy went. oddymiających

Rozłączniki serwisowe w klasie F300, F400 i F600 o prądzie znamionowym 25 A, 40 A i 63 A - dostępne na życzenie.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie



Rozłącznik ATEX

Obudowa przystosowana do montażu natynkowego. Czerwone pokrętło na żółtym tle, możliwość zablokowania klódką w pozycji wyłączone.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie



MSK-EX

Zestaw zawiera przekaźnik o chronie termicznej PTC - MS 220 KA oraz wyłącznik serwisowy MSD-2. Urządzenia do montażu poza strefą ATEX.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie



U-EK230

Przekaźnik o chronie termicznej PTC do montażu na szynie TS35 (poza strefą ATEX). Produkt certyfikowany do użycia, jako zestaw zabezpieczający od przeciążeń wentylatorów wyposażonych w czujniki PTC np. ERF.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie



Przetątnik biegów 2-bieg. silników 3-fazowych

Przetątnik biegów dla dwubiegowych silników trójfazowych 4/2; 8/4; 12/6; 8/6; 6/4 biegowych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m ³ /h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
91040913	0/Y/YY						*	195,00



Wyłącznik bezpieczeństwa Ex 20A

3 oraz 6 biegowy wyłącznik bezpieczeństwa

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie

STYCZNIKI

□

DILM

Elektryczny łącznik mechanizmowy, przestawiany w sposób inny niż ręczny, o tylko jednym położeniu spoczynkowym styków ruchomych, zdolny do załączania, wyłączania i przewodzenia prądu w normalnych warunkach pracy obwodu, a także przy przeciążeniach.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie

ZESTAWY ROZRUCHOWE

ZRB / ZRT

Elektryczne aparaty łącznikowe i sterujące oraz zabezpieczenia przeciążeniowe umożliwiające sterowanie pracą wentylatora poprzez przyciski START i STOP.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie



ZZT

Elektryczne aparaty łącznikowe i sterujące oraz zabezpieczenia przeciążeniowe umożliwiające sterowanie pracą wentylatora poprzez przyciski START i STOP.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie



Zestaw rozruchowy

Zestaw zabezpieczająco-sterujący przygotowany w celu zapewnienia optymalnych warunków rozruchu i pracy wentylatorów

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie

CENTRALE REKUPERACYJNE



RT

Centrala rekuperacyjna RT przeznaczona jest do wysoko wydajnej wentylacji i odzysku ciepła. Stylowy design pozwala na montaż zarówno jako elementu kuchni, w łazience, pralni czy kotłowni.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie



IDEO 2

Centrale wentylacyjne IDEO 2 z odzyskiem ciepła są przeznaczone do wentylacji mieszkań, domów jedno rodzinnych, zabudowy szeregowej, apartamentów, biur, pawilónów handlowych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje o cenach udzielane są indywidualnie



WS

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n _{max} [obr./min]	P _{max} [W]	Q _{max} [m³/h]	P _s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
730010050	WS 40-75 IE3	380		7500	650		*	12 663,00

□

WS 50

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

□

WNF

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

□

WNF 240

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n _{max} [obr./min]	P _{max} [W]	Q _{max} [m³/h]	P _s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
720010517	WNF 240 T IE2	400	2820	1100	2400	2200	*	2 856,00

□

WNF 330

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

□

HUF

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie