

Karta Techniczna

Westfalen Biopower C

Ekstremalnie skuteczny alkaliczny środek uniwersalny z działaniem dezynfekującym dla branży chłodniczej, przemysłu, branży serwisowej i gastronomii

Właściwości:

Westfalen Biopower C bardzo skutecznie rozpuszcza i usuwa tłuszcze, oleje, białka i inne bardzo ciężkie i zaschnięte zabrudzenia. **Westfalen Biopower C** może być stosowany w branży chłodniczej, przemyśle, gastronomii, branży spożywczej i wielu innych dziedzinach. **Westfalen Biopower C** jest bardzo przyjazny dla skóry i otoczenia, z racji na skład chemiczny jest również biodegradowalny. Dopuszczony dla branży spożywczej i gastronomii, posiada atest zdrowotny PZH. W branży chłodniczej idealny do mycia np. ład chłodniczych. **Westfalen Biopower C** to mieszanina tensydów kationowych i niejonowych, alkaliów oraz substancji pomocniczych, zapachowych i barwiących. Nie zawiera adsorbowalnych organicznie związanych chlorowców (AOX). Nie zawiera fosforanów, kwasu wersenowego (EDTA) ani kwasu nitrylotrioctowego (NTA).

Dane techniczne:

Gęstość:	1,1
Wartość pH 1 %:	13,5
Kolor:	Zielony

Zastosowanie:

Westfalen Biopower C wymieszać w odpowiedniej relacji z wodą. Gotową emulsję najlepiej spryskać powierzchnię lub obiekty, które są czyszczone. Odczekać około 5-10min i dokładnie spłukać wodą.

Ważne składniki:

Tensydy kationowe i niejonowe, alkalia oraz substancje pomocnicze, zapachy i barwniki.

Proporcja mieszania:

Westfalen Biopower C z reguły wymieszać z wodą w relacji 1:10 (emulsja ok. 10%), w zależności od zabrudzenia zmniejszyć lub zwiększyć koncentrację (5-20%). Przy ekstremalnie zasuszonych i spalonych tłuszczach, zamoczyć lub spryskać nawet czystym koncentratem, odczekać nawet do 24h.