

AGREGAT BIG DIGITAL INVERTER RAV-GM_1AT8-E



Agregat BIG DIGITAL INVERTER RAV-GM_1AT8-E

Idealnie sprawdzają się jako agregaty do central wentylacyjnych, są również kompatybilne między innymi z jednostkami kanałowymi o podwyższonym sprężu.

Ich zaletami są wydajność, maksymalna długość linii freonowej oraz skrajne warunki temperaturowe pracy.

Dostępne warianty:

- RAV-GM2241AT8-E1 (3-faz)
- RAV-GM2801AT8-E1 (3-faz)

Dane techniczne

BIG DIGITAL INVERTER		3-FAZOWE	
Oznaczenie		GM2241AT8-E	GM2801AT8-E
		8 HP	10 HP
Nominalna wydajność chłodnicza / grzewcza	kW	20,0/22,4	23,5/27
Przepływ powietrza	m³/h	9150	10890
Cisnienie akustyczne (w)*	dB(A)	58/60	61/63
Moc akustyczna (w)	dB(A)	76/76	78/80
Zakres pracy	Chłodzenie	-15 do +46	-15 do +46
Zakres pracy	Grzanie	-27 do +15	-27 do +15
Wymiary (WxSxG)	mm	1550 x 1010 x 370	1550 x 1010 x 370
Waga	kg	142	142
Połączenia rurowe Gaz – Ciecz /rozdzielacz	cal	1.1/8 - 1/2	1.1/8 - 1/2
Połączenia rurowe Gaz – Ciecz rozdzielacz/J. WEWN. (system Twin)	cal	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8
Połączenia rurowe Gaz – Ciecz rozdzielacz/J. WEWN. (system Triple)	cal	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8
Połączenia rurowe Gaz – Ciecz rozdzielacz/rozdzielacz (system Double-Twin)	cal	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8
Połączenia rurowe Gaz – Ciecz rozdzielacz/J. WEWN. (system Double-Twin)	cal	1/2 - 1/4	5/8 - 3/8
Długość orurowania max. J. ZEWN./J. WEWN. (1)	m	60	60
Maksymalna różnica wysokości	m	30	30
Fabryczny załadunek czynnika R32	kg (t eq CO ₂)	5,0 (3,37)	5,0 (3,37)
Zasilanie elektryczne	V-ph-Hz	380/415 - 3 - 50	380/415 - 3 - 50
Min. przekrój przewodu zasilającego J. ZEWN. **	mm²	5x2,5	5x2,5
Zabezpieczenie prądowe	A	25	25

(1) Powyżej 60 m prosimy o kontakt.
* Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1 m od jednostki zewnętrznej.
** Przekrój przewodów zależny od ich długości.
Urządzenia zawierają fluorowe gazy cieplarniane (R32 i R410A).