

BRAMKA AIRZONE AIDOO PRO - BMS MODBUS/BACNET WIFI | ATA/VRF/ATW



Bramka „Aidoo Pro” Airzone BMS Modbus/BACnet Wifi | ATA/VRF/ATW

Urządzenie do zdalnego zarządzania i integracji jednostek inwerterowych, VRF i pomp ciepła za pośrednictwem usług w chmurze.

Sterowanie za pośrednictwem aplikacji „Airzone Cloud” (dostępnej na iOS i Android). Bezprzewodowe połączenie sieciowe za pośrednictwem WiFi. Zapewnione zasilanie 100-240 V.

Funkcje:

- Sterowanie różnymi parametrami jednostki AC.
- Komunikacja przez Wi-Fi Dual (2,4/5 GHz).
- Możliwość integracji przez lokalne API i Cloud API.
- Wykrywanie błędów podczas komunikacji.
- Harmonogramowanie temperatury i trybu pracy.
- Wielu użytkowników i wiele sesji.
- Port do integracji przez protokół Modbus/BACnet lub połączenie z termostatem.
- Połączenie z chmurą i/lub integracja z inteligentnymi termostatami innych firm (3PTI).

Warianty

[XXX]¹ - ATA/VRF

[XXX]² - ATW

Tabela kompatybilności

¹ [XXX]				² [XXX]
BA1 - Baxi R32	GR1 - Gree U-Match R32	HI2 - Hitachi RAD	MEL - Mitsubishi Electric	DA2 - Daikin Altherma 3
BAX - Baxi R410A	GRE - Gree U-Match R410A	HI3 - Hitachi Primary	MHI - Mitsubishi Heavy	DA4 - Daikin Altherma CB
DAO - Daikin Residential	GR2 - Gree VRF	LGE - LG	PAN - Panasonic PACi	HI4 - Hitachi Yutaki
DA1 - Daikin Sky Air/VRF	HS1 - Hisense 1x1	MD1 - Midea V5	PA0 - Panasonic RAC Domestic	MD3 - Midea M-Thermal
FUJ - Fujitsu 3 wires	HS2 - Hisense VRF	MD2 - Midea V6	SA2 - Samsung Nasa	ME2 - Mitsubishi Electric Ecodan
FU2 - Fujitsu GEN2	HIT - Hitachi RPI	MD4 - Midea V5 (HAHB)	TOS - Toshiba	PA2 - Panasonic Aquarea