

CENTRALA NAWIEWNA PODWIESZANA VEKA INT 2000 EKO SALDA



Centrale nawiewne VEKA INT 2000 EKO służą do dostarczania świeżego powietrza do pomieszczeń, mogą być sterowane za pomocą modułu MB-Gateway oraz sterowników Stouch i Flex.

Cechy:

- nagrzewnica elektryczna lub wodna (w wybranych modelach),
- zintegrowana przepustnica powietrza z siłownikiem,
- zainstalowany presostat,
- mała wysokość - idealny do instalacji pod sufitami,
- energooszczędne i ciche wentylatory EC,
- opcjonalna klasa filtrów: M5,
- montaż stroną konserwacyjną - w górę i w dół,
- obudowa malowana proszkowo (RAL 7040),
- obudowa niewielkich rozmiarów malowana proszkowo,
- sterowanie nagrzewnicą elektryczną: 0-10V,
- pełny zintegrowany system automatyki Plug&Play,
- możliwość kontroli pracy agregatu chłodniczego,
- izolacja akustyczna i termiczna ścian zewnętrznych: 30 mm,
- możliwość podpięcia czujników CO₂ i HR.

Dane techniczne (nagrzewnica elektryczna)



Dane techniczne (nagrzewnica wodna)



Akustyka

