

CENTRALA WENTYLACYJNA AMBERAIR COMPACT 1-CXP SALDA



Centrale wentylacyjne AmberAir Compact 1-CXP to jednostki nowej generacji, których obudowa umożliwia instalację wewnątrz lub na zewnątrz budynku w 3 pozycjach montażu (pod sufitem, na podłodze lub dachu oraz poziomo przy ścianie). Unikatowe podejście do konserwacji zapewnia łatwe i szybkie serwisowanie oraz czyszczenie tego urządzenia. Przy szerokim zakresie przepływu powietrza (aż do 3900 m³/h) centrala umożliwia oszczędność miejsca/przestrzeni na podłodze, które tym samym może być wykorzystane na potrzeby innego wyposażenia.

Zastosowanie:

biura, sklepy, hotele, przemysł lub inne pomieszczenia ogrzewane (sale lekcyjne, mieszkania, sale konferencyjne, itp.).

Cechy:

- opcje instalacji: sufit lub podłoga, wewnątrz lub na zewnątrz budynku;
- łatwa wymiana filtra z boku bez otwierania drzwiczek;
- komponenty opcjonalne: dwie wielkości zintegrowanych wodnych i elektrycznych nagrzewnic powietrza, z filtrami kieszeniowymi lub panelowymi różnej klasy, obsługiwanych z lewej lub prawej strony serwisowej;
- badane w niezależnych laboratoriach: badanie wydajności w komorze klimatycznej w temperaturze od -35°C do +40°C;
- wysoka wydajność: odzysk ciepła aż do 90%, wentylatory EC nowej generacji, inteligentne sterowanie, zintegrowana nagrzewnica elektryczna sterowana sygnałem 0-10 V;
- poziom kontroli zapotrzebowania z wbudowanym czujnikiem wilgotności;
- certyfikat Eurovent.

Zdalne sterowanie (dostępne cztery opcje)

- sterownik Stouch;
- Flex MCB;
- połączenia MODBUS, BACnet/IP systemu zarządzania budynkiem;

- zdalne sterowanie przez PC MB-Gateway (TCP/IP);
- Aplikacja SaldaAir + MB-Gateway + Wi-Fi.

Dane techniczne (nagrzewnica elektryczna)



Dane techniczne (nagrzewnica wodna)

