

CENTRALA WENTYLACYJNA MICRA 150 E



Centrala wentylacyjna **MICRA 150 E** z odzyskiem ciepła do pojedynczych pomieszczeń. Wyposażona w płytowy przeciwprądowy wymiennik ciepła wykonany z polistyrenu o efektywności do 92% oraz nagrzewnicę powietrza.

Micra 150 E może zostać zainstalowana w dowolnym pomieszczeniu gdzie zachodzi potrzeba wentylacji: w mieszkaniach, biurach, sklepach i innych pomieszczeniach użytkowych.

Jedna centrala **Micra 150 E** zapewnia efektywną wentylację w pomieszczeniu o powierzchni do 60 m², przy jednoczesnym odzysku ciepła w zimie. Urządzenie przeznaczone jest do pracy ciągłej. **Polecane do pomieszczeń remontowanych**, gdzie nie ma możliwości zbudowania ciągów wentylacyjnych.

Świeże powietrze z zewnątrz poprzez filtr wlotowy wpada do wymiennika ciepła, a następnie za pomocą wentylatora nawiewnego wtłaczane jest do pomieszczenia, tymczasem zużyte, ciepłe powietrze jest zasysane z wnętrza pomieszczenia i poprzez filtr wylotowy wpada do wymiennika ciepła, po czym za sprawą wentylatora wywiewnego wyrzucane jest na zewnątrz.

Micra 150 E przeznaczona jest do montażu w ścianie frontowej pomieszczenia, od jej wewnętrznej strony. Grubość ściany nie powinna być mniejsza niż 100 mm. W zestawie standardowym znajdują się kartonowe płyty ułatwiające montaż.

Zalety:

- Efektywna wentylacja pojedynczych pomieszczeń
- Nagrzewnica wtórna powietrza o mocy 350 W z wbudowanym zabezpieczeniem przed przegrzaniem
- Płytowy, przeciwprądowy wymiennik ciepła wykonany z polistyrenu o sprawności rekuperacji do 82-92%
- Wentylatory na silnikach EC o niskim poborze mocy (9 do 40 W)
- Zintegrowana automatyka z 3 trybami pracy

- Cicha praca (30-38 dBA~3m)
- Wbudowane filtry klasy G4
- Łatwy montaż