

KLIMATYZATOR ŚCIENNY DAIKIN FTXG25LS+RXG25L EMURA R410A (2018)



Wyprzedaż DAIKIN FTXG25LS + RXG25L

Klimatyzator Daikin FTXG25LS + RXG25L Emura R410A

- Godne uwagi połączenie łatwo rozpoznawalnej konstrukcji i doskonałości technicznej z eleganckim srebrnym wykończeniem
- Sterownik online: możliwość sterowania jednostką wewnętrzną z dowolnego miejsca poprzez aplikację, sieć lokalną lub internet
- Wartości efektywności sezonowej do A+++ w trybie chłodzenia oraz A++ w trybie ogrzewania
- Wielokrotnie nagradzana Daikin Emura dzięki jej wyjątkowemu wzornictwu
- Bardzo cicha praca: działająca jednostka jest praktycznie niesłyszalna. Poziom ciśnienia akustycznego spada do 19 dBA!
- 2-obszarowy czujnik wykrywania ruchu: powietrze jest kierowane do strefy innej, niż ta w której w danym momencie znajduje się człowiek; jeżeli w pomieszczeniu nie zostanie wykryta żadna osoba, urządzenie automatycznie przełączy się do trybu energooszczędnego
- Nawiew przestrzenny 3D łączy automatyczny ruch w kierunku pionowym i poziomym, dzięki czemu strumień chłodnego/ciepłego powietrza dociera do rogów nawet w dużych pomieszczeniach.

Dane techniczne

Jednostka wewnętrzna				FTXG20LW	FTXG20LS	FTXG25LW	FTXG25LS	FTXG35LW	FTXG35LS	FTXG50LW	FTXG50LS
Wydajność chłodnicza	Min./Nom./Maks.		kW	1,3 /- /2,8		1,3 /- /3,0		1,4 /- /3,8		1,7 /- /5,3	
Wydajność grzewcza	Min./Nom./Maks.		kW	1,3 /- /4,3		1,3 /- /4,5		1,4 /- /5,0		1,7 /- /6,5	
Pobór mocy	Chłodzenie	Min./Nom./Maks.	kW	0,32 /0,501 /0,76		0,32 /0,523 /0,82		0,35 /0,882 /1,19		0,37 /1,360 /1,88	
	Grzanie	Min./Nom./Maks.	kW	0,31 /0,50 /1,12		0,31 /0,769 /1,32		0,32 /0,985 /1,49		0,31 /1,589 /2,49	
Sprawność sezonowa (według EN14825)	Chłodzenie	Klasa energetyczna		A+++				A++			
		Pdesign	kW	2,30		2,40		3,50		4,80	
		SEER		8,52		8,50		7,00		6,70	
		Roczne zużycie energii	kWh	94		99		175		251	
	Grzanie (przeciętne warunki klimatyczne)	Klasa energetyczna		A++				A+			
		Pdesign	kW	2,10		2,70		3,00		4,60	
		SCOP				4,60				4,24	
		Roczne zużycie energii	kWh	639		821		913		1.519	
Sprawność nominalna (chłodzenie przy temp. 35/27° i obciążeniu nom., ogrzewanie przy temp. 7/20° i obciążeniu nom.)	EER		4,59				3,97				
	COP		5,00		4,42		4,06		3,65		
	Roczne zużycie energii	kWh	250		261		441		680		
	Klasa energetyczna	Chłodzenie/grzanie		A/A							
Obudowa	Kolor			Biały	Srebrny	Biały	Srebrny	Biały	Srebrny	Biały	Srebrny
Wymiary	Jednostka	Wys. x Szer. x Gł.	mm	303x998x212							
Ciężar	Jednostka		kg	12							
Wentylator - przepływ powietrza	Chłodzenie	Wysoki/Niski/Ciche działanie	m³/min	8,9/6,6/4,4/2,6				10,9/7,8/4,8/2,9		10,9/8,9/6,8/3,6	
	Grzanie	Wysoki/Niski/Ciche działanie	m³/min	10,2/8,4/6,3/3,8		11,0/8,6/6,3/3,8		12,4/9,6/6,9/4,1		12,6/10,5/8,1/5,0	
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie		dB(A)	54				59		60	
	Grzanie		dB(A)	56				59		60	
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	Wysoki/Nom./Niski/Ciche działanie	dB(A)	38/32/25/19				45/34/26/20		46/40/35/32	
	Grzanie	Wysoki/Nom./Niski/Ciche działanie	dB(A)	40/34/28/19		41/34/28/19		45/37/29/20		47/41/35/32	
Połączenia instalacji rurowej	Ciecz	Śr. zew.	mm	6,35							
	Gaz	Śr. zew.	mm	9,5							
	Spust	Śr. zew.	mm	18							
Zasilanie	Faza / Częstotliwość / Napięcie		Hz / V	1~ / 50 / 220-240							

Jednostka zewnętrzna				RXG20L	RXG20L	RXG25L	RXG25L	RXG35L	RXG35L	RXG50L	RXG50L
Wymiary	Jednostka	Wys. x Szer. x Gł.	mm	550 x 765 x 285						735 x 825 x 300	
Ciężar	Jednostka		kg	35						48	
Wentylator - przepływ powietrza	Chłodzenie	Wysoki/ bardzo cichy	m³/min	34,5/31,0				37,0/31,0		49,8/42,6	
	Grzanie	Wysoki/ bardzo cichy	m³/min	31,1/26,4						44,8/38,3	
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie		dBA	61						63	
	Grzanie		dBA	62						63	
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	Wysoki/Ciche działanie	dBA	46/43						48/44	
	Grzanie	Wysoki/Ciche działanie	dBA	47/44				48/45		48/44	
Zakres pracy	Chłodzenie	Temp. otoczenia Min.-Maks.	°CDB					-10~-46			
	Grzanie	Temp. otoczenia Min.-Maks.	°CWB					-15~-20			
Czynnik chłodniczy	Typ/GWP			R-410A/1.975							
Połączenia instalacji rurowej	Długość instalacji rurowej	JZ- JW	Maks.	20						30	
instalacji rurowej	Różnica poziomów	JW- JZ	Maks.	15						20	
Zasilanie	Faza / Częstotliwość / Napięcie			Hz / V							
Prąd - 50 Hz	Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA)			A							
				16						20	

*Uwaga: EER/COP według Eurovent 2012, w przypadku użycia tylko poza UE