

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA ŚCIENNA FTXP-M9



Jednostka wewnętrzna ścienna FTXP-M9

- Dyskretna jednostka naścienna zapewnia **wysoką efektywność i komfort**
- **Praca cicha** jak szept, głośność nawet 19 dBA
- **Sterownik on-line (opcja)** kontroluje klimat w pomieszczeniu z dowolnego miejsca za pośrednictwem aplikacji, sieci lokalnej lub Internetu, pozwala monitorować zużycie energii
- **Dyskretny i stylowy panel przedni** pasuje do każdego wystroju wnętrza
- Wybór produktu na **czynnik chłodniczy R-32** zmniejsza oddziaływanie na środowisko o 68% w porównaniu do produktów na czynnik chłodniczy R-410A i dzięki wysokiej efektywności energetycznej prowadzi bezpośrednio do obniżenia rachunków za prąd

Dostępne warianty:

- FTXP20M9 - 2,0kW
- FTXP25M9 - 2,5kW
- FTXP35M9 - 3,5kW

Dane techniczne

Jednostka wewnętrzna				FTXP	20M9	25M9	35M9
Wymiary	Jednostka	Wys. x Szer. x Głęb.		mm	286 x 770 x 225		
Ciężar	Jednostka			kg	8,50		9,00
Filtr powietrza	Typ				Wyjmowalny/nadaje się do mycia		
Wentylator	Natężenie przepł. pow.	Chłodzenie	Cicha praca/Nis./Śred./Wys.	m ³ /min	4,2/5,6/7,4/9,5	4,2/5,8/7,7/9,7	4,5/6,3/8,3/11,5
		Ogrzewanie	Cicha praca/Nis./Śred./Wys.	m ³ /min	5,2/6,2/8,1/10,4	5,2/6,4/8,1/10,4	5,3/7,0/9,0/11,5
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	Cicha praca/Nis./Wys.		dB(A)	19/25/39	19/26/40	20/27/43
	Ogrzewanie	Cicha praca/Nis./Wys./Bardzo wys.		dB(A)	21/28/39/–	21/28/40/–	21/29/40/–
Systemy sterowania	Sterownik bezprzewodowy na podczerwień				ARC480A53		
	Sterownik przewodowy				BRC073A1/BRC073A1		
Przewód zasilająco-sterujący JZ-JW				mm ²	4-żyłowy, 1,5 mm ² ~2,5 mm ²		
Średnica odprowadzenia skroplin				mm	18		

Prosimy o sprawdzenie kompatybilności z wybranym agregatem multisplit.

Funkcje
