

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA DAYTONA 2 CH-S_FTXD2-SC



Urządzenia **Daytona 2** to klimatyzatory cechujące się **wyjątkowym designem i stylowym panelem** dostępnym w **trzech kolorach**. Wersja biała dostępna jest jako **błyszcząca**, podczas gdy pozostałe panele wykonane są w wersji **matowej**. Daytona 2 to model wyposażony między innymi w **automatyczne pionowe i poziome żaluzje** kierunkowe powietrza, **jonizator powietrza** oraz **moduł WiFi**. Możliwość ogrzewania do **-25°C** oraz **wbudowana grzałka tacy** sprawiają, że klimatyzator ten może wydajnie działać nie tylko w chłodzeniu, ale również ogrzewając pomieszczenia.

- Dostępny w trzech kolorach (czarny/ srebrny/ biały)
- Stylowy panel
- Szeroki zakres temperatur pracy
- Poziomy i pionowy ruch żaluzji
- Jonizator powietrza
- Wbudowane WiFi (możliwość sterowania urządzeniem za pomocą aplikacji)
- Możliwość podłączenia sterownika przewodowego

Dostępne warianty:

- CH-S09FTXD2-SC
- CH-S12FTXD2-SC
- CH-S18FTXD2-SC
- CH-S24FTXD2-SC

Dane techniczne

Jednostka wewnętrzna					
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA		CH-S09FTXD2-SC	CH-S12FTXD2-SC	CH-S18FTXD2-SC	CH-S24FTXD2-SC
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	mm	889x212x294	889x212x294	1013x221x307	1122x247x329
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.)	mm	935x273x349	935x273x349	1055x287x366	1172x322x398
Waga netto/brutto	kg	11.0/13.0	11.0/13.0	13.5/16.0	16.5/19.5
Przepływ powietrza	m³/h	390/420/440/470/540/570/610	300/360/420/480/540/600/650/700	460/520/570/610/680/750/850	600/800/850/900/950/1000/1100/1250
Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie	dB(A)	25/27/29/31/34/36/38	25/27/29/32/35/38/42	30/34/36/38/41/43/44	33/36/38/40/41/44/48
Poziom ciśnienia akustycznego grzanie	dB(A)	28/29/32/34/35/37/38	28/30/32/34/36/38/42	33/36/38/40/42/45/48	35/36/40/41/43/47/50
BL - czarny grafit, SC- srebrny, WP - biały					

Funkcje

 Inteligentny system odszraniania Automatyczne i inteligentne odszranianie urządzenia przez odwrócenie obiegu	 Auto restart Uruchomienie urządzenia z zapamiętanymi nastawami po zaniku zasilania.	 Powłoka Blue Fin Wymiennik jednostki zewnętrznej wyposażony w antykorozyjną powłokę wydłużającą jego żywotność.	 Autodiagnoza Automatyczne wykrywanie usterek oraz komunikowanie błędów odpowiednimi kodami.	 Grzałka tacy ociekowej Wypośażenie w elektryczną grzałkę tacy ociekowej zapobiegającą zamarzaniu skroplin.
 Pionowy ruch żaluzji Możliwość automatycznego ruchu pionowego (góra-dół) żaluzji kierunkowej powietrza.	 Poziomy ruch żaluzji Możliwość poziomego (lewo-prawo) automatycznego ruchu żaluzji kierującej nawiewem powietrza.	 Funkcja gorącego startu Uruchomienie nawiewu w trybie ogrzewania dopiero po wstępnym wygrzaniu wymiennika ciepła.	 Tryb Turbo Funkcja szybkiego chłodzenia lub ogrzewania.	 Tryb nocny Możliwość pracy z ograniczonym poziomem ciśnienia akustycznego w godzinach nocnych.
 Tryb cichej pracy Możliwość pracy urządzenia z obniżonym poziomem ciśnienia akustycznego.	 Kilka prędkości wentylatora Możliwość regulowania biegów wentylatora oraz intensywności nawiewu powietrza.	 Jonizator powietrza Skuteczne oczyszczanie powietrza ze szkodliwych drobnoustrojów oraz nieprzyjemnych zapachów dzięki jonizacji powietrza.	 Zmywalny filtr powietrza Wstępny siatkowy filtr powietrza łatwy w czyszczeniu.	 Samoooczyszczenie Po zakończeniu chłodzenia wentylator jednostki wewnętrznej podtrzymuje czasowo pracę, aby wysuszyć wymiennik ciepła zapobiegając rozwojowi pleśni i grzybów.
 Funkcja osuszania Możliwość usuwania wilgoci z powietrza wewnętrznego.	 Funkcja WiFi Możliwość zdalnego sterowania urządzeniem z poziomu smartfona.	 Timer 24 Możliwość zaprogramowania pracy urządzenia (ON/OFF) w zakresie doby.	 Blokada sterownika Możliwość blokady klawiatury sterownika (pilota).	 Sterowanie centralne (Opcja) Możliwość sterowania wieloma urządzeniami jednocześnie za pomocą opcjonalnego centralnego sterownika.
 Sterowanie pilotem Urządzenie wyposażone w standardzie w pilot bezprzewodowy	 Integracja BMS (Opcja) Możliwość opcjonalnego zdalnego kontrolowania pracy i sterowania urządzeniem.	 Sygnał pozwolenia na pracę (Opcja) Możliwość opcjonalnego sterowania urządzeniem przez zewnętrzny sygnał pozwolenia na pracę (np. karta hotelowa, styk okienny).	 Timer tygodniowy (Opcja) Możliwość zaprogramowania pracy urządzenia (ON/OFF) indywidualnie na każdy dzień tygodnia przy pomocy opcjonalnego sterownika.	 Wyświetlacz LED Urządzenie wyposażone w wyświetlacz LED.
 Sterowanie sterownikiem ściennym (Opcja) Możliwość doposażenia urządzenia w przewodowy kontroler ścienny.	 Technologia I-Action Technologia gwarantująca sprawną pracę kompresora nawet przy niskiej częstotliwości.	 Czynnik R32 Urządzenie napełnione czynnikiem R32	 Funkcja I FEEL Możliwość odczytu temperatury pomieszczenia z czujnika w pilocie bezprzewodowym lub sterownika ściennym.	 Ogrzewanie +8°C Możliwość ogrzewania pomieszczenia do temperatury +8°C np. dla pomieszczeń i obiektów czasowo nieużytkowanych.
 Sprężarka inwerterowa Urządzenie z energooszczędną sprężarką inwerterową z regulacją wydajności	 Funkcja oszczędzania energii Kiedy funkcja ta jest aktywna, ustawienia temperatury są dostępne w ograniczonym zakresie, by oszczędzać energię	 Ogrzewanie do -25°C Możliwość wydajnego ogrzewania do -25°C.		