JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA KANAŁOWA ARYG-LLTA

Jednostka wewnętrzna kanałowa ARYG-LLTA

*w komplecie pilot przewodowy

Dostępne warianty:

- ARYG07LLTA - 2,0kW
- ARYG09LLTA - 2,5kW

Dane techniczne

Model	Jednostka wewnętrzna			ARYG07LLTA	ARYG09LLTA	ARYG12LLTB	ARYG14LLTB	ARYG18LLTB
Klasa kW			kW	2,0	2,5	3,5	4,0	5,0
Zasilanie				jednofazowe, ~230V, 50Hz				
Poziom ciśnienia dźwięku	chłodzenie	H/M/L/Q	dB(A)	28/26/25/24	28/27/26/25	29/28/27/26	32/30/28/26	32/31/30/29
	grzanie			28/26/25/24	28/26/25/24	29/28/27/24	33/30/28/25	33/32/31/29
Poziom mocy akustycznej	chłodzenie	H	dB(A)	57	57	58	60	58
	grzanie			57	57	58	61	59
Przepływ powietrza	chłodzenie	H/M/L/Q	m^3/h	550/490/470/440	600/550/500/450	650/600/550/480	800/700/600/480	940/880/820/750
	grzanie			550/490/470/440	600/550/500/450	650/600/550/480	800/700/600/480	940/880/820/750
Wymiary netto			mm	198×700×620	198×700×620	198×700×620	198×700×620	198×900×620
Masa			kg(lbs)	17 (37)	19 (42)	19 (42)	19 (42)	23 (51)
Średnica przyłączy		Ciecz/Gaz	mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	6,35/12,70
Spręż dyspozycyjny			Pa	0 do 90				
Pompka skroplin				Standard				

Prosimy o sprawdzenie kompatybilności z wybranym agregatem multisplit.