

# JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA KANAŁOWA FUJITSU ARXG-KLLAP



## Klimatyzator kanałowy Fujitsu ARXG-KLLAP

**Smukła konstrukcja.** Smukła obudowa umożliwia montaż w wąskiej przestrzeni międzysufitowej. Pompka skroplin w standardowym wyposażeniu.

**Kompaktowa i lekka jednostka zewnętrzna.** Zwarta i lekka konstrukcja jednostki zewnętrznej pozwala na większą dowolność w wyborze miejsca montażu.

**Szeroki zakres sprężu dyspozycyjnego.** Zastosowanie silnika wentylatora na prąd stały umożliwia zmianę dostępnego sprężu w zakresie od 0 do 90 Pa. Ustawienia sprężu można zmienić za pomocą pilota.

**Automatyczna kratka nawiewna (opcja).** Elegancka automatyczna kratka nawiewna podnosi komfort użytkowania i estetykę wnętrza.

**Praca w niskich temperaturach.** Chłodzenie do +46°C. Grzanie do -15°C.

\*w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY

## Dostępne warianty:

- ARXG07KLLAP - 2,0kW
- ARXG09KLLAP - 2,5kW
- ARXG12KLLAP - 3,5kW
- ARXG14KLLAP - 4,0kW

- ARXG18KLLAP - 5,0kW

## Dane techniczne

Model	Jednostka wewnętrzna		ARXG07KLLAP	ARXG09KLLAP	ARXG12KLLAP	ARXG14KLLAP	ARXG18KLLAP
Klasa kW	kW		2,0	2,5	3,5	4,0	5,0
Zasilanie	jednofazowe, ~230V, 50Hz						
Poziom ciśnienia dźwięku	chłodzenie	H/M/L/Q	28/26/25/24	28/27/26/25	29/28/27/26	32/30/28/26	32/30/29/27
	grzanie		28/26/25/24	28/26/25/24	29/28/27/24	32/30/28/25	32/30/29/27
Poziom mocy akustycznej	chłodzenie	H	57	57	58	60	58
	grzanie		57	57	58	60	58
Przepływ powietrza	chłodzenie	H/M/L/Q	550/490/470/440	600/550/500/450	650/600/550/480	800/700/600/480	940/880/820/750
	grzanie		550/490/470/440	600/550/500/450	650/600/550/480	800/700/600/480	940/880/820/750
Wymiary netto	mm		198x700x620	198x700x620	198x700x620	198x700x620	198x900x620
Masa	kg(lbs)		16 (35)	17 (37)	17 (37)	17 (37)	20 (44)
Srednica przyłączy	ciecz/gaz		6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,70
Spreż dyspozycyjny	Pa		0 do 90	0 do 90	0 do 90	0 do 90	0 do 90
Pompka skroplin			Standard	Standard	Standard	Standard	Standard

**Prosimy o sprawdzenie kompatybilności z wybranym agregatem multisplit.**