

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA KASETA OKRĄGŁA PRZEPŁYWOWA DAIKIN FXFQ25A ROUND FLOW



Jednostka wewnętrzna kaseta okrągła przepływowa DAIKIN FXFQ25A Round Flow

Cechy produktu:

- Dzięki automatycznemu czyszczeniu filtra uzyskuje się wyższą efektywność i; komfort oraz obniżenie kosztów konserwacji. Dostępne 2 filtry: filtr standardowy i filtr z drobniejszą siatką filtracyjną (do zastosowań z obecnością pyłów o małej wielkości cząstek np. sklepy odzieżowe)
- Dwa opcjonalne czujniki inteligentne podnoszą poziom efektywności energetycznej i komfortu.
- Indywidualne sterowanie klapami: elastyczność pozwalająca na dopasowanie do każdego kształtu pomieszczenia bez zmiany położenia jednostki!
- Najniższa wysokość instalacyjna na rynku: 214 mm dla klasy 20-63
- Nowoczesny panel dekoracyjny dostępny w 3 różnych wariantach: biały (RAL9010) z szarymi żaluzjami, całkowicie biały (RAL9010) bądź panel z funkcją automatycznego czyszczenia
- Niższe zużycie energii dzięki specjalnie zaprojektowanemu małemu, rurowemu wymiennikowi ciepła, silnikowi wentylatora DC i pompce skroplin
- Opcjonalny wlot świeżego powietrza
- Wylot kanałowy rozgałęźnika pozwala zoptymalizować rozkład powietrza w pomieszczeniach o nieregularnym kształcie lub pozwala dostarczyć powietrze do niewielkich przylegających pomieszczeń
- Standardowa pompka skroplin o wysokości podnoszenia 675mm zwiększa elastyczność projektu i szybkość instalacji

Korzysci

Czujnik obecności i podłogowy - przekierowuje powietrze z dala od osób wykrytych w pomieszczeniu, gdy sterowanie nawiewem powietrza jest włączone. Czujnik podłogowy wykrywa średnią temperaturę podłogi i zapewnia równomierny rozkład temperatury pomiędzy sufitem a podłogą.

Filtr z funkcją automatycznego czyszczenia - Filtr oczyszcza się automatycznie jeden raz dziennie. Łatwość utrzymania oznacza, optymalną energooszczędność i maksymalny komfort bez kosztownej i czasochłonnej konserwacji.

Cicha praca - Jednostki wewnętrzne firmy Daikin działają bardzo cicho. Gwarantujemy także, że jednostki zewnętrzne nie zakłócają spokoju otoczenia.

Indywidualne sterowanie klapą nawiewu - Indywidualne sterowanie klapą nawiewu za pośrednictwem przewodowego sterownika - dostosowanie do każdej nowej konfiguracji pomieszczenia. Dostępne opcjonalnie zestawy zamknięcia.

Multi tenant - Główne zasilanie jednostek wewnętrznych można wyłączyć, gdy opuszczamy hotel lub biuro.

Inwerter - Sprężarki inwerterowe w sposób nieprzerwany regulują prędkość sprężarki dostosowując ją do aktualnych potrzeb. Rzadsze, energooszczędne cykle załączania i zatrzymywania zmniejszają zużycie energii (do 30%) i zapewniają bardziej stabilną temperaturę.

Praca podczas nieobecności - Pozwala utrzymać żadaną temperaturę w pomieszczeniu na wybranym poziomie podczas nieobecności użytkowników. To pozwala na oszczędność energii.

Tylko wentylator - Klimatyzator może działać jako wentylator, nawiewając powietrze bez chłodzenia lub grzania

Zapobieganie przeciągom - Gdy rozpoczyna się nagrzewanie lub termostat jest wyłączony, kierunek wylotu powietrza ustawiony zostaje poziom, a prędkość wentylatora na niską, aby zapobiec uczuciu przeciągu. Po rozgrzaniu, kierunek wylotu powietrza i prędkość wentylatora ustawiane są zgodnie z ustawieniem.

Automatyczne przełączenie chłodzenie-grzanie - Automatyczne wybranie trybu chłodzenia lub grzania w celu osiągnięcia ustawionej temperatury.

Zapobieganie zabrudzeniom sufitu - Funkcja zapobiegająca zbyt długiemu poziomemu nawiewowi powietrza w celu uniknięcia zabrudzenia sufitu.

Automatyczny ruch w kierunku pionowym - Możliwość wyboru automatycznego ruchu klap nawiewu w pionie, zapewniający skuteczne rozprowadzenie powietrza i temperatury w całym pomieszczeniu.

Regulacja prędkości wentylatora - 3-stopniowy wybór prędkości wentylatora.

Program osuszania - Program umożliwiający zmniejszenie poziomu wilgotności powietrza bez wahań

temperatury w pomieszczeniu.

Filtr powietrza - Usuwa unoszące się w powietrzu cząsteczki kurzu, zapewniając stały nawiew czystego powietrza.

Timer tygodniowy - Można go ustawić tak, aby rozpoczął grzanie lub chłodzenie o wyznaczonej porze dnia codziennie lub tygodniowo.

Zdalny sterownik bezprzewodowy - Zdalne włączenie, wyłączenie i regulacja klimatyzatora.

Sterownik przewodowy - Włączanie, wyłączanie i regulacja klimatyzatora.

Sterowanie centralne - Włączanie, wyłączanie i regulacja kilku klimatyzatorów z jednego punktu centralnego

Automatyczne ponowne uruchomienie - Po przerwie w dostawie energii elektrycznej, urządzenie uruchomi się ponownie na początkowym ustawieniu.

Autodiagnostyka - Ułatwia konserwację, informując o usterkach i nieprawidłowościach w pracy urządzenia.

Pompa skroplin standard - Ułatwia odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej.