

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA KASETONOWA FUJITSU AUYG-LVLB



Jednostka wewnętrzna kasetonowa FUJITSU AUYG-LVLB

*w komplecie maskownica i pilot bezprzewodowy

Dostępne warianty:

- AUYG12LVLB - 3,5kW
- AUYG14LVLB - 4,0kW
- AUYG18LVLB - 5,0kW

Dane techniczne

Model	Jednostka wewnętrzna			AUYG07LVLA	AUYG09LVLA	AUYG12LVLB	AUYG14LVLB	AUYG18LVLB
Klasa kW	kW			2,0	2,5	3,5	4,0	5,0
Zasilanie	jednofazowe, ~230V, 50Hz							
Poziom ciśnienia dźwięku	chłodzenie	H/M/L/Q	dB(A)	33/31/29/27	33/31/29/27	37/33/31/28	40/35/32/29	42/37/33/29
	grzanie			34/32/29/27	34/32/29/27	37/33/31/28	40/37/34/29	44/40/37/30
Poziom mocy akustycznej	chłodzenie	H	dB(A)	46	46	49	52	54
	grzanie			47	47	49	52	56
Przepływ powietrza	chłodzenie	H/M/L/Q	m ³ /h	540/490/440/390	540/490/440/390	610/530/470/410	680/580/490/410	750/610/520/410
	grzanie			540/490/440/390	540/490/440/390	610/530/470/410	700/620/550/430	800/710/600/450
Wymiary netto	mm			245×570×570	245×570×570	245×570×570	245×570×570	245×570×570
Masa	kg(lbs)			15(33)	15 (33)	15 (33)	15 (33)	15 (33)
Panel	UTG-UFYD-W							
Średnica przyłączy	ciecz/gaz	mm		6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,70	6,35/12,70

Prosimy o sprawdzenie kompatybilności z wybranym agregatem multisplit.