

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA PRZYPODŁOGOWA FUJITSU AGYG-LVCA



Jednostka wewnętrzna przypodłogowa FUJITSU AGYG-LVCA

*w komplecie pilot bezprzewodowy

Dostępne warianty:

- AGYG09LVCA - 2,6kW
- AGYG12LVCA - 3,5kW
- AGYG14LVCA - 4,2kW

Dane techniczne

Model	Jednostka wewnętrzna			AGYG09LVCA	AGYG12LVCA	AGYG14LVCA
Klasa kW	kW			2,5	3,5	4,0
Zasilanie				jednofazowe, ~230V, 50Hz		
Poziom ciśnienia dźwięku	chłodzenie	H/M/L/Q	dB(A)	39/34/28/22	42/36/30/22	44/38/31/22
	grzanie			39/35/30/22	42/38/32/22	44/39/33/22
Poziom mocy akustycznej	chłodzenie	H	dB(A)	52	55	56
	grzanie			52	55	56
Przepływ powietrza	chłodzenie	H/M/L/Q	m ³ /h	530/440/360/270	600/490/380/270	650/520/400/270
	grzanie			530/460/380/270	600/510/410/270	650/540/430/270
Wymiary netto				600×740×200	600×740×200	600×740×200
Masa				14 (31)	14 (31)	14 (31)
Średnica przyłączy	ciecz/gaz	mm		6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,70

Prosimy o sprawdzenie kompatybilności z wybranym agregatem multisplit.