JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA ŚCIENNA FUJITSU ASYG-KMTE

Jednostka wewnętrzna ścienna ASYG-KMTE

Wysoka energooszczędność. Wydajny wymiennik typu lambda, duży wentylator poprzeczny oraz nowy czynnik chłodniczy przyczyniły się do osiągnięcia najwyższej klasy efektywności energetycznej.

Hybrydowy wymiennik. Wydajność wymiany ciepła została znacznie podniesiona dzięki nowej, hybrydowej konstrukcji, uzyskano także najwyższe wskaźniki SEER i SCOP.

Wentylator poprzeczny ø107. Duża średnica wentylatora pozwala uzyskać wysoką wydajność nawiewu przy niskim poborze mocy.

Sterowanie z urządzenia mobilnego (Opcja). Praca w niskich temperaturach Dzięki możliwości wyposażenia tego modelu w opcjonalny interfejs Wi-Fi, pracą urządzenia można sterować z dowolnego miejsca za pomocą urządzenia mobilnego. Instalacja interfejsu jest prosta i nie wymaga specjalistycznych umiejętności.

*w komplecie pilot bezprzewodowy

Dostępne warianty:

- ASYG18KMTE - 5,0 kW
- ASYG22KMTE - 6,0 kW
- ASYG24KMTE - 7,0kW

Dane techniczne

Prosimy o sprawdzenie kompatybilności z wybranym agregatem multisplit.