

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA ŚCIENNA ROTENSO VERSU CLOTH STONE VCS50XI - OUTLET



Klimatyzacja Rotenso Versu Cloth Stone VCS50Xi

Z **Versu Cloth** Stone stworzysz aranżację, w której wszystkie elementy i dekoracje będą spójną stylistycznie całością.

Wymienne, tekstylne panele, idealnie przylegające do frontu klimatyzatora, to nieskrępowana zabawa z kolorem i zmysłowe doświadczenie przyjemnej w dotyku faktury.

Głośność jednostki na najniższym biegu wynosi tylko 19 dB, za niezwykle delikatny, kaskadowy nawiew powietrza – bezpośrednio góra/dół, odpowiada obrotowa pozioma żaluzja 180°.

Cechy produktu:

- obudowa biało-szara
- wymienny panel przedni
- wyjątkowa stylistyka
- kaskadowy nawiew powietrza 180° dzięki obrotowej żaluzji
- głośność tylko 19 dB
- pilot z czujnikiem temp. Smart Follow
- wbudowany jonizator powietrza iAIR
- programator czasowy
- antykorozyjne połączone lamele
- automatyczne żaluzje 4D
- wbudowany moduł Wi-Fi (funkcja modułu Wi-Fi to dodatkowa cecha produktu, aplikacja dostarczana jest przez zewnętrzny podmiot – dewelopera)
- wbudowany pakiet całoroczny SMART (grzałka tacy ociekowej i grzałka karteru)

Kompatybilny z systemami 1:1 SINGLE, 1:X MULTI

Dostępny wariant:

• VCS50Xi

Specyfikacja techniczna

Model				Versu Cloth Stone 5,3 kW
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	5275 (1817-6008)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1600 (140-2300)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	7,0 (0,6-10,0)
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	5568 (1260-6154)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1680 (220-2350)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	7,3 (1,0-10,2)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze			kW	5,3
SEER			W/W	6,3
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	294
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	4,1
SCOP			W/W	4,1
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	1435
Osuszanie			l/h	1,8
Maksymalne zużycie energii			W	2500
Maksymalny prąd pracy			A	10,9
Jednostka wewnętrzna				VCS50Xi R15
Kod produktu EAN				5905567601095
Prędkość wentylatora		T / W / Ś / N / ŚN / C	obr/min	1150 / 970 / 880 / 800 / 760 / 670
Przepływ powietrza		T / W / Ś / N / ŚN / C	m³/h	750 / 590 / 490 / 410 / 330 / 280
Poziom ciśnienia akustycznego		T / W / Ś / N / ŚN / C	dB(A)	41 / 36 / 30 / 28 / 24 / 19
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	54
Pobór mocy			W	23
Prąd pracy			A	0,1
Wymiary netto		S × G × W	mm	920 × 211 × 321
Wymiary brutto		S × G × W	mm	1005 × 295 × 385
Waga netto / Waga brutto			kg	11,5 / 14,4
Odpływ skroplin			mm	16
Kompatybilność z systemami				
1:1 SINGLE				●
1:2 DUAL				
1:X MULTI S-Line				●
1:X MULTI N-Line				
1:X MULTI HP-Line				●