

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA ŚCIENNA ROTENSO VERSU PURE VP50XI - R15 (BIAŁY) - OUTLET



Klimatyzacja Rotenso **Versu Pure VP50Xi biały**

Unikatowy, bardzo elegancki design urządzenia znajdzie swoich fanów wśród miłośników różnych stylów.

Versu Pure zwraca uwagę czystą formą. Oryginalna bryła nawiązuje do designu poprzedników z rodziny Versu. Ponadto biel i dyskretne srebrne lamowania łagodnych krawędzi panelu frontowego klimatyzatora są zgodne z trendami w nowoczesnym wzornictwie.

Delikatny kaskadowy nawiew powietrza 180°, realizowany dzięki obracającej się wokół własnej osi żaluzji poziomej, cicha praca, tylko 19 dB, oraz zaawansowany system oczyszczania powietrza to zalety tego niezwykle wydajnego, całorocznego urządzenia.

Cechy produktu:

- biała kolorystyka obudowy ze srebrnymi zdobieniami
- wyjątkowa stylistyka
- kaskadowy nawiew powietrza 180° dzięki obrotowej żaluzji
- głośność tylko 19 dB
- pilot z czujnikiem temp. Smart Follow
- wbudowany jonizator powietrza iAIR
- programator czasowy
- antykorozyjne połączone lamele
- automatyczne żaluzje 4D
- wbudowany moduł Wi-Fi - funkcja modułu Wi-Fi to dodatkowa cecha produktu, aplikacja dostarczana jest przez zewnętrzny podmiot – dewelopera
- wbudowany pakiet całoroczny SMART - grzałka tacy ociekowej i grzałka karteru

Kompatybilny z systemami 1:1 SINGLE, 1:X MULTI

Dostępny wariant:

- **VP50Xi - biały**

Specyfikacja techniczna

Model				Versu Pure 5,3 kW
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	5275 (1817-6008)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1600 (140-2300)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	7,0 (0,6-10,0)
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	5568 (1260-6154)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1680 (220-2350)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	7,3 (1,0-10,2)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze			kW	5,3
SEER			W/W	6,3
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	294
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	4,1
SCOP			W/W	4,1
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	1435
Osuszanie			l/h	1,8
Maksymalne zużycie energii			W	2500
Maksymalny prąd pracy			A	10,9
Jednostka wewnętrzna				VP50Xi R15
Kod produktu EAN				5905567600999
Prędkość wentylatora	T / W / Ś / N / ŚN / C	obr/min	1150 / 970 / 880 / 800 / 760 / 670	
Przepływ powietrza	T / W / Ś / N / ŚN / C	m³/h	750 / 590 / 490 / 410 / 330 / 280	
Poziom ciśnienia akustycznego	T / W / Ś / N / ŚN / C	dB(A)	41 / 36 / 30 / 28 / 24 / 19	
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	54	
Pobór mocy		W	23	
Prąd pracy		A	0,1	
Wymiary netto	S × G × W	mm	920 × 211 × 321	
Wymiary brutto	S × G × W	mm	1005 × 295 × 385	
Waga netto / Waga brutto		kg	11,5 / 14,4	
Odpływ skroplin		mm	16	

Kompatybilność z systemami	
1:1 SINGLE	•
1:2 DUAL	
1:X MULTI S-Line	•
1:X MULTI N-Line	
1:X MULTI HP-Line	•