

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA VERITAS 2 CH-S_FTXQ2-NG



Veritas 2 to popularna wśród klientów seria klimatyzatorów ściennych. W urządzeniu zastosowano **najnowocześniejsze podzespoły i rozwiązania** technologiczne dzięki czemu w **przystępnej cenie** użytkownik otrzymuje między innymi klasę energetyczną do **A++**, **niewielkie gabaryty** oraz **stylowy panel**. Model ten został również wyposażony w **automatyczne żaluzje pionowe i poziome** (tylko wydajności **18k i 24k**), funkcje **I Feel**, **grzania +8°C** czy komfortowego **trybu nocnego**. Wszystko to sprawia, że Veritas 2 jest bardzo wszechstronnym klimatyzatorem.

- Funkcja I FEEL
- Funkcja grzania +8°C
- Automatyczny pionowy ruch żaluzji
- Automatyczny poziomy ruch żaluzji dla modeli CH-S18FTXQ2-NG i CH-S24FTXQ2-NG)
- Grzałka tacy ociekowej dla modelu CH-S24FTXQ2-NG
- Wbudowany moduł WiFi (możliwość sterowania urządzeniem za pomocą aplikacji)
- Stylowy panel

Dostępne warianty:

- CH-S09FTXQ2-NG
- CH-S12FTXQ2-NG
- CH-S18FTXQ2-NG
- CH-S24FTXQ2-NG

Dane techniczne

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA		Jednostka wewnętrzna			
		CH-S09FTXQ2-NG	CH-S12FTXQ2-NG	CH-S18FTXQ2-NG	CH-S24FTXQ2-NG
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	mm	713x195x270	845x209x289	970x224x300	1078x246x325
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.)	mm	760x259x334	900x272x351	1038x305x380	1145x335x410
Waga netto/brutto	kg	8.0/9.5	10.5/12.5	13.5/16.0	16.0/19.0
Przepływ powietrza	m³/h	300/390/420/500	420/490/620/680	600/700/800/850	800/850/900/950/1000/1100/1250
Poziom ciśnienia akustycznego					
Chłodzenie	dB(A)	25/32/36/39	23/29/32/35/36/38/41	34/38/42/44	33/36/38/40/41/44/48
Grzanie	dB(A)	26/33/36/39	26/28/32/34/36/38/41	37/41/46/48	35/36/40/41/43/47/50

Funkcje

 Inteligentny system odszraniania Automatyczne i inteligentne odszranianie urządzenia przez odwrócenie obiegu.	 Auto restart Uruchomienie urządzenia z zapamiętanymi nastawami po zaniku zasilania.	 Powłoka Blue Fin Wymiennik jednostki zewnętrznej wyposażony w antykorozyjną powłokę wydłużającą jego żywotność.	 Autodiagnoza Automatyczne wykrywanie usterek oraz komunikowanie błędów odpowiednimi kodami.	 Pionowy ruch żaluzji Możliwość automatycznego ruchu pionowego (góra-dół) żaluzji kierunkowej powietrza.
 Funkcja gorącego startu Uruchomienie nawiewu w trybie ogrzewania dopiero po wstępnym wygrzaniu wymiennika ciepła.	 Tryb Turbo Funkcja szybkiego chłodzenia lub ogrzewania.	 Tryb nocny Możliwość pracy z ograniczonym poziomem ciśnienia akustycznego w godzinach nocnych.	 Tryb cichej pracy Możliwość pracy urządzenia z obniżonym poziomem ciśnienia akustycznego.	 Kilka prędkości wentylatora Możliwość regulowania biegów wentylatora oraz intensywności nawiewu powietrza.
 Jonizator powietrza Skuteczne oczyszczanie powietrza ze szkodliwych drobnoustrojów oraz nieprzyjemnych zapachów dzięki jonizacji powietrza.	 Funkcja osuszania Możliwość usuwania wilgoci z powietrza wewnętrznego.	 Samooczyszczenie Po zakończeniu chłodzenia wentylator jednostki wewnętrznej podtrzymuje czasowo pracę, aby wysuszyć wymiennik ciepła zapobiegając rozwojowi pleśni i grzybów.	 Zmywalny filtr powietrza Wstępny siatkowy filtr powietrza łatwy w czyszczeniu.	 Funkcja WiFi Możliwość zdalnego sterowania urządzeniem z poziomu smartfona.
 Timer 24 Możliwość zaprogramowania pracy urządzenia (ON/OFF) w zakresie doby.	 Blokada sterownika Możliwość blokady klawiatury sterownika (pilota).	 Wyświetlacz LED Urządzenie wyposażone w wyświetlacz LED.	 Sterowanie pilotem Urządzenie wyposażone w standardzie w pilot bezprzewodowy	 Sterowanie sterownikiem ściennym (Opcja) Możliwość doposażenia urządzenia w przewodowy kontroler ścienny.
 Funkcja oszczędzania energii Kiedy funkcja ta jest aktywna, ustawienia temperatury są dostępne w ograniczonym zakresie, by oszczędzać energię	 Funkcja I FEEL Możliwość odczytu temperatury pomieszczenia z czujnika w pilocie bezprzewodowym lub sterowniku ściennym.	 Ogrzewanie +8°C Możliwość ogrzewania pomieszczenia do temperatury +8°C np. dla pomieszczeń i obiektów czasowo nieużytkowanych.	 Sprężarka inwerterowa Urządzenie z energooszczędną sprężarką inwerterową z regulacją wydajności.	 Czynnik R32 Urządzenie napełnione czynnikiem R32.
 Technologia I-Action Technologia gwarantująca sprawną pracę kompresora nawet przy niskiej częstotliwości.				