

KANAŁOWE DUCT AE-2MLERA DO ZABUDOWY



Urządzenia kanałowe DUCT AE-2MLERA do zabudowy

- **Silnik wentylatora DC.** W klimatyzatorach Haier zastosowano silnik wentylatora DC. W porównaniu z konwencjonalnym silnikiem wentylatora AC, silnik DC gwarantuje wydajną pracę.
- **Wbudowana pompka skroplin.** Wbudowana pompka skroplin, która wypompowuje wodę z tacy ociekowej urządzenia, pozwala na łatwe i elastyczne projektowanie instalacji. Ma ona za zadanie odprowadzanie wody do odpływu, w przypadku braku możliwości odprowadzenia grawitacyjnego. Wbudowana pompka skroplin nie wymaga montażu dodatkowego osprzętu.

Dostępne warianty:

- AE72MLERA
- AE92MLERA
- AE122MLERA
- AE162MLERA
- AE182MLERA
- AE242MLERA

Dane techniczne

Model		AD072MQERA	AD092MQERA	AD122MQERA	AD152MQERA	AD182MQERA	AE162MLERA	AE182MLERA	AE242MLERA	
Wydajność	Chłodzenie	kBtu/h	7.6	9.6	12.1	15.1	18.2	15.3	19.1	24.2
		kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	4.5	5.6	7.1
	Grzanie	kBtu/h	8.6	10.6	13.6	17	20	17.1	21.5	27.3
		kW	2.5	3.2	4	5	6.3	5	6.3	8
Parametry elektryczne	Zasilanie	f/V/Hz	1/220-240/50(60)	1/220-240/50(60)	1/220-240/50(60)	1/220-240/50(60)	1/220-240/50(60)	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60
Osłagi	Przepływ powietrza (H/M/L)	m ³ /h	500/410/360	600/510/450	700/580/500	780/680/600	900/780/600	950/830/720	950/830/720	950/830/720
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	50/23/23	50/23/23	52/29/26	52/29/26	52/29/26	40/37/35	42/39/36	42/39/36
Montaż	Wymiary netto (szer./gl./wys.)	mm	750/635/280	750/635/280	750/635/280	750/635/280	750/635/280	53/50/48	55/52/49	55/52/49
	Wymiary brutto z opakowaniem (szer./gl./wys.)	mm	980/740/335	980/740/335	980/740/335	980/740/335	980/740/335	1116/221/624	1116/221/624	1116/221/624
	Waga netto/brutto	kg	29/35	29/35	29/35	29/35	29/35	1198/295/707	1198/295/707	1198/295/707
	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	31/39	31/39	31/39
	Średnica przewodu gazowego	mm	9.52	9.52	12.7	12.7	12.7	6.35	6.35	9.52
	Spręż dyspozycyjny (standard/maks.)	Pa	0-200	0-200	0-200	0-200	0-200	12.7	12.7	15.88
Pompka skroplin	O – opcja, S – standard, W – bez		S	S	S	S	0/30	0/30	0/30	
Sterowniki	Przewodowy (opcja)	/	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A
		/	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK
		/	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT
	Bezprzewodowy (opcja)	/	YR-HD	YR-HD	YR-HD	YR-HD	YR-HD	YR-HD	YR-HD	YR-HD
		/	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01