

KASETONOWE 4-STRONNE PLFY WL10-WL32 VFM



Urządzenia kasetonowe 4-stronne PLFY WL10-WL32 VFM.

Zalety:

- **Wymiar rastra euro.** Niewielkie wymiary 570 x 570 mm ułatwiają zabudowę w istniejącym suficie podwieszanym zgodnie ze znormalizowanym wymiarem rastra euro.
- **Pompka skroplin.** Wbudowana pompka skroplin odznacza się wysokością tłoczenia 850 mm.
- **Na wyposażeniu standardowym przyłączy świeżego powietrza.** W obudowie kasety wycięty jest standardowo otwór na wlot świeżego powietrza.
- **Maskownica może zawierać odbiornik podczerwieni.** Maskownica SLP-2FA do pilota przewodowego. W maskownicy SLP-2FALM wbudowany jest odbiornik podczerwieni oraz sterownik PAR-SL100A-E. Żaden dodatkowy odbiornik nie jest zatem wymagany.
- **Poziomy nawiew powietrza.**
- **Opcjonalny czujnik 3D i-see.**
- **Możliwość podłączenia do systemów Y HVRF za pomocą opcjonalnego zestawu zaworu PAC-SK04VK-E.**

Dostępne warianty:

- PLFY-WL10VFM-E1/SLP-2FA/PAC-SK35VK
- PLFY-WL10VFM-E1/SLP-2FALM/PAC-SK35VK
- PLFY-WL15VFM-E1/SLP-2FA/PAC-SK35VK
- PLFY-WL15VFM-E1/SLP-2FALM/PAC-SK35VK
- PLFY-WL20VFM-E1/SLP-2FA/PAC-SK35VK
- PLFY-WL20VFM-E1/SLP-2FALM/PAC-SK35VK
- PLFY-WL25VFM-E1/SLP-2FA/PAC-SK35VK

- PLFY-WL25VFM-E1/SLP-2FALM/PAC-SK35VK
- PLFY-WL32VFM-E1/SLP-2FA/PAC-SK35VK
- PLFY-WL32VFM-E1/SLP-2FALM/PAC-SK35VK

Dane techniczne

Model	PLFY-WL10VFM-E1	PLFY-WL15VFM-E1	PLFY-WL20VFM-E1	PLFY-WL25VFM-E1	PLFY-WL32VFM-E1	
Maskownica do pilota przewodowego	SLP-2FA	SLP-2FA	SLP-2FA	SLP-2FA	SLP-2FA	
Maskownica z pilotem bezprzewodowym	SLP-2FALM2	SLP-2FALM2	SLP-2FALM2	SLP-2FALM2	SLP-2FALM2	
Zestaw zaworu HVRV-Y	PAC-SK35VK-E	PAC-SK35VK-E	PAC-SK35VK-E	PAC-SK35VK-E	PAC-SK35VK-E	
Chłodzenie	Moc chłodnicza (kW)	1,2	1,7	2,2	2,8	3,6
	Pobór mocy (kW)	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04
Grzanie	Moc grzewcza (kW)	1,4	1,9	2,5	3,2	4,0
	Pobór mocy (kW)	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04

Model	PLFY-WL10VFM-E1	PLFY-WL15VFM-E1	PLFY-WL20VFM-E1	PLFY-WL25VFM-E1	PLFY-WL32VFM-E1	
Maskownica do pilota przewodowego	SLP-2FA	SLP-2FA	SLP-2FA	SLP-2FA	SLP-2FA	
Maskownica do pilota bezprzewodowego	SLP-2FALM2	SLP-2FALM2	SLP-2FALM2	SLP-2FALM2	SLP-2FALM2	
Wydatek powietrza (m ³ /h)	N / Ś / W	360 / 390 / 420	360 / 420 / 480	390 / 420 / 480	390 / 450 / 540	390 / 540 / 720
Poziom hałasu (dB(A))*	N / Ś / W	25 / 26 / 27	25 / 26 / 29	27 / 29 / 31	27 / 30 / 34	27 / 33 / 41
Wymiary (maskownica) (mm)**	Szer. / Gł. / Wys.	570 (625) / 570 (625) / 208 (10)	570 (625) / 570 (625) / 208 (10)	570 (625) / 570 (625) / 208 (10)	570 (625) / 570 (625) / 208 (10)	570 (625) / 570 (625) / 208 (10)
Masa (maskownica) (kg)		13 (3)	13 (3)	14 (3)	14 (3)	14 (3)
Przyłącza wody Ø (mm)***		20 / 20	20 / 20	20 / 20	20 / 20	20 / 20
Napięcie zasilania (V, faza, Hz)		220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Prąd pracy przy chłodzeniu / grzaniu (A)		0,23 / 0,17	0,24 / 0,18	0,26 / 0,20	0,29 / 0,23	0,38 / 0,32

* Poziom hałasu mierzony centralnie w odległości 1,5 m poniżej maskownicy

** Zalecana wysokość do zabudowy, wartość w nawiasach oznacza widoczną wysokość maskownicy

*** Wymagana średnica wewnętrzna