

## KASETONOWE CASSETTE AB-2MBERA



### Urządzenia kasetonowe 2-stronne MRV Cassette AB-2MBERA

- **Silnik wentylatora DC.** Urządzenia Haier są wyposażone w silnik DC, który charakteryzuje się dużo większą oszczędnością energii oraz niższym poziomem hałasu. W porównaniu z konwencjonalnym silnikiem wentylatora AC, silnik DC gwarantuje wydajną pracę.
- **Wbudowana pompka skroplin.** Wbudowana pompka skroplin, która wypompowuje wodę z tacy ociekowej urządzenia, pozwala na łatwe i elastyczne projektowanie instalacji. Ma ona za zadanie odprowadzanie wody do odpływu, w przypadku braku możliwości odprowadzenia grawitacyjnego. Wbudowana pompka skroplin nie wymaga montażu dodatkowego osprzętu.
- **Kompaktowa konstrukcja.** Jednostki kasetonowe CASSETTE o 2-stronnym przepływie powietrza mają jedynie 220 mm wysokości i wymagają niewiele miejsca na montaż.

### Dostępne warianty:

- AB72MBERA
- AB92MBERA
- AB122MBERA
- AB162MBERA
- AB182MBERA

## Dane techniczne

Model		AB072MBERA	AB092MBERA	AB122MBERA	AB162MBERA	AB182MBERA	
Wydajność	Chłodzenie	kBtu/h	7.5	9.6	12.3	15.4	19.1
		kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6
	Grzanie	kBtu/h	8.5	10.9	13.6	17.1	21.5
		kW	2.5	3.2	4	5	6.3
Parametry elektryczne	Zasilanie	f/V/Hz	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60
Osiągi	Przepływ powietrza [H/M/L]	m <sup>3</sup> /h	840/700/550	840/700/550	840/700/550	840/700/550	840/700/550
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	42/37/33	42/37/33	42/37/33	44/39/34	44/39/34
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	55/50/46	55/50/46	55/50/46	57/52/47	57/52/47
Montaż	Wymiary netto (szer./gl./wys.)	mm	817/620/220	817/620/220	817/620/220	817/620/220	817/620/220
	Wymiary brutto z opakowaniem (szer./gl./wys.)	mm	1015/695/260	1015/695/260	1015/695/260	1015/695/260	1015/695/260
	Waga netto/brutto	kg	21/23	21/23	21/23	21/23	21/23
	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
	Średnica przewodu gazowego	mm	9.52	9.52	12.7	12.7	12.7
Maskownica	Model	Opcja	P2B-1055IB	P2B-1055IB	P2B-1055IB	P2B-1055IB	P2B-1055IB
	Wymiary netto (szer./gl./wys.)	mm	1055/680/68	1055/680/68	1055/680/68	1055/680/68	1055/680/68
	Wymiary brutto z opakowaniem (szer./gl./wys.)	mm	1110/720/160	1110/720/160	1110/720/160	1110/720/160	1110/720/160
	Waga netto/brutto	kg	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8
Sterownik	Przewodowy [opcja]	/	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A
		/	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK
		/	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT
	Bezprzewodowy [opcja]	/	YR-HD	YR-HD	YR-HD	YR-HD	YR-HD
		/	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01
		/	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01