

KASETONOWE CASSETTE AB-2MCERA



Urządzenia kasetonowe o obwodowym przepływie powietrza MRV Cassette AB-2MCERA

- **Silnik wentylatora DC.** W klimatyzatorach Haier zastosowano silnik wentylatora DC. W porównaniu z konwencjonalnym silnikiem wentylatora AC, silnik DC gwarantuje wydajną pracę
- **Wbudowana pompka skroplin.** Wbudowana pompka skroplin, która wypompowuje wodę z tacy ociekowej urządzenia, pozwala na łatwe i elastyczne projektowanie instalacji. Ma ona za zadanie odprowadzanie wody do odpływu, w przypadku braku możliwości odprowadzenia grawitacyjnego. Wbudowana pompka skroplin nie wymaga montażu dodatkowego osprzętu.

Dostępne warianty:

- AB52MCERA
- AB72MCERA
- AB92MCERA
- AB122MCERA
- AB162MCERA
- AB182MCERA

Dane techniczne

Model		AB052MCERA	AB072MCERA	AB092MCERA	AB122MCERA	AB162MCERA	AB182MCERA(C)	
Wydajność	Chłodzenie	kBtu/h	5.1	7.5	9.5	12.3	4.5	19.1
		kW	1.5	2.2	2.8	3.6	17.1	5.6
	Grzanie	kBtu/h	5.8	8.5	10.9	13.6	5	21.5
		kW	1.7	2.5	3.2	4	1/220-230/50/60	6.3
Parametry elektryczne	Zasilanie	r/W/Hz	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	700/590/480	1/220-230/50/60
Osiągi	Przepływ powietrza (H/M/L)	m³/h	650/540/430	700/590/480	700/590/480	700/590/480	33/30/29	700/590/480
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	31/29/28	32/30/29	32/30/29	32/30/29	47/44/43	33/30/29
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	45/43/42	46/44/43	46/44/43	46/44/43	570/570/260	47/44/43
Montaż	Wymiary netto (szer./gl./wys.)	mm	570/570/260	570/570/260	570/570/260	570/570/260	718/680/380	570/570/260
	Wymiary brutto z opakowaniem (szer./gl./wys.)	mm	718/680/380	718/680/380	718/680/380	718/680/380	19/22	718/680/380
	Waga netto/brutto	kg	16/19	16/19	16/19	19/22	6.35	19/22
	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35	6.35	12.7	6.35
	Średnica przewodu gazowego	mm	9.52	9.52	9.52	12.7	PB-700IB	12.7
Maskownica	Model	Opcja	PB-700IB	PB-700IB	PB-700IB	PB-700IB	700/700/60	PB-700IB
	Wymiary netto (szer./gl./wys.)	mm	700/700/60	700/700/60	700/700/60	700/700/60	740/740/115	700/700/60
	Wymiary brutto z opakowaniem (szer./gl./wys.)	mm	740/740/115	740/740/115	740/740/115	740/740/115	2.8/4.5	740/740/115
	Waga netto/brutto	kg	2.8/4.5	2.8/4.5	2.8/4.5	2.8/4.5		2.8/4.5
Sterownik	Przewodowy (opcja)	/	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-F17A	YR-F17A	YR-F17A
		/	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK
		/	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT
	Bezprzewodowy (opcja)	/	YR-HD	YR-HD	YR-HD	YR-HD	YR-HD	YR-HD
		/	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01
		/						