

KASETONOWE CASSETTE AB-2MNERA



Urządzenia kasetonowe o obwodowym przepływie powietrza MRV Cassette AB-2MNERA

- **Silnik wentylatora DC.** W klimatyzatorach Haier zastosowano silnik wentylatora DC. W porównaniu z konwencjonalnym silnikiem wentylatora AC, silnik DC gwarantuje wydajną pracę
- **Wbudowana pompka skroplin.** Wbudowana pompka skroplin, która wypompowuje wodę z tacy ociekowej urządzenia, pozwala na łatwe i elastyczne projektowanie instalacji. Ma ona za zadanie odprowadzanie wody do odpływu, w przypadku braku możliwości odprowadzenia grawitacyjnego. Wbudowana pompka skroplin nie wymaga montażu dodatkowego osprzętu.

Dostępne warianty:

- AB52MCERA
- AB72MCERA
- AB92MCERA
- AB122MCERA
- AB162MCERA
- AB182MCERA

Dane techniczne

Model		AB182MNERA	AB242MNERA	AB282MNERA	AB302MNERA	AB342MNERA	AB482MNERA	AB602MNERA	
Wydajność	Chłodzenie	kBtu/h	19.1	24.2	27.3	30.7	38.2	47.8	
		kW	5.6	7.1	8	9	11.2	14	16
	Grzanie	kBtu/h	21.5	27.3	30.7	34.1	42.7	54.6	61.2
		kW	6.3	8	9	10	12.5	16	18
Parametry elektryczne	Zasilanie	f/V/Hz	1,220-230/50/60	1,220-230/50/60	1,220-230/50/60	1,220-230/50/60	1,220-230/50/60	1,220-230/50/60	
Osiągi	Przepływ powietrza (H/M/L)	m ³ /h	1000/810/620	1380/1190/1000	1380/1190/1000	2050/1860/1670	2050/1860/1670	2100/1910/1720	2100/1910/1720
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	33/30/29	35/34/31	37/35/31	37/35/31	37/35/31	44/40/36	44/40/36
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	47/44/43	49/48/45	51/49/45	51/49/45	51/49/45	50/54/50	50/54/50
Montaż	Wymiary netto (szer./gl./wys.)	mm	840/840/183	840/840/204	840/840/204	840/840/246	840/840/246	840/840/288	840/840/288
	Wymiary brutto z opakowaniem (szer./gl./wys.)	mm	983/983/268	983/983/290	983/983/290	983/983/331	983/983/331	983/983/373	983/983/373
	Waga netto/brutto	kg	25/28	25/28	25/28	25/28	25/28	25/28	25/28
	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
	Średnica przewodu gazowego	mm	12.7	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88
Maskownica	Model	Opcja	PB-950JB	PB-950JB	PB-950JB	PB-950JB	PB-950JB	PB-950JB	
	Wymiary netto (szer./gl./wys.)	mm	950/950/60	950/950/60	950/950/60	950/950/60	950/950/60	950/950/60	
	Wymiary brutto z opakowaniem (szer./gl./wys.)	mm	992/992/115	992/992/115	992/992/115	992/992/115	992/992/115	992/992/115	
	Waga netto/brutto	kg	6/7.5	6/7.5	6/7.5	6/7.5	6/7.5	6/7.5	
Sterownik	Przewodowy (opcja)	/	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	
		/	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	
		/	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	
	Bezprzewodowy (opcja)	/	YR-HD	YR-HD	YR-HD	YR-HD	YR-HD	YR-HD	
		/	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	