

KLIMAKONWEKTOR KASETONOWY CH-FC_0K2 + PANEL T-MBQ4-__



Klimakonwektory **kasetonowe** serii **K2** to urządzenia **uniwersalne** stosowane zarówno do pomieszczeń biurowych, pokoi hotelowych, sklepów jak i restauracji. Dzięki łatwemu zabudowaniu w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz estetycznemu panelowi idealnie się one komponują praktycznie z każdym stylem. Szeroki zakres wydajności nominalnej chłodzenia od **3,0 do 12,9 kW** sprawia, że mogą one obsługiwać zarówno niewielkie jak i kilkudziesięciometrowe lokale. Urządzenie wyposażone jest w standardzie w **4 kierunkowy nawiew powietrza**, dzięki czemu rozpływ powietrza w pomieszczeniu jest bardzo komfortowy. Klimakonwektor w standardzie sterowany **pilotem bezprzewodowym** między innymi z możliwością **regulacji biegów wentylatora** oraz **żaluzji kierunkowych**. Dodatkowo urządzenia posiada w standardzie **pompkę skroplin**.

- Konstrukcja 2-rurowa
- Zmywalny filtr wstępny
- Bezprzewodowy pilot na podczerwień
- Wielobiegowy silnik wentylatora
- Czterokierunkowy nawiew
- Szeroki zakres wydajności
- Obsługa zewnętrznego zaworu 3-drogowego
- Wbudowana pompka skroplin

Dostępne warianty:

- CH-FC030K2 + PANEL T-MBQ4-03B1
- CH-FC040K2 + PANEL T-MBQ4-03B1
- CH-FC050K2 + PANEL T-MBQ4-03B1

- CH-FC060K2 + PANEL T-MBQ4-02C
- CH-FC060K2 + PANEL T-MBQ4-02C
- CH-FC085K2 + PANEL T-MBQ4-02C
- CH-FC100K2 + PANEL T-MBQ4-02C
- CH-FC120K2 + PANEL T-MBQ4-02C
- CH-FC150K2 + PANEL T-MBQ4-02C

Dane techniczne


Model		CH-FC30K2	CH-FC40K2	CH-FC50K2	CH-FC060K2	CH-FC085K2	CH-FC100K2	CH-FC120K2	CH-FC150K2
Panel		T-MBQ4-03B1	T-MBQ4-03B1	T-MBQ4-03B1	T-MBQ4-02C	T-MBQ4-02C	T-MBQ4-02C	T-MBQ4-02C	T-MBQ4-02C
Przepływ powietrza wysoki/średni/niski	m3/h	510/440/360	680/580/480	850/730/600	1000/850/720	1400/1190/1010	1600/1360/1150	2000/1700/1440	2550/2170/1840
Chłodzenie									
Wydajność wysoka/średnia/niska	kW	3.0/2.8/2.6	3.7/3.4/3.1	4.5/4.1/3.8	5.7/4.7/3.9	7.3/6.5/5.7	8.2/7.4/6.5	10.4/9.3/8.2	12.9/11.5/10.2
Przepływ wody	l/h	8.7	10.7	12.9	980	1250	1414	1787	2219
Spadek ciśnienia wody	kPa	14	15	16	23.8	27.0	31.2	44.0	40.0
Grzanie									
Wydajność wysoka/średnia/niska	kW	4.0/3.5/3.2	5.1/4.4/4.0	6.0/5.16/4.7	9.7/7.7/6.3	12.4/9.9/8.1	13.9/11.1/9.0	17.6/14.1/11.4	17.6/14.1/11.4
Spadek ciśnienia wody	kPa	14	15	16	16.4	14.6	14.8	34.7	36.7
Zasilanie	V ~Hz/faza	230V ~50Hz/1 faza	230V ~50Hz/1 faza	230V ~50Hz/1 faza	230V ~50Hz/1 faza	230V ~50Hz/1 faza	230V ~50Hz/1 faza	230V ~50Hz/1 faza	230V ~50Hz/1 faza
Pobór mocy	W	35	60	75	125	150	155	190	190
Poziom ciśnienia wysoki/średni/niski	dB(A)	36/32/27	42/38/33	45/41/36	45/41/36	47/43/38	48/44/39	49/45/40	50/46/41
Wymiennik									
Ilość rzędów		2	2	2	2	2	2	2	3
Maksymalne ciśnienie robocze	MPa	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
Panel									
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	mm	715x123x715	715x123x715	715x123x715	950x45x950	950x45x950	950x45x950	950x45x950	950x45x950
Masa	kg	3	3	3	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
Przyłącza									
Przyłącza wodne wlot/wylot	cal	RC3/4	RC3/4	RC3/4	RC3/4	RC3/4	RC3/4	RC3/4	RC3/4
Odwodnienie	mm	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32

Funkcje



EASY

Łatwa konserwacja
Konstrukcja urządzenia ułatwiająca czyszczenie i serwis.



Kompaktowa konstrukcja Urządzenie o niewielkich wymiarach ułatwiających transport i montaż.



Konstrukcja 2-rurowa Urządzenie w układzie 2-rurowym.



Wbudowana pompka skroplin Urządzenie wyposażone w pompkę skroplin ułatwiającą odprowadzenie kondensatu.



Auto restart Uruchomienie urządzenia z zapamiętanymi nastawami po zaniku zasilania.



Autodiagnoza Automatyczne wykrywanie usterek oraz komunikowanie błędów odpowiednimi kodami.



Low

Start przy obniżonym napięciu Bezpieczne uruchomienie urządzenia przy obniżonym napięciu zasilania.



Zabezpieczenia pracy Urządzenie wyposażone w funkcje i technologie gwarantujące niezawodność działania oraz zabezpieczające podzespoły.



Zmywalny filtr powietrza Wstępny siatkowy filtr powietrza łatwy w czyszczeniu.



Funkcja gorącego startu Uruchomienie nawiewu w trybie ogrzewania dopiero po wstępnym wygrzaniu wymiennika ciepła.



Tryb cichej pracy Możliwość pracy urządzenia z obniżonym poziomem ciśnienia akustycznego.



Kilka prędkości wentylatora Możliwość regulowania biegów wentylatora oraz intensywności nawiewu powietrza.



Tryb Auto Tryb automatycznej pracy urządzenia.



Timer 24 Możliwość zaprogramowania pracy urządzenia (ON/OFF) w zakresie doby.



Sygnał pozwolenia na pracę (Opcja) Możliwość opcjonalnego sterowania urządzeniem przez zewnętrzny sygnał pozwolenia na pracę (np. karta hotelowa, styk okienny).



Blokada sterownika Możliwość blokady klawiatury sterownika (pilota).



Sterowanie pilotem Urządzenie wyposażone w standardzie w pilot bezprzewodowy