

KLIMAKONWEKTOR PRZYPODŁOGOWY CH-FFC_K2



Klimakonwektory **przypodłogowe** serii **K2** to urządzenia zaprojektowane do **montażu pionowego**. Szeroki zakres wydajności nominalnej chłodzenia od **2,3 do 8,3 kW** oraz kompaktowe gabaryty sprawiają, że mogą one obsługiwać zarówno niewielkie jak i kilkudziesięciometrowe lokale. Klimakonwektor w standardzie sterowany **pilotem bezprzewodowym** z możliwością doposażenia w **sterowniki opcjonalne naścienne**. Klimakonwektorem można ponadto sterować **opcjonalnie sygnałami BMS** (RS485).

- Szeroki wybór opcjonalnych sterowników
- Montaż pionowy
- Wlot powietrza od dołu
- Przyłącze rur do wyboru z lewej bądź prawej strony
- Bezprzewodowy pilot na podczerwień
- RS485(BMS) opcjonalnie

Dostępne warianty:

CH-FFC22K2
CH-FFC30K2
CH-FFC42K2
CH-FFC53K2
CH-FFC67K2
CH-FFC82K2

Dane techniczne


Model		CH-FFC22K2	CH-FFC30K2	CH-FFC42K2	CH-FFC53K2	CH-FFC67K2	CH-FFC82K2
Przepływ powietrza (niska/średnia/wysoka)	m ³ /h	139/192/255	184/284/425	319/450/595	404/574/800	591/885/1150	836/1132/1300
Chłodzenie							
Wydajność (niska/średnia/wysoka)	kW	1.5/1.9/2.3	1.6/2.3/3.1	2.5/3.4/4.2	3.3/4.3/5.4	4.2/5.8/6.8	5.9/7.5/8.3
Przepływ wody (niska/średnia/wysoka)	l/h	249/317/386	280/387/523	425/580/720	567/729/917	727/995/1157	1007/1289/1414
Spadek ciśnienia wody (niska/średnia/wysoka)	kPa	21.7/33.2/49.3	10.6/19.7/33.7	16.9/29.1/44.3	29.7/46.2/68.6	18.7/33.7/46.5	40.3/63.6/74.8
Grzanie							
Wydajność (niska/średnia/wysoka)	kW	1.4/1.9/2.4	1.4/2.1/3.2	2.4/3.3/4.1	3.2/4.4/5.7	4.0/5.8/7.2	5.7/7.6/8.5
Spadek ciśnienia wody (niska/średnia/wysoka)	kPa	16.1/24.6/36.5	6.8/13.9/25.8	14.6/26.1/39.6	21.2/36.8/59.4	15.4/30.1/44.3	30.3/49.8/65.1
Zasilanie	V ~Hz/faza	230V ~50Hz/ 1 faza	230V ~50Hz/ 1 faza	230V ~50Hz/ 1 faza	230V ~50Hz/1 faza	230V ~50Hz/ 1 faza	230V ~50Hz/ 1 faza
Pobór mocy (niska/średnia/wysoka)	W	15/24/40	14/26/47	19/32/51	35/54/91	64/89/110	82/104/118
Poziom ciśnienia akustycznego (niska/średnia/wysoka)	dB(A)	27/35/42	19/25/34	24/33/40	31/40/47	33/44/50	37/45/50
Maksymalne ciśnienie MPa		1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
Jednostka							
Wymiary szer. x wys. x głęb.	mm	790x495x200	1020x495x200	1240x495x200	1240x495x200	1360x495x200	1360x591x200
Masa	kg	16.7/22.2	20.8/26.8	25.4/32.4	25.4/32.4	28.5/36.0	34.0/42.0
Przyłącza wodne wlot/wylot	cal	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4
Odwodnienie	mm	Ø18.5	Ø18.5	Ø18.5	Ø18.5	Ø18.5	Ø18.5

Funkcje



EASY

Łatwa konserwacja
Konstrukcja urządzenia
ułatwiająca czyszczenie i
serwis.



Kompaktowa
konstrukcja
Urządzenie o
niewielkich
wymiarach
ułatwiających
transport i montaż.



Konstrukcja 2-
rurowa
Urządzenie w
układzie 2-rurowym.



Zmywalny filtr
powietrza
Wstępny siatkowy filtr
powietrza łatwy w
czyszczeniu.



Tryb cichej pracy
Możliwość pracy
urządzenia z
obniżonym
poziomem ciśnienia
akustycznego.



Kilka prędkości
wentylatora
Możliwość regulowania
biegów wentylatora oraz
intensywności nawiewu
powietrza.



Auto

Tryb Auto
Tryb automatycznej
pracy urządzenia.



Auto restart
Uruchomienie
urządzenia z
zapamiętanymi
nastawami po
zaniku zasilania.



Timer 24
Możliwość
zaprogramowania pracy
urządzenia (ON/OFF) w
zakresie doby.



Blokada sterownika
Możliwość blokady
klawiatury
sterownika (pilota).



Integracja BMS (Opcja)
Możliwość opcjonalnego
zdalnego kontrolowania
pracy i sterowania
urządzeniem.