

KLIMAKONWEKTOR Z OBUDOWĄ DAIKIN FWR FLEXI



FWR - Klimakonwektor typu FLEXI z obudową (silnik DC).

Jednostka z bezszczotkowym silnikiem wentylatora na prąd stały do mocowania w pionie i poziomie. Ciągła regulacja przepływu powietrza oraz modulacja prędkości wentylatora.

Opis:

- do 70% oszczędności energii dzięki technologii bezszczotkowego silnika na prąd stały w porównaniu do technologii tradycyjnej
- natychmiastowa regulacja temperatury i wilgotności względnej
- niski poziom głośności podczas pracy
- bardzo elastyczne rozwiązania: wiele różnych wielkości, typologii rurociągów i przyłączanych zaworów
- nie wymaga dużej ilości miejsca na instalację

Wersje:

- 2-rurowy
- 4-rurowy

Dane techniczne

FWR Flexi z obudową 2-rurowy:

Parametry techniczne				FWR02DAT	FWR03DAT	FWR06DAT	FWR08DAT
				2-rurowy			
Wydajność chłodnicza	Wydajność	Wysoki	kW	0,61	0,88	1,19	1,79
	całkowita	Niski	kW	2,64	4,96	6,32	10,08
	Wydajność	Wysoki	kW	0,41	0,58	0,79	1,20
Wydajność grzewcza	jawna	Niski	kW	1,95	3,60	4,80	7,43
	2-rurowy	Min.	kW	0,69	0,95	1,29	1,92
		Maks.	kW	3,47	6,40	7,51	11,18
Pobór mocy	Min.		W	2,2		3,4	4,2
	Maks		W	57,4	82,7	101,4	147
Wymiary	Jednostka	Wysokość	mm	564			
		Szerokość	mm	774	987	1 194	1 404
		Głębokość	mm	226			251
Ciężar	Jednostka		kg	21	27	33	44
Wymiennik ciepła	Pojemność wodna		l	0,7	1	1,4	2,1
Dodatkowy wymiennik ciepła	Pojemność wodna		l	-			
Przepływ wody	Chłodzenie		l/h	454	853	1 084	1 728
	Ogrzewanie		l/h	454	853	1 084	1 728
Wentylator	Typ			Odśrodkowy z wieloma łopatkami, podwójne ssanie			
	Ilość			1	2		
	Natężenie przepł. pow.	Wysoki	m³/h	560	900	1 200	1 660
Poziom mocy akustycznej		Niski	m³/h	70	95	130	200
	Wysoki		dBa	62	70	64	71
Zasilanie	Faza/Częstotliwość/Napięcie		Hz/V	1~/50/230			
Prąd wejściowy	Maks.		A	0,50	0,72	0,88	1,27
	Min.		A	0,05		0,07	0,09
Systemy sterowania	Sterownik przewodowy			FWEC3A / FWEC5A			

FWR Flexi z obudową 4-rurowy:

Parametry techniczne				FWR02DAF	FWR03DAF	FWR06DAF	FWR08DAF
				4-rurowy			
Wydajność chłodnicza	Wydajność całkowita	Wysoki	kW	0,60	0,88	1,19	1,79
		Niski	kW	2,64	4,96	6,32	10,08
	Wydajność jawna	Wysoki	kW	0,40	0,58	0,79	1,20
		Niski	kW	1,95	3,60	4,80	7,43
Wydajność grzewcza	4-rurowy	Min.	kW	0,82	1,18	1,76	2,83
		Maks.	kW	2,46	4,19	6,45	10,06
Pobór mocy	Min.		W	2,2		3,4	4,2
	Maks		W	57,4	82,7	101,4	147
Wymiary	Jednostka	Wysokość	mm	564			
		Szerokość	mm	774	987	1 194	1 404
		Głębokość	mm	226			
Ciężar	Jednostka		kg	22	28	35	46
Wymiennik ciepła	Pojemność wodna		l	0,7	1	1,4	2,1
Dodatkowy wymiennik ciepła	Pojemność wodna		l	0,2	0,3	0,4	0,6
Przepływ wody	Chłodzenie		l/h	454	853	1 084	1 728
	Ogrzewanie		l/h	216	367	565	882
Wentylator	Typ			Ośrodkowy z wieloma łopatkami, podwójne ssanie			
	Ilość			1	2		
	Natężenie przepł. pow.	Wysoki	m³/h	560	900	1 200	1 660
		Niski	m³/h	70	95	130	200
Poziom mocy akustycznej	Wysoki		dBa	62	70	64	71
Zasilanie	Faza/Częstotliwość/Napięcie			1~/50/230			
Prąd wejściowy	Maks.		A	0,50	0,72	0,88	1,27
	Min.		A	0,05		0,07	0,09
Systemy sterowania	Sterownik przewodowy			FWEC3A / FWEC5A			

[Klimakonwektor](#) zimą ogrzewa powietrze w pomieszczeniu pełniąc rolę grzejnika, latem zaś chłodzi. Zobacz inne urządzenia typu [klimakonwektor](#).