KLIMATYZATOR ŚCIENNY ROTENSO RONI X

Klimatyzator ścienny Rotenso Roni X

Model Roni to bardzo popularna jednostka w ofercie Rotenso®. Jego zaletą są niewielkie rozmiary pozwalające na dyskretny montaż, szczególnie gdy do dyspozycji jest ograniczona przestrzeń. Optymalne parametry i pakiet niezbędnych funkcji sprawia, że klimatyzator Roni to doskonały wybór. Klasyczny, biały wygląd, delikatnie złamany złotą linia idealnie wkomponuje się w wystrój niemalże każdego pomieszczenia.

Dostępne warianty:

- Roni 2,6 kW R26Xi+R26Xo
- Roni 3,3 kW R35Xi+R35Xo
- Roni 5,1 kW R50Xi+R50Xo
- Roni 6,8 kW R70Wi+R70Wo

Funkcje

- klasa energetyczna grzania A+,
- ciesz się wysokim wskaźnikiem efektywności energetycznej SCOP - nawet do 4,00,
- 7 filtry,
- 8 etapów oczyszczania powietrza,
- system inteligentnego **nawiewu 4D eMOTO** steruje pracą poziomych i pionowych żaluzji zapewniając poczucie komfortu przebywania w klimatyzowanym pomieszczeniu,
- antykorozyjne pozłacane lamele,
- Wi-Fi w zestawie,
- filtr elektrostatyczny HD iAIR,
- filtr 3w1 (Katechinowy + Silver Ion + wit.C),
- filtr 3w1 (Fotokatalityczny + Aktywny węgiel + Cold Nano),
- automatyczne oczyszczanie iAIR,
- funkcja snu,
- tryb super cichy eMOTO,
- tryb Smart Follow,
- tryb turbo eMOTO,
- programator czasowy,
- grzanie przy temperaturze -20°C,
- szerokość już od 70 cm.

Dane techniczne

Model				Roni 2,6 kW	Roni 3,3 kW	Roni 5,1 kW	Roni 6,8 kW
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2650 (960-3120)	3330 (1080-3770)	5130 (1250-5920)	6810 (1830-7810)
Pobór mocy	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	694 (240-1210)	1001 (290-1330)	1530 (330-2250)	1980 (410-2800)
Prąd pracy	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	A	3,9 (1,2-6,1)	5,0 (1,5-6,8)	7,2 (1,7-10,8)	8,9 (2,3-12,5)
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2750 (950-3380)	3380 (1010-3940)	5230 (1350-6280)	6870 (1850-7930)
Pobór mocy	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	666 (240-1270)	1006 (290-1410)	1550 (340-2350)	2050 (420-3000)
Prąd pracy	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	A	4,0 (1,2-6,4)	5,1 (1,5-7,1)	7,3 (1,7-12,0)	9,0 (2,3-13,7)
Obciążenie chłodnicze			kW	2,6	3,3	5,1	6,8
SEER			W/W	6,6	6,1	6,3	6,5
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++	A++	A++	A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	138	189	283	366
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	2,4	2,8	4,5	5,5
SCOP			W/W	4,0	4,0	4,0	4,1
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+	A+	A+	A+
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	840	980	1575	1878
Osuszanie			l/h	1,0	1,2	1,8	2,3
Maksymalne zużycie energii			W	2100	2300	2600	3800
Maksymalny prąd pracy			A	9,5	10,0	11,5	16,5
Jednostka wewnętrzna				**R26Xi**	**R35Xi**	**R50Xi**	**R70Wi**
Prędkość wentylatora	W / Ś / N / C		obr/min	1150 / 950 / 850 / 700	1150 / 1000 / 900 / 800	1200 / 1050 / 900 / 750	1200 / 1000 / 900 / 700
Przepływ powietrza	W / Ś / N / C		m³/h	550 / 390 / 250 / 180	560 / 400 / 260 / 190	800 / 490 / 380 / 296	980 / 800 / 642 / 520
Poziom ciśnienia akustycznego	W / Ś / N / C		dB(A)	40 / 34 / 26 / 23	40 / 34 / 26 / 23	43 / 40 / 35 / 27	44 / 41 / 38 / 30
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	53	53	56	57
Pobór mocy			W	23	24	35	55
Prąd pracy			A	0,1	0,1	0,1	0,2
Wymiary netto	S × G × W		mm	698 × 205 × 255	777 × 205 × 250	910 × 205 × 292	1010 × 220 × 315
Wymiary brutto	S × G × W		mm	765 × 260 × 335	850 × 275 × 320	977 × 276 × 367	1094 × 300 × 386
Waga netto / Waga brutto			kg	8,5 / 10,5	8,5 / 10,5	10 / 13	13 / 16
Odpływ skroplin			mm	16	16	16	16
Jednostka zewnętrzna				**R26Xo**	**R35Xo**	**R50Xo**	**R70Wo**
Prędkość wentylatora	W / Ś / N		obr/min	840 / 760 / 660	840 / 760 / 660	860 / 760 / 650	850 / 790 / 690
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	1650	1650	2400	2900
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	50	50	55	57
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	60	60	65	67
Wymiary netto	S × G × W		mm	725 × 234 × 500	725 × 234 × 500	794 × 347 × 602	845 × 336 × 693
Wymiary brutto	S × G × W		mm	820 × 325 × 535	820 × 325 × 535	895 × 385 × 645	960 × 400 × 732
Waga netto / Waga brutto			kg	24 / 27	26 / 29	36 / 40	46 / 52
Czynnik chłodniczy	Typ			R32	R32	R32	R32
Czynnik chłodniczy	GWP			675	675	675	675
Czynnik chłodniczy	Ilość (do 5mb)		kg	0,52	0,6	0,92	1,006
Czynnik chłodniczy	Ilość (do 5mb)		TCO_2eq	0,35	0,41	0,62	0,72
Czynnik chłodniczy	Ilość (pow. 5mb)		g/mb	12	12	12	12
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz		mm(cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")
Maksymalna długość instalacji			m	25	25	25	25
Maksymalna różnica poziomów			m	10	10	10	10
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	Rotacyjna DC	Rotacyjna DC	Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f	220-240~50, 1f	220-240~50, 1f	220-240~50, 1f
Zabezpieczenie			A	C16	C16	C20	C25
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna			il. × mm²	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 2,5	3 × 2,5
Przewody sterujące i zasilające: jedn. zewn. - wewn.			il. × mm²	4 × 1	4 × 1	4 × 1	4 × 1
Rozstaw mocowań	(S × G)		(mm)	415 × 263	415 × 263	516 × 314	586 × 347
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	17~32 / 0~30	17~32 / 0~30	17~32 / 0~30	17~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~53 / -20~30	-15~53 / -20~30	-15~53 / -20~30	-15~53 / -20~30
Kompatybilność z systemami							
1:1 SINGLE				•	•	•	•
1:2 DUAL							
1:X MULTI							