

KLIMATYZATOR ŚCIENNY ROTENSO VERSU CLOTH CAMEL X



Klimatyzator ścienny Rotenso Versu Cloth Caramel X

Z Versu Cloth Caramel stworzysz aranżację, w której wszystkie elementy i dekoracje będą spójną stylistycznie całością. Wymienne, tekstylne panele, idealnie przylegające do frontu klimatyzatora, to nieskrępowana zabawa z kolorem i zmysłowe doświadczenie przyjemnej w dotyku faktury.

Versu Cloth to urządzenie całoroczne o najwyższej klasie wydajności energetycznej chłodzenia A+++ , a poza tym cicha praca – głośność jednostki na najniższym biegu wynosi tylko 19 dB, niezwykle delikatny, kaskadowy nawiew powietrza – bezpośrednio góra/dół, za który odpowiada obrotowa pozioma żaluzja 180°.

Dostępne warianty:

- Versu Cloth Caramel VCC26Xi + VO26Xo
- Versu Cloth Caramel VCC35Xi + VO35Xo
- Versu Cloth Caramel VCC50Xi + VO50Xo

Funkcje

- wymienny panel przedni,
- wyjątkowa stylistyka,
- SEER 8,5 (A+++) / SCOP 4,6 (A++),
- kaskadowy nawiew powietrza 180° dzięki obrotowej żaluzji,
- głośność tylko 19 dB,
- pilot z czujnikiem temp. Smart Follow,
- wbudowany czujnik pomiaru wilgotności,
- wbudowany jonizator powietrza iAIR,
- programator czasowy,
- inteligentny czujnik zmierzchu,
- antykorozyjne połączone lamele,
- sterowanie wszystkimi żaluzjami 4D,
- wbudowany moduł WiFi,
- wbudowany pakiet całoroczny (grzałka tacy ociekowej i grzałka karteru),
- grzanie przy temperaturze zewn. -22°C.

Kompatybilny z systemami 1:1 SINGLE, 1:X MULTI.

Dane techniczne

Model			Versu Cloth Caramel 2,6 kW	Versu Cloth Caramel 3,5 kW	Versu Cloth Caramel 5,3 kW
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W 2638 (1231-3297)	3516 (1320-4307)	5275 (1817-6008)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W 600 (100-1260)	900 (130-1650)	1600 (140-2300)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A 2,6 (0,4-5,5)	3,9 (0,6-7,2)	7,0 (0,6-10,0)
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W 2931 (847-3722)	3809 (879-4395)	5568 (1260-6154)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W 623 (110-1320)	950 (120-1500)	1680 (220-2350)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A 2,7 (0,5-5,7)	4,1 (0,5-6,5)	7,3 (1,0-10,2)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła			powietrze-powietrze	powietrze-powietrze	powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze		kW	2,6	3,5	5,3
SEER		W/W	8,8	8,5	6,3
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie			A+++	A+++	A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie		kWh/a	103	146	294
Obciążenie cieplne (T _{biv} -7°C)		kW	2,5	2,5	4,1
SCOP		W/W	4,6	4,6	4,1
Klasa wydajności energetycznej - grzanie			A++	A++	A+
Roczne zużycie energii - grzanie		kWh/a	776	776	1430
Osuszanie		l/h	1,0	1,2	1,8
Maksymalne zużycie energii		W	2200	2200	2500
Maksymalny prąd pracy		A	9,6	9,6	10,9
Jednostka wewnętrzna			VCC26Xi	VCC35Xi	VCC50Xi
Prędkość wentylatora	T / W / Ś / N / ŚN / C	obr/min	1122 / 910 / 823 / 710 / 652 / 600	1122 / 910 / 823 / 710 / 652 / 600	1150 / 970 / 880 / 800 / 760 / 670
Przepływ powietrza	T / W / Ś / N / ŚN / C	m³/h	700 / 555 / 445 / 380 / 270 / 230	700 / 555 / 445 / 380 / 270 / 230	750 / 590 / 490 / 410 / 330 / 280
Poziom ciśnienia akustycznego	T / W / Ś / N / ŚN / C	dB(A)	40 / 32 / 27 / 24 / 21 / 19	40 / 32 / 27 / 24 / 21 / 19	41 / 36 / 30 / 28 / 24 / 19
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	53	53	54
Pobór mocy		W	13	13	34
Prąd pracy		A	0,1	0,1	0,1
Wymiary netto	S × G × W	mm	920 × 211 × 321	920 × 211 × 321	920 × 211 × 321
Wymiary brutto	S × G × W	mm	1005 × 295 × 385	1005 × 295 × 385	1005 × 295 × 385
Waga netto / Waga brutto		kg	11,3 / 14,2	11,3 / 14,2	11,5 / 14,4
Odpyły skroplin		mm	16	16	16
Jednostka zewnętrzna			VO26Xo	VO35Xo	VO50Xo
Prędkość wentylatora	W / Ś / N	obr/min	800 / 620 / 450	800 / 620 / 450	760 / 650 / 490
Maksymalny przepływ powietrza		m³/h	2200	2200	2100
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	53	53	54
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	58	62	63
Wymiary netto	S × G × W	mm	765 × 303 × 555	765 × 303 × 555	805 × 330 × 554
Wymiary brutto	S × G × W	mm	887 × 337 × 610	887 × 337 × 610	915 × 370 × 615
Rozstaw mocowań	S × G	(mm)	452 × 286	452 × 286	511 × 317
Waga netto / Waga brutto		kg	26,4 / 28,8	26,4 / 28,8	33,5 / 36,1
Czynnik chłodniczy	Typ		R32	R32	R32
	GWP		675	675	675
	Ilość (do 5mb)	kg	0,70	0,70	1,1
		TCO _{eq}	0,47	0,47	0,74
Ilość (pow. 5mb)		g/mb	12	12	12
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")
Maksymalna długość instalacji		m	25	25	30
Maksymalna różnica poziomów		m	10	10	20
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)		°C	16-32 / 0-30	16-32 / 0-30	16-32 / 0-30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)		°C	-15-50 / -22-30	-15-50 / -22-30	-15-50 / -22-30
Kompatybilność z systemami					
1:1 SINGLE				•	
1:2 DUAL					
1:X MULTI				•	