

KLIMATYZATOR ŚCIENNY TOSHIBA HAORI








Klimatyzator ścienny Toshiba HAORI RAS-B_N4KVRG-E z agregatem RAS-J2AVSG-E to nieograniczone możliwości adaptacji wyglądu, doskonała wydajność, cicha praca i wiodąca jakość powietrza dla domowych systemów klimatyzacji. Ta innowacyjna jednostka klimatyzacyjna posiada bardzo atrakcyjne pokrycie tekstylne frontu, które standardowo wyposażone jest w 2 kolory (ciemno- i jasnoszary) i umożliwia zastosowanie innych opcjonalnych barw.

- Wyjątkowo atrakcyjny design urządzenia
- Stylowe pokrycie tekstylne frontu dostępne w wielu kolorach, które są łatwe do założenia - wystarczy odpakować i zamontować
- Wysoka wydajność energetyczna – nawet A+++ w trybach chłodzenia i ogrzewania
- Ultra cicha praca jednostki wewnętrznej - nawet 19 dB(A)
- Poprawa jakości powietrza w pomieszczeniu dzięki **Filtrowi Toshiba Ultra Pure**, który wychwytuje do 94% cząstek stałych PM 2.5 oraz **Jonizatorowi Plazmowemu** wyłapującemu oraz neutralizującym zanieczyszczone cząsteczki
- Technologia **Toshiba Magic Coil** zapewnia czystość wymiennika ciepła
- Luksusowy, stylowy pilot z czarną szczotkowaną fakturą, montowany na uchwycie magnetyczny, opcjonalny sterownik na podczerwień z programatorem tygodniowym
- Wybór poziomu mocy urządzenia oraz tryb ECO zmniejszają rachunki za energię, przycisk Hi-Power umożliwia szybkie chłodzenie lub ogrzewanie pomieszczeń
- Zastosowana innowacyjna konstrukcja nawiewu w technologii **HADA-Care** pozwala na utrzymanie strumienia powietrza płasko przy suficie ograniczając bezpośredni nawiew
- Zintegrowane fabrycznie Wi-Fi do sterowania klimatyzatorem za pośrednictwem aplikacji **Toshiba Home AC Control**
- Nowo wprowadzone funkcje, w tym monitorowanie zużycia energii i pełna kontrola głosowa dzięki kompatybilności z asystentem **Google Home** i inteligentnymi głośnikami **Amazon Alexa**

Dostępne warianty:

- RAS-B10N4KVRG-E/RAS-10J2AVSG-E1
- RAS-B13N4KVRG-E/RAS-13J2AVSG-E1
- RAS-B16N4KVRG-E/RAS-16J2AVSG-E1

Wykończenia tekstylne

Nazwa kolekcji	Model wykończenia tekstylnego (nazwa kolekcji i numer)		Opis zestawu
TOKIO	 TOKIO-O1	 -02 -03 -04 -05 -06	Pokrowiec z poduszką
		 -07 -08 -09 -10 -11 -12	Pokrowiec + 2 poduszki
KIOTO	 KIOTO-O1	 -02 -03 -04 -05 -06	Pokrowiec z poduszką
		 -07 -08 -09 -10 -11 -12	Pokrowiec + 2 poduszki
KOBE	 KOBE-O1	 -02 -03 -04 -05 -06	Pokrowiec z poduszką
		 -07 -08 -09 -10 -11 -12	Pokrowiec + 2 poduszki
OSAKA	 OSAKA-O1	 -02 -03 -04 -05 -06	Pokrowiec z poduszką
		 -07 -08 -09 -10 -11 -12	Pokrowiec + 2 poduszki
NAGOJA	 NAGOJA-O1	 -02 -03 -04 -05 -06	Pokrowiec z poduszką
		 -07 -08 -09 -10 -11 -12	Pokrowiec + 2 poduszki
CLASSIC	 RB-I41O3-E	 RB-I41O4-E	Fabryczny pokrowiec
	 RB-I41O5-E	 RB-I41O6-E	

Dane techniczne

Jednostka wewnętrzna - model:		RAS-B10N4KVRG-E		RAS-B13N4KVRG-E		RAS-B16N4KVRG-E	
Agregat skraplający - model:		RAS-10J2AVSG-E1		RAS-13J2AVSG-E1		RAS-16J2AVSG-E1	
Wydajność chłodnicza	kW	2.5		3.5		4.6	
Zakres wydajności (min.-maks.)	kW	(0.89 - 3.20)		(1.00 - 4.10)		(1.20 - 5.30)	
Pobór mocy (min. - śr. - maks.)	kW C	(0.19 - 0.54 - 0.79)		(0.25 - 0.80 - 1.12)		(0.34 - 1.35 - 1.72)	
EER	W/W	4.63		4.38		3.41	
SEER		8.60		8.70		7.80	
Klasa efektywności energetycznej	C	A+++		A+++		A++	
Sezonowe zużycie energii	kWh/rok C	102		142		206	
Wydajność grzewcza	kW	3.2		4.2		5.5	
Zakres wydajności (min.-maks.)	kW	(0.90 - 4.70)		(1.00 - 5.30)		(1.10 - 6.30)	
Pobór mocy (min. - śr. - maks.)	kW H	(0.18 - 0.74 - 1.23)		(0.20 - 1.08 - 1.55)		(0.30 - 1.52 - 1.90)	
Pdesign	kW	2.5		3.2		4.00	
COP	W/W	4.32		3.89		3.62	
SCOP		5.10		5.10		4.60	
Klasa efektywności energetycznej	H	A+++		A+++		A++	
Sezonowe zużycie energii	kWh/rok H	684		876		1214	

HAORI - R32 Dane jednostki wewnętrznej

Jednostka wewnętrzna - model:		RAS-B10N4KVRG-E		RAS-B13N4KVRG-E		RAS-B16N4KVRG-E	
Poziom ciśnienia akust. (wys./niski/cichy)	dB(A) C	41/22/19		43/23/19		45/25/21	
Moc akustyczna (wys.)	dB(A) C	54		56		58	
Przepływ powietrza (wys.)	m³/h - l/s C	600 - 166		670 - 186		690 - 180	
Poziom ciśnienia akust. (wys./niski/cichy)	dB(A) H	41/22/19		43/23/19		45/26/22	
Moc akustyczna (wys.)	dB(A) H	54		56		58	
Przepływ powietrza (wys.)	m³/h - l/s H	610 - 169		680 - 189		730 - 186	
Wymiary (WxSxG)	mm	300x987x210		300x987x210		300x987x210	
Waga	kg	11		11		12	
Model sterownika		WH-UA01UE		WH-UA01UE		WH-UA01UE	

HAORI - R32 Dane jednostki zewnętrznej

Agregat skraplający - model:		RAS-10J2AVSG-E1		RAS-13J2AVSG-E1		RAS-16J2AVSG-E1	
Przepływ powietrza (max)	m³/h C/H	1890		1950		2040	
Poziom ciśnienia akust. (wys./cichy*1/cichy*2)	dB(A) C	44/43/37		46/45/39		48/47/40	
Moc akustyczna (wys.)	dB(A) C	57		59		61	
Zakres pracy dla chłodzenia	°C C	-15~46		-15~46		-15~46	
Poziom ciśnienia akustycznego (wys./cichy*1/cichy*2)	dB(A) H	46/45/39		48/46/43		50/49/43	
Moc akustyczna (wys.)	dB(A) H	59		61		63	
Zakres pracy dla ogrzewania	°C H	-15~24		-15~24		-15~24	
Wymiary (WxSxG)	mm H	550x780x290		550x780x290		550x780x290	
Waga	kg	26		30		33	
Typ sprężarki		Rotacyjna, DC		Rotacyjna, DC		Rotacyjna, DC	
Średnica przyłącza (gaz-ciecz)		3/8" - 1/4"		3/8" - 1/4"		1/2" - 1/4"	
Minimalna długość instalacji	m	2		2		2	
Maksymalna długość instalacji	m	20		20		20	
Maksymalne przewężenie	m	12		12		12	
Fabryczny ładunek czynnika (R32)	kg	0.55		0.8		0.8	
Dodatkowa ilość czynnika pow. 15m	g/m	20		20		20	
Zasilanie	V-faz-Hz	230-1-50		230-1-50		230-1-50	
Zabezpieczenie prądowe	A	C-10		C-10		C-16	
Min. kabel zasilanie/komunikacja	il. x mm²	3x1.5/4x1.5		3x1.5/4x1.5		3x2.5/4x1.5	