

KONCENTRAT HVAC EKSTERNAL STRONG



HVAC External Strong jest jednym z najsilniejszych środków do czyszczenia powierzchni wymienników lamelowych jednostek zewnętrznych systemów klimatyzacyjnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych. Ponadto produkt ma działanie wybielające i rozjaśniające. Użycie wysokiego stężenia substancji czynnych sprawia, że preparat jest niezwykle skuteczny a czyszczone powierzchnie w sposób długotrwały utrzymują parametry pracy urządzenia, zwiększają jego bezawaryjność oraz zmniejszają zużycie energii elektrycznej.

Ze względu na użyte substancje powierzchniowo czynne konieczne jest używanie tryskaczy niskociśnieniowych. Piana wytworzona podczas czynności czyszczących pozostaje na dłużej w przestrzeni międzylamelkowej dzięki czemu czas kontaktu substancji czyszczącej z powierzchnią czyszczoną jest znacznie większy. Spłukiwane pozostałości brudu i płynu/piany może odbywać się w dwojaki sposób: urządzeniami nisko- oraz wysokociśnieniowymi. Jeśli płyn jest stosowany zgodnie z instrukcją – jest w pełni bezpieczny dla czyszczonego wymiennika.

Produkt **HVAC External Strong** jest wyjątkowo skuteczny na zanieczyszczenia występujące na zewnątrz budynku. Z łatwością usuwa związki nieorganiczne: kurz, depozyty solne oraz krzemionkę a także organiczne: pyłki drzew (w tym pyłki topoli), ptasie pióra, trawy a także resztki owadów. Dodatkową funkcją produktu jest rozjaśnianie i wybielanie powierzchni czyszczących. Dzięki inhibitorom korozji produkt chroni urządzenie przed rdzewieniem.

Dbanie o właściwy stan powierzchni urządzenia pozwala wydłużyć okres eksploatacji, utrzymywać właściwą sprawność chłodniczą urządzenia, zmniejszyć awaryjność oraz pobór energii elektrycznej.

Nie należy używać produktu **HVAC External Strong** do czyszczenia elementów klimatyzacji bytowej, a także parowaczy oraz wymienników regeneracyjnych. Nie należy nanosić produktu pod wiatr. **HVAC External Strong** jest produktem do użytku profesjonalnego.

Dostępne opakowania:

- 1 L
- 5 L

Zastosowanie

- do jednostek zewnętrznych urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych (skraplaczy) oraz innych powierzchni miedzianych, mosiężnych i aluminiowych

Produktu nie należy używać do czyszczenia elementów klimatyzacji bytowej, a także parowaczy oraz wymienników regeneracyjnych.

Sposób użycia

1. Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie.
2. W zależności od ilości zabrudzeń rozcieńczyć koncentrat 1:3 do 1:5 (wlewać 1 objętość płynu na 3-5 objętości wody).
3. Spryskiwać niskim ciśnieniem czyszczone powierzchnie, pozostawić na 5-7 minut.
4. Spłukać wodą czyszczone powierzchnie do czasu usunięcia piany.

UWAGA !!! Nie należy używać produktu pod wiatr. Należy szczególnie dokładnie spłukać czyszczone jednostki wewnątrz pomieszczeń. Pod żadnym pozorem nie należy używać urządzeń wysokociśnieniowych do spryskiwania. Nie należy używać produktu do czyszczenia elementów klimatyzacji bytowej, a także parowaczy oraz wymienników regeneracyjnych.

Zalety

- jeden z najskuteczniejszych i najsilniejszych produktów dostępnych na rynku HVAC, z łatwością niweluje trudne do usunięcia zanieczyszczenia
- wyjątkowo wydajny – do 35l z jednej butelki koncentratu.
- produkt zawiera inhibitory korozji zabezpieczające urządzenie przed korozją
- wyjątkowo skuteczny na zanieczyszczenia występujące na zewnątrz budynków
- Z łatwością usuwa związki nieorganiczne: kurz, depozyty solne oraz krzemionkę a także organiczne: pyłki drzew (w tym pyłki topoli), ptasie pióra, trawy a także resztki owadów.
- Rozjaśnia i wybiela czyszczone powierzchnie
- nie zawiera lotnych związków o charakterze kwasowym, dzięki czemu produkt jest mniej drażniący,
- powierzchnie po czyszczeniu w sposób długotrwały utrzymują parametry pracy urządzenia, zwiększają jego bezawaryjność oraz zmniejszają zużycie energii elektrycznej.

Działanie

- zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne: depozyty solne, kurz, pyłki drzew, pióra ptaków, pozostałości po owadach, zabrudzenia pochodzenia zwierzęcego, krzemionkę,
- usuwa zabrudzenia, wybiela, rozjaśnia