

## KORYTKO INSTALACYJNE ODF



### Korytko instalacyjne ODF o długości 2mb do systemu OPTIDUCT

System kanałów montażowych do prowadzenia instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych. Niezwykle prosty w montażu, przeznaczony do instalacji pojedynczych lub multi w odcinkach po 2 m. OPTIDUCT to praktyczny system sztywnego tworzywa PVC odporny na promieniowanie UV, pozwalający na łatwy i szybki montaż rur instalacji klimatyzacyjnych. Wszystkie akcesoria montuje się automatycznie przez lekkie wciśnięcie w miejscu mocowania.

## Specyfikacja

### **Montaż:**

System OPTIDUCT mocowany jest do ścian za pomocą śrub lub kotew osadzanych w istniejących w podstawie otworach. Rury są mocowane w korytkach za pomocą specjalnych klamer zatrzaskowych. Ich szybka instalacja i usuwanie z kanału jest możliwa, dzięki rozchylonym ściankom.

### **Materiał:**

- podwyższona odporność na uderzenia
- wykonane z odpornego na UV materiału
- odporność ogniowa M1
- pakowane pojedynczo w folię ochronną
- istnieje możliwość malowania
- z szyną montażową dla wielkości B, C i D (klips nie należy do standardowego wyposażenia)

### **Kolory:**

- biały RAL9003

### **Składniki systemu:**

System OPTIDUCT jest dostępny razem z kształtkami i systemem akcesoriów typu: zaślepki, trójniki, redukcje, narożniki wewnętrzne i zewnętrznych, kolana i rozety.

Dane techniczne

| System       | Kod produktu | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Jednostka handlowa |
|--------------|--------------|----------------|---------------|--------------------|
| OPTIDUCT 60  | ODF-A        | 60             | 45            | 2 mb               |
| OPTIDUCT 80  | ODF-B        | 80             | 60            | 2 mb               |
| OPTIDUCT 90  | ODF-C        | 90             | 65            | 2 mb               |
| OPTIDUCT 110 | ODF-D        | 110            | 75            | 2 mb               |