

KRÓCIEC ELASTYCZNY OKRĄGŁY Z KOŁNIERZAMI KREOR



KREoR - Króciec elastyczny okrągły z kołnierzami.

Specyfikacja

Zastosowanie

Łączniki elastyczne przeznaczone są do eliminacji przenoszenia wibracji od wentylatora lub innych urządzeń wentylacyjnych na system wentylacyjny a także w celu częściowej kompensacji deformacji temperaturowej systemów wentylacyjnych. Standardowe króćce stosuje się w urządzeniach wentylacyjnych w zakresie temperatur od -40°C do +80°C. Na zamówienie dostępne również króćce o odporności do +250°C i +400°C.

Konstrukcja

Łączniki elastyczne tworzą 2 ramki montażowe, złączone między sobą materiałem izolującym od drgań. Standardowo wykonywany o długości 110 mm; 130 mm; 150 mm lub 240 mm. Łączników nie wolno wykorzystywać jako konstrukcje nośno-transportowe.

Montaż

Montaż elastycznych łączników do systemu wentylacyjnego przeprowadza się za pomocą ramek montażowych. Mocowania dokonuje się za pomocą ocynkowanych śrub i klamer.

Certyfikaty

- Deklaracja zgodności

Dane techniczne

Średnice D [mm]	Długość całkowita L [mm]
80 - 800	115
	135
	155
	250