

## MATY FILTRACYJNE TF






Mata filtracyjna TF wykonane zarówno z włóknie syntetycznych, jak również z włókna szklanego oraz węglowego.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo maty w formie całych belek. Na zapytanie możliwe przedstawienie oferty mat ciętych na wymiar jako formatki.

### Zastosowanie:

Maty filtracyjne stosowane są w centralach wentylacyjnych, rekuperatorach, klimakonwektorach, przy czerpniach powietrza i sprężarkach, w szafach sterowniczych, jak również w lakierniach jako maty podłogowe oraz sufitowe.

## Dane techniczne

| Typ                           | Zdjęcie                                                                             | Rodzaj Włókna (klasa)                                 | Gramatura [g/m²] | Zastosowanie                                                                                                                                       | Szerokość A [mm] |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| TF100/3/B                     |    | włókno poliestrowe (G2)                               | 100              | do filtracji wstępnej suchych pyłów: klimakonwektory, rekuperatory domowe                                                                          | 1500             |
| TF130/3/B                     |   | włókno poliestrowe (G3)                               | 130              | do filtracji wstępnej suchych pyłów: klimakonwektory, rekuperatory domowe, centrale wentylacyjne, szafy sterownicze, sprężarki, czerpnie powietrza | 1500             |
| TF190/3/B                     |    | włókno poliestrowe (G3)                               | 190              | do filtracji wstępnej suchych pyłów: centrale wentylacyjne, szafy sterownicze, sprężarki, czerpnie powietrza                                       | 1500             |
| TF220/4/B *                   |   | włókno poliestrowe (F4)                               | 220              | do filtracji wstępnej suchych pyłów: centrale wentylacyjne, szafy sterownicze, sprężarki, czerpnie powietrza                                       | 2000             |
| TF300/5/B *                   |   | włókno poliestrowe (F5)                               | 300              | do filtracji właściwej suchych pyłów: centrale wentylacyjne, szafy sterownicze, sprężarki, czerpnie powietrza                                      | 2000             |
| TF600/5/B *                   |                                                                                     | PET (F5)                                              | 600              | filtracja suchych i mokrych pyłów: lakiernie i malarnie proszkowe                                                                                  | 1500             |
| PS240/3/BZ (paint stop) *     |  | włókno szklane (G3)                                   | 240-250          | filtracja suchych i mokrych pyłów: lakiernie i malarnie proszkowe                                                                                  | 760              |
| WA270/C (z węglem aktywnym) * |                                                                                     | cienki flis z PES pokryty aktywnym proszkiem węglowym | 250 +/- 50       | filtracja zapachów: okapy (wyciągi kominowe), filtry do obróbki skrawaniem                                                                         | -                |
| TF/130/BN                     | biało-niebieska                                                                     | włókno poliestrowe (G2)                               | 130              | do bardzo suchych pyłów w filtracji wstępnej, do klimakonwektorów, w szafach sterowniczych przy sprężarkach przy czerpniach powietrza              | 2000             |

\* - Maty dostępne na indywidualne zamówienie.

## Charakterystyki

