

MATA LAMELOWA Z FOLIĄ ALUMINIOWĄ ROHHE R.FLOW A



Informacje

r.Flow A - Mata lamelowa z folią aluminiową Rohhe.

Mata lamelowa z wełny mineralnej pokryta zbrojoną folią aluminiową firmy ROHHE. Zastosowana wełna mineralna posiada włókna prostopadłe do izolowanej powierzchni (układ lamelowy).

r.Flow A przeznaczony jest do izolacji termicznej, przeciwkondensacyjnej oraz akustycznej kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Produkt stosuje się również do izolacji instalacji ciepłowniczych.

Parametry

współczynnik przewodzenia ciepła (przy 10°C)	0,038 [W/mK]
temperatura pracy:	250°C
nasiąkliwość wodą (krótkotrwała)	<1 kg/m ²
tolerancja grubości	-3/-5 mm
klasa reakcji na ogień	A2-s1,d0 (wyrób niepalny)

Dane techniczne

długość [mm]	szerokość [mm]	grubość [mm]	ilość m ² w rolce	ilość m ² na palecie
10000	1000	20	10,0	240
8000	1000	30	8,0	192
6000	1000	40	6,0	144
5000	1000	50	5,0	120
4000	1000	60	4,0	96
3000	1000	80	3,0	72
2500	1000	100	2,5	60