

MATA SAMOPRZYLEPNA LAMELOWA Z FOLIĄ ALUMINIOWĄ ROHHE R.FLOW AG



Informacje

r.Flow AG - Mata samoprzylepna lamelowa z folią aluminiową Rohhe.

Mata samoprzylepna lamelowa z wełny mineralnej pokryta zbrojoną folią aluminiową firmy ROHHE. Zastosowana wełna mineralna ma włókna prostopadłe do izolowanej powierzchni (układ lamelowy). r.Flow AG posiada naniesioną na wełnę mineralną i zabezpieczoną folią warstwę kleju wiecznie-żywego. Zastosowany klej sprawia, że mata trwale i mocno przylega do izolowanych elementów.

Specyfikacja

r.Flow AG przeznaczony jest do izolacji termicznej, przeciwkondensacyjnej oraz akustycznej kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Produkt stosuje się również do izolacji niskotemperaturowych instalacji ciepłowniczych. Zastosowanie dodatkowej warstwy kleju sprawia, że do prawidłowego montażu maty r.Flow AG nie jest wymagane stosowanie dodatkowych elementów mocujących.

Parametry

współczynnik przewodzenia ciepła (przy 10°C)	0,038 [W/mK]
temperatura pracy	50°C
nasiąkliwość wodą (krótkotrwała)	<1 kg/m ²
tolerancja grubości	-3/-5 mm
klasa reakcji na ogień	A2-s1,d0 (wyrób niepalny)

Dane techniczne

długość [mm]	szerokość [mm]	grubość [mm]	ilość m ² w paczce	ilość m ² w paczce
10000	1000	20	10,0	240
8000	1000	30	8,0	192
6000	1000	40	6,0	144
5000	1000	50	5,0	120
4000	1000	60	4,0	96
3000	1000	80	3,0	72
2500	1000	100	2,5	60