

MODUŁ PRACY NAPRZEMIENNEJ GSMTRONIK V. SMART



Moduł pracy naprzemiennej GSMTRONIK v. SMART jest łatwy i intuicyjny w obsłudze, a sam montaż szybki i bezproblemowy.

Programowanie odbywa się za pomocą dotykowego, kolorowego ekranu LCD.

Opakowanie zawiera:

- Sterownik GSMTRONIK v. SMART
- Cyfrowy czujnik temperatury
- Antena zew. GSM
- Zasilacz na szynę DIN (12V / 5A)
- Rysik do ekranu
- Instrukcja obsługi w języku Polskim
- Karta gwarancyjna
- Pudełko

Dostępne warianty:

- Moduł pracy naprzemiennej GSMTRONIK v. SMART Wersja z przekaźnikami (PK)
- Moduł pracy naprzemiennej GSMTRONIK v. SMART Wersja z nadajnikami podczerwieni (IR)

Funkcje

Jest to prosty i intuicyjny (autonomiczny) sterownik posiadający **4 programy** do wyboru:

1) Funkcja Pracy Naprzemiennej

2) Funkcja Sterowania manualnego

3) Funkcja Autosterowanie - Sterownik posiada 5 wejść sygnałowych do których można podłączyć różne czujniki np. czujnik wody - wykrycie cieczy może uruchomić syrenę alarmową oraz powiadomić SMS&HASH39;em użytkownika.

4) Funkcja Termostat - Układ może monitorować temperaturę z max. 3 czujników. Przekroczenie ustawionego progu może uruchomić alarm oraz włączyć np. klimatyzację w trybie chłodzenia.

Sterownik działa lokalnie, monitoruje temperaturę w pomieszczeniu - w przypadku jej wzrostu lub awarii urządzeń użytkownik zostanie poinformowany **SMS&HASH39;em** o zaistniałym zdarzeniu.

Dane techniczne

Moduł pracy naprzemiennnej GSMTRONIK v. SMART z przełącznikami (PK)

Nowoczesny system oparty na procesorze ARM
CORTEX M7

Wbudowany modem GSM 4G (LTE) marki SIMCOM

4" kolorowy ekran dotykowy Waveshare

Monitoring temperatury (max. 3 czujniki)

5 wejść sygnałowych

5 przełączników zwierno – rozwiernych (NO/NC) 6A/230V

Zasilanie 12V

Wyjście na akumulator 12V

Praca naprzemienna / autosterowanie / termostat /
sterowanie manualne

Wentylowana obudowa na szynę DIN

Moduł pracy naprzemiennnej GSMTRONIK v. SMART z nadajnikami podczerwieni (IR)

Nowoczesny system oparty na procesorze ARM
CORTEX M7

Wbudowany modem GSM 4G (LTE) marki
SIMCOM

4" kolorowy ekran dotykowy Waveshare

Monitoring temperatury (max. 3 czujniki)

5 wejść sygnałowych

4 wyjścia IR

Zasilanie 12V

Wyjście na akumulator 12V

Praca naprzemienna / autosterowanie /
termostat / sterowanie manualne

Wentylowana obudowa na szynę DIN